



# HP Color LaserJet Enterprise CP4025 -tulostinsarja

**Sopii pienille työryhmille (aina 15 käyttäjään asti) pk-yrityksissä, jotka tarvitsevat verkkovalmiin lasertulostimen nopeaan ja korkealaatuisen väritulostukseen jopa A4 kokoon saakka.**



HP Color LaserJet Enterprise CP4025n -tulostin



HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn -tulostin

## Tehokkuutta ja suorituskykyä

- Lisää tehokkuutta korkeilla nopeuksilla jopa 35 s/min A4 ja Instant-on-tekniikan ansiosta ensimmäinen sivu tulostuu alle 9,5 sekunnissa<sup>1</sup>.
- Hallitse tulostustöiden tasaista virtaa ja pysy silti tuottavana.
- 512 Mt:n muistilla (laajennettavissa 1 Gt:uun) tulostin voi säilyttää ja prosessoida pitkää jonoa tulosteita.
- Yhdistää helposti luokkansa parhaat verkko-ominaisuudet ja turvallisuus mahdollisuudet tulostuksen asentamiseen.
- IPv6 avulla voit laajentaa verkon IP-osoitteiden määrää.

## Ammattitason väritulostusta.

- Saa tasainen ja tarkka väritulostus HP:n ImageREt 3600:n avulla. Jopa 1 200 x 1 200 dpi tarkkuus antaa tasaiset värien vaihdot, selkeät tekstit ja terävät kuvat.
- Säästä IT-aikaa ja tee tulostamisesta helppoa jokaiselle käyttäjälle parannetun HP-yleistulostinohjaimen ja HP EasyColorin<sup>2</sup> avulla.
- Käytä alkuperäisiä HP:n tuotteita parhaiden ja luotettavien tulosten saamiseksi.
- Hallitse väritulostuksen kuluja HP:n palkitulla värihallintaominaisuuksilla<sup>3</sup>. Niiden avulla voit määrittää pääsyn väreihin laite tai käyttäjä kohtaisesti tai voit estää värien käytön kokonaan.

## Helppo ja tehokas käyttöä.

- Tuota tulosteita tehokkaasti automaattisella kaksipuolisella tulostamisella<sup>4</sup> ja 600 arkin paperikapasiteetilla, joka voidaan laajentaa 1 100 arkkiin<sup>5</sup>.
- Neliväri näyttö tekee toiminnasta helppoa ja nopeaa.
- Yksinkertaista tulostamista useille käyttäjille HP:n Advanced Auto Media Sensing -toiminnolla, joka määrittää automaattisesti asetukset paperityypin mukaan.
- 25 vuotta innovaatiota ja luotettavaa ammattitason tulostusta tekee HP LaserJetista merkin, johon yritykset luottavat.

<sup>1</sup> Instant-on-tekniikka lyhentää tulostukseen tarvittavaa lämpenemisaikaa ja vähentää virrankäytön jopa puoleen kilpaileviin lasertuotteisiin verrattuna.

<sup>2</sup> HP EasyColor on saatavilla HP Universal -tulostinohjaimille. Sen voi ladata ilmaiseksi osoitteesta: [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd)

<sup>3</sup> Värihallintaominaisuudet vaihtelevat laitteesta toiseen. Buyer's Lab myönsi HP:n värihallintaominaisuuksille "Outstanding Achievement" -palkinnon joulukuussa 2007.

<sup>4</sup> Saatavana vain dn-mallille.

<sup>5</sup> n- and dn-mallit on varustettu tavallisella 600 arkin paperikapasiteetilla, joka voidaan laajentaa 1 100 arkkiin valinnaisella 1 x 500 arkin paperialustalla.

## Tuotteen esittely

HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn -tulostin kuvassa

1. Ohjauspaneeli nelirivisellä värinäytöllä
2. 500 arkin tulostusalusta
3. Etuluukun takana neljä helposti vaihdettavaa HP:n all-in-one-mustekasettia
4. Sisäänrakennettu automaattinen kaksipuolinen tulostus (ainoastaan CP4025dn)
5. 500 arkin alusta 2
6. 100 arkin monitoimialusta painaville erikoismateriaaleille jopa 220 g/m<sup>2</sup>
7. Hi-Speed USB 2.0 portti
8. Sisäinen HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin
9. 512 Mt:n yhteismuisti ja 800 MHz:n prosessori selviävät nopeasti monimutkaisista tulostustöistä
10. Yksi vapaa EIO-paikka
11. Turvalukon paikka



## Sarja esittelyssä



### HP Color LaserJet Enterprise CP4025n -tulostin

- Tulostusnopeus jopa 35 sivua/min. mustavalkoisena ja väreissä
- ImageREt 3600
- 1 200 x 1 200 dpi:n tehokas tulostuslaatu
- sisäinen HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet -tulostinpalvelin (vakiona)
- 512 Mt:n vakiomuisti laajennettavissa 1 024 Mt:uun
- 800 MHz:n suoritin
- vakiosyöttökapasiteetti 600 arkkia (yksi 500 arkin paperialusta ja yksi 100 arkin monikäyttöalusta)



### HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn -tulostin

- HP Color LaserJet CP4025dn: kuten HP Color LaserJet CP4025n jossa automaattinen kaksipuolinen tulostus

## Suosittelavat lisävarusteet



**CC422A**  
**HP Color LaserJet -laitteen 500 arkin paperinsyöttöalusta ja kaappi**  
 Käytä vähemmän aikaa paperin lisäämiseen ja tulosta enemmän. Useiden käyttäjien tai suurvolyyminen tulostusympäristöjen tulostustarpeet voi täyttää HP Color LaserJet Enterprise CP4020- ja CP4520-tulostinten sekä CM4540-monitoimilaitteen 500 arkin paperinsyöttöalustan ja kaappin avulla.



**CC425A**  
**HP Color LaserJet tulostimen 500 arkin paperialusta**  
 Paranna tuottavuutta helposti asennettavalla paperialustalla, jonka avulla voit tulostaa enemmän sivuja paperia lisäämättä ja pitää kahta erilaista paperityyppiä valmiina tulostimessa.



**CC497A**  
**HP:n LaserJet-materiaalilokero postikortteille**  
 HP Postcard Media Insert Tray -alusta (alustalle 3) on ongelmaton ratkaisu asiakkaille, jotka säännöllisesti tulostavat 10 x 15 cm:n kokoista postikorttimateriaalia.



**CE467A**  
**HP:n 512 Mt:n 200-piikkinen DDR2 x32 DIMM**  
 HP-tulostinmuisti parantaa monimutkaisten dokumenttien ja tiedostojen, kuten väriesitysten, kaksipuolisten tulosteiden, intensiivisten PDF-grafiikkatiedostojen ja sivustojen tulostussuoritusta.



**J8019A**  
**HP Secure High-Performance -kiintolevy**  
 Liiketoimintasi varmistaminen vaatii tietojen suojaamista. Kensington-tyyppisellä lukolla varustetun HP High-Performance Secure EIO -kiintolevyn avulla voit helposti suojata HP-tulostimesi tai -monitoimilaitteesi sisältämät tärkeät tiedot suorituskyvystä tinkimättä.



**J7934G**  
**HP Jetdirect 620n Fast Ethernet tulostinpalvelin**  
 Sisäisen HP Jetdirect 620n Fast Ethernet tulostinpalvelimen kehityneiden suojausominaisuuksien ja erinomaisen suorituskyvyn ansiosta yritykset voivat jakaa EIO-paikalla varustetut HP:n tulostimet verkon ja internetin kautta helposti ja edullisesti.

## Tilustiedot



**HP Color LaserJet Enterprise CP4025n -tulostin (CC489A)**  
 Tulostin; virtakaapeli; 100 arkin monikokoalusta; 500 arkin paperialusta; Sisäinen HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin; Musta HP LaserJet Black -mustekasetti (~ 8 500 sivua); HP Color LaserJet -mustekasetit (syaani, keltainen, magenta) HP ColorSphere -väriaineella (~ 11 000 sivua); Laitteiston ja ohjelmiston asennusohjeet; Ohjaimet ja käyttöohjeet sisältävä CD-ROM



**HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn -tulostin (CC490A)**  
 Tulostin; virtakaapeli; 100 arkin monikokoalusta; 500 arkin paperialusta; Sisäinen HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin; Musta HP LaserJet -värikasetti (~ 8 500 sivua); HP Color LaserJet -värikasetit (syaani, keltainen, magenta) HP ColorSphere -väriaineella (~ 11 000 sivua); Laitteiston ja ohjelmiston asennusohjeet; Ohjaimet ja käyttöohjeet sisältävä CD-ROM Automaattinen kaksipuolisen tulostuksen lisälaite

## Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

### Lisävarusteet

<b>CC422A</b>	HP Color LaserJet -laitteen 500 arkin paperinsyöttöalusta ja kaappi
<b>CC425A</b>	HP Color LaserJet tulostimen 500 arkin paperialusta
<b>CC497A</b>	HP:n LaserJet-materiaalilokero postikortteille
<b>CE467A</b>	HP:n 512 Mt:n 200-piikkinen DDR2 x32 DIMM
<b>J8019A</b>	HP Secure High-Performance -kiintolevy
<b>J7972G</b>	HP 1284B -rinnakkaiskortti
<b>Tarvikkeet</b>	
<b>CE260A</b>	Musta HP 647A LaserJet -värikasetti Kasetti riittää keskimäärin 8 500 vakiosivun tulostamiseen. Ilmoitettu riittäisyys ISO/IEC 19798:n* mukaan
<b>CE261A</b>	Syaani HP 648A LaserJet -värikasetti Kasetti riittää keskimäärin 11 000 vakiosivun tulostamiseen. Ilmoitettu riittäisyys ISO/IEC 19798:n* mukaan
<b>CE262A</b>	Keltainen HP 648A LaserJet -värikasetti Kasetti riittää keskimäärin 11 000 vakiosivun tulostamiseen. Ilmoitettu riittäisyys ISO/IEC 19798:n* mukaan
<b>CE263A</b>	Magenta HP 648A LaserJet -värikasetti Kasetti riittää keskimäärin 11 000 vakiosivun tulostamiseen. Ilmoitettu riittäisyys ISO/IEC 19798:n* mukaan
<b>CE265A</b>	HP Color LaserJet CE265A -väriaineinen keräysyksikkö (36 000 sivua) Värijuuhen keräyssarja riittää noin 36 000 sivun käsittelyyn (riittävyys voi vaihdella huomattavasti tulostettavien kuvien, tulostusmateriaalien, käyttöympäristön ja muiden tekijöiden mukaan).
<b>CE246A</b>	HP Color LaserJet CE246A kiinnityssarja (110 V, jopa 150 000 sivua)
<b>CE247A</b>	HP Color LaserJet CE247A kiinnityssarja (220 V, jopa 150 000 sivua)
<b>CE249A</b>	HP Color LaserJet CE249A siirtöyksikkö (150 000 sivua)

### Tulostusmateriaalit

<b>CHP370</b>	HP:n värilaserpaperi, 90 g/m <sup>2</sup> , 500 arkkiä, A4, 210 x 297 mm
<b>CG964A</b>	Kiiltävä HP Professional -laserpaperi, 120 gsm, A4 / 210 x 297 mm, 250 arkkiä
<b>CG966A</b>	HP:n kiiltävä Photo-laserpaperi, 200 g/m <sup>2</sup> , 100 arkkiä/A4/210 x 297 mm

### Liitettävyys

<b>J7934G</b>	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet tulostinpalvelin
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec -tulostinpalvelin
<b>J8007G</b>	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec -tulostinpalvelin, langaton 802.11g-yhteys
<b>J8021A</b>	Langaton HP Jetdirect ew2500 802.11b/g -tulostinpalvelin

### Huolto ja tuki

<b>UG825E</b>	HP Care Pack, seuraavana arkipäivänä paikan päällä tapahtuva laitteistotuki, 3 vuotta
<b>UG826E</b>	HP Care Pack, seuraavana arkipäivänä paikan päällä tapahtuva laitteistotuki, 4 vuotta
<b>UG827E</b>	HP Care Pack, seuraavana arkipäivänä paikan päällä tapahtuva laitteistotuki, 5 vuotta
<b>UG829E</b>	HP Care Pack, samana arkipäivänä, 4-tuntia, 13x5 paikan päällä tapahtuva laitteistotuki, 3 vuotta
<b>UG832PE</b>	HP Care Pack, takuun järkeinen palvelu, seuraava arkipäivä paikan päällä tapahtuva laitteistotuki, 1 vuosi
<b>UG833PE</b>	HP Care Pack, takuun järkeinen palvelu, samana arkipäivänä 4 tuntia, 13x5 paikan päällä tapahtuva laitteistotuki, 1 vuosi
<b>UK659E</b>	HP Care Pack, seuraavana arkipäivänä paikan päällä tapahtuva laitteistotuki (3 sarjan raja), 3 vuotta
<b>UN501E</b>	HP Care Pack, seuraavana arkipäivänä paikan päällä tapahtuva laitteistotuki (4 sarjan raja), 4 vuotta
<b>UN517E</b>	HP Care Pack, seuraavana arkipäivänä paikan päällä tapahtuva laitteistotuki (5 sarjan raja), 5 vuotta
<b>UT807PE</b>	HP Care Pack, takuun jälkeinen, seuraavana arkipäivänä paikan päällä tapahtuva laitteistotuki, 2 vuotta

Täydellinen luettelo tarvikkeista, lisävarusteista ja palveluista on osoitteessa <http://www.hp.com>

Täydellinen luettelo tarvikkeista, lisävarusteista ja palveluista on osoitteessa <http://www.hp.com>

Luotettavaa tukea mahdollisimman parhaan kuvanlaadun luomiseen. Autamme yritystäsi tulostus- ja kuvankäsittelyjärjestelmien kehittämisessä, IT-investointien suojaamisessa ja liiketoiminnan kasvattamisessa. Pätevä, edullinen tukipalvelumme voidaan räätälöidä juuri yrityksesi tarpeiden mukaan HP Care Pack -palvelujen välityksellä.



## Tekniset tiedot

<b>Tulostustekniikka</b>	Laser		
<b>Tulostusnopeus</b>	Ensimmäinen sivu Musta: Vain 9,5 sekuntia (valmiustilasta), Väri: Vain 9,5 sekuntia (valmiustilasta) A4 Musta: Jopa 35 s/min, Väri: Jopa 35 s/min Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän ohjelman, ajurin ja asiakirjan sisällön mukaan.		
<b>Proessori</b>	800 MHz, Intel® LE80578		
<b>Muisti</b>	512 Mt, Laajennettavissa 1 Gt:uun (1 024 Mt) 200-nastaisen x32 SODIMM -paikan kautta, Kiintolevyn kapasiteetti: Valinnaisena HP:n suojattu, suurtehoinen EIO-kiintolevy		
<b>Tulostustarkkuus</b>	Musta: Jopa 1 200 x 1 200 dpi Väri: Jopa 1 200 x 1 200 dpi		
<b>Tulostuslaatu</b>	HP ImageREt 3600		
<b>Tulostuskielet</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, tason 3 HP Postscript -emulointi, suora PDF-tulostus (v 1.4)		
<b>Kirjasinlaji/fontit</b>	93 sisäistä, skaalattavaa TrueType -fonttia tason 3 HP PCL- ja HP Postscript -emuloinnilla		
<b>Kapasiteetti (kuukaudessa, A4)</b>	Jopa 100 000 sivua		
<b>Suosittelu sivumäärä kuukaudessa</b>	2 000 - 7 500		
<b>Tulostusmarginaalit</b>	yläreuna: 4,3 mm, vasen: 4,3 mm, oikea: 4,3 mm, alareuna: 4,3 mm		
<b>Tulostusmateriaalin käsittely</b>	<b>Syöttö</b>	<b>Kapasiteetti</b>	<b>Paino</b>
	Lokero 1	Arkit, paperi (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; tarrait, piirtoheittinkalvat, postikorttikartonki (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; postikorttikartonki (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; kirjekuoret: 10	60–220 g/m <sup>2</sup>
	Lokero 2	Arkit, paperi (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; kiiltävä paperi (160 g/m <sup>2</sup> ): 300; kiiltävä paperi (160 g/m <sup>2</sup> ): 250; kiiltävä paperi (220 g/m <sup>2</sup> ): 100	60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi); 105–220 g/m <sup>2</sup> (kiiltävä paperi)
		Kaksipuolinen tulostus: CP4025n:Manuaalinen (mukana ajurituki); CP4025dn:Automaattinen (vakio)	60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi); 105–220 g/m <sup>2</sup> (kiiltävä paperi)
	<b>Tulostus:</b>	Arkit: Jopa 500 arkkia. Kirjekuoret: Jopa 30 kirjekuorta. Piirtoheittinkalvat: Jopa 100 arkkia	
<b>Tulostusmateriaalityypit</b>	Paperi (perus, kevyt, sidos, kierrätetty, keskipainoinen, raskas, keskipainoinen kiiltävä, raskas kiiltävä, erittäin raskas, erittäin raskas kiiltävä, postikorttikartonki, postikorttikartonki kiiltävä, ennalta tulostettu, ennalta rei'itetty, väritetty, raaka); värill. piirtoheittinkalvat; tarrait; kirjelomakkeet; kirjekuori; läpinäkyvä filmi; käyttäjän määrittelemä		
<b>Liitäntä ja liitettävyyks</b>	Hi-Speed USB 2.0 portti; RJ-45-portti (10/100/1000Base-TX); EIO-paikka		
<b>Verkkoitointi</b>	Sisäinen HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet -tulostinpalvelimen kautta (vakiona); IPsec (vakiona); SNMP3; langaton 802.1x (valinnainen); TCP/IP-tuki (valinnainen)		
<b>Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus</b>	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2003 (32-/64-bittiset), XP Professional x64, (IPv6-tuki vain näissä: Microsoft® Windows® 2003, XP Professional ja XP Home; IPsec on IPv4 vain näissä: Microsoft® Windows® 2003, XP Professional, XP Home); Novell® NetWare 5.1 tai uudempi; Mac OS X v10.3 tai uudempi; SAP; Linux (katso <a href="http://www.hp.com/go/cljcp4025">http://www.hp.com/go/cljcp4025</a> ); RED HAT Linux 7.x tai uudempi; SUSE Linux 8.x tai uudempi; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 tai uudempi (vain SPARC®-järjestelmät); AIX® 3.2.5 tai uudempi; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4,0 ja 4,5, Citrix® XenApp Server 5,0; Microsoft® Windows® 2003 ja 2008 Terminal Services Lisävaruste: Microsoft® Windows® XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Windows® 7; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; SAP Linux (katso <a href="http://www.hp.com/go/cljcp4025">http://www.hp.com/go/cljcp4025</a> ), Uusimmat HP-tulostinohjaimet ja ohjelmat ovat saatavissa HP:n asiakastuen Web-sivuilta osoitteesta <a href="http://www.hp.com/go/cljcp4025">http://www.hp.com/go/cljcp4025</a>		
<b>Yhteensopivuus verkkokäyttöjärjestelmien kanssa</b>	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2003 (32-/64-bittiset), XP Professional x64, (IPv6-tuki vain näissä: Microsoft® Windows® 2003, XP Professional ja XP Home; IPsec on IPv4 vain näissä: Microsoft® Windows® 2003, XP Professional, XP Home); Novell® NetWare 5.1 tai uudempi; Mac OS X v10.3 tai uudempi; SAP; Linux (katso <a href="http://www.hp.com/go/cljcp4025">http://www.hp.com/go/cljcp4025</a> ); RED HAT Linux 7.x tai uudempi; SUSE Linux 8.x tai uudempi; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 tai uudempi (vain SPARC®-järjestelmät); AIX® 3.2.5 tai uudempi; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4,0 ja 4,5, Citrix® XenApp Server 5,0; Microsoft® Windows® 2003 ja 2008 Terminal Services, Lisävaruste: Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Windows® 7 Home Basic, Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003 (32-/64-bittinen) XP Professional x64; (IPv6 on vain näissä: Microsoft® Windows® 2003, XP Professional, XP Home; IPsec on IPv4 vain näissä: Microsoft® Windows® 2003, XP Professional, XP Home); Novell® NetWare 5.1 tai uudempi; Mac OS X v10.3 tai uudempi; RED HAT Linux 7.x tai uudempi; SUSE Linux 8.x tai uudempi; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 tai uudempi (vain SPARC®-järjestelmät); AIX® 3.2.5 tai uudempi; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
<b>Järjestelmän vähimmäisvaatimukset</b>	Windows Vista®: Intel® Pentium® II- tai Celeron® -proessori, 512 Mt:a RAM-muistia, 220 Mt:a vapaata kiintolevytilaa, Internet Explorer 7, CD-asema, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008: Intel® Pentium® II- tai Celeron® -proessori, 256 Mt:a RAM-muistia, 220 Mt:a vapaata kiintolevytilaa, Internet Explorer 6, CD-asema, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows® 7 (32-bittinen): 1 GHz:n prosessori, 1 Gt RAM-muistia, 16 Gt:a vapaata levytilaa; Windows® 7 (64-bittinen): 1 GHz:n prosessori, 2 Gt:a RAM-muistia, 20 Gt:a vapaata levytilaa, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6: PowerPC G3, G4, G5- tai Intel® Core -proessori; 256 Mt:a RAM-muistia; 160 Mt:a vapaata kiintolevytilaa; CD-asema; USB; OS X v10.6: Intel® Core -proessori; 10 Gt:a kiintolevytilaa; 2 Gt:a RAM-muistia		
<b>Ohjelmisto</b>	Tulostinajurit ja asennusohjelmisto CD-levyllä; HP PCL 6 -ohjain (erillinen); Macintosh-ohjelmiston ohjaimet ja status-apuohjelmat.		
<b>Ohjauspaneeli</b>	5,16 tuuman neliäinen LCD-paneelinäyttö (tarkkuus 64 x 160 kuvapistettä); Etupaneelissa 7 painiketta (Valikko, Valitse, Pysäytä, Takaisin/Poistu, Ohje, Nuoli ylös, Nuoli alas); 3 tilaa osoittava LED-valoa (Huomio, Tiedot, Valmis); Parannettu ohje animoidulla grafiikalla		
<b>Tulostimen hallinta</b>	HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care ohjelmisto; HP SureSupply		
<b>Päivitetävyys</b>	Tulostimen laitteisto-ohjelmisto; ohjelmiston ohjaimet; Väritaulukot		
<b>Virta</b>	Vaatimukset: Syöttöjännite 110–127 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220–240 V AC (+/- 10 %), 50–60 Hz (+/- 2 Hz). Kulutus: 740 W (tulostettaessa), 72 W (valmiustilassa), 19 W (virransäästötilassa), 0,3 W (virta katkaistuna); tyypillinen sähkökulutus (TEC): 6,140 kWh/vko		
<b>Mitat (lev. x syv. x kork.)</b>	Ilman pakkausta: 540 x 522 x 420 mm Pakkauksessa: 746 x 644 x 549 mm		
<b>Paino</b>	Ilman pakkausta: 38,5 kg Pakkauksessa: 44,0 kg		
<b>Käyttöympäristö</b>	Käyttölämpötila: 10 - 30 °C. Suositeltu käyttölämpötila: 15–27 °C. Käyttökoosteus: 10–80 %:n suht. koosteus. Suositeltu käyttökoosteus: 30–70 % suhteellinen koosteus. Säilytyslämpötila: 0–35 °C. Säilytyskoosteus: 10–90 prosentin suhteellinen koosteus. Melutaso ISO 9296:n mukainen: Ääniteho: LwAd6,8 dB(A), 5,0 dB(A)(valmiustilassa). Äänipaine: LpAm54 dB(A) (käytössä), 35 dB(A) (ei-käytössä)		
<b>Äkustiikka</b>	Ääniteho: 6,8 dB(A), 5,0 dB(A)(valmiustilassa) Melutason painepäästöt: 54 dB(A)		
<b>Tuotesertifioinnit</b>	Turvallisuussertifioinnit: IEC 60950-1 (kansainvälinen); EN 60950-1+A11 (EU); GS-lisenssi (Eurooppa); EN 60825-1+A1+A2 (luokan 1 laser-/LED-laite) GB4943:2001; pienjännite-direktiivi 2006/95/EC ja CE-merkintä (Eurooppa); muut turvahyväksynnät maakohtaisten vaatimusten mukaan EMC-sertifioinnit: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 luokka A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC:n osa 47 CFR, GB9254-1998, EMC-direktiivi 2004/108/EC ja CE-merkintä (Eurooppa), muut EMC-hyväksynnät maakohtaisten vaatimusten mukaan		
<b>Takuu</b>	Yhden vuoden takuu asiakkaan tiloissa		

<http://www.hp.fi>  
<http://www.hp.com/go/laserjetfonts>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin takulausekkeisiin. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 06/12 4AA0-0840FIE

