



HP Color LaserJet Enterprise CP4025 nyomtatósorozat

Ideális a nagyvállalatok és kis- és középvállalkozások gyors, kiváló minőségű, legfeljebb A4 méretű nyomtatásra alkalmas, hálózatra kész lézernyomtatót igénylő, legfeljebb 15 fős, felügyelt kisebb munkacsoportjai számára.



HP Color LaserJet Enterprise CP4025n nyomtató



HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn nyomtató

Erőteljes teljesítmény.

- A munkacsoportos hatékonyságot növeli a percnként akár 35 A4 oldal nyomtatási sebesség és az első oldal azonnal üzemkész technológiával 9,5 másodperc alatt történő, gyors kinyomtatása¹.
- Állandó termelékenység, folyamatos nyomtatási feladatok mellett is.
- Ez az 512 MB (1 GB-ra, azaz 1024 MB-ra bővíthető) memóriával rendelkező nyomtató dokumentumok hosszú sorát képes tárolni és feldolgozni.
- Kategóriájában a legjobb hálózatkezelést nyújtja, és az erőteljes biztonsági lehetőségek könnyen beépíthetők a meglévő nyomtatórendszerbe.
- Az IPv6 megoldással kibővíthető a meglévő hálózat IP-címkészlete.

Ragyogó, professzionális minőségű színes tájékoztatók.

- A HP ImageREt 3600 és az akár 1200 x 1200 dpi felbontás egyenletes, pontos színeket, finom színátmeneteket, tiszta szöveget és éles képeket biztosít.
- A javított HP univerzális nyomtató-illesztőprogram és a HP EasyColor révén informatikai idő takarítható meg, és minden felhasználó könnyen nyomtathat².
- A kiemelkedő, megbízható eredményekhez eredeti HP kellékanyagok használata ajánlott.
- A színes nyomtatás költségeinek felügyeletét segíti a HP díjnyertes színhozzáférés-vezérlője³, amely lehetővé teszi a színhozzáférés felhasználókhöz vagy alkalmazásokhoz történő hozzárendelését vagy a színesnyomtatási képességek teljes kikapcsolását is.

Könnyed és hatékony működés.

- Az automatikus kétoldalas nyomtatás⁴ és az 1100 lapig bővíthető, 600 lapos papírkapacitás révén a dokumentumok hatékonyan állíthatók elő⁵.
- A négysoros színes kijelzőpanel megkönnyíti és egyszerűvé teszi a használatot.
- A beállításokat a papírtípusnak megfelelően, automatikusan módosító HP továbbfejlesztett automatikus hordozóérzékelés révén a többfelhasználós nyomtatási feladatok is egyszerűbbek lehetnek.
- A huszonöt évnyi folyamatos innovációra és megbízható, professzionális minőségű nyomtatásra támaszkodó HP LaserJet továbbra is megbízható márkanév a vállalkozások számára.

¹ Az azonnal üzemkész technológia az energiatakarékos üzemmódból gyors nyomtatásindítást tesz lehetővé és a versenytárs lézeres termékekhez képest akár 50 százalékos energiamegtakarítást biztosít.

² A HP EasyColor a HP univerzális nyomtató-illesztőprogramokkal érhető el és díjmentesen letölthető erről a weboldaltól: www.hp.com/go/udp

³ Az egyes készülékek színhozzáférés-vezérlési képességei eltérnek egymástól. A Buyer's Lab a HP színvezérlési funkciókat 2007 decemberében „Kiemelkedő eredmény” díjjal ismerte el.

⁴ Csak a dn típuson áll rendelkezésre.

⁵ Az n és dn típusok alapkiépítésben 600 lapos papírkapacitással rendelkeznek, amely egy opcionális 1x 500 lapos papírtálcával 1100 lapra bővíthető.

Terméknézetek

HP színes LaserJet Enterprise CP4025dn nyomtató látható

1. vezérlőpanel négy soros színes kijelzővel
2. 500 lapos kimeneti gyűjtő
3. Az elülső ajtón át a négy többfunkciós HP nyomtatókazetta kényelmesen hozzáférhető
4. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás (csak CP4025dn esetén)
5. 500 lapos 2. tálca
6. A 100 lapos többfunkciós tálca akár 220 g/m² súlyú, vastag, egyedi hordozóanyagokkal is használható
7. Nagy sebességű USB 2.0 port
8. HP Jetdirect Gigabit Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló
9. Az 512 MB teljes memória és a 800 MHz-es processzor összetett nyomtatási feladatokat is gyorsan végrehajt
10. Egy szabad EIO bővítőhely
11. Biztonságizár-csatlakozó



A sorozat gyors áttekintése



HP Color LaserJet Enterprise CP4025n nyomtató

- Percenként akár 35 oldalas fekete és színes nyomtatási sebesség
- ImageREt 3600
- 1200 x 1200 dpi tényleges kimeneti minőség
- HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló (alapkiépítésben)
- 512 MB alapmemória (1024 MB-ra bővíthető)
- 800 MHz-es processzor
- 600 lapos bemeneti alapkapacitás egy 500 lapos adagolótálccával és egy 100 lapos többfunkciós tálccával



HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn nyomtató

- HP Color LaserJet CP4025dn: mint a HP Color LaserJet CP4025n típus automatikus kétoldalas nyomtatással

Ajánlott kiegészítők



CC422A
HP Color LaserJet 500 lapos papíradagoló és rekesz
 Kevesebb idő a papírbetöltésre, több idő a nyomtatásra. A HP Color LaserJet CP4020 és CP4520 nyomtatókhoz, valamint a CM4540 többfunkciós nyomtatóhoz való 500 lapos papíradagoló és tárolórekesz a többfelhasználós vagy a nagy mennyiségben nyomtatató környezetek igényeit is kielégíti.



CC425A
HP Color LaserJet 500 lapos papírtálca
 Termelékenység fokozása egyszerűen telepíthető papírtálcával, amely papírújrátöltés nélkül több oldal nyomtatását teszi lehetővé és két különböző típusú papírt tárolhat.



CC497A
HP LaserJet levelezőlap hordozóanyag-adagoló tálca
 A (3. tálca helyére illeszthető) HP Postcard Media Insert Tray egyszerű megoldást jelent azon ügyfelek számára, akik rendszeresen nyomtatnak 10 x 15 cm méretű képeslapokat.



CE467A
HP 512 MB DDR2 200 érintkezős x32 DIMM
 A HP nyomtató memóriája növeli az összetett dokumentumok és fájlok (pl. színes bemutatók, kétoldalas lapok, képeket tartalmazó PDF-fájlok, weboldalak) nyomtatásának teljesítményét.



J8019A
HP Secure nagy teljesítményű merevlemez
 A vállalkozás biztonsága az információ védelmén alapul. A Kensington-stílusú zárral szerelt HP nagy teljesítményű biztonsági EIO-merevlemez a HP nyomtaton vagy többfunkciós készüléken levő értékes adatok könnyen biztonságba helyezhetők, az optimális teljesítmény megtartása mellett.



J7934G
HP Jetdirect 620n Fast Ethernet nyomtatószerver
 A HP Jetdirect 620n Fast Ethernet belső nyomtatókiszolgáló fokozott biztonságának és iparágvezető teljesítményének köszönhetően a vállalkozások az EIO bővítőhelyekkel könnyen és kedvező áron oszthatják meg HP nyomtatóikat a hálózaton és a Interneten.

Rendelési adatok



HP Color LaserJet Enterprise CP4025n nyomtató (CC489A)
 Nyomtató; tápkábel; 100 lapos többcélu tálca; 500 lapos adagolótálca; HP Jetdirect Gigabit Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló; HP LaserJet fekete nyomtatókazetta (kb. 8500 oldal); HP Color LaserJet ciánkék, sárga és magenta nyomtatókazetták, HP ColorSphere tonerrel (kb. 11 000 oldal); Hardver- és szoftvertelepítési útmutató; Szoftver illesztőprogramok és dokumentáció CD-ROM-on



HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn nyomtató (CC490A)
 Nyomtató; tápkábel; 100 lapos többfunkciós tálca; 500 lapos adagolótálca; HP Jetdirect Gigabit Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló; HP LaserJet fekete nyomtatókazetta (kb. 8500 oldal); HP Color LaserJet ciánkék, sárga és magenta nyomtatókazetták, HP ColorSphere tonerrel (kb. 11 000 oldal); Hardver- és szoftvertelepítési útmutató; Szoftver-illesztőprogramok és dokumentáció CD-ROM-on; Automatikus kétoldalas nyomtatási tartozék

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok

CC422A	HP Color LaserJet 500 lapos papíradagoló és rekesz
CC425A	HP Color LaserJet 500 lapos papírtálca
CC497A	HP LaserJet levelezőlap hordozóanyag-adagoló tálca
CE467A	HP 512 MB DDR2 200 érintkezős x32 DIMM
J8019A	HP Secure nagy teljesítményű merevlemez
J7972G	HP 1284B párhuzamos kártya

Kellékek

CE260A	HP 647A LaserJet fekete tonerkazetta Átlagos nyomtatási kapacitás: 8500 szabványos oldal. Hivatalos kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*
CE261A	HP 648A LaserJet ciánkék tonerkazetta Átlagos nyomtatási kapacitás: 11 000 szabványos oldal. Hivatalos kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*
CE262A	HP 648A LaserJet sárga tonerkazetta Átlagos nyomtatási kapacitás: 11 000 szabványos oldal. Hivatalos kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*
CE263A	HP 648A LaserJet bíborvörös tonerkazetta Átlagos nyomtatási kapacitás: 11 000 szabványos oldal. Hivatalos kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*
CE265A	HP Color LaserJet CE265A tonergyűjtő egység (36 000 oldal) A toner gyűjtőegységének kapacitása körülbelül 36 000 oldal (az egyéni eredmény nagymértékben függ a nyomtatott képektől, a felhasznált hordozóktól, a környezeti körülményektől és más tényezőktől).
CE246A	HP színes LaserJet CE246A 110 V-os beégetőkészlet (150 000 oldal)
CE247A	HP színes LaserJet CE247A 220V-os beégetőkészlet (150 000 oldal)
CE249A	HP színes LaserJet CE249A továbbító készlet (150 000 oldal)

Hordozó-kellékanyagok

CHP370	HP színes lézernyomtató-papír, 90 g/m ² -es, 500 lap/A4 / 210 x 297 mm
CG964A	HP professzionális fényes lézernyomtató-papír 120 gsm - 250 lap/A4/ 210 x 297 mm
CG966A	HP professzionális fényes lézernyomtató-fotópapír, 200 g/m ² - 100 lap/A4/210 x 297 mm

Csatlakoztatás

J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet nyomtatószerver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec nyomtatószerver
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtató-kiszolgáló

Szerviz és támogatás

UG825E	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni hardvertámogatás, 3 év
UG826E	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni hardvertámogatás, 4 év
UG827E	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni hardvertámogatás, 5 év
UG829E	HP Care Pack, aznapi, 4 órán belüli, 13 x 5 helyszíni hardvertámogatás, 3 év
UG832PE	HP Care Pack, garanciaidőn túli szolgáltatás, következő munkanapi helyszíni hardvertámogatás, 1 év
UG833PE	HP Care Pack, garanciaidőn túli szolgáltatás, aznapi 4 órán belüli, 13 x 5 helyszíni hardvertámogatás, 1 év
UK659E	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni hardvertámogatás (legfeljebb 3 készlet), 3 év
UN501E	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni hardvertámogatás (legfeljebb 4 készlet), 4 év
UN517E	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni hardvertámogatás (legfeljebb 5 készlet), 5 év
UT807PE	HP Care Pack, garanciaidőn túli szolgáltatás, következő munkanapi helyszíni hardvertámogatás, 2 év

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás nyomtatási és képteljesítési környezetének javításában, az informatikai beruházás megvívásában és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez igazított támogatással.



Műszaki adatok

Nyomatási technológia	Lézer																				
Nyomatási sebesség	A nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő Fekete: Akár 9,5 mp alatt (üzemkész állapotból), Színes: Akár 9,5 mp alatt (üzemkész állapotból) A4 Fekete: Akár 35 oldal percenként, Színes: Akár 35 oldal percenként A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.																				
Processzor	800 MHz, Intel® LE80578																				
Memória	512 MB, 1 GB-ra (1024 MB-ra) bővíthető egy 200 érintkezős x32 SODIMM bővíthetőhelyen keresztül, Merevlemez kapacitása: Opcionális, HP Secure nagy teljesítményű EIO merevlemez																				
Nyomatási felbontás	Fekete: Max. 1200 x 1200 dpi Szín: Max. 1200 x 1200 dpi																				
Nyomatási minőség	HP ImageREt 3600																				
Nyomatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript level 3 emuláció, közvetlen PDF-nyomatás v 1.4																				
Betűtípusok/betűkészletek	93 db, HP PCL és HP Postscript level 3 emulációval méretezhető, belső TrueType betűtípus																				
Kihasználtság (havi, A4)	Max. 100 000 oldal																				
Javasolt havi lapkapacitás	2000–7500																				
Nyomatási margók	felső: 4,3 mm, bal: 4,3 mm, jobb: 4,3 mm, alsó: 4,3 mm																				
Médiakezelés	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bemenet</th> <th>Kapacitás</th> <th>Súly</th> <th>Méret</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. tálcá</td> <td>Lap, papír (75 g/m²): 100; címke, írásvetítő fólia, kártya (163 g/m²): 50, kártya (216 g/m²): 30; boríték: 10</td> <td>60–220 g/m²</td> <td>A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); borítékok (C5, B5, C6, DL ISO); 16K; Levelezőlap; Dpostcard; egyedi 76 x 127-től 216 x 356 mm-ig</td> </tr> <tr> <td>2. tálcá</td> <td>Lap, papír (75 g/m²): 500; fényes papír (160 g/m²): 300; fényes papír (160 g/m²): 250; fényes papír (220 g/m²): 100</td> <td>60–120 g/m² (sima papír); 105–220 g/m² (fényes papír)</td> <td>A4; A5; B5 (JIS); 16K; egyedi 148 x 210-tól 216 x 356 mm-ig</td> </tr> <tr> <td>Kétoldalal nyomtatás:</td> <td>CP4025n:Kézi (illesztőprogram támogatja); CP4025dn:Automatikus (alapképzésben)</td> <td>60–120 g/m² (sima papír); 105–220 g/m² (fényes papír)</td> <td>A4; A5; B5 (JIS)</td> </tr> <tr> <td>Kimenet:</td> <td>Lap: Legfeljebb 500 lap. Boríték: Legfeljebb 30 boríték. Írásvetítő fóliák: Akár 100 lap</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bemenet	Kapacitás	Súly	Méret	1. tálcá	Lap, papír (75 g/m ²): 100; címke, írásvetítő fólia, kártya (163 g/m ²): 50, kártya (216 g/m ²): 30; boríték: 10	60–220 g/m ²	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); borítékok (C5, B5, C6, DL ISO); 16K; Levelezőlap; Dpostcard; egyedi 76 x 127-től 216 x 356 mm-ig	2. tálcá	Lap, papír (75 g/m ²): 500; fényes papír (160 g/m ²): 300; fényes papír (160 g/m ²): 250; fényes papír (220 g/m ²): 100	60–120 g/m ² (sima papír); 105–220 g/m ² (fényes papír)	A4; A5; B5 (JIS); 16K; egyedi 148 x 210-tól 216 x 356 mm-ig	Kétoldalal nyomtatás:	CP4025n:Kézi (illesztőprogram támogatja); CP4025dn:Automatikus (alapképzésben)	60–120 g/m ² (sima papír); 105–220 g/m ² (fényes papír)	A4; A5; B5 (JIS)	Kimenet:	Lap: Legfeljebb 500 lap. Boríték: Legfeljebb 30 boríték. Írásvetítő fóliák: Akár 100 lap		
Bemenet	Kapacitás	Súly	Méret																		
1. tálcá	Lap, papír (75 g/m ²): 100; címke, írásvetítő fólia, kártya (163 g/m ²): 50, kártya (216 g/m ²): 30; boríték: 10	60–220 g/m ²	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); borítékok (C5, B5, C6, DL ISO); 16K; Levelezőlap; Dpostcard; egyedi 76 x 127-től 216 x 356 mm-ig																		
2. tálcá	Lap, papír (75 g/m ²): 500; fényes papír (160 g/m ²): 300; fényes papír (160 g/m ²): 250; fényes papír (220 g/m ²): 100	60–120 g/m ² (sima papír); 105–220 g/m ² (fényes papír)	A4; A5; B5 (JIS); 16K; egyedi 148 x 210-tól 216 x 356 mm-ig																		
Kétoldalal nyomtatás:	CP4025n:Kézi (illesztőprogram támogatja); CP4025dn:Automatikus (alapképzésben)	60–120 g/m ² (sima papír); 105–220 g/m ² (fényes papír)	A4; A5; B5 (JIS)																		
Kimenet:	Lap: Legfeljebb 500 lap. Boríték: Legfeljebb 30 boríték. Írásvetítő fóliák: Akár 100 lap																				
Média típusok	Papír (sima, vékony, rajz, újrahasznosított, közepvastag, vastag, fényes közepvastag, fényes vastag, extra vastag, extra fényes vastag, kártyák, fényes kártya, előnyomott, perforált, színezett, durva); színes írásvetítő fólia; címkek; fejlecs; boríték; átlátszatlan fólia; felhasználó által meghatározott																				
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	Nagy sebességű USB 2.0 port; RJ-45 port (10/100/1000Base-TX); EIO bővíthely																				
Hálózati jellemzők	HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet beágyazott nyomtató-kiszolgálón keresztül (alaptartozék); IPsec (alaptartozék); SNMP3; 802.1x vezeték nélküli (opcionális); TCP/IP támogatás (opcionális)																				
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64 operációs rendszerekkel használható; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2008 (32/64 bites), Server 2008, XP Professional x64 (az IPv6 csak Microsoft® Windows® 2003, XP Professional és XP Home operációs rendszereken támogatott); IPsec IPv4 felett csak Microsoft® Windows® 2003, XP Professional and XP Home operációs rendszeren); Novell® NetWare 5.1 vagy újabb; Mac OS X v10.3 vagy újabb; SAP; Linux (információ: http://www.hplip.net); RED HAT Linux 7.x vagy újabb verzió; SUSE Linux 8.x vagy újabb; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 vagy újabb (csak SPARC® rendszerek); AIX® 3.2.5 vagy újabb; MPE/iX; Citrix® Presentation Server 4.0 és 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0; Microsoft® Windows® 2003 és 2008 Terminal Services Opcionális: Microsoft® Windows® XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Windows® 7; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; SAP; Linux (információ: http://www.hplip.net). A legfrissebb HP nyomtató-illesztőprogramok és szoftverek beszerezhetők a HP vevőszolgálat webhelyéről: http://www.hp.com/go/cljcp4025																				
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64 operációs rendszerekkel használható; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2008 (32/64 bites), Server 2008, XP Professional x64 (az IPv6 csak Microsoft® Windows® 2003, XP Professional és XP Home operációs rendszereken támogatott); IPsec IPv4 felett csak Microsoft® Windows® 2003, XP Professional and XP Home operációs rendszeren); Novell® NetWare 5.1 vagy újabb; Mac OS X v10.3 vagy újabb; SAP; Linux (információ: http://www.hplip.net); RED HAT Linux 7.x vagy újabb verzió; SUSE Linux 8.x vagy újabb; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 vagy újabb (csak SPARC® rendszerek); AIX® 3.2.5 vagy újabb; MPE/iX; Citrix® Presentation Server 4.0 és 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0; Microsoft® Windows® 2003 és 2008 Terminal Services Opcionális: A következő operációs rendszerekkel használható: Windows® 7 Home Basic, Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, (32/64 bites), XP Professional x64; (az IPv6 csak Microsoft® Windows® 2003, XP Professional és XP Home operációs rendszereken támogatott); IPsec IPv4 felett csak Microsoft® Windows® 2003, XP Professional and XP Home operációs rendszeren); Novell® NetWare 5.1 vagy újabb; Mac OS X v10.3 vagy újabb; RED HAT Linux 7.x vagy újabb verzió; SUSE Linux 8.x vagy újabb; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 vagy újabb (csak SPARC® rendszereken); AIX® 3.2.5 vagy újabb; MPE/iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services																				
Minimális rendszerkövetelmények	Windows Vista®: Intel® Pentium® II vagy Celeron® processzor, 512 MB memória, 220 MB szabad merevlemez-terület, Internet Explorer 7, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008: Intel® Pentium® II vagy Celeron® processzor, 256 MB memória, 220 MB merevlemez-terület, Internet Explorer 6, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows® 7 (32 bites): 1 GHz-es processzor, 1 GB memória, 16 GB szabad lemezterület; Windows® 7 (64 bites): 1 GHz-es processzor, 2 GB memória, 20 GB merevlemez-terület, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6: PowerPC G3, G4, G5 vagy Intel® Core processzor; 256 MB RAM; 160 MB szabad merevlemez; CD-ROM; USB; OS X v10.6: Intel® Core processzor; 10 GB merevlemez-terület; 2 GB RAM																				
Szoftver	Nyomtató-illesztőprogramok és telepítőprogram a CD-ROM-on; HP PCL 6 különálló illesztőprogram; Macintosh szoftver-illesztőprogramok és állapotjelző segédprogramok																				
Vezérlőpult	5,16 cm-es (2,03"-es) LCD 64 x 160 képpontos, négy soros színes vezérlőpanel-kijelző; 7 előlapi gomb (Menü, Kijelölés, Ledlítés, Vissza/Kilépés, Sűgő, Felfelé nyíl, Lefelé nyíl); 3 állapotjelző LED (Figyelem, Adat, Üzemkész); továbbfejlesztett sűgő animált grafikával																				
Nyomató kezelése	HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care szoftver; HP SureSupply																				
Bővíthetőség	Nyomtató firmware; szoftver-illesztőprogramok; színes táblák																				
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség 110–127 V~ (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz); 220–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Anyagszükséglet: 740 W (működés közben), 72 W (készenléti üzemmódban), 19 W (energiatakarékos üzemmódban), 0,3 W (kikapcsolt állapotban); Jellemző elektromos energiafogyasztás (TEC): 6,140 kWh/hét																				
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: 540 x 522 x 420 mm Csomagolva: 746 x 644 x 549 mm																				
Súly	Kicsomagolva: 38,5 kg Csomagolva: 44,0 kg																				
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 10–30 °C. Javasolt működési hőmérséklet: 15–27 °C. Működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 30–70% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: 0–35°C. Tárolási páratartalom: 10–90% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: Hangteljesítmény: LwAd6,8 B(A), 5,0 B(A) (üzemkész). Hangnyomás: LpAm54 dB(A) (üzemi), 35 dB(A) (tétlen)																				
Hang	Leadott hangerő értékei: 6,8 B(A), 5,0 B(A) (üzemkész) Kisugárzott hangnyomás: 54 dB(A)																				
Terméktanúsítványok	Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi); EN 60950-1+A11 (EU); GS licenc (Európa); EN 60825-1+A1+A2 (1. osztályú lézer-/LED-eszköz) GB4943-2001; 2006/95/EC sz. kiegészítő irányelv CE jelöléssel (Európa); egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint EMC tanúsítványok: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 A osztály, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC 47. cím CFR, GB9254-1998, EMC 2004/108/EC irányelv CE jelöléssel (Európa), egyéb EMC jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint																				
Garancia	Egy év helyszíni garancia																				

<http://www.hp.com/hu>
<http://www.hp.com/go/laserjetfont>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibáért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 06/12 4AA0-0840HUE

