



HP Color LaserJet Enterprise CP4025-skriverserien

Ideell for små, administrerte arbeidsgrupper med opptil 15 brukere i store bedrifter og SMBer, som trenger en nettverksklar laserskriver til rask fargeutskrift i høy kvalitet i opptil A4-størrelse.



HP Color LaserJet Enterprise CP4025n-skriver



HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn-skriver

Kraftig ytelse.

- Øk arbeidsgruppenes effektivitet med utskriftshastigheter på opptil 35 spm i A4 og første side ut på bare 9,5 sekunder med Instant-on-teknologi¹.
- Håndter en jevn strøm av utskriftsjobber og forbli produktiv.
- Med 512 MB minne som kan utvides til opptil 1 GB (1024 MB), kan denne skriveren lagre og behandle en lang kø med dokumenter.
- Integrer enkelt nettverksfunksjonalitet og robuste sikkerhetsalternativer i utskriftsoppsettet.
- Utvid antall IP-adresser i nettverket med IPv6.

Fargekommunikasjon i strålende profesjonell kvalitet.

- Oppnå konsistente og nøyaktige farger med HP ImageREt 3600 og opptil 1200 x 1200 dpi for jevne fargeoverganger, klar tekst og skarpe bilder.
- Spar IT-tid og gjør utskrift enklere for alle brukere med den forbedrede HP Universal Print Driver og HP EasyColor².
- Bruk originale HP-rekvisita for å få fremragende og pålitelige resultater.
- Styr kostnadene forbundet med fargeutskrift ved å bruke HPs prisvinnende fargetilgangskontroller³, som lar deg tildele fargetilgang etter bruker eller program eller slå av fargeutskrift fullstendig.

Enkel og effektiv drift.

- Produser dokumenter effektivt med automatisk tosidig utskrift⁴ og en papirkapasitet på 600 ark som kan utvides til 1100 ark⁵.
- En 4-linjers fargeskjerm gjør bruken enkel og liketil.
- Forenkle utskrift for flere brukere og utskriftsjobber med HP Advanced Auto Media Sensing, som automatisk justerer innstillinger etter papirtype.
- Tjuefem år med kontinuerlig innovasjon og pålitelig utskrift i høy kvalitet gjør at HP LaserJet forblir merket bedrifter kan stole på.

¹ Instant-on-teknologi gjør at utskriftsjobber starter raskere fra strømsparingsmodus og gir opptil 50 prosent lavere strømforbruk enn konkurrerende laserprodukter.

² HP EasyColor er tilgjengelig på HP universelle utskriftsdrivere, tilgjengelig som gratis nedlasting på: www.hp.com/go/upd

³ Kontrollmuligheter for fargebruk varierer fra enhet til enhet. Buyer's Lab ga HPs kontrollfunksjoner for bruk av farge en "Outstanding Achievement"-pris i desember 2007.

⁴ Bare tilgjengelig på dn-modellen.

⁵ n- og dn-modellene har som standard 600-arks papirkapasitet som kan utvides til 1100 ark med ekstra 500-arks papirkuff.

Produktomvisning

HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn-skriver vist

1. Kontrollpanel med firelinjers fargeskjerm
2. 500-arks utskuff
3. Frontdeksel gir praktisk tilgang til fire alt-i-ett HP-tonerkassetter
4. Innebygd automatisk tosidig utskrift (bare CP4025dn)
5. 500-arks skuff 2
6. 100-arks universalskuff håndterer tykke, egendefinerte medier opp til 220 g/m²
7. Hi-Speed USB 2.0-port
8. HP Jetdirect Gigabit Ethernet innebygd utskriftsserver
9. 512 MB samlet minne og en 800 MHz prosessor håndterer raskt komplekse utskriftsjobber
10. Ett ledig EIO-spor
11. Spor for sikkerhetslås



Kort om serien



HP Color LaserJet Enterprise CP4025n-skriver

- Utskriftshastighet på opptil 35 spm i svart-hvitt og farger
- ImageREt 3600
- 1200 x 1200 dpi effektiv utskriftskvalitet
- HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet innebygd utskriftsserver (standard)
- 512 MB standardminne som kan utvides til 1024 MB
- 800 MHz prosessor
- standard papirkapasitet på 600 ark med én 500-arks papirskuff og én 100-arks universalskuff



HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn-skriver

- HP Color LaserJet CP4025dn: som HP Color LaserJet CP4025n-modellen med automatisk tosidig utskrift

Anbefalt tilbehør



CC422A
HP Color LaserJet 500-arks papirmater og kabinett
Bruk mindre tid på å legge i papir og mer tid på å skrive ut. Tilfredsstill utskriftskravene fra flere brukere eller miljøer med store utskriftsmengder med denne 500-arks papirmateren med skap for HP Color LaserJet CP4020- og CP4520-skrivere og CM4540 MFP.



CC425A
HP Color LaserJet 500-arks papirskuff
Forbedre produktiviteten med en papirskuff som er enkel å installere og som lar deg skrive ut flere sider uten å legge i mer papir, og ha to typer papir tilgjengelig.



CC497A
HP LaserJet papirskuff for postkort
HP innsettingskuff for postkort (for skuff 3) er den problemfrie løsningen for kunder som jevnlig skriver ut 10 x 15 cm postkort.



CE467A
HP 512 MB DDR2 200-pinners x32 DIMM
HP skriverminne forbedrer utskriftsytelsen for komplekse dokumenter og komplekse filer som fargepresentasjoner, tosidige utskrifter, grafikkintensive PDF-filer og nettsider.



J8019A
HP sikker harddisk med høy ytelse
Sikring av bedriften betyr å beskytte informasjon. Med HP High-Performance Secure EIO-harddisk med en lås av Kensington-type kan du enkelt bidra til å sikre verdifulle data som er lagret i HP-skrivener eller MFP-enheten, og likevel få optimal ytelse.



J7934G
HP Jetdirect 620n Fast Ethernet utskriftsserver
Med avansert sikkerhet og industriledende ytelse lar den interne HP Jetdirect 620n Fast Ethernet-utskriftsserveren virksomheter dele HP-skrivere med EIO-spor via nettverket og Internett, enkelt og rimelig.

Bestillingsinformasjon



HP Color LaserJet Enterprise CP4025n-skriver (CC489A)

Skriver; strømledning; 100-arks universalskuff; 500-arks papirskuff; HP Jetdirect Gigabit Ethernet innebygd utskriftsserver; HP LaserJet svart tonerkassett (~8500 sider); HP Color LaserJet cyan, gul og magenta tonerkassetter med HP ColorSphere-toner (~11 000 sider); Installeringsveiledning for maskin- og programvare; CD med programvaredrivere og dokumentasjon



HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn-skriver (CC490A)

Skriver; strømledning; 100-arks universalskuff; 500-arks papirskuff; HP Jetdirect Gigabit Ethernet innebygd utskriftsserver; HP LaserJet svart tonerkassett (~8500 sider); HP Color LaserJet cyan, gul og magenta tonerkassetter med HP ColorSphere-toner (~11 000 sider); Installeringsveiledning for maskin- og programvare; CD med programvaredrivere og dokumentasjon; Tilbehør for automatisk tosidig utskrift

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Tilbehør

CC422A	HP Color LaserJet 500-arks papirmater og kabinett
CC425A	HP Color LaserJet 500-arks papirskuff
CC497A	HP LaserJet papirskuff for postkort
CE467A	HP 512 MB DDR2 200-pinners x32 DIMM
J8019A	HP sikker harddisk med høy ytelse
J7972G	HP 1284B parallellkort

Rekvisita

CE260A	HP 647A svart LaserJet-tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 8500 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798*
CE261A	HP 648A cyan LaserJet-tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 11 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798*
CE262A	HP 648A gul LaserJet-tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 11 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798*
CE263A	HP 648A magenta LaserJet-tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 11 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798*
CE265A	HP Color LaserJet CE265A toneropsamlingsenhet (36 000 sider) Tonersamlingsenhet med kapasitet på ca. 36 000 sider (kan variere betydelig avhengig av bildene som skrives ut, mediene som brukes, miljøforhold og andre faktorer).
CE246A	HP Color LaserJet CE246A 110 V varmeelement (150 000 sider)
CE247A	HP Color LaserJet CE247A 220 V varmeelement (150 000 sider)
CE249A	HP Color LaserJet CE249A overføringssett (150 000 sider)

Utskriftsmedier

CHP370	HP fargelaserpapir 90 g/m ² , 500 ark/A4/210 x 297 mm
CG964A	HP Professional Glossy Laser Paper, 120 gsm, 250 ark / A4 / 210 x 297 mm
CG966A	HP Professional laserfotopapir, glanset, 200 g/m ² , 100 ark / A4 / 210 x 297 mm

Tilkobling

J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet utskriftsserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec utskriftsserver
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådløs utskriftsserver
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver

Service og kundestøtte

UG825E	HP Care Pack, maskinvarestøtte på stedet neste virkedag, 3 år
UG826E	HP Care Pack, maskinvarestøtte på stedet neste virkedag, 4 år
UG827E	HP Care Pack, maskinvarestøtte på stedet neste virkedag, 5 år
UG829E	HP Care Pack, maskinvarestøtte på stedet samme virkedag innen 4 timer, 13x5, 3 år
UG832PE	HP Care Pack, service etter utløpt garanti, maskinvarestøtte på stedet neste virkedag, 1 år
UG833PE	HP Care Pack, service etter utløpt garanti, maskinvarestøtte på stedet samme virkedag, 13x5, 1 år
UK659E	HP Care Pack, maskinvarestøtte på stedet neste virkedag (grense på 3 sett), 3 år
UN501E	HP Care Pack, maskinvarestøtte på stedet neste virkedag (grense på 4 sett), 4 år
UN517E	HP Care Pack, maskinvarestøtte på stedet neste virkedag (grense på 5 sett), 5 år
UT807PE	HP Care Pack, service etter utløpt garanti, maskinvarestøtte på stedet neste virkedag, 2 år

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>

Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.



Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	Laser		
Utskriftshastighet	Første side ut Svart: Så raskt som 9,5 sek (fra "klar"), Farger: Så raskt som 9,5 sek (fra "klar") A4 Svart: Opptil 35 spm, Farger: Opptil 35 spm Eksakte hastigheter vil variere med systemkonfigurasjon, programvare, drivere og dokumentkompleksitet.		
Prosesor	800 MHz, Intel® LE80578		
Minne	512 MB, Kan utvides til 1 GB (1024 MB) gjennom ett 200-pinners x32 SODIMM-spor, Harddisckapasitet: HP Secure High Performance EIO-harddisk som tillegg		
Utskriftsoppløsning	Svart: Opptil 1200 x 1200 dpi Farge: Opptil 1200 x 1200 dpi		
Utskriftskvalitet	HP ImageREt 3600		
Skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulering, direkte PDF-utskrift v 1.4		
Skrifttyper/skrifter	93 interne TrueType-skrifter som kan skales med HP PCL og HP Postscript Level 3-emulering		
Kapasitet (månedlig, A4)	Opptil 100 000 sider		
Anbefalt månedlig sidevolum	2000 til 7500		
Utskriftsmargener	topp: 4,3 mm, venstre: 4,3 mm, høyre: 4,3 mm, bunn: 4,3 mm		
Mediehåndtering	Inn	Kapasitet	Vekt
	Skuff 1	Ark, papir (75 g/m ²): 100; etiketter, transparente, kartong (163 g/m ²): 50; kartong (216 g/m ²): 30; konvolutter: 10	60 til 220 g/m ²
	Skuff 2	Ark, papir (75 g/m ²): 500; glanset papir (160 g/m ²): 300; glanset papir (160 g/m ²): 250; glanset papir (220 g/m ²): 100	60 til 120 g/m ² (vanlig papir); 105 til 220 g/m ² (glanset papir)
	Dobbeltstidig utskrift:	CP4025n:Manuelt (driverstøtte følger med); CP4025dn:Automatisk (standard)	60 til 120 g/m ² (vanlig papir); 105 til 220 g/m ² (glanset papir)
	Ut:	Ark: Opptil 500 ark. Konvolutter: Inntil 30 konvolutter. Transparentfilm: Opptil 100 ark	
Medietyper	Papir (vanlig, lett, brevpapir, resirkulert, middels, tykt, middels glanset, tykt glanset, ekstra tykt, ekstra tykt glanset, kartong, kort glanset, fortrykt, forhåndshullet, farget, grovt); fargetransparenter; etiketter; brevhode; konvolutt; gjennomskinnelig film; brukedefinert		
Grensesnitt og tilkobling	Hi-Speed USB 2.0-port; RJ-45-port (10/100/1000Base-TX); EIO-spor		
Nettverksmuligheter	Via HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet innebygd utskriftsserver (standard); IPsec (standard); SNMP3; 802.1x trådløs (tillegg); TCP/IP-støtte (tillegg)		
Operativsystemkompatibilitet	Virker med Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2003 (32/64 bit), Server 2008, XP Professional x64 (IPv6 støttes bare for Microsoft® Windows® 2003, XP Professional og XP Home); IPsec på IPv4 bare for Microsoft® Windows® 2003, XP Professional og XP Home); Novell® NetWare 5.1 eller høyere; Mac OS X v10.3 eller høyere; SAP; Linux (se http://www.hp.com/go/cljcp4025); RED HAT Linux 7.x eller høyere; SUSE Linux 8.x eller høyere; HP-UX 10.20, 11.x, 11; Solaris® 2.5 eller høyere (bare SPARC®-systemer); AIX® 3.2.5 eller høyere; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4.0 og 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0; Microsoft® Windows® 2003 og 2008 Terminal Services Tilleggsutstyr: Microsoft® Windows® XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Windows® 7; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; SAP; Linux (se http://www.hp.com/go/cljcp4025); Du kan laste ned gjeldende HP-skriverdrivere og programvare fra nettstedet HP Customer Care: http://www.hp.com/go/cljcp4025		
Kompatibilitet med nettverksoperativsystem	Virker med Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2003 (32/64 bit), Server 2008, XP Professional x64 (IPv6 støttes bare for Microsoft® Windows® 2003, XP Professional og XP Home); IPsec på IPv4 bare for Microsoft® Windows® 2003, XP Professional og XP Home); Novell® NetWare 5.1 eller høyere; Mac OS X v10.3 eller høyere; SAP; Linux (se http://www.hp.com/go/cljcp4025); RED HAT Linux 7.x eller høyere; SUSE Linux 8.x eller høyere; HP-UX 10.20, 11.x, 11; Solaris® 2.5 eller høyere (bare SPARC®-systemer); AIX® 3.2.5 eller høyere; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4.0 og 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0; Microsoft® Windows® 2003 og 2008 Terminal Services, Tilleggsutstyr: Virker med Windows® 7 Home Basic, Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, (32-/64-bits), XP Professional x64; (IPv6 støttes bare i Microsoft® Windows® 2003, XP Professional og XP Home); IPsec på IPv4 bare for Microsoft® Windows® 2003, XP Professional og XP Home); Novell® NetWare 5.1 eller høyere; Mac OS X v10.3 eller høyere; RED HAT Linux 7.x eller høyere; SUSE Linux 8.x eller høyere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 eller høyere (bare SPARC®-systemer); AIX® 3.2.5 eller høyere; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
Minstekrav til systemet	Windows Vista®: Intel® Pentium® II- eller Celeron®-prosessor, 512 MB minne, 220 MB ledig harddiskplass, Internet Explorer 7, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008: Intel® Pentium® II- eller Celeron®-prosessor, 256 MB minne, 220 MB harddiskplass, Internet Explorer 6, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows® 7 (32-bits): 1 GHz prosessor, 1 GB minne, 16 GB ledig harddiskplass; Windows® 7 (64-bits): 1 GHz prosessor, 2 GB minne, 20 GB ledig harddiskplass, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6: PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core-prosessor; 256 MB minne; 160 MB ledig harddiskplass; CD-ROM; USB; OS X v10.6: Intel® Core prosessor; 10 GB harddiskplass; 2 GB minne		
Programvare	Skriverdrivere og installeringsprogramvare på CD-ROM; HP PCL 6 diskret driver; Macintosh-programvaredrivere og statusverktøy		
Kontrollpanel	5,16 cm LCD 64 x 160 piksler, 4-linjers fargeskjerm på kontrollpanel; 7 frontpanelknapper (Meny, Velg, Stopp, Tilbake/Avslutt, Hjelp, pil opp, pil ned); 3 LED-statuslamper (varsel, data, klar); forbedret hjelp med animert grafikk		
Skriveradministrasjon	HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care-programvare; HP SureSupply		
Oppgraderingsmuligheter	Skriverfastvare; programvaredrivere; fargetabeller		
Strøm	Kraft: Inngangsspenning 110 til 127 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Forbruk: 740 watt (aktiv), 72 watt (ventemodus), 19 watt (strømsparing), 0,3 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC): 6,140 kWh/uke		
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: 540 x 522 x 420 mm Med emballasje: 746 x 644 x 549 mm		
Vekt	Uten emballasje: 38,5 kg Med emballasje: 44,0 kg		
Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 10 til 30 °C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 27 °C. Fuktighet ved drift: 10 til 80 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 30 til 70 % RF. Lagringstemperatur: 0 til 35 °C. Fuktighet ved lagring: 10 til 90 % RF. Støynivå iht. ISO 9296: Lydstyrke: LwAd6,8 B(A), 5,0 B(A) (klar). Lydtrykk: LpAm54 dB(A) (drift), 35 dB(A) (uvirksom)		
Akustisk	Lydeffekt: 6,8 B(A), 5,0 B(A) (klar) Lydtrykk: 54 dB(A)		
Produktsertifiseringer	Sikkerhetsertifiseringer: IEC 60950-1 (internasjonalt); EN 60950-1+A11 (EU); GS-lisens (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (Laser/LED-enhet i klasse 1) GB4943-2001; Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC med CE-merking (Europa); andre sikkerhetsgodkjenninger som kreves i de enkelte land EMC-sertifiseringer: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenning som påkrevd i de enkelte land		
Garanti	Ett års garanti, på stedet		

<http://www.hp.com/no>
<http://www.hp.com/go/laserjetfont>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 06/12 4AA0-0840NOE

