HP Color LaserJet Enterprise CP4025 skrivarserie

Idealisk för små, administrerade arbetsgrupper med upp till 15 arbetsgrupper på stora, små och medelstora företag som behöver en nätverksförberedd laserskrivare för snabba högkvalitativa färgutskrifter upp till A4-format.

HP Color LaserJet Enterprise CP4025n skrivare

HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn skrivare

Kraftfull prestanda.

- Förbättra arbetsgruppens effektivitet med utskriftshastigheter på upp till 35 sid/min A4 och första sidan ut på endast 9,5 sekunder med direktuppvärmningsteknik[1].
- Hantera ett jämnt flöde av utskriftsjobb och förbli produktiv.
- Med 512 MB minne som kan utökas till 1 GB (1024 MB) kan denna skrivare lagra och bearbeta en stor dokumentkö.
- Integrera enkelt klassens bästa nätverksfunktioner och robusta säkerhetsalternativ i din utskriftskonfiguration.
- Utöka antalet IP-adresser i nätverket med IPv6.

Färgkommunikation med lysande, professionell kvalitet.

- Få konsekventa och exakta färger med HP ImageREt 3600 och upp till 1200 x 1200 dpi för jämna färgövergångar, tydlig text och skarpa bilder.
- Spara IT-tid och gör det enkelt att skriva ut för alla användare med den förbättrade HP Universal Print Driver och HP EasyColor[2].
- Använd HPs originalförbrukningsvaror för enastående, tillförlitliga resultat.
- Hantera kostnaderna för färgutskrifter med HPs prisbelönta kontroll av färganvändning[3] med vilken du kan ge vissa användare eller applikationer tillgång till färg eller stänga av färgutskriftsfunktionerna helt.

Enkel och effektiv drift.

- Producera dokument effektivt med automatisk dubbelsidig utskrift[4] och en papperskapacitet på 600 ark som kan utökas till 1 100 ark[5].
- En panel med 4-radig färgskärm gör användningen enkel och lättbegriplig.
- Gör det enklare när flera användare skriver ut samtidigt och vid utskrift av flera jobb med HP Advanced Auto Media Sensing som automatiskt justerar inställningarna till papperstypen.
- Med tjugofem års kontinuerliga innovationer och tillförlitlig, professionell utskriftskvalitet förblir HP LaserJet det varumärke som företagen förlitar sig på.

[1] Direktuppvärmningsteknik gör att utskrifterna kan starta snabbt från lågenergiläge och ger upp till 50 procents energibesparing jämfört med konkurrerande laserprodukter.

[2] HP EasyColor är tillgängligt i HP Universal Print Driver som kan laddas ned kostnadsfritt från: www.hp.com/go/upd

[3] Funktionerna för kontroll av färganvändning varierar från enhet till enhet. Buyer's Lab belönade HPs funktioner för kontroll av färganvändning med utmärkelsen "Outstanding Achievement" i december 2007.

[4] Endast tillgänglig på dn-modellen.

[5] Modell n och dn har som standard en papperskapacitet på 600 ark som kan utökas till 1 100 ark genom ett 1 x 500-arks pappersmagasin som tillval.

Produktrundtur

HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn-skrivaren visas

1. Kontrollpanel med fyrradig färgskärm
2. 500-arks utmatningsfack
3. Via luckan på framsidan kommer du bekvämt åt fyra allt-i-ett-tonerkassetter från HP
4. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift (endast CP4025dn)
5. 500-arks magasin 2
6. 100-arks kombimagasin hanterar tunga specialmaterial upp till 220 g/m2
7. Hi-Speed USB 2.0-port
8. HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver
9. 512 MB minne totalt och en processor på 800 MHz bearbetar snabbt komplexa utskriftsjobb
10. En ledig EIO-plats
11. Plats för säkerhetslås

Serien – en översikt

HP Color LaserJet Enterprise CP4025n skrivare

- Utskriftshastighet på upp till 35 sid/min i svartvitt och färg
- ImageREt 3600
- 1200 x 1200 dpi effektiv utskriftskvalitet
- HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet inbyggd printserver (standard)
- 512 MB standardminne som kan utökas till 1024 MB
- 800 MHz-processor
- standardinmatningskapacitet på 600 ark med ett 500-arks inmatningsfack och ett 100-arks kombimagasin

HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn skrivare

- HP Color LaserJet CP4025dn: som HP Color LaserJet CP4025n-modellen med automatisk dubbelsidig utskrift

Rekommenderade tillbehör

CC422A
HP Color LaserJet 500-arks pappersmatare och kabinett
Ägna mindre tid åt att fylla på papper och mer åt att skriva ut. Tillgodose utskriftbehoven i en utskriftsmiljö med många användare eller höga volymer med 500-arks pappersmatare och skåp för skrivarna HP Color LaserJet CP4020 och CP4520 samt CM4540 MFP.

CC425A
HP Color LaserJet 500-arks pappersfack
Höj produktiviteten med ett lättinstallerat pappersfack som gör att du kan skriva ut fler sidor utan att behöva fylla på papper samtidigt som du kan ha två olika papperstyper laddade.

CC497A
HP LaserJet inmatningsfack för vykortspapper
HPs inmatningsfack för vykortspapper (för magasin 3) är den problemfria lösningen för kunder som regelbundet skriver ut på 10 x 15 cm vykortspapper.

CE467A
HP 512 MB DDR2 200-stifts x32 DIMM
HPs skrivarminne förbättrar utskriftsprestandan för komplexa dokument och komplexa filer som färgpresentationer, dubbelsidiga utskrifter, grafikintensiva PDF-filer och webbsidor.

J8019A
HP Secure High-Performance hårddisk
Om du vill säkra din verksamhet måste du skydda din information. Med en HP High-Performance Secure EIO-hårddisk med ett lås av Kensington-typ kan du enkelt skydda de värdefulla data som förvaras på din HP-skrivare eller MFP och ändå uppnå optimala prestanda.

J7934G
HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver
Den avancerade säkerheten och branschledande prestandan hos HP Jetdirect 620n Fast Ethernet intern printserver ger företag möjlighet att dela HP-skrivare med EIO-platser över nätverk och internet på ett enkelt och prisvärt sätt.

Beställningsinformation

HP Color LaserJet Enterprise CP4025n skrivare (CC489A)
Skrivare; strömkabel; 100-arks kombimagasin; 500-arks inmatningsfack; HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver; HP LaserJet svart tonerkassett (~8500 sidor); HP Color LaserJet cyan, gul och magenta tonerkassett med HP ColorSphere-toner (~11 000 sidor); Installationshandbok för maskin- och programvara; CD-ROM med programdrivrutiner och dokumentation

HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn skrivare (CC490A)
Skrivare; strömkabel; 100-arks kombimagasin; 500-arks inmatningsfack; HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver; HP LaserJet svart tonerkassett (~8500 sidor); HP Color LaserJet cyan, gul och magenta tonerkassett med HP ColorSphere-toner (~11 000 sidor); Installationshandbok för maskin- och programvara; CD-ROM med programdrivrutiner och dokumentation; Tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör

CC422A	HP Color LaserJet 500-arks pappersmatare och kabinett
CC425A	HP Color LaserJet 500-arks pappersfack
CC497A	HP LaserJet inmatningsfack för vykortspapper
CE467A	HP 512 MB DDR2 200-stifts x32 DIMM
J8019A	HP Secure High-Performance hårddisk
J7972G	HP 1284B parallellkort

Förbrukningsartiklar

CE260A	HP 647A svart LaserJet-tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 8500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CE261A	HP 648A cyan LaserJet-tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 11 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CE262A	HP 648A gul LaserJet-tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 11 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CE263A	HP 648A magenta LaserJet-tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 11 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CE265A	HP Color LaserJet CE265A toneruppsamlingsenhet (36 000 sidor) Toneruppsamlingsenheten har en genomsnittlig kapacitet på ca 36 000 sidor (detta kan variera avsevärt beroende på antalet utskrivna bilder, vilka medier som används, miljöförhållanden och andra faktorer).
CE246A	HP Color LaserJet CE246A 110 V fixeringssats (150000 sidor)
CE247A	HP Color LaserJet CE247A 220 V fixeringssats (150000 sidor)
CE249A	HP Color LaserJet CE249A fixeringssats (150000 sidor)

Förbrukningsmedier

CHP370	HP färglaserpapper 90 g/m² - 500 ark/A4/210 x 297 mm
CG964A	HP professionellt glättat laserpapper 120 gsm - 250 ark/A4/210 x 297 mm
CG966A	HP Professional glättat laserpapper 200 g/m²-100 ark/A4/210 x 297 mm

Anslutning

J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådlös printserver
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver

Service och support

UG825E HP Care Pack, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 3 år
UG826E HP Care Pack, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 4 år
UG827E HP Care Pack, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 5 år
UG829E HP Care Pack, hårdvarusupport på plats samma arbetsdag inom 4 tim, 13x5, 3 år
UG832PE HP Care Pack, service efter garantin, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 1 år
UG833PE HP Care Pack, service efter garantin, hårdvarusupport på plats samma arbetsdag inom 4 tim, 13x5, 1 år
UK659E HP Care Pack, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag (begränsad till 3 paket), 3 år
UN501E HP Care Pack, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag (begränsad till 4 paket), 4 år
UN517E HP Care Pack, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag (begränsad till 5 paket), 5 år
UT807PE HP Care Pack, service efter garantin, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 2 år

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på http://www.hp.com

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på http://www.hp.com

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet	Första sidan utskriven Svart: Så snabbt som 9,5 sek (från "starklar"), Färg: Så snabbt som 9,5 sek (från "starklar") A4 Svart: Upp t 35 sid/min, Färg: Upp t 35 sid/min Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
Processor	800 MHz, Intel® LE80578
Minne	512 MB, Kan utökas till 1 GB (1024 MB) genom en 200-stifts x32-SODIMM-plats, Hårddiskkapacitet: HP Secure High Performance EIO-hårddisk som tillval
Utskriftsupplösning	Svart: Upp till 1200 x 1200 dpi Färg: Upp till 1200 x 1200 dpi
Utskriftskvalitet	HP ImageREt 3600
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript-emulering, nivå 3, direkt PDF-utskrift v 1.4
Teckensnitt/fonter	93 internt skalbara TrueType-teckensnitt med HP PCL och HP PostScript-emulering på nivå 3
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 100 000 sidor
Rekommenderad sidvolym per månad	2 000 till 7 500
Utskriftsmarginaler	högst upp: 4,3 mm, vänster: 4,3 mm, höger: 4,3 mm, längst ned: 4,3 mm

Mediekapacitet	**Inmatning**	**Kapacitet**	**Vikt**	**Format**
	Magasin 1	Ark, papper (75 g/m²): 100; etiketter, ark med OH-film, vykort (163 g/m²): 50; vykort (216 g/m²): 30; kuvert: 10	60 till 220 g/m²	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); kuvert (C5, B5, C6, DL ISO); 16K; Vykort; D-vykort; anpassat 76 x 127 till 216 x 356 mm
	Magasin 2	Ark, papper (75 g/m²): 500; glättat papper (160 g/m²): 300; glättat papper (160 g/m²): 250; glättat papper (220 g/m²): 100	60 till 120 g/m² (vanligt papper); 105 till 220 g/m² (glättat papper)	A4; A5; B5 (JIS); 16K; anpassat 148 x 210 till 216 x 356 mm
	Duplexutskrift:	CP4025n:Manuell (stöd för drivrutiner finns); CP4025dn:Automatisk (standard)	60 till 120 g/m² (vanligt papper); 105 till 220 g/m² (glättat papper)	A4; A5; B5 (JIS)
	Utmatning:	Ark: Upp till 500 ark. Kuvert: Upp till 30 kuvert. OH-film: Upp till 100 ark		

Medietyper	Papper (vanligt, lätt, bond, återvunnet, medeltungt, tungt, medeltungt glättat, tungt glättat, extra tungt, extra tungt glättat, vykort, glättade kort, förtryckt, förhålat, färgat, strävt); färgad OH-film; etiketter; brevpapper; kuvert; opak film; användardefinierat
Gränssnitt och anslutningar	Hi-Speed USB 2.0-port; RJ-45-port (10/100/1000Base-TX); EIO-plats
Nätverksfunktioner	Via HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX inbyggd Ethernet-webbserver (standard); IPsec (standard); SNMP3; 802.1x trådlöst (tillval); TCP/IP-stöd (tillval)
Passar följande operativsystem	Fungerar med Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2003 (32/64 bit), Server 2008, XP Professional x64 (IPv6 stöds endast av Microsoft® Windows® 2003, XP Professional och XP Home; IPsec på IPv4 endast i Microsoft® Windows® 2003, XP Professional och XP Home); Novell® NetWare 5.1 eller senare; Mac OS X v10.3 eller senare; SAP; Linux (se http://www.hplip.net); RED HAT Linux 7.x eller senare; SUSE Linux 8.x eller senare; HP-UX 10,20, 11.x, 11; Solaris® 2.5 eller senare (endast SPARC®-system); AIX® 3.2.5 eller senare; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4.0 och 4.5, Citrix® XenApp Server 5,0; Microsoft® Windows® 2003 och 2008 Terminal Services Tillval: Microsoft® Windows® XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Windows® 7; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; SAP; Linux (se http://www.hplip.net), Aktuella HP-skrivardrivrutiner och programvara finns på HP Customer Care-webbplatsen: http://www.hp.com/go/cljcp4025
Passar följande nätverksoperativsystem	Fungerar med Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2003 (32/64 bit), Server 2008, XP Professional x64 (IPv6 stöds endast av Microsoft® Windows® 2003, XP Professional och XP Home; IPsec på IPv4 endast i Microsoft® Windows® 2003, XP Professional och XP Home); Novell® NetWare 5.1 eller senare; Mac OS X v10.3 eller senare; SAP; Linux (se http://www.hplip.net); RED HAT Linux 7.x eller senare; SUSE Linux 8.x eller senare; HP-UX 10,20, 11.x, 11; Solaris® 2.5 eller senare (endast SPARC®-system); AIX® 3.2.5 eller senare; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4.0 och 4.5, Citrix® XenApp Server 5,0; Microsoft® Windows® 2003 och 2008 Terminal Services, Tillval: Fungerar med Windows® 7 Home Basic, Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, (32/64-bitars), XP Professional x64; (IPv6 stöds endast i Microsoft® Windows® 2003, XP Professional och XP Home; IPsec på IPv4 endast i Microsoft® Windows® 2003, XP Professional och XP Home); Novell® NetWare 5.1 eller senare; Mac OS X v10.3 eller senare; RED HAT Linux 7.x eller senare; SUSE Linux 8.x eller senare; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 eller senare (endast SPARC®-system); AIX® 3.2.5 eller senare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services
Lägsta systemkrav	Windows Vista®: Intel® Pentium® II- eller Celeron®-processor, 512 MB RAM, 220 MB ledigt hårddiskutrymme, Internet Explorer 7, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008: Intel® Pentium® II- eller Celeron®-processor, 256 MB RAM, 220 MB hårddiskutrymme, Internet Explorer 6, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows® 7 (32-bitars): 1 GHz-processor, 1 GB RAM, 16 GB ledigt hårddiskutrymme; Windows® 7 (64-bitars): 1 GHz-processor, 2 GB RAM, 20 GB hårddiskutrymme, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6: PowerPC G3-, G4-, G5- eller Intel® Core-processor; 256 MB RAM; 160 MB ledigt hårddiskutrymme; CD-ROM; USB; OS X v10.6: Intel® Core-processor; 10 GB hårddiskutrymme; 2 GB RAM
Programvara	Utskriftsdrivrutiner och installationsprogram på CD-ROM; HP PCL 6 separat drivrutin; Drivrutiner för Macintosh-programvara och statusverktyg
Kontrollpanel	5,16 cm LCD 64 x 160 pixlar, 4-radig färgskärm på kontrollpanelen; 7 frontpanelsknappar (Meny, Välj, Stopp, Bakåt/Avsluta, Hjälp, pil upp, pil ned); 3 LED-statuslampor (Varning, Data, Klar); utökad hjälp med animerad grafik
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care-programvara; HP SureSupply
Uppgraderingsmöjligheter	Inbyggd skrivaprogramvara; programvarudrivrutiner; färgtabeller
Strömförsörjning	Krav: Inspänning 110 till 127 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Förbrukning: 740 W (aktiv), 72 W (vänteläge), 19 W (energisparläge), 0,3 W (avstängd); Typisk elförbrukning: 6,140 kWh/vecka
Yttermått (b x d x h)	Utan emballage: 540 x 522 x 420 mm Med emballage: 746 x 644 x 549 mm
Vikt	Utan emballage: 38,5 kg Med emballage: 44,0 kg
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 10 till 30 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 27 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 0 till 35 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd6,8 B(A), 5,0 B(A) (startklar). Ljudtryck: LpAm54 dB(A) (vid drift), 35 dB(A) (inaktiv)
Akustik	Avgiven ljudeffekt:6,8 B(A), 5,0 B(A) (startklar) Ljudtrycksnivåer:54 dB(A)
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationellt); EN 60950-1+A11 (EU); GS-licens (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (klass 1 laser/LED-enhet) GB4943-2001; Lågspänningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna EMC-certifieringar: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 klass A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC rubrik 47 CFR, GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna
Garanti	Ett års garanti m på-plats-service

http://www.hp.com/se
http://www.hp.com/go/laserjetfonts

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 06/12 4AA0-0840SVE