



HP Color LaserJet Enterprise CP4025 Yazıcı serisi

Kurumlarda ve KOBİ'lerdeki A4 boyutuna kadar hızlı, yüksek kaliteli renkli çıktı için ağda kullanıma hazır bir lazer yazıcıya ihtiyaç duyan en fazla 15 kullanıcıya küçük, yönetilen çalışma grupları için idealdir.



HP Color LaserJet Enterprise CP4025n Yazıcı



HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn Yazıcı

Güçlü performans.

- Dakikada 35 sayfaya (A4) varan baskı hızı ve Anında Açılma Teknolojisi¹ sayesinde 9,5 saniyede ilk sayfa çıkışı ile çalışma grubu verimliliğini artırın.
- İstikrarlı bir baskı işi akışı sağlayın ve üretkenliğinizi koruyun.
- 512 MB bellekle (1 GB'ye (1024 MB) çıkarılabilir), bu yazıcı büyük bir belge kuyruğunu depolayıp işleyebilir.
- Sınıfının en iyisi ağ kullanımı ve sağlam güvenlik seçeneklerini baskı sisteminizle kolayca bütünleştirin.
- IPv6 ile ağınızdaki IP adresi sayısını artırın.

Parlak, profesyonel kalitede renkli iletişim öğeleri.

- HP ImageREt 3600 ile tutarlı ve doğru renkler üretin ve 1200 x 1200 dpi'ye varan çözünürlükle yumuşak renk geçişleri, net metinler ve keskin görüntüler elde edin.
- Gelişmiş HP Evrensel Yazdırma Sürücüsü ve HP EasyColor² ile BT zamanından tasarruf edin ve baskı işleminin her kullanıcı için daha kolay olmasını sağlayın.
- Yüksek kaliteli, güvenilir çözümler için Orijinal HP tüketim ürünlerini kullanın.
- Kullanıcıya veya uygulamaya göre renk erişimi atamanıza veya renkli baskı özelliğini tamamen kapatmanıza olanak sağlayan ödüllü HP renk erişim kontrolleriyle³ renkli baskı maliyetlerinizi yönetin.

Kolay ve verimli çalışma.

- Otomatik çift taraflı baskı özelliği⁴ ve 600 yapraklık kağıt kapasitesiyle (1100 yaprağa çıkarılabilir⁵) belgeleri verimli bir şekilde üretin.
- 4 satırlı renkli ekran paneli çalışmayı kolay ve basit hale getirir.
- Ayarları kağıt türüne göre otomatik olarak belirleyen HP Gelişmiş Otomatik Ortam Algılama özelliğiyle baskı işlemini birden fazla kullanıcı ve baskı işi için basitleştirin.
- 25 yıllık sürekli yenilik ve güvenilirlik ve profesyonel kalitede baskı ile HP LaserJet, işletmelerin güvendiği marka olmaya devam ediyor.

¹ Anında Açılma Teknolojisi, baskı işleminin düşük güç modundan hızlı bir şekilde başlamasına imkan tanır ve rakip olan lazer ürünlerle kıyaslandığında yüzde 50'ye varan enerji tasarrufu sağlar.

² HP EasyColor, şu adreste bulabileceğiniz HP Evrensel Yazdırma Sürücülerinde mevcuttur: www.hp.com/go/upd

³ Renk erişim kontrolü olanakları aygıtlara göre farklılık gösterir. 2007 yılının Aralık ayında HP renkli kontrol özelliklerine Buyer's Lab tarafından "Üstün Başarı" ödülü verilmiştir.

⁴ Yalnızca dn modelinde mevcuttur.

⁵ n ve dn modellerinin 600 yapraklık standart kağıt kapasitesi vardır ve bu kapasite isteğe bağlı 1x 500 kağıt tepsiyle 1100 yaprağa çıkabilir.

Ürün tanıtımı

HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn Yazıcı görünümü

1. Dört satırlı renkli ekranı olan kontrol paneli
2. 500 yapraklık çıktı kutusu
3. Ön kapak, dört adet tümü bir arada HP baskı kartuşuna kolay erişim sağlar
4. Yerleşik otomatik iki taraflı baskı (yalnızca CP4025dn)
5. 500 yapraklık tepsi 2
6. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi ağırlığı en fazla 220 g/m2 olan özel ağır ortamları alır
7. Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası
8. HP Jetdirect Gigabit Ethernet dahili baskı sunucusu
9. 512 MB toplam bellek ve 800 MHz işlemci, karmaşık baskı işlerini hızlı bir şekilde yapar
10. Bir adet açık EIO yuvası
11. Güvenlik kilidi yuvası



Seriye bakış



HP Color LaserJet Enterprise CP4025n Yazıcı

- Dakikada 35 sayfaya kadar siyah ve renkli baskı hızı
- ImageREt 3600
- 1200 x 1200 dpi etkin çıktı kalitesi
- HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet gömülü baskı sunucusu (standart)
- 1024 MB'ye genişletilebilen 512 MB standart bellek
- 800 MHz işlemci
- bir adet 500 yapraklık giriş tepsi ve bir adet 100 yapraklık çok amaçlı tepsi ile 600 yapraklık standart giriş kapasitesi



HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn Yazıcı

- HP Color LaserJet CP4025dn: Otomatik çift taraflı baskı özelliği olan HP Color LaserJet CP4025n modeli gibi

Önerilen aksesuarlar



CC422A
HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt Besleyici ve Kabin
Kağıt yüklemeye daha az ve baskıya daha fazla zaman ayırın. Birden fazla kullanıcıya veya yüksek miktarda baskı yapılan bir ortamın baskı ihtiyaçlarını, HP Color LaserJet CP4020 ve CP4520 Yazıcıları ve CM4540 Çok İşlevli Yazıcı'nın 500 yapraklık kağıt besleyicisi ve kabini ile karşılayın.



CC425A
HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt Tepsisi
Yeniden kağıt yüklemenin daha fazla sayfa yazdırmanıza olanak sağlayan ve iki farklı kağıt türünü yüklemenize izin veren, takması kolay kağıt tepsisi ile üretkenliğinizi artırın.



CC497A
HP LaserJet Kartpostal Ortam Ek Tepsisi
HP Kartpostal Kutusu Tepsisi (tepsi 3 için), düzenli olarak 10 x 15 cm kartpostal yazdırın müşteriler için sorunsuz çözümdür.



CE467A
HP 512 MB DDR2 200 pinli x32 DIMM
HP yazıcı belleği, karmaşık dokümanlarınızın ve renkli sunular, iki taraflı çıktılar, grafik yoğun PDF dosyaları ve web sayfaları gibi karmaşık dosyalarınızın baskı performansını artırır.



J8019A
HP Güvenli Yüksek Performanslı Sabit Disk
İşinizi güven altına almak bilgilerinizi korumak demektir. Kensington tarzı kilide sahip HP Yüksek Performanslı Güvenli EIO Sabit Diski ile, HP yazıcınızda veya MFP'de bulunan önemli verilerin güven altına alınmasına kolayca yardımcı olurken, en ileri düzey performansa da ulaşırsınız.



J7934G
HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet baskı sunucusu
Gelişmiş güvenlik ve endüstri lideri performans sayesinde, HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet Dahili Yazdırma Sunucusu, işletmelerin EIO yuvası olan HP yazıcılarını ağ ve Internet üzerinde kolayca ve ekonomik bir şekilde paylaşmalarına olanak sağlar.

Sipariş bilgileri



HP Color LaserJet Enterprise CP4025n Yazıcı (CC489A)
Yazıcı; güç kablosu; 100 yapraklık çok amaçlı tepsi; 500 yapraklık giriş tepsi; HP Jetdirect Gigabit Ethernet dahili baskı sunucusu; HP LaserJet Siyah Baskı Kartuşu (~8500 sayfa); HP Renkli LaserJet HP ColorSphere Toner ile Camgöbeği, Sarı ve Macenta Baskı Kartuşları (~11.000 sayfa); Donanım ve Yazılım Kurulum Kılavuzu; Yazılım sürücülerini ve belgeleri içeren CD-ROM



HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn Yazıcı (CC490A)
Yazıcı; güç kablosu; 100 yapraklık çok amaçlı tepsi; 500 yapraklık giriş tepsi; HP Jetdirect Gigabit Ethernet dahili baskı sunucusu; HP LaserJet Siyah Baskı Kartuşu (~8500 sayfa); HP Color LaserJet HP ColorSphere Toner ile Camgöbeği, Sarı ve Macenta Baskı Kartuşları (~11.000 sayfa); Donanım ve Yazılım Kurulum Kılavuzu; Yazılım sürücülerini ve belgeleri içeren CD-ROM; Otomatik iki taraflı baskı aksesuarı

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar

CC422A	HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt Besleyici ve Kabin
CC425A	HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt Tepsisi
CC497A	HP LaserJet Kartpostal Ortam Ek Tepsisi
CE467A	HP 512 MB DDR2 200 pinli x32 DIMM
J8019A	HP Güvenli Yüksek Performanslı Sabit Disk
J7972G	HP 1284B Paralel Kartı

Sarf Malzemeleri

CE260A	HP 647A LaserJet Siyah Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 8500 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen verim kapasitesi*
CE261A	HP 648A LaserJet Camgöbeği Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 11.000 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen verim kapasitesi*
CE262A	HP 648A LaserJet Sarı Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 11.000 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen verim kapasitesi*
CE263A	HP 648A LaserJet Macenta Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 11.000 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen verim kapasitesi*
CE265A	HP Color LaserJet CE265A Toner Toplama Birimi (36.000 sayfa) Toner Toplama Birimi kapasitesi yaklaşık 36.000 sayfadır (basılan görüntülere, kullanılan ortama, çevre koşullarına ve diğer etkenlere bağlı olarak bu değer önemli ölçüde farklılık gösterebilir).
CE246A	HP Color LaserJet CE246A 110V Füzör Takımı (150.000 sayfa)
CE247A	HP Color LaserJet CE247A 220V Füzör Takımı (150.000 sayfa)
CE249A	HP Color LaserJet CE249A Aktarım Takımı (150.000 sayfa)

Sarf malzemeleri

CHP370	HP Renkli Lazer Kağıdı 90 g/m ² -500 yaprak/A4/210 x 297 mm
CG964A	HP Professional Parlak Lazer Kağıdı 120 gsm-250 ypr/A4/210 x 297 mm
CG966A	HP Professional Parlak Lazer Fotoğraf Kağıdı 200 gsm-100 yaprak/A4/210 x 297 mm

Bağlanabilirlik

J7934G	HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet baskı sunucusu
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Baskı Sunucusu
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g Kablosuz Yazıcı Sunucusu
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu

Servis ve destek

UG825E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği, 3 yıl
UG826E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği, 4 yıl
UG827E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği, 5 yıl
UG829E	HP Care Pack, Aynı İş günü, 4 Saat, 13x5 Yerde, Donanım Desteği, 3 yıl
UG832PE	HP Care Pack, Garanti Sonrası Hizmeti, Sonraki İş Günü Yerinde, Donanım Desteği, 1 yıl
UG833PE	HP Care Pack, Garanti Sonrası Hizmeti, Aynı İş Günü 4 Saat, 13x5 Yerde, Donanım Desteği, 1 yıl
UK659E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği (3 takım sınırı), 3 yıl
UN501E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği (4 takım sınırı), 4 yıl
UN517E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği (5 takım sınırı), 5 yıl
UT807PE	HP Care Pack, Garanti Sonrası Hizmeti, Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği, 2 yıl

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin <http://www.hp.com>

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin <http://www.hp.com>

Mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için güvenilir destek. HP Care Pack Hizmetleri ile yazdırma ve görüntüleme ortamınızı zenginleştirilmeye, BT yatırımlarınızı korumanıza ve uygun fiyatlı, kişisel ve ihtiyaçlarınıza uyan uzman destek ile işinizi büyütmenize yardım edebiliriz.



Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Lazer																				
Baskı hızı	İlk sayfa çıkış süresi Siyah: 9,5 saniye kadar kısa bir sürede ("hızır" modundan), Renkli: 9,5 saniye kadar kısa bir sürede ("hızır" modundan) A4 Siyah: Dakikada 35 sayfaya kadar, Renkli: Dakikada 35 sayfaya kadar Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.																				
İşlemci	800 MHz, Intel® LE80578																				
Bellek	512 MB, Bir adet 200 pinli x32 SODIMM yuvası aracılığıyla 1 GB'ye (1024 MB) çıkarılabilir, Sabit disk kapasitesi: İsteğe bağlı, HP Güvenli Yüksek Performanslı EIO Sabit Disk																				
Baskı çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi'ye kadar Renk: 1200 x 1200 dpi'ye kadar																				
Baskı kalitesi	HP ImageREt 3600																				
Yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript düzey 3 emülasyonu, doğrudan PDF baskısı v 1.4																				
Yazı karakterleri/yazı tipleri	HP PCL ve HP Postscript düzey 3 emülasyonunda 93 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi																				
Çalışma döngüsü (aylık, A4)	100.000 sayfaya kadar																				
Önerilen aylık sayfa sayısı	2000 - 7500																				
Yazdırma kenar boşlukları	üst: 4,3 mm, sol: 4,3 mm, sağ: 4,3 mm, alt: 4,3 mm																				
Ortam kullanımı	<table><thead><tr><th>Girdi</th><th>Kapasite</th><th>Ağırlık</th><th>Boyut</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tepsi 1</td><td>Sayfa, kağıt (75 g/m²): 100; etiketler, saydamlar, kartlar (163 g/m²): 50; kart (216 g/m²): 30; zarflar: 10</td><td>60 - 220 g/m²</td><td>A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); zarflar (C5, B5, C6, DL ISO); 16K; Kartpostal; Dpostcard; özel 76 x 127 - 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Tepsi 2</td><td>Sayfa, kağıt (75 g/m²): 500; parlak kağıt (160 g/m²): 300; parlak kağıt (160 g/m²): 250; parlak kağıt (220 g/m²): 100</td><td>60 - 120 g/m² (normal kağıt); 105 - 220 g/m² (parlak kağıt)</td><td>A4; A5; B5 (JIS); 16K; özel 148 x 210 - 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>İki taraflı baskı:</td><td>CP4025n:El ile (sürücü desteği var); CP4025dn:Otomatik (standart)</td><td>60 - 120 g/m² (normal kağıt); 105 - 220 g/m² (parlak kağıt)</td><td>A4; A5; B5 (JIS)</td></tr><tr><td>Çıktı:</td><td>Yaprak: En fazla 500 yaprak. Zarf: 30 adede kadar zarf. Saydam: En fazla 100 yaprak</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Girdi	Kapasite	Ağırlık	Boyut	Tepsi 1	Sayfa, kağıt (75 g/m ²): 100; etiketler, saydamlar, kartlar (163 g/m ²): 50; kart (216 g/m ²): 30; zarflar: 10	60 - 220 g/m ²	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); zarflar (C5, B5, C6, DL ISO); 16K; Kartpostal; Dpostcard; özel 76 x 127 - 216 x 356 mm	Tepsi 2	Sayfa, kağıt (75 g/m ²): 500; parlak kağıt (160 g/m ²): 300; parlak kağıt (160 g/m ²): 250; parlak kağıt (220 g/m ²): 100	60 - 120 g/m ² (normal kağıt); 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt)	A4; A5; B5 (JIS); 16K; özel 148 x 210 - 216 x 356 mm	İki taraflı baskı:	CP4025n:El ile (sürücü desteği var); CP4025dn:Otomatik (standart)	60 - 120 g/m ² (normal kağıt); 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt)	A4; A5; B5 (JIS)	Çıktı:	Yaprak: En fazla 500 yaprak. Zarf: 30 adede kadar zarf. Saydam: En fazla 100 yaprak		
Girdi	Kapasite	Ağırlık	Boyut																		
Tepsi 1	Sayfa, kağıt (75 g/m ²): 100; etiketler, saydamlar, kartlar (163 g/m ²): 50; kart (216 g/m ²): 30; zarflar: 10	60 - 220 g/m ²	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); zarflar (C5, B5, C6, DL ISO); 16K; Kartpostal; Dpostcard; özel 76 x 127 - 216 x 356 mm																		
Tepsi 2	Sayfa, kağıt (75 g/m ²): 500; parlak kağıt (160 g/m ²): 300; parlak kağıt (160 g/m ²): 250; parlak kağıt (220 g/m ²): 100	60 - 120 g/m ² (normal kağıt); 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt)	A4; A5; B5 (JIS); 16K; özel 148 x 210 - 216 x 356 mm																		
İki taraflı baskı:	CP4025n:El ile (sürücü desteği var); CP4025dn:Otomatik (standart)	60 - 120 g/m ² (normal kağıt); 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt)	A4; A5; B5 (JIS)																		
Çıktı:	Yaprak: En fazla 500 yaprak. Zarf: 30 adede kadar zarf. Saydam: En fazla 100 yaprak																				
Ortam tipleri	Kağıt (düz, hafif, bond, geri dönüştürülmüş, orta ağırlıkta, ağır, orta ağırlıkta parlak, ağır parlak, ekstra ağır, ekstra ağır parlak, kart, parlak kart, önceden basılmış, delikli, renkli, pürüzlü); renkli saydam; etiketler; anteli kağıt; zarf; opak film; kullanıcı tanımlı																				
Arabirim ve bağlanabilirlik	Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası; RJ-45 bağlantı noktası (10/100/1000Base-TX); EIO yuvası																				
Ağ Yetenekleri	HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet gömülü baskı sunucusu (standart) aracılığıyla; IPsec (standart); SNMP3; 802.1x kablosuz (isteğe bağlı); TCP/IP desteği (isteğe bağlı)																				
İşletim sistemi uyumluluğu	Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64 ile çalışır; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2003 (32/64-bit), Server 2008, XP Professional x64, (IPv6 yalnızca Microsoft® Windows® 2003, XP Professional ve XP Home'da desteklenir); Novell® NetWare 5.1 veya daha yeni bir sürümü; Mac OS X v10.3 veya daha yeni bir sürümü; Linux (bkz. http://www.hp.com/go/4025n); RED HAT Linux 7.x veya daha yeni bir sürümü; SUSE Linux 8.x veya daha yeni bir sürümü; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 veya daha yeni bir sürümü (yalnızca SPARC® sistemler); AIX® 3.2.5 veya daha yeni bir sürümü; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4.0 ve 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0; Microsoft® Windows® 2003 ve 2008 Terminal Services																				
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	İsteğe Bağlı: Microsoft® Windows® XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Windows® 7; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; SAP; Linux (bkz. http://www.hp.com/go/4025n), En yeni HP yazıcı sürücü ve yazılımları HP Müşteri Hizmetleri Web sitesinden edinilebilir: http://www.hp.com/go/cljcp4025																				
Minimum sistem gereksinimleri	Windows Vista®: Intel® Pentium® II veya Celeron® işlemci, 512 MB RAM, 220 MB boş sabit disk alanı, Internet Explorer 7, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008: Intel® Pentium® II veya Celeron® işlemci, 256 MB RAM, 220 MB sabit disk alanı, Internet Explorer 6, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows® 7 (32-bit): 1 GHz işlemci, bellek 1 GB RAM, sabit diskte 16 GB boş alan; Windows® 7 (64-bit): 1 GHz işlemci, bellek 2 GB RAM, sabit diskte 20 GB alan, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6: PowerPC G3, G4, G5 veya Intel® Core işlemci; 256 MB RAM; 160 MB kullanılabilir sabit disk; CD-ROM; USB; OS X v10.6: Intel® Core işlemci; 10 GB sabit disk alanı; 2 GB RAM																				
Yazılım	CD-ROM'da yazdırma sürücüleri ve yüklemeye yazılımı; HP PCL 6 ayrı sürücü; Macintosh yazılım sürücüleri ve durum yardımcı programları																				
Kontrol paneli	5,16 cm LCD 64 x 160 piksel, 4 satırlı renkli kontrol paneli ekranı; 7 ön panel düğmesi (Menu, Sec, Dur, Geri/Çık, Yardım, Yukarı ok, Aşağı ok); 3 LED durum ışığı (Dikkat, Veri, Hazır); hareketli grafiklere sahip geliştirilmiş yardım																				
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin; HP Yazıcı Kolay Bakım Yazılımı; HP SureSupply																				
Yükseletilebilirlik	Yazıcı ürün bilgisi; yazılım sürücüleri; renk tabloları																				
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı 110 - 127 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Tüketimi: 740 watt (aktif), 72 watt (bekleme), 19 watt (güç tasarrufu), 0,3 watt (kapalı); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 6,140 kWhaat/Hafta																				
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: 540 x 522 x 420 mm Ambalajlı: 746 x 644 x 549 mm																				
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: 38,5 kg Ambalajlı: 44,0 kg																				
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 10 - 30° C. Önerilen çalışma sıcaklığı: 15 - 27° C. Çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. Önerilen çalışma ortamı nemi: % 30 - 70 RH. Depolama sıcaklığı: 0 - 35° C. Depolama nemi: % 10 - 90 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: Ses gücü: LwAd6,8 B(A), 5,0 B(A) (hazırken). Ses basıncı: LpAm54 dB(A) (çalışırken), 35 dB(A) (boşta)																				
Akustik	Akustik Güç Emisyonları: 6,8 B(A), 5,0 B(A) (hazırken) Akustik Basınç Emisyonları: 54 dB(A)																				
Ürün sertifikaları	Güvenlik sertifikaları: IEC 60950-1 (Uluslararası); EN 60950-1+A11 (EU); GS Lisansı (Avrupa); EN 60825-1+A1+A2 (Sınıf 1 Lazer/LED Ayrığı) GB4943:2001; CE İşareti ile Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC (Avrupa); her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları EMC sertifikaları: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Sınıf A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Başlık 47 CFR, GB9254-1998, CE İşareti ile EMC Direktifi 2004/108/EC (Avrupa), her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları																				
Garanti	Bir yıllık, yerinde garanti																				

<http://www.hp.com/tr>
<http://www.hp.com/go/laserjetfonts>



© Telif Hakkı 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 06/12 4AA0-0840TRE

