

Carta opaca super-pesante HP



La carta opaca super-pesante HP, miglior supporto di stampa per la categoria della grafica da esposizione, garantisce una qualità delle immagini superiore. Contraddistinta da grande versatilità, tempi rapidi di asciugatura e facilità di laminazione, contribuisce ad aumentare al massimo la produttività.

- La carta opaca super-pesante HP è progettata per resistere a ondulazioni e grinze anche con elevate densità d'inchiostro senza pregiudicare la qualità delle immagini né la produttività, per stampe dall'aspetto professionale.
- La carta opaca super-pesante HP garantisce una qualità di stampa superiore con grafica a colori intensi, ed eccezionali immagini fotorealistiche per le principali applicazioni grafiche.

- La carta opaca super-pesante HP è un supporto di stampa di colore bianco brillante con una finitura opaca e una rigidità superiore che conferisce alle stampe un aspetto altamente professionale.

Aziende che producono poster e presentazioni, grafica per negozi e punti vendita. Sistemi informativi geografici (GIS), architettura, ingegneria ed edilizia (AEC) e disegno meccanico (CAD). Espositori per manifestazioni fieristiche ed eventi.

Carta opaca super-pesante HP

Compatibilità

Stampanti HP Designjet	Cartucce a getto d'inchiostro HP	Impostazione pannello frontale
Stampanti HP Designjet serie 5500/5000	Cartucce a getto d'inchiostro dye HP 81 e UV HP 83	HP Super_Pesante_Plus
Stampanti HP Designjet serie 4000	Cartucce a getto d'inchiostro HP 90	Carta canvas
Stampanti HP Designjet serie 3000CP/2000CP	Cartucce a getto d'inchiostro dye e UV HP per stampanti serie CP	Carta patinata pesante
Stampanti HP Designjet serie 1000	Cartucce a getto d'inchiostro dye HP 80	Carta patinata pesante

Per informazioni sui profili ICC o dei supporti di stampa aggiornati, visitare il sito www.hp.com/go/designjet/supplies/support (fare clic sul collegamento Profili ICC, quindi selezionare la stampante in uso). Per le stampanti non-PostScript consultare il produttore RIP esterno.

Peso	210 g/m ² con il metodo di prova ISO 536
Spessore	260 micron con il metodo di prova ISO 534
Luminosità	91% con il metodo di prova TAPPI T-452
Bianchezza CIE	130 con il metodo di prova CIE Ganz 82
Laminazione	Eccellente compatibilità con supporti laminati termici, a caldo e a pressione. Per ulteriori informazioni sui partner HP per la laminazione, visitare il sito web HP: www.hp.com/go/designjet/supplies
Superficie	Opaca
Temperatura di funzionamento	Da 15 a 35 °C
Umidità in funzionamento	Dal 20 all'80% di umidità relativa
Impermeabilità	Non impermeabile se stampata con inchiostri dye HP. Impermeabilità eccellente con inchiostri UV HP.
Resistenza alla luce Inchiostro dye (in interni, vetrina commerciale)	Utilizzare in interni lontano dalla luce del sole
Resistenza alla luce Inchiostro UV (in interni, vetrina commerciale)	Oltre 1 anno
Tempo di asciugatura	Rapida asciugatura (a 23 °C, 50% di umidità relativa)
Durata di conservazione a magazzino	1 anno nella confezione originale integra
Temperatura di immagazzinaggio	Da 0 a 40 °C
Umidità di immagazzinaggio	Dal 5 al 95% di umidità relativa
Paese di origine	Svizzera

Informazioni per l'ordine	Codice dei prodotti	Formati rotolo	Codici UPC
	Q6626A	610 mm x 30,5 m	8 82780-05066 2
	Q6627A	914 mm x 30,5 m	8 82780-05067 9
	Q6628A	1.067 mm x 30,5 m	8 82780-05068 6
	Q6630A	1.524 mm x 30,5 m	8 82780-05070 9

Garanzia per i supporti di stampa per grandi formati HP Se usati correttamente, i supporti di stampa per stampanti per grandi formati HP sono garantiti da difetti di fabbricazione e progettati per resistere agli inceppamenti. Se, per qualsiasi motivo, gli utenti non dovessero essere soddisfatti dei supporti di stampa per stampanti per grandi formati HP, potranno contattare il loro rivenditore HP.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto qui contenuto potrà essere interpretato come un elemento atto a costituire una garanzia supplementare. HP declina qualsivoglia responsabilità per errori od omissioni di natura tecnica o editoriale qui contenuti.

Per informazioni su prodotti analoghi, visitare il sito dedicato ai materiali di consumo per stampanti HP Designjet all'indirizzo www.hp.com/go/designjet/supplies

4AA0-2040ITE, Ottobre 2005

