

HP supertykt Plus-papir, matt



HP supertykt Plus-papir, matt er det beste papiret i klassen for utstillingsgrafikk og gir uovertruffen bildekvalitet. Det gir maksimal produktivitet, er allsidig, med mange bruksområder, tørker hurtig og har god lamineringskompatibilitet.

- HP supertykt Plus-papir, matt er utviklet for å motstå bølgedannelse ved høy blekketthet uten å ofre bildekvalitet eller produktivitet for utskrifter med profesjonelt utseende.
- HP supertykt Plus-papir, matt gir uovertruffen utskriftskvalitet inkludert livaktig grafikk med fulle farger og enestående fotorealistiske bilder for de viktigste bruksområdene.

- HP supertykt Plus-papir, matt er et ekstra tykt, klart, hvitt papir med en jevn, matt overflate og ekstra stivhet som gir svært profesjonelt utseende og følelse.

Firmaer som produserer plakater og presentasjoner, utstillinger på utsalgsteder og i varehandelen. Geografiske informasjonssystemer (GIS), arkitektur (AEC) og ingeniørarbeid (CAD). Utstillinger under varemesser og begivenheter.

HP supertykt Plus-papir, matt

Kompatibilitet

HP Designjet-skrivere	HP blekkrekvisita	Frontpanelinnstilling
HP Designjet 5500-/5000-skriverserien	HP 81 fargestoff- og 83 UV-blekkrekvisita	Super HW Plus Paper
HP Designjet 4000-skriverserien	HP 90 blekkrekvisita	Canvas
HP Designjet 3000CP-/2000CP-skriverserien	HP CP fargestoff- og UV-blekkrekvisita	Heavy Coated Paper
HP Designjet 1000-skriverserien	HP 80 fargestoff-blekkrekvisita	Heavy Coated Paper

Gå til www.hp.com/go/designjet/supplies/support for å få de nyeste ICC-/medieprofilene (klikk på ICC-profilene og velg skriveren). For ikke-PostScript-skrivere må du gå til gjeldende forhandler.

Vekt	210 g/m ² per ISO 536-testmetoden
Tykkelse	260 mikron per ISO 534-testmetoden
Lysstyrke	91 % per TAPPI T-452-testmetoden
CIE-hvithet	130 per CIE Ganz 82-testmetoden
Laminering	Glimrende kompatibilitet med termiske, varmeassisterte og trykksensitive filmlaminer. Besøk HPs nettsted for mer informasjon om lamineringspartnere på: www.hp.com/go/designjet/supplies
Finish	Matt
Driftstemperatur	15 til 35 °C
Fuktighet ved drift	20 til 80 % RF
Vannbestandighet	Ikke vannbestandig ved utskrift med fargestoffbasert blekk. Glimrende vannbestandighet ved utskrift med UV-blekk
Lysfasthet Fargestoffbasert blekk (innendørs salgsvindu)	Innendørs bruk borte fra skarpt solskinn
Lysfasthet UV-blekk (innendørs salgsvindu)	Mer enn 1 år
Tørketid	Hurtigtørking (ved 23 °C, 50 % RF)
Lagringstid	1 år, uåpnet i originalemballasje
Lagringstemperatur	0 til 40 °C
Fuktighet ved lagring	5 til 95 % RF
Opprinnelsesland	Sveits

Bestillingsinformasjon	Produktnumre	Rullstørrelser	UPC-koder
	Q6626A	610 mm x 30,5 m	8 82780-05066 2
	Q6627A	914 mm x 30,5 m	8 82780-05067 9
	Q6628A	1 067 mm x 30,5 m	8 82780-05068 6
	Q6630A	1 524 mm x 30,5 m	8 82780-05070 9

Garanti for papir for store formater HP utskriftsmaterialer for store formater garanteres mot produksjonsfeil og -defekter, og de er laget for å motstå papirstopp når de brukes på riktig måte. Hvis brukeren av en eller annen grunn ikke er fornøyd med HP utskriftsmaterialer for store formater, må HP-forhandleren kontaktes.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Hvis du vil ha mer informasjon om lignende produkter, kan du besøke HP Designjet Supplies på www.hp.com/go/designjet/supplies