



Effektiviser arbejdsgangen og øg produktiviteten med egen farvescanning som supplement til storformatprint i virksomheden. Integreres let i dit eksisterende system og kan bruges med en lang række scannerprogrammer fra tredjepartsleverandører.



HP Designjet 4500 scanner

**Den ideelle modulopbyggede løsning til produktionsafdelinger hos reproanstalter og printserviceleverandører. Er også perfekt til AEC-, MCAD- og GIS-kunder i små og store virksomheder, hvor arbejdsgrupper og tekniske produktionsafdelinger har brug for at fremstille storformatscanning i høj kvalitet og kopier af grafik, kort, gengivelser, stregtegninger og billeder til kortvarig brug såsom plakater.**

**Minimer produktionstiden ved selv at farvekopiere og scanne i høj kvalitet.** HP Designjet 4500 scanneren leverer høj ydelse og øget effektivitet med scannerhastigheder på op til 76 mm pr. sekund i farver og 254 mm pr. sekund i sort/hvid. Den effektive scanningsopløsning giver billeder i høj kvalitet med realistiske farver og nøjagtige streger. Med en imponerende opløsning på 508 dpi optisk og 2400 ppi forbedret ved hjælp af 3 kameraer og 0,1% stregnøjagtighed kan du ikke skelne scannede filer fra nye filer, og du kan gengive originaldokumenter helt nøjagtigt.

**Sammensæt et højtydende HP system til scanning/kopiering/print i farver, som er let at integrere med tredjepartsprogrammer.** Det integrerede kopisystem omfatter information i realtid om printer, medier og kø på scannerens brugerflade. De forkonfigurerede drivere og den indbyggede netværksfunktion gør det let at kombinere denne scanner med maskinerne i HP Designjet 5000/5500 serien, 4000/4500 serien, 1000 serien og 500/800 serien. Slip for genoplæring af brugere ved at føje denne scanner til din HP design-og produktionsløsning. Brug en lang række brancheførende scannerprogrammer fra tredjepartsleverandører, for eksempel raster-til-vektor-konvertering.

**Scan, kopiér og print med et tryk på en knap.** Brugervenlig og nemt betjent 15" berøringfølsom grafiskskærm. Brug de avancerede kopifunktioner til effektivisering af arbejdet. Sæt størrelsen op eller ned, og juster margener for at fremstille det ideelle billede. Brug 'nesting'-funktionen til at gemme medier, og fremstil let ekstra store forstørrelser med plakاتفunktionen. Gem scannede filer i en netværksmappe, eller brænd dem på cd eller dvd. Problemfri kommunikation over netværket via det indbyggede tastatur med 10/100Base-T netværksfunktion og TCP/IP-protokoller.

## Tekniske specifikationer

<b>Scanningsteknologi</b>	Arkfødning															
<b>Scanningshastighed</b>	8 cm/sek. (farve, 200 dpi/400 dpi turbo). 25 cm/sek. (sort/hvid, 200 dpi/400 dpi turbo). Sort/hvid scanning: A1 billede med sort tekst og grafik ved 200 dpi/400 dpi turbo, farvescanning: A1 farvebillede 100% dækning ved 200 dpi/400 dpi turbo, 24-bit RGB.															
<b>Scanningsopløsning</b>	Optisk opløsning: Op til 508 dpi <table><thead><tr><th></th><th>Farve</th><th>Sort/hvid</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kladde:</td><td>150 x 150 dpi</td><td>150 x 150 dpi</td></tr><tr><td>Normal:</td><td>200 x 200 dpi</td><td>200 x 200 dpi</td></tr><tr><td>Tilstanden Bedst:</td><td>300 x 300 dpi</td><td>300 x 300 dpi</td></tr><tr><td>Forbedret:</td><td></td><td>Op til 2400 dpi</td></tr></tbody></table>		Farve	Sort/hvid	Kladde:	150 x 150 dpi	150 x 150 dpi	Normal:	200 x 200 dpi	200 x 200 dpi	Tilstanden Bedst:	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi	Forbedret:		Op til 2400 dpi
	Farve	Sort/hvid														
Kladde:	150 x 150 dpi	150 x 150 dpi														
Normal:	200 x 200 dpi	200 x 200 dpi														
Tilstanden Bedst:	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi														
Forbedret:		Op til 2400 dpi														
<b>Linjenøjagtighed ved scanning</b>	± 0,1%															
<b>Scanningsfilformater</b>	TIFF, JPEG, JPEG2000, PDF (24-bit). TIFF, PDF (8-bit). TIFF, DWF, CALS G4 (1-bit).															
<b>Største scanningsformat</b>	1067 mm x begrænset af HDD-størrelse og filtype															
<b>Lyskilde</b>	Farvematched lysstofrør															
<b>Bitdybde</b>	24-bit farver og 8-bit gråtoner															
<b>Gråtoneskala</b>	256															
<b>Medietyper</b>	Ikke-slibende papir, velin, mylar, sepia, blåkopi, plastfilm, plastlaminat, skumplade, karton (ikke krydsfiner, stenplade, metalplader eller slibende, tilsmudsede, ru, skarpkantede, metalombukkede, brændte flader)															
<b>Medietykkelse</b>	0,08-15,2 mm															
<b>Mediehåndtering</b>	Lige scannerpapirgang til ark- og kartonoriginaler															
<b>Kopieringsopløsning</b>	Farvetekst og grafik: Op til 9600 dpi															
<b>Op/nedkopiering</b>	1% til 10.000%															
<b>Maksimalt antal kopier</b>	Op til 1.000															
<b>Kopieringsindstillinger</b>	Originaltype, preview til billedbeskæring og justering, lysstyrke, mætning og RGB-kontrol, sharpen/blur, spejlkopi, op/nedkopiering, paneling, tiling, nesting, kontering og batch															
<b>Processor</b>	Intel® Pentium® 4. 2,3 GHz															
<b>RAM</b>	1 GB RAM. Standard, 40 GB.															
<b>Interface og tilslutning</b>	Fast Ethernet 10/100Base-TX, FireWire															
<b>Software</b>	Inkluderede drivere: HP Macroinstaller med Windows®-drivere til HP Designjet 500, 800, 1000, 4000, 4500, 5000, 5500, T610, T1100, Z2100, Z3100 og Z6100 printer serierne.. Drivere på internettet: WinXPe															
<b>Kontrolpanel</b>	Kopiering/scanning/print sker via en brugervenlig, berøringfølsom LCD-farveskærm og intuitiv software															
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional. Mac OS 9.x, Mac OS X. UNIX. Linux.															
<b>Kompatible netværksoperativsystemer</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional. IBM OS/2 WARP v 3.0, 4.0. HP-UX v 10.X, 11.X. Sun Solaris 2.5X, 2.6. IBM AIX v 3.2.5 og senere. MPE-IX v 5.5. Mac OS 9.X, OS X.															
<b>Strøm</b>	Krav: 100 til 240 V AC (±10%) med automatisk indstilling, 50/60 Hz, maks. 5 A. Forsyning: Indbygget universalstrømforsyning. Forbrug: Maksimalt 300 W															
<b>Mål (b x d x h)</b>	Udpakket: 1800 x 850 x 1380 mm. Emballeret: 1910 x 690 x 730 mm															
<b>Vægt</b>	Udpakket: 92,5 kg. Emballeret: 143,5 kg															
<b>Driftsmiljø</b>	Driftstemperatur: 5 °C til 40 °C. Anbefalet driftstemperatur: 18 °C til 32 °C. Luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 25% til 70% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: -20 °C til 55 °C. Luftfugtighed ved opbevaring: 20% til 80% relativ luftfugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd6,3 Bel(A). Lydtryk: LpAm 46 dB(A)															
<b>Certificeringer</b>	Sikkerhed: Overholder IEC 60950, herunder EU LVD og EN60950, UL-certificeret for USA og Canada, Mexico NYCE, Argentina IRAM, Singapore PSB, Rusland VNIIS, DEMKO, Kina CCC, Taiwan BSMI EMC-certificeringer: Overholder kravene til Class A ITE-produkter: EU (EMC-direktiv), US (FCC, DoC), Canada (DoC), Australien (ACA), New Zealand (MoC), Japan (VCCI), Taiwan (BSMI), Kina (CCC)															
<b>Garanti</b>	2 års garanti med onsite-service næste hverdag															

## Bestillingsoplysninger

<b>Q1277A</b>	HP Designjet 4500 scanner, stativ, berøringfølsom skærm (panel pc), tastatur, netledninger, FireWire-kabler (2), medieguider (2), vedligeholdelsesark, dvd til systemgendannelse, vedligeholdelseskit, plastikcover, opsætningsplakat, startvejledning, vejledning til kundeservice.
---------------	--

Tilbehør	
<b>Q5676A</b>	HP Designjet 4500 42-tommers valsefremføringspindel
<b>Q5673A</b>	HP Designjet 256 MB hukommelsesopgradering
<b>Q5680A</b>	HP Designjet High Speed USB 2.0 kort
<b>Q5677A</b>	HP Designjet 4500 stabler

Service & support	
<b>UD631A/E</b>	HP Care Pack – 3 års garanti med onsite-service næste forretningsdag
<b>UD637A/E</b>	HP Care Pack – 3 års 13x5-garanti med onsite-service inden for 4 timer samme forretningsdag
<b>UD640PA/PE</b>	HP Care Pack – 1 års garantiforlængelse med onsite-service næste forretningsdag
<b>UD642PA/PE</b>	HP Care Pack – 1 års 13x5-arantiforlængelse med onsite-service inden for 4 timer samme forretningsdag

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser på <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.dk> <http://www.hp.com/go/designjet>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier, der gælder for HP produkter og serviceydelser, fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 11/08 4AA0-2369DAE

