



סורק HP Designjet 4500 Scanner



יעל את זרימת העבודה ושפר את הפרודוקטיביות, על-ידי הכנסת הסריקה בצבע למשרד כדי להשלים את יכולות ההדפסה שלך בפורמט גדול. משתלב בקלות בסביבה הקיימת שלך ועם מגוון יישומי סריקה של צד שלישי.

הפתרון המודולרי האידיאלי עבור מחלקות הפקה במרכזי העתקה והפצה ועבור ספקי שירותי הדפסה. מושלם גם עבור לקוחות AEC, GIS ו-MCAD, בעסקים קטנים ובינוניים ובארגונים גדולים, שקבוצות העבודה ומחלקות ההפקה שלהם צריכות להפיק סריקות ועותקים של גרפיקה, מפות, העתקי תמונות, שרטוטים ותמונות לטווח קצר, כגון פוסטרים, בפורמט גדול ובאיכות גבוהה.

קצר את מחזור העבודה על-ידי העתקה וסריקה בצבע באיכות גבוהה, במשרד. עם מהירויות סריקה של עד 76 מ"מ (3 אינץ') לשנייה בצבע ו-254 מ"מ (10 אינץ') לשנייה בשחור-לבן, הסורק HP Designjet 4500 Scanner מספק ביצועי העתקה וסריקה יוצאים מן הכלל ומגביר את היעילות. רזולוציית סריקה רבת-עוצמה יוצרת תמונות באיכות גבוהה, עם צבעים מציאותיים ועם קווים מדויקים. עם רזולוציה אופטית של 508 dpi ו-2,400 ppi מ-3 מצלמות, ודיוק קווים של 0.1%, לא ניתן יהיה להבדיל בין הקבצים הסרוקים שלך לבין פלט חדש ותוכל לשכפל את המסמכים המקוריים במדויק.



HP Designjet 4500 Scanner

בנה מערכת רבת-עוצמה של סריקה-העתקה-הדפסה בצבע של HP, המשתלבת עם יישומי צד שלישי. מאפייני מערכת ההעתקה המשולבים כוללים מידע בזמן-אמת על המדפסת, על המדיה, ועל תור ההדפסה בממשק המשתמש של הסורק. מנהלי ההתקן המוגדרים מראש וקישוריות הרשת המובנית מקלים על הוספת הסורק למוצרים מסדרות HP Designjet 5000/5500, 4000/4500, 1000 ו-500/800. הימנע מהכשרה מחדש של המשתמש בכך שתוסיף סורק זה לפתרון התכנון והייצור של HP שלך. השתמש במגוון של יישומי צד שלישי מובילים בתעשייה, כדוגמת המרת מלבן סריקה לוווקטור (raster-to-vector).

סרוק, העתק והדפס בלחיצת כפתור. השתמש בתצוגה הגרפית של מסך המגע בגודל 15 אינץ', להפעלה קלה ואינטואיטיבית. השתמש במאפייני העתקה מתקדמים, כדי לייעל את עבודתך. הגדל או הקטן תמונות והתאם שוליים, כדי ליצור את התמונה המושלמת. השתמש באפשרות הקינון (nesting) כדי לחסוך בחומרי הדפסה וצור בקלות הגדלות גדולות במיוחד באמצעות אפשרות הדפסת פנלים (paneling). שמור קבצים שנסרקו בתיקיית רשת או צרוב אותם בתקליטור או ב-DVD. קיים תקשורת על פני רשת ללא תפרים, בעזרת לוח המקשים המובנה, באמצעות רשת 10/100Base-T ופרוטוקולי TCP/IP.

מידע להזמנות

Q1277A
 HP Designjet 4500 סרוק
 Scanner, מסך מגע בגודל 15 אינץ' עם
 Microsoft Windows® XP Embedded
 1 GB, 2.6 GHz, Intel® Pentium® 4
 זיכרון וכוונן קשיח של 30 GB, קורא/צורב
 DVD, לוח מקשים קטן, רשת
 (TCP/IP) 10/100Base-T

אביזרים

Q5673A
 שדרוג זיכרון עבור HP Designjet
 256 MB Memory Upgrade

Q5679A
 שרת הדפסה
 HP Jetdirect 40d Gigabit Print Server
 HP Designjet 4000 עבור סדרת

Q5680A
 כרטיס
 High Speed USB 2.0 Card

Q5676A
 ציר הזנת גליל
 HP Designjet 4500
 42 inch Roll Feed Spindle

Q5677A
 מערם HP Designjet 4500
 Stacker

שירות ותמיכה

UD900A/E חבילת תמיכה HP Care Pack,
 באתר הלקוח ביום העבודה הקרוב, 3 שנים
UD901PA/PE חבילת תמיכה HP Care Pack,
 מענה באתר הלקוח ביום העבודה הבא, למשך
 שנה אחת מתום האחריות
 לקבלת רשימה מלאה של חומרים מתכלים,
 אביזרים ושירותים, בקר בנתובת
<http://www.hp.com/go/designjet>

מפרט טכני

טכנולוגיית סריקה	הזנת גליונות	צבע (200 dpi): 76 מ"מ/שנייה; שחור-לבן (200 dpi): 254 מ"מ/שנייה. סריקה בצבע: תמונה בצבע מלא בגודל A1 ב-200 dpi, 24-bit RGB. סריקה בשחור-לבן: שרטוט עם גרפיקה בשחור-לבן בגודל A1 ב-200 dpi
מהירות סריקה	רזולוציה אופטית: עד 508 dpi	רזולוציה סריקה
רזולוציה סריקה	טייטה רגילה: מצב מיטבי: משופרת:	שחור-לבן 150 x 150 dpi 200 x 200 dpi 300 x 300 dpi עד 2,400 dpi
דיוק סריקת שורה	+/- 0.1%	צבע 150 x 150 dpi 200 x 200 dpi 300 x 300 dpi
תבניות קובץ סריקה	CALS G4, PDF, JPEG, TIFF	
גודל סריקה מרבי	1,067 מ"מ x מוגבל על-ידי הכוונן הקשיח וסוג הקובץ	
מקור אור	מנורת פלאורסצנט בצבע תואם	
עומק צבע	24-bit צבע ו-8-bit סולם גוני אפור	
סולם גוני אפור	256	
סוגי חומרי הדפסה	נייר לא מחוספס, נייר vellum, שקפים Mylar, גוני חום, שרטוט, פלסטיק, שקף, רבדי פלסטיק, לוח מוקצף, קרטון (לא דייקט, לוחות אבן, לוחות מתכת או משטחים מחוספסים, מלונכלים, חדים, מהודקי מתכת או שרופים)	
עובי חומרי הדפסה	0.08 מ"מ – 15.2 מ"מ	
טיפול בחומרי הדפסה	נתיב מעבר נייר ישיר לסריקה עבור מסמכי מקור על גליונות וקרטונים, סל פלט	
רזולוציה העתקה	טקסט וגרפיקה בצבע 300 x 300 dpi	
הקטנה/הגדלה	1 עד 10,000%	
מספר עותקים מרבי	99	
הגדרות העתקה	תצוגה מקדימה של סוג מקור, חיתוך ויישור תמונה, איכות העתקה מיטבית/רגילה/המירה, הגדלה/הקטנה, בהירות, עותק ראי, קינון (nesting), הדפסת פנלים (panelling), לחצני בקרת רוויה ו-RGB, חידוד/טשטוש, הדפסים פרושים (tiling)	
מעבד	Intel® Pentium® 4. 2.3 GHz	
זיכרון	RAM זיכרון 1 GB	
ממשק וקישוריות	Fast Ethernet אחד	
תוכנה	מנהלי התקן כלולים: HP Macroinstaller עם מנהלי התקן Windows® עבור מדפסות HP Designjet מסדרות 500, 800, 1000, 4000, 4500, 5000 ו-WinXP. מנהלי התקן באינטרנט: WinXP	
לוח בקרה	פעולת הדפסה/סריקה/העתקה מבוקרת באמצעות מסך מגע LCD צבעוני קל לשימוש ותוכנה אינטואיטיבית	
תאימות מערכות הפעלה	Windows® 95 גרסאות, NT 4.0, 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP Professional, Mac גרסאות OS 9.X, OS X, UNIX/Linux	
תאימות למערכות הפעלה לרשת	Windows® 95 גרסאות, NT 4.0, 98, 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional, IBM OS/2 WARP גרסאות 3.0, 4.0; HP-UX גרסאות OS X, 10.X, Sun Solaris גרסאות 2.5X, 2.6, 3.2.5 ו-IBM AIX v 5.5; MPE-iX v 5.5; Mac גרסאות OS X, OS 9.X	
מתח	דרישות: 100 עד 240 וולט AC (+/-10%) קביעת טווח אוטומטי (auto-ranging), 50/60 הרץ, 5 אמפר מקסימום. ספק: כוח פנימי אוניברסלי מבונה. צריכה: 300 וואט מקסימום	
מידות (גובה א עומק א רוחב)	מחוץ לאריזה: 1,380 x 850 x 1,800 מ"מ. ארוז: 730 x 690 x 1,910 מ"מ	
משקל	מחוץ לאריזה: 95 ק"ג. ארוז: 146 ק"ג	
סביבת הפעלה	טמפרטורה בהפעלה 5 עד 40 מעלות צלזיוס. טמפרטורת הפעלה מומלצת: 18 עד 32 מעלות צלזיוס. לחות הפעלה: 20% עד 80% לחות יחסית. לחות הפעלה מומלצת: 25% עד 70% לחות יחסית. טמפרטורת אחסון: 20- עד 55 מעלות צלזיוס. לחות אחסון: 20% עד 80% לחות יחסית. רמת רעש לפי ISO 9296: עוצמת קול: LwAd 6.3 B(A). לחץ קול: LpAm 46 dB(A)	
אישורים	בטיחות: Compliant with IEC 60950, including EU LVD and EN60950, UL-certified for US and Canada, Mexico NYCE, Argentina IRAM, Singapore PSB, Russia VNIIS, DEMKO, China CCC, Taiwan BSMI אישורי EMC: תואם לדרישות עבור מוצרי Class A ITE: Australia (ACA), Canada (DoC), Australia (ACA), EU (EMC Directive), US (DoC, FCC), Canada (DoC), New Zealand (MoC), Japan (VCCI), Taiwan (BSMI), China (CCC)	
אחריות	אחריות למשך שנתים, ביום העבודה הקרוב, באתר הלקוח	

<http://www.hp.co.il> <http://www.hp.com/go/designjet>



© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש. בעתדות האחריות הנלווית לכל מוצר ושירות של HP מפורטת במפורש האחריות היחידה של HP לכל מוצר ושירות. אין לפרש במסמך זה כנילו הוא מהווה אחריות נוספת. HP אינה נושאת באחריות לשינויים טכניים, לשינויים עריכה או להשמטות במסמך זה.

פורסם במדינות EMEA מאי 4AA0-2369HEE 07