



Geniş formatlı baskı yeteneğinizi tamamlamak üzere işletmenize renkli tarama yeteneği getirerek iş akışını hızlandırın ve üretkenliği artırın. Mevcut iş ortamınızla ve çeşitli üçüncü taraf tarama uygulamalarıyla kolayca bütünleşir.



HP Designjet 4500
Tarayıcı

Fotokopi merkezleri ve baskı hizmeti sağlayanlarda bulunan üretim departmanları için ideal modüler çözüm. Ayrıca, çalışma grupları ve teknik üretim departmanlarının grafik, harita, görüntüleme, çizim ve afiş gibi kısa süreli görüntüler için yüksek kaliteli geniş format tarama ve fotokopiler elde etmesi gereken KOBİ ve işletmelerdeki AEC, MCAD ve GIS müşterileri için mükemmel.

Yüksek kaliteli renkli fotokopi ve taramayı şirket içinde yaparak sonuç alma süresini kısaltın. Saniyede 76mm'ye (3 inç) varan renkli ve saniyede 254mm'ye (10 inç) varan siyah-beyaz tarama hızıyla HP Designjet 4500 Tarayıcı eşsiz fotokopi ve tarama performansı sunar ve verimliliği artırır. Güçlü tarama çözünürlüğü, gerçekçi renkler ve hassas çizgilerle yüksek kaliteli görüntüler oluşturur. 3 fotoğraf makinesinden elde edilen 508 dpi optik ve 2400 ppi geliştirilmiş çözünürlük ve %0,1 çizgi doğruluğu ile taranmış dosyalarınız yeni çıktıdan farksız olur ve orijinal belgeleri tam olarak çoğaltabilirsiniz.

Üçüncü taraf uygulamalarıyla bütünleşen güçlü bir HP renkli tarama-fotokopi-baskı sistemi kurun. Entegre fotokopi sistemi tarayıcı, kullanıcı arabiriminde gerçek zamanlı yazıcı, ortam ve kuyruk bilgileri içerir. Önceden yapılandırılmış sürücüler ve dahili ağ üzerinde çalışma özelliği, bu tarayıcıyı HP Designjet 5000/5500 serisi, 4000/4500 serisi, 1000 serisi ve 500/800 serisi ürünlerinize eklemenin çok kolay olmasını sağlar. HP tasarım ve üretim çözümünüze bu tarayıcıyı dahil ederek, tekrar edilen kullanıcı eğitimini ortadan kaldırın. Rasterden, vektöre dönüştürme gibi çok çeşitli endüstri lideri üçüncü taraf uygulamaları kullanabilirsiniz.

Tek bir düğmeye dokunarak tarama, fotokopi ve baskı. Kolay, pratik çalıştırma için 15 inçlik dokunmalı grafik ekranı kullanın. İşinizi hızlandırmak için gelişmiş fotokopi özelliklerini kullanın. İdeal görüntüyü elde etmek için görüntüleri küçültün veya büyütün ve marjları ayarlayın. Ortam tasarrufu için yuvalama seçeneğini kullanın ve panelleme seçeneğiyle istediğiniz büyütme kolayca elde edin. Taranmış dosyaları bir ağ klasörüne kaydedin veya CD ya da DVD'ye yazın. Dahili klavye üzerinden, 10/100Base-T ağ üzerinde çalışma ve TCP/IP protokollerini kullanarak sorunsuzca ağ üzerinde iletişim kurun.

Teknik özellikler

Tarama teknolojisi	Yaprak beslemeli															
Tarama hızı	8 cm/sn (renkli, 200 dpi/400 dpi Turbo); 25 cm/sn (siyah-beyaz, 200 dpi/400 dpi Turbo) Tek renkli tarama: 200 dpi/400 dpi Turbo hızında siyah metin grafikler ile A2 resim; renkli tarama: 200 dpi/400 dpi Turbo, 24 bit RGB A1 tam mürekkepli renkli resim															
Tarama çözünürlüğü	Optik çözünürlük:508 dpi'ye kadar <table><thead><tr><th></th><th>Renk</th><th>Siyah-beyaz</th></tr></thead><tbody><tr><td>Draft:</td><td>150 x 150 dpi</td><td>150 x 150 dpi</td></tr><tr><td>Normal:</td><td>200 x 200 dpi</td><td>200 x 200 dpi</td></tr><tr><td>En iyi modu:</td><td>300 x 300 dpi</td><td>300 x 300 dpi</td></tr><tr><td>Geliştirilmiş:</td><td></td><td>2400 dpi'ye kadar</td></tr></tbody></table>		Renk	Siyah-beyaz	Draft:	150 x 150 dpi	150 x 150 dpi	Normal:	200 x 200 dpi	200 x 200 dpi	En iyi modu:	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi	Geliştirilmiş:		2400 dpi'ye kadar
	Renk	Siyah-beyaz														
Draft:	150 x 150 dpi	150 x 150 dpi														
Normal:	200 x 200 dpi	200 x 200 dpi														
En iyi modu:	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi														
Geliştirilmiş:		2400 dpi'ye kadar														
Tarama çizgisi doğruluğu	+/- %0,1															
Tarama dosya biçimleri	TIFF, JPEG, JPEG2000, PDF (24 bit); TIFF, PDF (8 bit); TIFF, DWF, CALS G4 (1 bit)															
Azami tarama boyu	1067 mm x HDD ve dosya türü ile sınırlı															
Işık kaynağı	Renk uyumlu floresan lamba															
Bit derinliği	24 bit renkli ve 8 bit gri tonlama															
Gri tonlama	256															
Ortam tipleri	Aşındırıcı olmayan kağıt, vellum, Mylar, sepya, ozalitler, plastik film, plastik laminat, köpük levha, karton levha (sunta, taş plaka, metal plaka veya aşındırıcı, kirli, pürüzlü, keskin kenarlı, metal kenetli, yanmış yüzeyler kullanılamaz)															
Ortam kalınlığı	0,08 mm - 15,2 mm															
Ortam kullanımı	Yaprak ve karton orijinaler için düz kağıt tarama yolu															
Kopya çözünürlüğü	Renkli metin ve resim: En fazla 9600 dpi															
Küçültme/Büyütme	%1 – 10000															
Azami kopya sayısı	1000'e kadar															
Kopyalama ayarları	Orijinal tipi, görüntü kesme ve önlleme hizalama, hafiflik, doygunluk ve RGB kontrolleri, keskinleştir/flulaştır, ters kopya, büyüme/küçültme, panelleme, döşeme, içe içe yerleştirme, muhasebe, toplu															
İşlemci	Intel® Pentium® 4. 2,3 GHz															
Bellek	1 GB RAM. Standart, 40 GB															
Arabirim ve bağlanabilirlik	Hızlı Ethernet 10/100Base-TX, FireWire															
Yazılım	Dahil olan sürücüler: HP Makro Yükleyici ve HP Designjet 500, 800, 1000, 4000, 4500, 5000 ve 5500, T610, T1100, Z2100, Z3100 ve Z6100 serisi yazıcılar için Windows® sürücüler. Web'deki sürücüler: WinXPe															
Kontrol paneli	Kopya/tarama/baskı işlevi, kolay kullanımlı renkli bir LCD dokunmalı ekran ve pratik yazılım yoluyla kontrol edilir															
İşletim sistemi uyumluluğu	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Mac OS 9.x, Mac OS X; UNIX; Linux															
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; IBM OS/2 WARP v 3.0, 4.0; HP-UX v 10.X, 11.X; Sun Solaris 2.5X, 2.6; IBM AIX v 3.2.5 ve üstü; MPE-IX v 5.5; Mac OS 9.X, OS X															
Güç	Gereksinimler: 100 - 240 VAC (+/- %10) otomatik ayarlama, 50/60 Hz, azami 5 amper. Kaynak: Dahili Evrensel Güç Kaynağı. Tüketim: 300 watt maksimum															
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: 1800 x 850 x 1380 mm. Ambalajlı: 1910 x 690 x 730 mm															
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: 92,5 kg. Ambalajlı: 143,5 kg															
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 5° - 40° C. Önerilen çalıştırma sıcaklığı: 18 - 32° C. Çalıştırma nemi: %20 - 80 görelî nem (çiyşiz). Önerilen çalıştırma nemi: %25 - 70 görelî nem. Depolama sıcaklığı: -20 - 55°C. Depolama nemi: %20 - 80 görelî nem (çiyşiz). ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: ses gücü: LwAd6,3 B(A). Ses basıncı: LpAm 46 dB(A)															
Sertifikalar	Güvenlik: IEC 60950 ile uyumlu, EU LVD ve EN60950, ABD ve Kanada için UL sertifikası, Meksika NYCE, Arjantin IRAM, Singapur PSB, Rusya VNIIS, DEMKO, Çin CCC, Tayvan BSMI dahildir EMC sertifikaları: A Sınıfı ITE ürünleri gereksinimleri ile uyumlu: AB (EMC Directive), ABD (FCC, DoC), Kanada (DoC), Avustralya (ACA), Yeni Zelanda (MoC), Japonya (VCCI), Tayvan (BSMI), Çin (CCC)															
Garanti	İki yıllık sonraki iş günü, müşteri yerinde garanti															

Sipariş bilgileri

Q1277A	HP Designjet 4500 Tarayıcı, sehpa, dokunmatik ekran (panel PC), klavye, güç kabloları, FireWire kablosu (2), ortam kılavuzu (2), bakım sayfası, sistem kurtarma DVD'si, bakım takımı, plastik toz örtüsü, tarayıcı kurulum poster, tarayıcı Hızlı Başvuru Kılavuzu, Müşteri Hizmetleri Kılavuzu
---------------	---

Aksesuarlar

Q5676A	HP Designjet 4500 42 inç Rulo Besleme Mili
Q5673A	HP Designjet 256 MB Bellek Yükseltmesi
Q5680A	HP Designjet Yüksek Hızlı USB 2.0 Kartı
Q5677A	HP Designjet 4500 İstifleyici

Servis ve destek

UD900A/E	HP Destek Paketi, Ertesi İş Günü Müşteri Yerinde, 3 yıl
UD901PA/PE	HP Destek Paketi, Garanti Sonrası, Ertesi İş Günü Müşteri Yerinde, 1 yıl
Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin http://www.hp.com/go/designjet	

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/go/designjet>



© Telif Hakkı 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen express garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 11/08 4AA0-2369TRE

