



THE  
COMPUTER  
IS PERSONAL  
AGAIN.

Bezkonkurenční tenký klient pro jedinečnou práci se vzdáleným počítačem

## Tenký klient HP gt7725

Tenký klient HP gt7725 byl vyvinut pro podniky vyžadující skvělý výpočetní výkon a bohaté multimediální funkce s jednoduchostí a pohodlím tradičního tenkého klienta.

### **Opravdový výkon stolního počítače s výhodami tenkých klientů**

Využijte vynikající grafickou podporu, spouštějte aplikace rychleji a zvyšte pracovní produktivitu - to vše s vyšším zabezpečením, vyšší spolehlivostí, snadnější správou a nižšími celkovými náklady. Stejně jako všechny tenké klienty HP, je model HP gt7725 snadno instalovatelný a poskytuje koncovému uživateli pohodlí bez komplikací.

### **Vynikající výkon**

Počítač HP gt7725 obsahuje robustní 2,3 GHz dvoujádrový procesor a velkorysé množství paměti a podává vysoký výkon klientské pracovní stanice v kompaktním balení. V konfiguraci s dvoukanálovou pamětí je datová prostupnost dále optimalizována a u tenkých klientů přináší novou úroveň výkonu.

### **Bohatá multimédia**

Vneste do práce se vzdáleným klientem vynikající 2D/3D grafiku, plnohodnotné video, vylepšené prohlížení a bohatší Web 2.0. V kombinaci s předinstalovaným softwarem HP Remote Graphics Software je tento speciální tenký klient ideální pro prostředí VDI a Blade a nabízí široké možnosti streamování multimédií a přesměrování USB přes vzdálená připojení.

### **Podpora více displejů**

Pracujte efektivně s více aplikacemi na dvou nebo čtyřech displejích<sup>1</sup> - standardních nebo širokoúhlých - a maximalizujte svůj prostor na ploše. Otáčení více displejů umožňuje kombinaci displejů orientovaných na výšku i na šířku.

### **Skvělé rozlišení**

Počítač HP gt7725 je také schopen používat velmi vysoké rozlišení pro spojenou plochu. Se dvěma monitory máte

k dispozici rozlišení až 5120 x 1600 (při 2560 x 1600 na displej), se čtyřmi monitory až 7680 x 1200 nebo 3840 x 2400 (při 1920 x 1200 na displej). Poznejte sílu vysoce výkonného počítače HP gt7725 již dnes.



# Tenký klient HP gt7725

<b>Operační systém</b>	HP ThinPro
<b>Prohlížeč</b>	Firefox
<b>Procesor</b>	2jádrový procesor AMD Turion
<b>Paměť</b>	1 GB paměti flash, 2 GB DDR SODIMM (128 MB systémové paměti RAM vyhrazeno pro grafickou kartu)
<b>Video</b>	Grafická karta ATI Radeon HD 3200 s podporou monitorů s vysokým rozlišením až 2560 x 1600, ATI Fire MV 2250 (PCI Express x16) 2 duální DVI-I (přes rozdělovací kabel), 128 MB rezervováno pro grafickou paměť
<b>Rozšiřující sloty</b>	Rozšiřující slot PCI
<b>Porty a konektory</b>	USB nebo PS/2, podpora místní nebo síťové tiskárny
<b>Podpora vstupně-výstupních a periferních zařízení</b>	8 portů USB 2.0 (2 vpředu, 4 vzadu, 2 v zabezpečené části pro USB), Dual link DVI-Ix1, DVI-Dx1, 2 porty PS/2, 1 sériový port, 1 RJ-45
<b>Možnosti připojení</b>	10/100/1000 Gigabit Ethernet, kroucená dvoulinka (RJ-45), TCP/IP s dynamickým protokolem DNS a podporou protokolu DHCP, protokol PPP (Point-to-Point Protocol), přímé propojení prostřednictvím rozhraní RS-232, Wake on LAN (WOL), PXE
<b>Emulace</b>	Vestavěná podpora 2 monitorů s nativním připojením DVI-D
<b>Síť / komunikace</b>	HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (plná licence DS 6.9 SP1), HP ThinState s každým tenkým klientem
<b>Dodávaný software</b>	Altiris Deployment Solution (plná licence klienta), Altiris Deployment Solution (konzola pro správu), HP Remote Graphics Software Receiver 5.1.6 (RGS 5.2 dostupný jako přídatný modul), Citrix ICA 10.x, klient rdesktop RDP 1.5, terminálový emulační software TeemTalk, Debian Package Manager, Synaptic Installer, software HP ThinState rychlé nasazení, Device Manager Management agent
<b>Kompatibilita a podpora pro operační systémy serverů</b>	Řada Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (až do verze 4.5), Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x, Microsoft® Windows® NT 4.0 Server, Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, VMware Virtual Desktop Infrastructure s použitím sítě RDP
<b>Rozměry (šířka x hloubka x výška)</b>	4,57 x 21,51 x 26,67 cm s podstavcem
<b>Hmotnost</b>	1,6 kg s podstavcem
<b>Napájení</b>	Celosvětová automatická detekce 100 – 240 V stř., 50 – 60 Hz, úspora energie, automatické vypnutí, napájecí zdroj 120 W s ochranou proti přepětí
<b>Provozní teplota</b>	10 až 35 °C
<b>Teplota mimo provoz</b>	-30 až 60 °C
<b>Záruka</b>	3letá služba opravy s vyzvednutím a vrácením produktu (platí určitá omezení)

<sup>1</sup> Počet podporovaných zobrazovacích zařízení závisí na modelu.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Intel a Intel Celeron jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejich poboček v USA a dalších zemích. AMD, Geode, HyperTransport a Opteron jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc.

Další informace najdete na webu [www.hp.com/eur/thinclients](http://www.hp.com/eur/thinclients)



# Tenký klient HP gt7725

## Doporučené příslušenství

### Stojan HP Integrated Work Center



Snadné připojení 17, 19 i 22palcových monitorů LCD HP a ultratenkého počítače HP Compaq dc7800 nebo tenkého klienta HP do jednoho stojanu s pohodlím řešení „vše v jednom“<sup>2</sup> – vytvoříte přesně takovou pracovní konfiguraci, jakou potřebujete.

Produktové číslo: GN783AA

### Rychloupínací držák HP pro displeje



Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA


### Bezpečnostní zámek Kensington



Pro pocit bezpečí. Tento kabelový zámek připoutá váš hardware k pevnému kotevnímu bodu ve vaší kanceláři. Máte tedy jistotu, že hardware nikdo bez vašeho vědomí neodnese.

Produktové číslo: PC766A

### 3 roky výměna další den, kromě externího monitoru, podpora HW



V případě, že problém nelze vyřešit na dálku, zaručuje společnost HP rychlou výměnu vadného hardwaru následující den po poruše. Jedná se o pohodlnou alternativu opravy produktu HP přímo na místě s nižšími náklady.

Produktové číslo: U4847E

