



THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.

El último Thin Client proporciona una excelente experiencia informática remota

HP gt7725 Thin Client

El Thin Client HP gt7725 se ha diseñado para empresas que necesitan un procesamiento más potente y una gran funcionalidad de multimedia con la sencillez y la familiaridad de los Thin Client tradicionales.

Un rendimiento de PC real con las ventajas de Thin Client

Disfrute de un sistema gráfico excepcional, ejecute aplicaciones más rápidamente, aumente la productividad de los trabajadores – todo con mayor seguridad y fiabilidad, además de una gestión más fácil con menos costes. Al igual que el resto de Thin Client HP, el HP gt7725 es fácil de configurar, se usa prácticamente como un electrodoméstico.

Rendimiento superior

El HP gt7725 incorpora un robusto procesador dual-core a 2,3GHz con una generosa cantidad de memoria, que proporciona la potencia de un cliente de estación de trabajo en un espacio reducido. Configurado con memoria de doble canal, el flujo de datos es aún mayor, incorporando nuevos niveles de rendimiento en los Thin Client.

Multimedia completa

Gráficos 2D/3D inmejorables, vídeo de movimiento completo, navegación mejorada y una experiencia Web 2.0 más completa para la conexión con clientes remotos. Combinado con el software HP Remote Graphics preinstalado, este Thin Client especializado es ideal para entornos VDI y blade, con excelente multimedia simultánea y redirección USB en las conexiones remotas.

Admite múltiples pantallas

Multitarea eficiente en pantallas dobles o cuádruples¹ – pantalla estándar o panorámica – para maximizar el espacio del escritorio. La rotación multipantalla permite una

combinación de orientaciones en horizontal y apaisado entre las pantallas.

Resolución excelente

El HP gt7725 proporciona también las resoluciones máximas para conseguir un escritorio unificado. Con dos monitores, se consiguen resoluciones hasta 5120x1600 (2560x1600 por pantalla), o con cuatro, hasta 7680x1200 o 3840x2400 (1920x1200 por pantalla). Desencadene hoy mismo la potencia de alto rendimiento del HP gt7725.



HP gt7725 Thin Client

Sistema operativo	HP ThinPro
Explorador	Firefox
Procesador	AMD Turion Dual Core
Memoria	1 GB de flash, 2 GB de SODIMM DDR2 (128 MB de RAM del sistema reservados para uso de gráficos de vídeo)
Video	Sistema gráfico ATI Radeon HD 3200 compatible con monitores de alta resolución hasta 2560 x 1600, ATI Fire MV 2250 (PCI Express x16) 2 Dual DVI (mediante cable bifurcador), 128 MB de memoria reservada a gráficos
Ranuras de expansión	1 ranura de expansión PCI
Puertos y conectores	Admite impresora en red y/o local USB o PS/2
Compatibilidad con E/S y periféricos	Ocho puertos USB 2.0 (dos en la parte frontal, dos en la parte posterior, dos en el compartimento USB seguro), DVI-Dx1, DVI-Ix1 de enlace doble, 2 PS/2, 1 serie, 1 RJ-45
Conectividad	10/100/1000 Gigabit Ethernet, par trenzado (RJ-45), TCP/IP compatible con Dynamic DNS y DHCP, protocolo punto a punto (PPP), conexión directa a través de RS-232, Wake on LAN (WOL), PXE
Emulaciones	Admite monitor doble integrado, DVI-D nativo
Integración en red/comunicaciones	HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (licencia completa DS 6.9 SP1), HP ThinState incluido con cada Thin Client
Software incluido	Altiris Deployment Solution (licencia de cliente completa), Altiris Deployment Solution (consola de gestión), HP Remote Graphics Software Receiver 5.1.6 (RGS 5.2 disponible como anexo), Citrix ICA 10.x, rdesktop RDP client 1.5, software de emulación de terminal TeamTalk, Debian Package Manager, instalador Synaptic, HP ThinState para implementaciones rápidas, agente Device Manager Management
Compatibilidad/sopORTE con sistema operativo de servidor	Gama de productos Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (hasta 4.5), Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x, Microsoft® Windows® NT 4.0 Server, Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, VMware Virtual Desktop Infrastructure mediante RDP
Dimensiones (An x F x Al)	4,57 x 21,51 x 26,67 cm con soporte
Peso	1,6 kg con soporte
Alimentación	Fuente alimentación internacional de 100-240 Vca, 120 W, 50-60 Hz, con detección autom., tolerancia a picos y apagado autom. de ahorro de energía
Temperatura operativa	de 10 a 35 °C
Temperatura en reposo	de -30 a 60 °C
Garantía	3 años de servicio de recogida y devolución (se aplican ciertas restricciones)

¹ El número de pantallas que admite, depende del modelo.

©2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países. Intel e Intel Celeron son marcas comerciales o registradas de Intel Corporation o de sus filiales en EE.UU. y en otros países. AMD, Geode, HyperTransport y Opteron son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc.

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/thinclients



HP gt7725 Thin Client

Accesorios recomendados

Base de centro de trabajo integrado HP



Conecte con facilidad un monitor LCD de HP de 17, 19 o 22 pulgadas y un PC de sobremesa ultradelgado HP Compaq dc7800 o un Thin Client en una sola base para la comodidad de un formato "todo en uno"² para obtener la configuración exacta que necesita.

Nº de producto: GN783AA

Monitor de panel plano HP de montaje de liberación rápida



Una solución de montaje seguro y fácil de usar para monitores de pantalla plana HP Thin Client, compatibles VESA, y otros productos de sobremesa HP. Conecte cualquiera de ellos a una base, a un soporte normal o a uno de pared si desea ahorrar espacio.

Nº de producto: EM870AA


Bloqueo de Seguridad Kensington



Este práctico dispositivo de cerradura con cable le proporciona una tranquilidad inmediata, porque se fija al hardware y luego en un punto de sujeción del espacio de trabajo para garantizar que el hardware no se mueva de su sitio.

Nº de producto: PC766A

3 años de soporte de HW con intercambio al siguiente día, monitor externo excluido



HP ofrece una sustitución rápida de la unidad de hardware que ha fallado el día después del fallo en caso de que no se pueda resolver el problema de forma remota. Ofrece una alternativa cómoda y que ahorra costes en comparación a la reparación del producto HP en las instalaciones.

Nº de producto: U4847E

