



THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.

Tehokasta etätietokoneiden käyttöä ylivoimaisen Thin Client -laitteen avulla

HP gt7725 Thin Client

HP:n gt7725 Thin Client -laite on suunniteltu yrityksille, jotka tarvitsevat erinomaista käsittelytehoa ja monipuolista multimedian toimivuutta perinteisen Thin Client -laitteen helppokäyttöisyyttä unohtamatta.

Todellinen tietokoneen suorituskyky Thin Client -eduilla

Nauti erinomaisesta grafiikkatuesta, suorita sovelluksia nopeammin ja paranna työn tuottavuutta. Samalla varmistat paremman tietoturvan ja luotettavuuden, helpomman hallittavuuden ja alhaisemmat kokonaiskustannukset. Kuten kaikkien HP:n Thin Client -laitteiden kohdalla, HP:n gt7725 on helppo asentaa. Se tarjoaa loppukäyttäjille sovellustasoisien käyttökokemuksen.

Erinomainen teho

HP:n gt7725 sisältää kestävän 2,3 GHz:n kahden ytimen prosessorin ja paljon muistitilaa. Se tarjoaa pääteaseman suoritustehon pienessä muodossa. Tiedon läpikulku on optimoitu entisestään, sillä se on määritetty kaksikanavaisen muistin kanssa. Näin ollen järjestelmän teho Thin Client -laitteissa on entistä parempi.

Monipuolinen multimedia

Upeat 2D/3D-grafiikat, täyden liikkeen video, parannettu selaus ja rikkaampi Web 2.0 -käyttökokemus etäasiakaspäätteisiin. Tämä erityinen Thin Client -laite soveltuu yhdessä valmiiksi asennetun HP:n Remote Graphics -ohjelman kanssa VDI- ja korttiympäristöihin erinomaisesti. Se tukee suurten tietomäärien lähetystä ja USB:n uudelleenohjausta etäyhteyksissä.

Usean näytön tuki

Lisää työpöydän tilaa tekemällä tehokkaasti useita tehtäviä samanaikaisesti kahdella tai neljällä näytöllä ¹. Tämä onnistuu tavallisen kokoisella näytöllä tai laajakuvanäytöllä. Usean näytön kierron avulla saadaan pysty- ja vaakasuoria näyttöjä näyttöjen kesken.

Erinomainen tarkkuus

HP gt7725 pystyy myös luomaan erittäin tarkkoja kuvatarkkuuksia yhdistetylle työpöydälle. Saat kahden näytön avulla jopa 5 120 x 1 600 kuvapisteen tarkkuuden (2 560 x 1 600 näyttöä kohti). Neljän monitorin avulla saat jopa 7 680 x 1 200:n tai 3 840 x 2 400:n kuvapisteen tarkkuuden (1 920 x 1 200 näyttöä kohti). Käytä HP:n tehokasta gt7725-laitetta jo tänään.



HP gt7725 Thin Client

Käyttöjärjestelmä	HP ThinPro
Selain	Firefox
Proessori	Kahden ytimen AMD Turion
Muisti	1 Gt:n Flash-muisti, 2 Gt:n DDR2 SODIMM -muisti (128 Mt järjestelmän RAM-muistia varattu näytönohjaimelle)
Näytönohjain	ATI Radeon HD 3200 -grafiikka ja tuki suuritarkkuuksisille näytöille, joiden tarkkuus on jopa 2 560 x 1 600, ATI Fire MV 2250 (PCI Express x16-paikka), kaksi DVH:tä (virranjakojohdon avulla), 128 Mt varattu grafiikkamuistia varten
Laajennuspaikat	PCI-laajennuspaikka
Portit ja liitännät	USB/PS/2, tuki paikalliselle tulostimelle ja/tai verkkotulostimelle
I/O-tuki ja oheislaitteiden tuki	Kahdeksan USB 2.0 -porttia (kaksi edessä, kaksi takana, kaksi turvallisessa USB-lokerossa), kahden linkin DVI-Ix1, DVI-Dx1, kaksi PS/2-porttia, yksi sarjaportti, yksi RJ-45
Liitettävyyys	10/100 Gigabit Ethernet, kierretty parikaapeli (RJ-45), TCP/IP (Dynamic DNS- ja DHCP-tuki), Point-to-Point Protocol (PPP), suora RS-232-yhteys, Wake on LAN (WOL), PXE
Emuloinnit	Sisäinen kahden näytön tuki (natiivi-DVI-D)
Verkko/tietoliikenne	HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (täysi käyttöoikeus DS 6.9 SP1), HP ThinState mukana jokaisessa thin clientissa
Mukana toimitettu ohjelmisto	Altiris Deployment Solution (täysi asiakaskäyttöoikeus), Altiris Deployment Solution (ohjaukskonsoli), HP Remote Graphics Software Receiver 5.1.6 (RGS 5.2 saatavilla lisäosana), Citrix ICA 10.x, rdesktop -RDP-asiakas 1.5, TeemTalk-päätte-emulointiohjelmisto, Debian Package Manager, Synaptic Installer, HP ThinState nopeaa käyttöönottoa varten, Device Manager -hallinta-agentti
Palvelinkäyttöjärjestelmän yhteensopivuus/tuki	Windows 2000/2003 Server -sarjat, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (versioon 4.5 asti), Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x, Microsoft® Windows® NT 4.0 Server, Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, VMware Virtual Desktop Infrastructure RDP:tä käyttäen
Mitat (L x S x K)	4,57 x 21,51 x 26,67 cm jalustan kanssa
Paino	1,6 kg jalustan kanssa
Virta	Jännitteentunnistus 100–240 V AC, 50–60 Hz, energiaa säästävä virrankatkaisu, virtapiikkejä sietävä 120 W:n virransyöttö
Käyttölämpötila	10–35° C
Säilytyslämpötila	-30 - +60 °C
Takuu	Kolmen vuoden nouto- ja palautuspalvelu (Tietyt rajoitukset ovat voimassa)

¹ Tuettujen näyttöjen määrä vaihtelee mallin mukaan.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän asiakirjan sisältöä ilman ennakoitua ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa tai muissa maissa. Intel ja Intel Celeron ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AMD, Geode, HyperTransport ja Opteron ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/thinclients

4AA0-3831FIE. Maaliskuu 2009



HP gt7725 Thin Client

Suositteltavat lisävarusteet

HP:n integroitu Work Center Stand -jalusta



Kiinnitä HP:n 17-, 19- tai 22-tuumainen LCD-näyttö ja HP Compaq dc7800 Ultra-slim -pöytätietokone tai HP Thin Client samaan telineeseen kätevän "kaikki yhdessä" -muotoilun ansiosta ² ja saat käyttöösi juuri tarvitsemasi tietokonepaketin.

Tuotenumero: GN783AA

HP:n litteä näyttö, Quick Release -asennussarja



Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA


Kensington-turvalukko



Mielenrauhaa hetkessä. Tämä kätevä kaapelilukko kiinnitetään sekä laitteeseen että työtilan kiinnityspisteeseen, joten laite pysyy varmasti paikallaan.

Tuotenumero: PC766A

3 vuotta, vaihto seuraavana päivänä, sis. ulkoinen näyttö, laitteistotuki



HP tarjoaa viollisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida käsitellä etänä. Tarjoaa kätevän, edullisen vaihtoehdon HP-tuotteesi laitteistokorjauksille.

Tuotenumero: U4847E