



THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.

O mais recente thin client para uma excelente experiência de computação remota

Thin Client HP gt7725

O Thin Client HP gt7725 é concebido para empresas que requerem um superior poder de processamento e uma rica funcionalidade multimédia com toda a facilidade e familiaridade de um thin client tradicional.

Verdadeiro desempenho de PC com benefícios de thin client

Desfrute de excelente suporte gráfico, execute aplicações mais rapidamente, melhore a produtividade do trabalhador – ajudando a assegurar segurança, maior fiabilidade, gestão mais simples e menor CTP. Como com todos os thin clients da HP, o HP gt7725 é fácil de instalar, oferecendo uma excelente experiência de utilizador final.

Desempenho superior

O HP gt7725 inclui um robusto processador 2,3 GHz dual-core com uma generosa quantidade de memória, oferecendo a potência de um cliente workstation compacta. Configurado com memória dual channel, saída de dados ainda mais optimizada, trazendo novos níveis de desempenho do sistema em thin clients.

Rico multimédia

Com excelentes gráficos 2D/3D, vídeo de movimento total, pesquisa melhorada e melhor experiência Web 2.0 para computação de client remoto. Em combinação com o software pré-instalado HP Remote Graphics, este client especialmente fino é ideal para ambientes VDI e blade, suportando uma oferta impressionante de suporte de transmissão e redireccionamento USB em ligações remotas.

Suporte para multi-ecrã

Multi-tarefa eficiente com dois ou quatro ecrãs¹ – standard ou panorâmico – para maximizar o espaço de secretária. Rotação multi-ecrã permite uma mistura de orientações horizontais ou verticais entre ecrãs.

Excelente resolução

O HP gt7725 também é capaz de resoluções ultra elevadas para um desktop unificado. Com dois monitores, obtenha

resoluções até 5120x1600 (a 2560x1600 por monitor), ou com quatro monitores, até 7680x1200 ou 3840x2400 (a 1920x1200 por monitor). Liberte hoje o poder de alto desempenho do HP gt7725.



Thin Client HP gt7725

Sistema operativo	HP ThinPro
Browser	Firefox
Processador	AMD Turion dual-core
Memória	1 GB de Flash, 2 GB de SODIMM DDR2 (128 MB de RAM do sistema reservados para gráficos de vídeo)
Video	Placa gráfica ATI Radeon HD 3200 com suporte para monitores de alta resolução até 2560 x 1600, ATI Fire MV 2250 (PCI Express x16) 2 Dual DVI-I (através cabo splitter), 128 MB reservado para memória gráfica
Slots de expansão	Slot de expansão PCI
Portas e jacks	USB ou PS/2, suporte de impressora local ou de rede
E/S e suporte para periféricos	Oito portas USB 2.0 (duas na frente, quatro na parte de trás, duas no compartimento USB seguro), Dual link DVI-Ix1, DVI-Dx1, 2 PS/2, 1 serial, 1 RJ-45
Conectividade	Gigabit Ethernet 10/100/1000, par trançado (RJ-45), TCP/IP com DNS Dinâmico e suporte DHCP, Point-to-Point Protocol (PPP), Ligação Directa através de RS-232, Wake on LAN (WOL), PXE
Emulações	Suporte DVI-D nativo para duplo monitor incluindo
Redes/comunicações	HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (licença completa DS 6.9 SP1), HP ThinState incluído com cada thin client
Software incluído	Altiris Deployment Solution (licença de cliente completa), Altiris Deployment Solution (consola de gestão), HP Remote Graphics Software Receiver 5.1.6 (RGS 5.2 disponível como adicional), Citrix ICA 10.x, rdesktop RDP client 1.5, software de emulação de termina TeemTalk, Debian Package Manager, Synaptic Installer, HP ThinState para uma rápida implementação, agente Device Manager Management
Compatibilidade/suporte de sistema operativo de servidor	Família Windows 2000/2003 Serve, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (até 4.5), Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x, Microsoft® Windows® NT 4.0 Server, Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, VMware Virtual Desktop Infrastructure utilizando RDP
Dimensões (L x P x A)	4,57 x 21,51 x 26,67 cm com suporte
Peso	1,6 kg com suporte
Alimentação	Alimentação 100-240 V CA 50-60 Hz, detecção automática para todo o mundo, economia energia por desactivação automática, resistência a picos tensão
Temperatura de funcionamento	10 até 35 °C
Temperatura não operacional	-30 até 60 °C
Garantia	Serviço de recolha e entrega, durante 3 anos (são aplicáveis determinadas restrições)

¹ Número de ecrãs suportados varia consoante o modelo.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos EUA ou outros países. Intel e Intel Celeron são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos da América e outros países. AMD, Geode, HyperTransport e Opteron são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/thinclients



Thin Client HP gt7725

Acessórios recomendados

Suporte HP Integrated Work Center



Ligue facilmente um monitor LCD HP de 17, 19 ou 22 pol. e um PC HP Compaq dc7800 Ultra-fino ou HP Thin Client numa única base para comodidade de um "all-in-one" ² para a configuração exacta que necessita.

Número do produto: GN783AA

Montagem de libertação rápida HP para monitor plano



Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em conformidade com VESA, Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço de trabalho.

Número do produto: EM870AA


Fechadura de Segurança Kensington



Tranquilidade de espírito num instante. Este prático cadeado de segurança liga-se ao seu hardware e, em seguida, é fixo a um ponto fixo no local de trabalho, assegurando que o hardware permaneça exactamente onde deve.

Número do produto: PC766A

3 anos de Suporte HW troca no dia útil seguinte, excluindo Monitor Externo



A HP proporciona a rápida substituição da sua unidade de hardware avariada no dia seguinte à avaria, se não for possível solucionar o problema remotamente. Oferece uma alternativa económica e cómoda à reparação de hardware, no local, para o seu produto HP.

Número do produto: U4847E

