



THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.

Najboljši lahki odjemalec za izjemno izkušnjo računalništva na daljavo

Lahki odjemalec HP gt7725

Lahki odjemalec HP gt7725 je namenjen za podjetja, ki potrebujejo vrhunsko moč procesiranja in bogato funkcionalnost večpredstavnosti, poleg tega pa enostavno in znano delovanje tradicionalnih lahkih odjemalcev.

Prednosti delovanja računalnika z lahkim odjemalec

Uživajte v izvrstni grafični podpori, hitreje zaganjajte aplikacije, izboljšajte produktivnost delavcev – poleg tega boste pomagali zagotoviti večjo varnost, zanesljivost, lažje upravljanje in nižje skupne stroške lastništva. Nastavitve lahkega odjemalca HP gt7725 je podobno kot pri ostalih lahkih odjemalcih HP enostavna, ponuja izkušnjo končnega uporabnika, podobno aplikaciji.

Vrhunska zmogljivost

HP gt7725 ima robusten, dvojedrni procesor zmogljivosti 2,3 GHz z veliko pomnilniškega prostora, kar zagotavlja moč odjemalcev delovne postaje v kompaktni velikosti. Prenos podatkov, ki je konfiguriran z dvokanalnim pomnilnikom, je še izboljšan, kar lahkim odjemalec prinaša nove ravni delovanja sistema.

Dobra večpredstavnost

Računalništvu na daljavo omogočite izvrstno dvo- in trirazsežno grafiko, popolne videoposnetke, izboljšano brskanje in bogatejšo izkušnjo z Web 2.0. Ta posebni lahki odjemalec je v kombinaciji s prednastavljeno programsko opremo HP Remote Graphics Software idealen za VDI in okolja rezin, saj zelo dobro podpira pretočne medije ter preusmerjanje USB prek oddaljenih povezav.

Podpora za več zaslonov

Učinkovito izvajajte več opravil hkrati z dvema ali štirimi zasloni¹ – standardnimi ali širokokotnimi – da kar najbolj povečate prostor na namizju. Vrtenje več zaslonov omogoča mešanico pokončnih in ležečih postavitev na posameznih zaslonih.

Odlična ločljivost

HP gt7725 lahko tudi prenaša zelo visoke ločljivosti za poenoteno namizje. Če imate dva monitorja, dobite ločljivost do 5120x1600 (2560x1600 na posamezen zaslon), če pa imate 4 monitorje, pa dobite ločljivosti do 7680x1200 ali 3840x2400 (1920x1200 na zaslon). Še danes sprostite moč visoko zmogljivega HP gt7725.



Lahki odjemalec HP gt7725

Operacijski sistem	HP ThinPro
Brskalnik	Firefox
Procesor	2-jedrni procesor AMD Turion
Pomnilnik	1 GB pomnilnika Flash, 2 GB DDR2 SODIMM (za grafično kartico je rezerviranega 128 MB sistemskega pomnilnika)
Video	Grafična kartica ATI Radeon HD 3200 s podporo za visoko ločljive monitorje z zaslonom z ločljivostjo do 2560x1600, ATI Fire MV 2250 (PCI Express x16) 2 Dual DVI-H (prek razdelilnega kabla), 128 MB rezervirano za grafični pomnilnik
Razširitvene reže	Razširitvena reža PCI
Vrata in priključki	USB ali PS/2, lokalna in/ali omrežna podpora za tiskalnik
Podpora za V/I enote in dodatno opremo	Osem vrat USB 2.0 (dve spredaj, štiri zadaj, dve v posebnem predelu USB), Dual link DVI-x1, DVI-Dx1, 2 PS/2, 1 serijska vrata, 1 RJ-45
Povezovanje	10/100/1000 Gigabit Ethernet, sukana parica (RJ-45), TCP/IP s podporo za dinamični DNS in DHCP, protokol Point-to-Point Protocol (PPP), neposredna povezava prek priključka RS-232, vklop prek omrežja LAN (Wake on LAN – WOL), PXE
Emuliranje	Vgrajena podpora za dva monitorja privzeti DVI-D
Omežja/komunikacije	HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (popolna licenca DS 6.9 SP1), HP ThinState poleg vsakega lahkega odjemalca
Priložena programska oprema	Altiris Deployment Solution (popolna odjemalska licenca), Altiris Deployment Solution (konzola za upravljanje), HP Remote Graphics Software Receiver 5.1.6 (RGS 5.2 na voljo kot dodatna funkcija), Citrix ICA 10.x, odjemalec rdesktop RDP 1.5, programska oprema za terminalske emulacije TeemTalk, Debian Package Manager, Synaptic Installer, HP ThinState za hitro razvijanje, agent za upravljanje Device Manager
Združljivost/podpora za strežniški operacijski sistem	Družine strežnikov Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (do različice 4.5), Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x, Microsoft® Windows® NT 4.0 Server, Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, VMware Virtual Desktop Infrastructure z uporabo RDP
Velikost (Š x G x V)	4,57 x 21,51 x 26,67 cm s podstavkom
Teža	1,6 kg s podstavkom
Napajanje	Samodejno zaznavanje napetosti po svetu (100–240 V, 50–60 Hz), nedovzetno za nihanje napetosti s samodejnim izklopom za varčevanje energije – 120 W
Delovna temperatura	od 10 do 35° C
Temperatura pri izklopljeni napravi	od -30 do 60 °C
Garancija	3-letna storitev prevzema in vračilo (veljajo določene omejitve)

¹ Število podprtih zaslonov je odvisno od modela.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih izjavah o garanciji, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne pomeni nikakršne dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu. Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. Intel in Intel Celeron sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. AMD, Geode, HyperTransport in Opteron so blagovne znamke podjetja Advanced Micro Devices, Inc.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/thinclients

4AA0-3831SLE. marec 2009



Lahki odjemalec HP gt7725

Priporočeni pripomočki

Stojalo za HP Integrated Work Center



Enostavno pritrjevanje 17-, 19- ali 22-palčnega monitorja LCD HP in namiznega računalnika HP Compaq dc7800 Ultra-slim ali lahkega odjemalca HP na eno stojalo za priročno ohišje »vse v enem«² za natančno konfiguracijo namizja.

Številka izdelka: GN783AA

Nosilec HP Flat Panel Monitor Quick Release



Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA


Varnostna ključavnica Kensington



Brezskrbnost v trenutku. Ta priročen pripomoček za pripenjanje kabla se pritrdi na strojno opremo in je nato varno pritrjen na nepremično točko v delovnem okolju, kar zagotavlja, da strojna oprema ostane tam, kjer mora biti.

Številka izdelka: PC766A

3-letna podpora za zamenjavo strojne opreme naslednji dan, razen za zunanji monitor



HP omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče rešiti na daljavo. Ponuja udobno, ugodno alternativo popravljanju strojne opreme pri stranki za vaš izdelek HP.

Številka izdelka: U4847E

