

HP LaserJet 5200 serien



Denne stærke bredformat A3+ sort/hvide laserprinter, der er fremstillet til at levere effektivitet og alsidighed, imødekommer dine behov for fleksibel og professionel print, samtidig med at den er let at håndtere.



HP LaserJet 5200 printer



HP LaserJet 5200tn printer



HP LaserJet 5200dtn printer

Virksomheder samt mindre og mellemstore arbejdsgrupper i den offentlige sektor, som har behov for at printe dokumenter i overstørrelse, f.eks. tekniske tegninger, CAD/CAM-tegninger, trykte marketingmaterialer og store regneark, og som har behov for at kunne printe både i A4 og A3+ formater.

Få perfekte resultater på medier op til A3+ med denne effektive sort/hvide HP LaserJet printer.

- Enestående billedkvalitet, skarp tekst, jævne gråtoner og dybe sorte nuancer med HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi ved fuld printhastighed)
- Arbejd effektivt med høje printhastigheder på op til 35 sider/min og første side ud efter mindre end 10 sekunder
- Fremstil komplekse printopgaver uden problemer med 460 MHz processor og hukommelse, der kan opgraderes til hele 512 MB RAM
- Branchens førende netværkstilslutning* (tilbehør til LJ 5200) via nem deling med HP Jetdirect integreret printserver eller tilslut til en pc via parallelport eller Hi-Speed USB 2.0-port

Denne printer, der understøtter en lang række løsninger og mediestørrelser, holder trit med din virksomhed.

- Understøttelse af CompactFlash™ forøger muligheden for adgang til en lang række tredjepartsløsninger, såsom intelligente e-formularer og print af strekkoder
- Brug den ledige EIO-port og forøg produktiviteten med HP's højtydende EIO-harddiske
- Mulighed for print i A3+ giver større mediefleksibilitet, hvilket gør det let at fremstille marketingmaterialer, arkitekttgninger, regnskabsopgørelser og store regneark
- Bliv endnu mere effektiv med ekstra 500-arks papirkassette (tilbehør til LJ5200) og enhed til dobbeltsideprint (tilbehør til LJ5200 og 5200tn)

Gør arbejdet lettere med denne brugervenlige printer, som er både nem at anvende og administrere.

- HP Web Jetadmin (til IT-professionelle) eller HP Easy Printer Care Software (til slutbrugere) hjælper med at fjerninstallere, konfigurere, opdatere og styre de netværkstilsluttede enheder
- Med HP Universal Print Driver serien kan du anvende én printerdriver til at give brugerne basisadgang til de fleste HP-printere med HP PCL 5 eller HP PostScript-emulering printerdrivere
- Let udskiftning af HP all-in-one printpatronen, der sikrer kvalitet og driftsikkerhed med HP Smart Printing Technology

*Netværkstilslutning er standard på HP LaserJet 5200tn og 5200dtn. Det er tilbehør til HP LaserJet 5200.

Tekniske specifikationer

Printteknologi	Sort/hvid laser			
Printhastighed	Første side færdig: (Instant-on-teknologi eliminerer næsten opvarmningstiden - fra kold eller varm start) Den faktiske hastighed varierer afhængig af systemkonfiguration, software og dokumentets kompleksitet.			
Processor	460 MHz. MIPS			
RAM	LJ 5200: 48 MB. LJ 5200dtn: 128 MB. LJ 5200tn: 64 MB. Kan opgraderes til 512 MB RAM via en enkelt standardport til 100-bens DDR DIMM LJ 5200: Valgfri, 40 GB HP højtydende EIO-harddisk. LJ 5200dtn: Valgfri, 40 GB HP højtydende EIO-harddisk. LJ 5200tn: Valgfri, 40 GB HP højtydende EIO-harddisk			
Printkvalitet	Bedst/normal: Op til 1200 x 1200 dpi			
Printersprog	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript 3-emulering			
Økonomisk print	Økonomistatus (sparer toner), retur til energisparestatus efter print takket være Instant-on Fuser-teknologien (sparer elektricitet), dupleks og N-up print (sparer papir).			
Skriftsnit/fonte	103 indbyggede skalerbare PCL, 93 interne PS			
Normeret forbrug	Op til 65.000 sider/sider/måned			
Udskriftsmarginer	top: 3 mm. venstre: 3,4 mm. højre: 4,9 mm. bund: 6 mm			
Mediehåndtering	Input	Kapacitet	Vægt	Størrelse
	Bakke 1	Ark: 100	60 til 199 g/m ²	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, RA3, 8K, 16K, kuverter (Monarch, C5, DL, B5, #10), special: 76,2 x 127 mm til 312 x 470 mm
	Bakke 2	Ark: 250	60 til 120 g/m ²	A3, A4, A5, B5, B4, special: 76,2 x 127 mm til 297 x 431,8 mm
	Bakke 3*	Ark: 500	60 til 120 g/m ²	A3, A4, A5, B5, B4, special: 76,2 x 127 mm til 297 x 431,8 mm
	Output:	Op til 250. Op til 50. Op til 250		
	Duplexudskrift:	LJ 5200: Automatisk (tilbehør). LJ 5200dtn: Automatisk (standard). LJ 5200tn: Automatisk (tilbehør)		
Medietyper	Papir (almindeligt, fortrykt, fortrykt brevpapir, forhullet, brevpapir, genbrugspapir, farvet papir, groft, stærkt), transparente, labels, kuverter, karton, velin.			
Interface og tilslutning	LJ 5200: Hi-Speed USB 2.0-port, IEEE 1284-parallelport, en ledig EIO-port. LJ 5200dtn: Hi-Speed USB 2.0-port, IEEE 1284-parallelport, en ledig EIO-port, HP Jetdirect Fast Ethernet integreret printserver.. LJ 5200tn: Hi-Speed USB 2.0-port, IEEE 1284-parallelport, en ledig EIO-port, HP Jetdirect Fast Ethernet integreret printserver.. Ekstraudstyr: HP Jetdirect interne printservere, HP Jetdirect eksterne printservere, HP trådløse printservere.			
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, certificeret til Windows Vista™. Mac OS X v 10.2.8. Mac OS X v 10.3. Mac OS X v 10.4 eller senere. Ekstraudstyr: De nyeste printerdrivere til alle understøttede operativsystemer fås på hp.com/support/LJ5200			
Kompatible netværksoperativsystemer	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, certificeret til Windows Vista™. NetWare. UNIX. Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4 og senere. Bonjour (Rendezvous) kompatibel samt AppleTalk. HP-UX. LocalTalk via HP Jetdirect EIO printservere.			
Mindste systemkrav	133 MHz processor, 64 MB RAM (Windows 2000). 233 MHz processor, 64 MB RAM (Windows® XP Home, XP Professional). 550 MHz processor, 128 MB RAM (Windows® Server 2003 (standard edition)). 1 GHz processor, 512 MB RAM (Windows Vista™, se brugervejledningen vedrørende ledig plads på harddisken). 20 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-drev eller internetforbindelse, IEEE-1284-kompatibel tovejs parallelport, USB-port.. Mac OS X 10.2 og senere, 160 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-drev eller internetforbindelse.			
Software	Printerdrivere og installationssoftware på cd-rom (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript 3-emulering, Macintosh-software, PostScript Printer Description).			
Kontrolpanel	32 x 160 bagbelyst grafisk display, 8 knapper (Pil tilbage, Pil ned, Hjælp, Menu, Pause i opgave, Start, Status, Pil op), 3 LED'er (Bemærk, Data, Klar)			
Printerstyring	HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care Software, HP Universal Print Driver serien.			
Strøm	Krav: Indgangsspænding afhænger af produkttype. Enten 110 til 127 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2Hz) eller 220 til 240 V AC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Forbrug: LJ 5200: 550 W (print), 27 W (standby), 7 W (energispærestatus), 0,5 W (slukket). Typical Electricity Consumption (TEC): 3,867 kilowatt-timer/uge. LJ 5200dtn: 600 W (print), 27 W (standby), 7,5 W (energispærestatus), 0,5 W (slukket). Typical Electricity Consumption (TEC): 3,867 kilowatt-timer/uge. LJ 5200tn: 600 W (print), 27 W (standby), 7,5 W (energispærestatus), 0,5 W (slukket). Typical Electricity Consumption (TEC): 3,867 kilowatt-timer/uge			
Mål (b x d x h)	Udpakket: LJ 5200: 490 x 563 x 275 mm. LJ 5200dtn: 490 x 600 x 405 mm. LJ 5200tn: 490 x 600 x 405 mm Emballeret: LJ 5200: 799 x 598 x 497 mm. LJ 5200dtn: 799 x 600 x 1026 mm. LJ 5200tn: 799 x 600 x 731 mm			
Vægt	Udpakket: LJ 5200: 20,2 kg. LJ 5200dtn: 33,1 kg. LJ 5200tn: 30,2 kg Med emballage: LJ 5200: 28,9 kg. LJ 5200dtn: 51,6 kg. LJ 5200tn: 42,7 kg			
Driftsmiljø	Driftstemperatur: 10 til 32° C. Anbefalet driftstemperatur: 10 til 32° C. Luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 25% til 75% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: 0 til 40° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 10 til 80% relativ fugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd 6,84 B(A). Lydtryk: LpAm 54 dB(A)			
Produktcertificeringer	Sikkerhedscertificeringer: EU (CE-mærket efter lavspændingsdirektiv 73/23/EØF), Tyskland (TUV-EN60950-1, IEC 60825-1), Rusland (GOST-R50377), Sydafrika (IEC 60950-1, IEC60825-1), FDA-21 CFR Chapter 1 Subchapter J vedrørende lasere), Class 1 Laser/LED-produkt			
Garanti	1 års begrænset garanti med indlevering			

* tilbehør til 5200, standard med 5200tn/5200dtn

Bestillingsoplysninger

Q7543A	HP LaserJet 5200 printer
Q7545A	HP LaserJet 5200tn printer
Q7546A	HP LaserJet 5200dtn printer

Tilbehør	
Q7713A	HP 32 MB 100-bens DDR DIMM
Q7715A	HP 64 MB 100-bens DDR DIMM
J6073G	HP High-Performance EIO harddisk
Q7718A	HP 128 MB 100-bens DDR DIMM
Q7719A	HP 256 MB 100-bens DDR DIMM
Q7720A	HP 512 MB 100-bens DDR DIMM
Q7549A	HP LaserJet Automatisk dupleksenhed

Forbrugsvarer	
Q7516A	HP 16A Black LaserJet Toner Cartridge 12.000 sider i følge ISO/IEC 19752

Tilslutning	
J7934G	HP Jetdirect 620n printserver med Fast Ethernet
J7942G	HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver
J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g trådløs printserver
J7960G	HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet-printserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver

RAM	
Q7713A	HP 32 MB 100-bens DDR DIMM
Q7715A	HP 64 MB 100-bens DDR DIMM
Q7718A	HP 128 MB 100-bens DDR DIMM
Q7719A	HP 256 MB 100-bens DDR DIMM
Q7720A	HP 512 MB 100-bens DDR DIMM

Service & support

U3469A/E HP Care Pack – 3 års garanti med onsite-service næste forretningsdag

U3470A/E HP Care Pack – 3 års garanti med onsite-service med 4 timers tilkaldetid, 13 timer om dagen, 5 dage om ugen
UC742A/E HP Care Pack – installation og netværkskonfiguration til 1 netværksprinter.

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/dk>



© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier, der gælder for HP produkter og serviceydelser, fremgår af garantibestemmelserne, der medfølger til de enkelte produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere garanti. HP påtager sig intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 03/11 4AA0-4289DAE

