

Σειρά εκτυπωτών HP LaserJet 5200 series



Σχεδιασμένος για να παρέχει αποδοτικότητα και ευελιξία, αυτός ο ισχυρός ασπρόμαυρος εκτυπωτής Laser μεγάλου μεγέθους A3+ είναι ευέλικτος και εύκολα διαχειριζόμενος προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες εκτύπωσης του γραφείου σας.



Εκτυπωτής HP LaserJet
5200



Εκτυπωτής HP LaserJet
5200tn



Εκτυπωτής HP LaserJet
5200dtn

Επιχειρήσεις και οργανισμοί του δημόσιου τομέα με μικρές έως μεσαίου μεγέθους ομάδες εργασίας που χρειάζεται να εκτυπώνουν υπερμεγέθη έγγραφα όπως μηχανολογικά σχέδια, σχέδια CAD/CAM, εκτυπώσεις υλικού μάρκετινγκ και υπολογιστικά φύλλα οικονομικών στοιχείων και που θέλουν επίσης να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον ασπρόμαυρο εκτυπωτή τους συνδυάζοντας δυνατότητες εκτύπωσης A4 και μεγάλου μεγέθους A3 σε μία συσκευή.

Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε μέσα έως και A3+ από αυτόν τον αποδοτικό ασπρόμαυρο εκτυπωτή HP LaserJet.

- Εξασφαλίστε εξαιρετική ποιότητα εικόνας, καθαρό κείμενο, ομαλές διαβαθμίσεις του γκρι και βαθύ μαύρο με την τεχνολογία HP ProRes 1200 (ανάλυση 1.200 x 1.200 dpi σε πλήρη ονομαστική ταχύτητα)
- Εργαστείτε αποτελεσματικά με υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης έως και 35 σελ./λεπτό και εκτύπωση πρώτης σελίδας σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα
- Επεξεργαστείτε εύκολα περίπλοκες εργασίες εκτύπωσης με έναν επεξεργαστή 460 MHz και μνήμη RAM επεκτάσιμη μέχρι τα 512 MB
- Βασιστείτε στην κορυφαία δικτύωση* για εύκολο διαμοιρασμό μέσω του ενσωματωμένου server εκτύπωσης HP Jetdirect ή πραγματοποιήστε σύνδεση σε υπολογιστή μέσω παράλληλης θύρας ή θύρας Hi-Speed USB 2.0

Υποστηρίζοντας μια ευρεία γκάμα λύσεων και μεγεθών μέσων, ο εκτυπωτής αυτός συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

- Η υποστήριξη CompactFlash™ αυξάνει την προσαρμοστικότητα σε μια ευρεία γκάμα λύσεων τρίτων προμηθευτών όπως είναι οι έξυπνες ηλεκτρονικές φόρμες και η εκτύπωση γραμμικών κωδικών
- Χρησιμοποιήστε τη διαθέσιμη θύρα EIO για να αυξήσετε την παραγωγικότητα με τον υψηλής απόδοσης σκληρό δίσκο EIO της HP
- Οι δυνατότητες εκτύπωσης A3+ επεκτείνουν την εκτυπώσιμη περιοχή, επιτρέποντας την εύκολη δημιουργία εκτυπώσεων υλικού μάρκετινγκ, αρχιτεκτονικών σχεδίων, λογιστικών καθολικών και υπολογιστικών φύλλων
- Εκτυπώστε πιο αποτελεσματικά με τον προαιρετικό δίσκο εισόδου 500 φύλλων και τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψευς

Κάντε τη δουλειά σας πιο εύκολη με αυτόν τον απλό και έξυπνο εκτυπωτή, ο οποίος είναι εύκολος τόσο στη χρήση όσο και στη διαχείριση.

- Το λογισμικό HP Web Jetadmin (για επαγγελματίες IT) ή το λογισμικό HP Easy Printer Care (για τελικούς χρήστες και διευθυντές γραφείων) βοηθούν στην εξ αποστάσεως εγκατάσταση, διαμόρφωση, ενημέρωση και διαχείριση των περιφερειακών δικτύου
- Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP Universal Print Driver Series σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης το οποίο παρέχει στους τελικούς χρήστες βασικές δυνατότητες πρόσβασης στους περισσότερους εκτυπωτές HP μέσω εκδόσεων προγραμμάτων οδήγησης προσομοίωσης HP PCL 5 ή HP Postscript
- Αντικαταστήστε εύκολα το δοχείο γραφίτη όλα σε ένα HP All-in-One Print Cartridge που διασφαλίζει ποιότητα και αξιοπιστία χάρη στην ενσωματωμένη τεχνολογία έξυπνης εκτύπωσης της HP

* Η δικτύωση είναι βασική λειτουργία στους εκτυπωτές HP LaserJet 5200tn και 5200dtn. Είναι προαιρετική στους εκτυπωτές HP LaserJet 5200.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Μονόχρωμη Laser		
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έκτος της πρώτης σελίδας: (Τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης που σχεδόν εξαλείφει το χρόνο προθέρμανσης – από θερμή ή ψυχρή εκκίνηση) Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το πρόγραμμα λογισμικού και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.		
Επεξεργαστής	460 MHz. MIPS		
Μνήμη	<p>UJ 5200: 48 MB. UJ 5200dtn: 128 MB. UJ 5200tn: 64 MB. Μνήμη RAM επεκτάσιμη στα 512 MB μέσω μοναδικής τυπικής υποδοχής DDR DIMM 100 ακίδων</p> <p>UJ 5200: Προαιρετικός, σκληρός δίσκος EIO 40 GB HP υψηλής απόδοσης. UJ 5200dtn: Προαιρετικός, σκληρός δίσκος EIO 40 GB HP υψηλής απόδοσης. UJ 5200tn: Προαιρετικός, σκληρός δίσκος EIO 40 GB HP υψηλής απόδοσης</p>		
Ποιότητα εκτύπωσης	Βέλτιστη/κανονική: Έως 1.200 x 1.200 dpi		
Γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5e, προσομοίωση HP Postscript Level 3		
Οικονομική εκτύπωση	EcoMode (εξοικονομεί γραφίτη), επαναφορά στη λειτουργία powersave έπειτα από την εργασία εκτύπωσης χάρη στην τεχνολογία άμεσης σύντηξης (εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια), εκτύπωση διπλής όψεως και εκτύπωση N-up (εξοικονομεί χαρτί)		
Γραμματοσειρές	103 ενσωματωμένες κλιμακούμενες PCL, 93 ενσωματωμένες PS		
Κύκλος λειτουργίας	Έως 65.000 σελίδες σελίδες το μήνα		
Περιθώρια εκτύπωσης	άνω: 3 mm. αριστερά: 3,4 mm. δεξιά: 4,9 mm. κάτω: 6 mm		
Διαχείριση μέσων	Είσοδος	Χωρητικότητα	Μέγεθος
	Δίσκος 1	φύλλα: 100	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, RA3, 8K, 16K, φάκελοι (Monarch, C5, DL, B5, #10), ειδικό: 76,2 x 127 έως 312 x 470 mm
	Δίσκος 2	φύλλα: 250	A3, A4, A5, B5, B4, ειδικό: 76,2 x 127 έως 297 x 431,8 mm
	Δίσκος 3*	φύλλα: 500	A3, A4, A5, B5, B4, ειδικό: 76,2 x 127 έως 297 x 431,8 mm
	Έξοδος:	Έως 250. Έως 50. Έως 250	
	Εκτύπωση διπλής όψεως:	UJ 5200: Αυτόματη (προαιρετικά). UJ 5200dtn: Αυτόματη (βασική). UJ 5200tn: Αυτόματη (προαιρετικά)	
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, προεκτυπωμένο, letterhead, διάτρητο, bond, ανακυκλωμένο, έγχρωμο, σκληρό, ανθεκτικό), διαφάνειες, ετικέτες, φάκελοι, χαρτόνι, βέλβετ		
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	UJ 5200: Θύρα Hi-Speed USB 2.0, παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE-1284, μία ανοικτή υποδοχή EIO. UJ 5200dtn: Θύρα Hi-Speed USB 2.0, παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE-1284, μία ανοικτή υποδοχή EIO, ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP Jetdirect για Fast Ethernet. UJ 5200tn: Θύρα Hi-Speed USB 2.0, παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE-1284, μία ανοικτή υποδοχή EIO, ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP Jetdirect για Fast Ethernet. Προαιρετικά: Εσωτερικοί server εκτύπωσης HP Jetdirect, Εξωτερικοί server εκτύπωσης HP Jetdirect, Ασύρματοι server εκτύπωσης HP		
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, πιστοποίηση για Windows Vista™, Mac OS X v 10.2.8, Mac OS X v 10.3, Mac OS X v 10.4 ή νεότερες εκδόσεις Προαιρετικά: Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης για όλα τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα διατίθενται στη διεύθυνση hp.com/support/UJ5200		
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, πιστοποίηση για Windows Vista™, NetWare, UNIX, Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4 ή νεότερες εκδόσεις, συμβατότητα με Bonjour (Rendezvous) και AppleTalk, HP-UX, LocalTalk μέσω server εκτύπωσης HP Jetdirect EIO		
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Επεξεργαστής 133 MHz, μνήμη RAM 64 MB (Windows 2000), επεξεργαστής 233 MHz, 64 MB RAM (Windows® XP Home, XP Professional), επεξεργαστής 550 MHz, 128 MB RAM [Windows® Server 2003 (standard edition)], επεξεργαστής 1 GHz, μνήμη RAM 512 MB (Windows Vista™, συμβουλευθείτε τον οδηγό χρήσης για τον ελάχιστο απαιτούμενο χώρο στο σκληρό δίσκο), 20 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM ή σύνδεση Internet, παράλληλη αμφίδρομη θύρα συμβατή με IEEE-1284, θύρα USB. Mac OS X 10.2 ή νεότερη έκδοση, 160 MB διαθέσιμος χώρος στο δίσκο, μονάδα CD-ROM ή σύνδεση Internet		
Λογισμικό	Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, προσομοίωση HP Postscript Level 3, λογισμικό Macintosh, PostScript Printer Description)		
Πίνακας ελέγχου	Οπισθοφωτιζόμενη οθόνη γραφικών 32 x 160, 8 κουμπιά (πίσω βέλος, κάτω βέλος, Βοήθεια, Μενού, Παύση εργασίας, Έναρξη, Κατάσταση, πάνω βέλος), 3 φωτεινές ενδείξεις LED (Προσοχή, Δεδομένα, Ετοιμότητα)		
Διαχείριση εκτυπωτή	Ενσωματωμένος web server HP, HP Web Jetadmin, λογισμικό HP Easy Printer Care, πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP Universal Print Driver Series		
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τόση εισόδοσ ανάλογα με την επιλογή προϊόντος είτε 110 έως 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) είτε 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Κατανάλωση: UJ 5200: 550 W (σε κατάσταση εκτύπωσης), 27 W (σε κατάσταση αναμονής), 7 W (powersave), 0,5 W (όταν είναι κλειστός), Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 3,867 kWh/εβδομάδα. UJ 5200dtn: 600 W (σε κατάσταση εκτύπωσης), 27 W (σε κατάσταση αναμονής), 7,5 W (powersave), 0,5 W (όταν είναι κλειστός), Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 3,867 kWh/εβδομάδα. UJ 5200tn: 600 W (σε κατάσταση εκτύπωσης), 27 W (σε κατάσταση αναμονής), 7,5 W (powersave), 0,5 W (όταν είναι κλειστός), Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 3,867 kWh/εβδομάδα		
Διαστάσεις (π x β x υ)	Έκτος συσκευασίας: UJ 5200: 490 x 563 x 275 mm. UJ 5200dtn: 490 x 600 x 405 mm. UJ 5200tn: 490 x 600 x 405 mm Συσκευασμένο: UJ 5200: 799 x 598 x 497 mm. UJ 5200dtn: 799 x 600 x 1026 mm. UJ 5200tn: 799 x 600 x 731 mm		
Βάρος	Έκτος συσκευασίας: UJ 5200: 20,2 kg. UJ 5200dtn: 33,1 kg. UJ 5200tn: 30,2 kg Στη συσκευασία: UJ 5200: 28,9 kg. UJ 5200dtn: 51,6 kg. UJ 5200tn: 42,7 kg		
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 32° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 32° C. Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 25% έως 75% RH. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 40° C. Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: Ισχύς ήχου: LwAd 6,84 B(A). Ένταση ήχου: LpAm 5,4 dB(A)		
Πιστοποιήσεις προϊόντος	Πιστοποιήσεις ασφαλείας: E.E. (Σήμανση CE-οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/EEC), Γερμανία (TUV-EN60950-1, IEC 60825-1), Ρωσία (GOST-R50377), Νότια Αφρική (IEC 60950-1, IEC60825-1). FDA-21 CFR Κεφάλαιο 1 (Υποενότητα J για laser). Προϊόν Class 1 Laser/LED		
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους με επιστροφή		

* προαιρετικά με το 5200, βασικό στο 5200tn/5200dtn

Πληροφορίες παραγγελίας

Q7543A	Εκτυπωτής HP LaserJet 5200
Q7545A	Εκτυπωτής HP LaserJet 5200tn
Q7546A	Εκτυπωτής HP LaserJet 5200dtn

Εξαρτήματα

Q7713A	Μνήμη DDR DIMM 32 MB 100 ακίδων HP
J6073G	Σκληρός δίσκος EIO HP υψηλής απόδοσης
Q7715A	Μνήμη DDR DIMM 64 MB 100 ακίδων HP
Q7718A	Μνήμη DDR DIMM 128 MB 100 ακίδων HP
Q7719A	Μνήμη DDR DIMM 256 MB 100 ακίδων HP
Q7720A	Μνήμη DDR DIMM 512 MB 100 ακίδων HP
Q7549A	Μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψεως HP LaserJet

Αναλώσιμα

Q7516A	HP 16A Black LaserJet Toner Cartridge 12.000 σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752
---------------	---

Συνδεσιμότητα

J7934G	Server εκτύπωσης Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J7942G	Server εκτύπωσης Fast Ethernet en3700 Fast Ethernet
J7951G	Ασύρματος server εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400 802.11g
J7960G	HP Jetdirect 625n - Server εκτύπωσης Ethernet Gigabit
J7961G	Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec

Μνήμη

Q7713A	Μνήμη DDR DIMM 32 MB 100 ακίδων HP
Q7715A	Μνήμη DDR DIMM 64 MB 100 ακίδων HP
Q7718A	Μνήμη DDR DIMM 128 MB 100 ακίδων HP
Q7719A	Μνήμη DDR DIMM 256 MB 100 ακίδων HP
Q7720A	Μνήμη DDR DIMM 512 MB 100 ακίδων HP

Υπηρεσίες και υποστήριξη

U3469A/E	HP Care Pack, επίτοπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
U3470A/E	HP Care Pack, επίτοπου απόκριση 13 x 5 εντός 4 ωρών, 3 έτη
UC742A/E	HP Care Pack, εγκατάσταση & διαμόρφωση δικτύου για 1 δικτυακό εκτυπωτή

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/gr>



© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν δύναται να ερμηνευθεί ότι συνιστά πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν ευθύνεται για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις στο παρόν.

Δημοσίευση στην EMEA 03/11 4AA0-4289ELE

