HP LaserJet 5200 printer serie

Deze krachtige, monochrome A3+ laserprinter voorziet in alle kantoorprintbehoeften: hij is efficiënt en veelzijdig, flexibel en gemakkelijk te beheren.

HP LaserJet 5200 printer

HP LaserJet 5200tn printer

HP LaserJet 5200dtn printer

Bedrijven en organisaties in de publieke sector met kleine en middelgrote werkgroepen die extra grote documenten nodig hebben – bijvoorbeeld constructietekeningen, CAD/CAM-tekeningen, drukproeven voor marketingmateriaal en financiële spreadsheets – en die hun zwart-wit printer optimaal willen benutten door A4 én grootformaat A3 op hetzelfde apparaat te printen.

Efficiënte monochrome HP LaserJet printer die perfecte resultaten levert op media tot A3+.

- HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi bij enginesnelheid) zorgt voor een uitstekende weergavekwaliteit, haarscherpe tekst, genuanceerde grijstinten en diep zwart
- Efficiënt werken met hoge printsnelheden van 35 ppm, waarbij de eerste pagina binnen 10 seconden verschijnt
- Complexe printopdrachten worden probleemloos verwerkt dankzij een 460-MHz processor en tot 512 Mb RAM geheugen
- Toonaangevende netwerkprestaties* om de printer gemakkelijk te delen via de geïntegreerde HP Jetdirect printserver of direct aansluitbaar op een pc via een parallelle of Hi-Speed USB 2.0 poort

Deze printer houdt gelijke tred met uw onderneming, dankzij ondersteuning voor tal van oplossingen en mediaformaten.

- CompactFlash™ ondersteuning biedt ruimte voor tal van oplossingen van andere fabrikanten zoals het printen van intelligente e-formulieren en barcodes
- Het vrije EIO-slot biedt mogelijkheden om de productiviteit te verhogen met de hoogwaardige HP EIO vaste schijf
- A3+ printfunctionaliteit vergroot het bedrukbare gebied om gemakkelijk marketingproeven, architectuurtekeningen, financiële grootboeken en spreadsheets te produceren
- Met een optionele invoerlade voor 500 vel en een duplexmodule werkt de printer nog efficiënter

Deze simpele, praktische printer die gemakkelijk te gebruiken en te beheren is, maakt het printen eenvoudiger.

- HP Web Jetadmin (voor IT-professionals) of HP Easy Printer Care software (voor eindgebruikers en kantoormanagers) helpen bij het remote installeren, configureren, updaten en beheren van randapparatuur in het netwerk
- De HP Universal Print Driver serie maakt het mogelijk één printerdriver te gebruiken om eindgebruikers basistoegang te geven tot de meeste HP printers via driverversies voor HP PCL 5 of HP PostScript emulatie
- De gemakkelijk vervangbare HP all-in-one printcartridge met HP's intelligente printtechnologie waarborgt kwaliteit en een betrouwbare werking

* Netwerkinterface is standaard op HP LaserJet 5200tn en 5200dtn printers. Interface is optioneel op HP LaserJet 5200 printers.

invent

Technische specificaties

Printtechnologie	Monochrome laser
Printsnelheid	Eerste pagina gereed: (Dankzij instant-on technologie is er praktisch geen opwarmtijd meer vanuit een koude of warme start). De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software en het document.
Processor	460 MHz. MIPS
Geheugen	LJ 5200: 48 Mb. LJ 5200dtn: 128 Mb. LJ 5200tn: 64 MB. Uit te breiden tot 512 Mb RAM via één industriestandaard 100-pins DDR DIMM-slot LJ 5200: Optionele snelle 40-GB HP EIO vaste schijf. LJ 5200dtn: Optionele snelle 40-GB HP EIO vaste schijf. LJ 5200tn: Optionele snelle 40-GB HP EIO vaste schijf
Printkwaliteit	Best/standaard: 1200 x 1200 dpi
Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript level 3 emulatie
Economisch printen	Econofast-modus (bespaart toner), terug naar powersave-modus na een printopdracht dankzij instant-on fuser technologie (bespaart elektriciteit), duplexfunctie en N-up functie (bespaart papier).
Fonts	103 ingebouwde scalable PCL, 93 interne PS
Maximumgebruik	65.000 pagina's pagina's per maand
Printmarges	boven: 3 mm. links: 3,4 mm. rechts: 4,9 mm. onder: 6 mm

Mediaverwerking	**Invoer**	**Capaciteit**	**Gewicht**	**Formaat**
	Lade 1	vellen: 100	60 tot 199 gr/m²	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, RA3, 8K, 16K, enveloppen (Monarch, C5, DL, B5, #10), afwijkende formaten: 76,2 x 127 mm tot 312 x 470 mm
	Lade 2	vellen: 250	60 tot 120 gr/m²	A3, A4, A5, B5, B4, afwijkende formaten: 76,2 x 127 mm tot 297 x 431,8 mm
	Lade 3*	vellen: 500	60 tot 120 gr/m²	A3, A4, A5, B5, B4, afwijkende formaten: 76,2 x 127 mm tot 297 x 431,8 mm
	Uitvoer:	Maximaal 250. Maximaal 50. Maximaal 250		
	Dubbelzijdig printen:	LJ 5200: Automatisch (optioneel). LJ 5200dtn: Automatisch (standaard). LJ 5200tn: Automatisch (optioneel)		

Mediatypen	Papier (gewoon papier, voorbedrukt papier, briefpapier, geperforeerd papier, bankpost, kringlooppapier, gekleurd papier, ruw papier, tough paper), transparanten, etiketten, enveloppen, kaarten, vellum
Interface en aansluitopties	LJ 5200: Hi-Speed USB 2.0-poort, IEEE-1284 parallelle poort, 1 vrij EIO-slot. LJ 5200dtn: Hi-Speed USB 2.0-poort, IEEE-1284 parallelle poort, 1 vrij EIO-slot, geïntegreerde HP Jetdirect Fast Ethernet printserver. LJ 5200tn: Hi-Speed USB 2.0-poort, IEEE-1284 parallelle poort, 1 vrij EIO-slot, geïntegreerde HP Jetdirect Fast Ethernet printserver. Optioneel: Interne HP Jetdirect printservers, externe HP Jetdirect printservers, HP wireless printservers
Compatibele besturingssystemen	Microsoft® Windows® 2000, XP Home Edition, XP Professional, Server 2003; Gecertificeerd voor Windows Vista™; Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 of hoger Optioneel: De nieuwste printerdrivers voor alle ondersteunde besturingssystemen zijn beschikbaar op: hp.com/support/LJ5200
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Microsoft® Windows® 2000, XP Home Edition, XP Professional, Server 2003; Gecertificeerd voor Windows Vista™; NetWare; UNIX; Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4 of hoger; Bonjour (Rendezvous)-compatibel en AppleTalk; HP-UX; LocalTalk via HP Jetdirect EIO-printservers
Minimum systeemeisen	133-MHz processor, 64 MB RAM (Windows 2000); 233-MHz processor, 64 MB RAM (Windows® XP Home Edition, XP Professional); 550-MHz processor, 128 MB RAM [Windows® Server 2003 (standard edition)]; 1-GHz processor, 512 MB RAM (raadpleeg de gebruikershandleiding voor minimaal vereiste schijfruimte met Windows Vista™); 20 MB vrije schijfruimte, cd-rom drive of internetaansluiting, IEEE -1284-compatibele bi-directionele parallelle poort, USB poort. Mac OS X 10.2 of hoger, 160 MB vrije schijfruimte, cd-rom drive of internetaansluiting
Software	Printerdrivers en installatiesoftware op cd-rom (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 emulatie, Macintosh software, PostScript Printer Description)
Bedieningspaneel	32 x 160 backlit grafisch display; 8 knoppen (Pijl terug, Pijl omlaag, Help, Menu, Job onderbreken, Starten, Status, Pijl omhoog); 3 LED' s (Attentie, Data, Gereed)
Printerbeheer	HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care software, HP Universal Print Driver serie
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning afhankelijk van de productoptie: 110 tot 127 V (±10%), 50/60 Hz (± 2 Hz) of 220 tot 240 V (±10%), 50/60 Hz (± 2 Hz). Verbruik: LJ 5200: 550 Watt (tijdens printen), 27 Watt (standby), 7 Watt (in powersave-modus), 0,5 Watt (uit); TEC (Typical Electricity Consumption): 3,867 kW-uur per week. LJ 5200dtn: 600 Watt (tijdens printen), 27 Watt (standby), 7,5 Watt (in powersave-modus), 0,5 Watt (uit); TEC (Typical Electricity Consumption): 3,867 kW-uur per week. LJ 5200tn: 600 Watt (tijdens printen), 27 Watt (standby), 7,5 Watt (in powersave-modus), 0,5 Watt (uit); TEC (Typical Electricity Consumption): 3,867 kW-uur per week
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: LJ 5200: 490 x 563 x 275 mm. LJ 5200dtn: 490 x 600 x 405 mm. LJ 5200tn: 490 x 600 x 405 mm Met verpakking: LJ 5200: 799 x 598 x 497 mm. LJ 5200dtn: 799 x 600 x 1026 mm. LJ 5200tn: 799 x 600 x 731 mm
Gewicht	Zonder verpakking: LJ 5200: 20,2 kg. LJ 5200dtn: 33,1 kg. LJ 5200tn: 30,2 kg Met verpakking: LJ 5200: 28,9 kg. LJ 5200dtn: 51,6 kg. LJ 5200tn: 42,7 kg
Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 10 tot 32° C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 10 tot 32° C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% rel. Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 25 tot 75% relatieve luchtvochtigheid. Temperatuur, bij opslag: 0 tot 40 °C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 80% rel. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296: Geluidskracht: LwAd 6,84 B(A). Geluidsdruk: LpAm 54 dB (A)
Productcertificering	Veiligheidsverklaringen: EU (CE-merk, laag-voltage richtlijn 73/23/EEC), Duitsland (TÜV-EN60950-1, IEC 60825-1), Rusland (GOST-R50377), Zuid-Afrika (IEC 60950-1, IEC60825-1); FDA-21 CFR Hoofdstuk 1 Sub-hoofdstuk J voor laserapparatuur; Klasse 1 Laser/LED product
Garantie	Eén jaar retour aan bench garantie

* optioneel bij 5200, standaard bij 5200tn/5200dtn

Bestelinformatie

Q7543A	HP LaserJet 5200 printer
Q7545A	HP LaserJet 5200tn printer
Q7546A	HP LaserJet 5200dtn printer

Accessoires

Q7713A	HP 32-Mb 100-pins DDR DIMM-module
J6073G	HP high-performance EIO vaste schijf
Q7715A	HP 64-Mb 100-pins DDR DIMM-module
Q7718A	HP 128-Mb 100-pins DDR DIMM-module
Q7719A	HP 256-Mb 100-pins DDR DIMM-module
Q7720A	HP 512-Mb 100-pins DDR DIMM-module
Q7549A	HP LaserJet automatische duplexmodule

Supplies

Q7516A	HP 16A Black LaserJet Toner Cartridge 12.000 pagina's volgens ISO/IEC 19752

Interfacemogelijkheden

J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver
J7942G	HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver
J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless printserver
J7960G	HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet printserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver

Geheugen

Q7713A	HP 32-Mb 100-pins DDR DIMM-module
Q7715A	HP 64-Mb 100-pins DDR DIMM-module
Q7718A	HP 128-Mb 100-pins DDR DIMM-module
Q7719A	HP 256-Mb 100-pins DDR DIMM-module
Q7720A	HP 512-Mb 100-pins DDR DIMM-module

Service en support

U3469A/E HP Care Pack, on-site support met respons op dezelfde werkdag, 3 jaar
U3470A/E HP Care Pack, on-site support met respons op dezelfde werkdag binnen 4 uur, 13 x 5, 3 jaar
UC742A/E HP Care Pack, installatie en netwerkconfiguratie voor 1 netwerkprinter

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: http://www.hp.com

http://www.hp.com/nl

Copyright © 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 03/11 4AA0-4289NLE

invent