

Drukarka HP LaserJet seria 5200



Zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności i wszechstronności, szerokoformatowa laserowa drukarka monochromatyczna A3+ oferuje ogromną swobodę i łatwość zarządzania, zaspokajając wszystkie potrzeby w zakresie druku biurowego.



Drukarka HP LaserJet
5200



Drukarka HP LaserJet
5200tn



Drukarka HP LaserJet
5200dtn

Firmy i organizacje sektora publicznego, posiadające małej lub średniej wielkości zespoły robocze, poszukujące możliwości druku dokumentów wielkoformatowych, takich jak projekty, rysunki CAD/CAM, próbne wydruki materiałów marketingowych oraz zestawienia finansowe, oraz którym zależy na jak najlepszym wykorzystaniu możliwości drukarki monochromatycznej do drukowania w formatach A4 oraz A3.

Doskonałe rezultaty na nośnikach w formatach do A3+, dzięki wydajnej monochromatycznej drukarce HP LaserJet.

- Doskonałą jakość obrazu, ostry, wyraźny tekst, płynne przejścia tonalne pomiędzy odcieniami szarości oraz głęboką czerń zapewnia HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi przy pełnej prędkości)
- Pracuj wydajnie dzięki prędkości do 35 str./min oraz możliwości rozpoczęcia drukowania w niespełna 10 sekund
- Wbudowany procesor 460 MHz oraz pamięć z możliwością rozszerzenia do 512 MB sprawiają, że nawet najbardziej skomplikowane zadania są wykonywane błyskawicznie
- Najlepsze na rynku rozwiązania sieciowe* umożliwiają łatwe udostępnianie za pośrednictwem wbudowanego serwera druku HP Jetdirect lub połączenia z komputerem przez port równoległy lub Hi-Speed USB 2.0

Obsługa szerokiej gamy rozwiązań i formatów nośników zapewnia rzeczywiste zwiększenie wydajności pracy.

- Obsługa formatu CompactFlash™ umożliwia korzystanie z różnorodnych rozwiązań innych producentów, takich jak inteligentne formularze elektroniczne oraz drukowanie kodów kreskowych
- Korzystaj z dostępnego gniazda EIO, aby zwiększyć produktywność poprzez wykorzystanie twardego dysku HP EIO o wysokiej wydajności
- Możliwość druku w formacie A3+ oznacza zwiększenie pola zadruku, co pozwala na wykonywanie próbnych wydruków materiałów marketingowych, projektów architektonicznych, arkuszy kalkulacyjnych i zestawień finansowych
- Drukuj z większą wydajnością dzięki zastosowaniu opcjonalnego podajnika na 500 arkuszy oraz modułu druku dwustronnego

Niezwykła łatwość pracy dzięki intuicyjnej w obsłudze i zarządzaniu drukarce.

- Oprogramowanie HP Web Jetadmin (dla informatyków) lub HP Easy Printer Care (dla użytkowników), umożliwiające zdalne instalowanie, konfigurowanie i aktualizowanie peryferiów sieciowych oraz zarządzanie nimi
- Uniwersalny sterownik druku HP umożliwia wykorzystanie pojedynczego sterownika, zapewniając użytkownikom końcowym dostęp do większości drukarek HP za pomocą sterowników HP PCL 5 lub emulacji HP Postscript
- Prosta wymiana wielofunkcyjnej kasety z tonerem HP, doskonała jakość i niezawodność dzięki zastosowaniu inteligentnej technologii druku HP

* Interfejs sieciowy jest dostępny w modelach HP LaserJet 5200tn i 5200dtn. Stanowi wyposażenie opcjonalne w drukarkach HP LaserJet 5200.

Dane techniczne

Technologia druku	Monochromatyczny druk laserowy		
Prędkość druku	Pierwsza wydrukowana strona: (Technologia Instant-on praktycznie eliminuje konieczność nagrzewania po „gorącym” lub „zimnym” starcie) Prędkość drukowania różni się w zależności od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania i złożoności drukowanych dokumentów.		
Procesor	460 MHz. MIPS		
Pamięć	LJ 5200: 48 MB. LJ 5200dtn: 128 MB. LJ 5200tn: 64 MB. Pamięć RAM z możliwością rozszerzenia do 512 MB za pomocą pojedynczego, standardowego gniazda 100-pinowego DDR DIMM LJ 5200: Opcjonalny, wysoko wydajny dysk twardy HP EIO 40 GB. LJ 5200dtn: Opcjonalny, wysoko wydajny dysk twardy HP EIO 40 GB. LJ 5200tn: Opcjonalny, wysoko wydajny dysk twardy HP EIO 40 GB		
Jakość druku	Tryb best/normal: Do 1200 x 1200 dpi		
Języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja HP Postscript poziom 3		
Ekonomiczne drukowanie	Tryb economode (oszczędność tonera), powrót do trybu powersave po wykonaniu zadania przy użyciu technologii wykorzystującej grzałkę utrwalającą o natychmiastowym działaniu (oszczędność energii), druk dwustronny oraz druk kilku zmniejszonych stron na jednym arkuszu (oszczędność papieru)		
Czcionki	103 wbudowane skalowalne PCL, 93 wewnętrzne PS		
Cykl pracy	Do 65000 stron stron na miesiąc		
Marginesy wydruku	górny: 3 mm. lewy: 3,4 mm. prawy: 4,9 mm. dolny: 6 mm		
Obsługa nośników	Podawanie nośników	Pojemność	Waga
	Podajnik 1	arkuszy: 100	od 60 do 199 g/m ²
	Podajnik 2	arkuszy: 250	60-120 g/m ²
	Podajnik 3*	arkuszy: 500	60-120 g/m ²
	Odbiór nośników:	Do 250. Do 50. Do 250	
	Drukowanie dwustronne:	LJ 5200: Automatyczny (opcja). LJ 5200dtn: Automatyczny (standardowo). LJ 5200tn: Automatyczny (opcja)	
Nośniki	Papier (zwykły, wstępnie zadrukowany, papier firmowy, dziurkowany, typu bond, wtórnego przerobu, kolorowy, szorstki, twardy), folia transparentna, etykiety, koperty, kartony, papier welinowy		
Interfejsy	LJ 5200: Port Hi-Speed USB 2.0, port równoległy zgodny z normą IEEE 1284, jedno wolne gniazdo EIO. LJ 5200dtn: Port Hi-Speed USB 2.0, port równoległy zgodny z normą IEEE 1284, jedno wolne gniazdo EIO, wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet. LJ 5200tn: Port Hi-Speed USB 2.0, port równoległy zgodny z normą IEEE 1284, jedno wolne gniazdo EIO, wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet. Opcjonalnie: Wewnętrzne serwery druku HP Jetdirect, zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect, bezprzewodowe serwery druku HP		
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Dostosowany do systemu Windows Vista™; Mac OS X 10.2.8; Mac OS X 10.3; Mac OS X 10.4 lub nowszy Opcjonalnie: Najnowsze sterowniki do drukarek dla wszystkich obsługiwanych systemów operacyjnych są dostępne na stronach internetowych hp.com/support/LJ5200		
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Dostosowany do systemu Windows Vista™; NetWare; UNIX; Mac OS X 10.2.8, 10.3, 10.4 lub nowszy; zgodny z Bonjour (Rendezvous) i AppleTalk; HP-UX; LocalTalk przez serwery wydruków HP Jetdirect EIO		
Minimalne wymagania systemowe	Procesor 133 MHz, 64 MB pamięci RAM (Windows 2000); Procesor 233 MHz, 64 MB pamięci RAM (Windows® XP Home, XP Professional); Procesor 550 MHz, 128 MB pamięci RAM (Windows® Server 2003 (Standard Edition)); Procesor 1 GHz, 512 MB pamięci RAM (Windows Vista™, informacje o minimalnej wymaganej ilości wolnego miejsca na dysku twardym można znaleźć w podręczniku użytkownika); 20 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM lub połączenie z Internetem, dwukierunkowy port równoległy zgodny z normą IEEE-1284, port USB. Mac OS X w wersji 10.2 lub nowszej, 160 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM lub połączenie z Internetem		
Oprogramowanie	Sterownik druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja HP Postscript Level 3, oprogramowanie dla Macintosh, PostScript Printer Description)		
Panel sterowania	Podświetlany graficzny wyświetlacz 32 x 160; 8 przycisków (strzałka do tyłu, strzałka w dół, pomoc, menu, pauza, start, status, strzałka w górę); 3 diody (uwaga, dane, gotowość)		
Zarządzanie drukarką	Wbudowany serwer internetowy HP, HP Web JetAdmin, oprogramowanie HP Easy Printer Care, uniwersalny sterownik druku HP		
Zasilanie	Wymagania: Napięcie wejściowe zależne od typu produktu: 110 do 127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) lub od 220 do 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Zużycie: LJ 5200: 550 W (drukowanie), 27 W (oczekiwanie), 7 W (tryb energooszczędny), 0,5 W (wyłączone); Średnie zużycie energii: 3,867 kWh/tydzień. LJ 5200dtn: 600 W (drukowanie), 27 W (oczekiwanie), 7,5 W (tryb energooszczędny), 0,5 W (wyłączone); Średnie zużycie energii: 3,867 kWh/tydzień. LJ 5200tn: 600 W (drukowanie), 27 W (oczekiwanie), 7,5 W (tryb energooszczędny), 0,5 W (wyłączone); Średnie zużycie energii: 3,867 kWh/tydzień		
Wymiary (sz. x gł. x wys.)	Bez opakowania: LJ 5200: 490 x 563 x 275 mm. LJ 5200dtn: 490 x 600 x 405 mm. LJ 5200tn: 490 x 600 x 405 mm W opakowaniu: LJ 5200: 799 x 598 x 497 mm. LJ 5200dtn: 799 x 600 x 1026 mm. LJ 5200tn: 799 x 600 x 731 mm		
Waga	Bez opakowania: LJ 5200: 20,2 kg. LJ 5200dtn: 33,1 kg. LJ 5200tn: 30,2 kg W opakowaniu: LJ 5200: 28,9 kg. LJ 5200dtn: 51,6 kg. LJ 5200tn: 42,7 kg		
Środowisko pracy	Temperatura pracy: Od 10°C do 32°C. Zalecana temperatura pracy: Od 10°C do 32°C. Wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%. Zalecana wilgotność podczas pracy: wilgotność względna od 25 do 75%. Temperatura przechowywania: 0 – 40°C. Wilgotność przechowywania: Wilgotność względna od 10 do 80%. Poziom szumów wg ISO 9296: Moc dźwięku: LwAd 6,84 B(A). Ciśnienie dźwięku: LpAm 54 dB(A)		
Certyfikacje produktu	Certyfikacje zasad bezpieczeństwa i zgodności z przepisami: UE (znak CE – Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC), Niemcy (TUV-EN60950-1, IEC 60825-1), Rosja (GOST-R50377), RPA (IEC 60950-1, IEC60825-1); FDA-21 CFR rozdział 1, podrozdział J dotyczący urządzeń laserowych); produkt laserowy/LED klasy 1		
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja typu return-to-bench		

* opcjonalnie z 5200, standardowo z 5200tn/5200dtn

Informacje o zamawianiu

Q7543A	Drukarka HP LaserJet 5200
Q7545A	Drukarka HP LaserJet 5200tn
Q7546A	Drukarka HP LaserJet 5200dtn

Akcesoria

Q7713A	HP 32 MB DDR (100-pinowy DIMM)
J6073G	Dysk twardy HP High-Performance EIO
Q7715A	HP 64 MB DDR (100-pinowy DIMM)
Q7718A	HP 128 MB DDR (100-pinowy DIMM)
Q7719A	HP 256 MB DDR (100-pinowy DIMM)
Q7720A	HP 512 MB DDR (100-pinowy DIMM)
Q7549A	Moduł automatycznego druku dwustronnego HP LaserJet

Materiały eksploatacyjne

Q7516A	HP 16A Black LaserJet Toner Cartridge 12 000 stron zgodnie z ISO/IEC 19752
---------------	--

Sieci i łączność

J7934G	Serwer druku HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
J7942G	Serwer druku HP Jetdirect en3700 dla sieci Fast Ethernet
J7951G	Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2400 802.11g
J7960G	Serwer druku HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet
J7961G	Serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPv4

Pamięć

Q7713A	HP 32 MB DDR (100-pinowy DIMM)
Q7715A	HP 64 MB DDR (100-pinowy DIMM)
Q7718A	HP 128 MB DDR (100-pinowy DIMM)
Q7719A	HP 256 MB DDR (100-pinowy DIMM)
Q7720A	HP 512 MB DDR (100-pinowy DIMM)

Serwis i pomoc techniczna

U3469A/E	Pakiet serwisowy HP Care Pack, trzyletni serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym
U3470A/E	Pakiet serwisowy HP Care Pack, trzyletni serwis w miejscu instalacji w ciągu 4 godzin od zgłoszenia
UC742A/E	Pakiet serwisowy HP Care Pack, instalacja i konfiguracja sieciowa i zarządzania

Pełną listę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i usług można znaleźć pod adresem <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/pl>



© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Specyfikacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych załączanych do każdego produktu i usługi. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub drukarskie w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 03/11 4AA0-4289PLE

