

HP LaserJet 5200-skrivarserien



Denna kraftfulla A3+-laserskrivare för svartvit utskrift i bredformat som är utvecklad för att ge effektivitet och mångsidighet, är flexibel och enkelt hanterbar för att uppfylla dina utskriftsbehov på kontoret.



HP LaserJet 5200 skrivare



HP LaserJet 5200tn skrivare



HP LaserJet 5200dtn skrivare

Verksamheter och organisationer inom offentliga sektorn med små till medelstora arbetsgrupper som har behov av att kunna skriva ut överdimensionerade dokument som konstruktionsritningar, CAD/CAM-ritningar, provtryck av marknadsföringsmaterial och ekonomikalkylark och som också vill få ut mesta möjliga av skrivaren för svartvit utskrift genom att ha funktioner för A4 och A3-bredformat i en enda enhet.

Få perfekta resultat på medier upp till A3+ i denna effektiva HP LaserJet-skrivare för svartvit utskrift.

- Få enastående bildkvalitet, skarp text, jämna gråskalor och djup svärta med HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 dpi med fullständig motorhastighet)
- Arbeta effektivt med snabba utskriftshastigheter på upp till 35 sidor/minut och första sidan efter mindre än 10 sekunder
- Bearbeta komplexa utskriftsjobb på ett enkelt sätt med en 460 MHz-processor och utbyggbart minne på upp till 512 MB RAM
- Lita på branschledande nätverksanslutning* för enkel delning via HP Jetdirect inbyggd printserver eller anslut till en dator via en parallell- eller Hi-Speed USB 2.0-port

Skrivaren som har stöd för ett brett urval lösningar och medieformat håller jämna steg med din verksamhet.

- Stöd för CompactFlash™ ökar tillgången till en lång rad lösningar från tredje part, till exempel intelligenta e-formulär och streckodsutskrift
- Använd den lediga EIO-platsen för att öka produktiviteten med HP:s högpresterande EIO-hårddisk
- Funktioner för A3+-utskrift expanderar det utskrivbara utrymmet, vilket ger dig möjlighet att producera provtryck av marknadsföringsmaterial, arkitekturplaner, ekonomihuvudböcker och kalkylark på ett enkelt sätt
- Skriv ut mer effektivt med ett 500-arks pappersmagasin som tillval och en enhet för dubbelsidig utskrift

Gör jobbet lättare med denna enkla och intuitiva skrivare som både är enkel att använda och hantera.

- HP Web Jetadmin (för IT-proffs) eller programvaran HP Easy Printer Care (för slutanvändare och kontorschefer) hjälper till att fjärrinstallera, konfigurera, uppdatera och hantera nätverkskringutrustning
- HP universal skrivardrivrutinserien ger möjlighet till användning av en skrivardrivrutin, vilket ger slutanvändare grundläggande tillgång till de flesta HP-skrivare via drivrutinsversionerna HP PCL 5- eller HP Postscript-emulering
- Enkelt byte av HP allt-i-ett-tonerkasset som säkerställer kvalitet och tillförlitlighet med HP:s smarta utskriftsteknik

* Nätverksanslutning är standard för skrivarna HP LaserJet 5200tn och 5200dtn. Det är en tillvalsfunktion för HP LaserJet 5200 skrivare.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laserutskrifter i svartvitt		
Utskriftshastighet	Första sidan utskrivnen: (Direktuppvärmningsteknik tar i stort sett bort uppvärmningstiden - från kall- eller varmstart) Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet.		
Processor	460 MHz. MIPS		
Minne	LJ 5200: 48 MB. LJ 5200dtn: 128 Mb. LJ 5200tn: 64 MB. Utbyggbart till 512 MB RAM via en enda 100-stifts DDR DIMM-plats av branschstandard LJ 5200: 40 GB HP EIO-hårddisk med höga prestanda som tillval. LJ 5200dtn: 40 GB HP EIO-hårddisk med höga prestanda som tillval. LJ 5200tn: 40 GB HP EIO-hårddisk med höga prestanda som tillval		
Utskriftskvalitet	Bästa/normal: Upp till 1200 x 1200 dpi		
Skrivarspråk	HP PCL 6-, HP PCL 5e-, HP Postscript-emulering nivå 3		
Ekonomiutskrift	Ekonomiläge (sparar toner), återgår till energisparläge efter utskriftsjobb med direktuppvärmningsteknik (sparar elektricitet), dubbelsidig utskrift och flera sidor på ett ark (sparar papper)		
Teckensnitt/fonter	103 inbyggda, skalbara PCL, 93 interna PS		
Kapacitet	Upp till 65000 sidor sidor per månad		
Utskriftsmarginaler	högst upp: 3 mm. vänster: 3,4 mm. höger: 4,9 mm. längst ned: 6 mm		
Mediekapacitet	Inmatning	Kapacitet	Vikt
	Magasin 1	ark: 100	60 till 199 g/m ²
	Magasin 2	ark: 250	60 till 120 g/m ²
	Magasin 3*	ark: 500	60 till 120 g/m ²
	Utmatning:	Upp till 250. Upp till 50. Upp till 250	
	Duplexutskrift:	LJ 5200: Automatisk (som tillval). LJ 5200dtn: Automatisk (standard). LJ 5200tn: Automatisk (som tillval)	
Medietyper	Papper (vanligt, förtryckt, brevhuvud, hålrat, ekonomi, återvunnet, färgat, grovt, tåligt papper), OH-film, etiketter, kuvert, vykort, velång		
Gränssnitt och anslutningar	LJ 5200: Hi-Speed USB 2.0-port, IEEE-1284 parallellport, en ledig EIO-plats. LJ 5200dtn: Hi-Speed USB 2.0-port, IEEE-1284 parallellport, en ledig EIO-plats, HP Jetdirect Fast Ethernet inbyggd printserver. LJ 5200tn: Hi-Speed USB 2.0-port, IEEE-1284 parallellport, en ledig EIO-plats, HP Jetdirect Fast Ethernet inbyggd printserver. Tillval: HP Jetdirect interna printserver, HP Jetdirect externa printserver, HP trådlösa printserver		
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Certifierad för Windows Vista™; Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 eller senare Tillval: De senaste skrivardrutinerna för alla operativsystem som stöds finns på hp.com/support/UJ5200		
Passar följande nätverksoperativsystem	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Certifierad för Windows Vista™; NetWare; UNIX; Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4 eller senare; Bonjour (Rendezvous)-kompatibel och Apple Talk; HP-UX; LocalTalk via HP JetDirect EIO-printserver		
Lägsta systemkrav	133 MHz processor, 64 MB RAM (Windows 2000); 233 MHz processor, 64 MB RAM (Windows® XP Home, XP Professional); 550 MHz processor, 128 MB RAM [Windows® Server 2003 (Standard Edition)]; 1 GHz processor, 512 MB RAM (Windows Vista™, i användarhandboken anges minimalt hårddiskutrymme); 20 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet eller Internet-anslutning, IEEE-1284-kompatibel dubbelriktad parallellport, USB-port. Mac OS X 10.2 eller högre, 160 MB ledigt diskutrymme, CD-ROM-enhet eller Internet-anslutning		
Programvara	Skrivardrutiner och installationsprogramvara på CD-ROM (emulering av HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript nivå 3, Macintosh-programvara, PostScript Printer Description)		
Kontrollpanel	32 x 160 bakgrundsbelyst grafisk display; 8 knappar (bakåtpil, nedåtpil, hjälp, meny, jobbpaus, start, status, uppåtpil); 3 lysdioder (varning, data, klar)		
Skrivarhantering	HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin, programvaran HP Easy Printer Care, HP universal skrivardrutinserien		
Strömförsörjning	Krav: Inspänning beroende på produktoption, antingen 110 till 127 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) eller 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Förbrukning: LJ 5200: 550 W (utskrift), 27 W (vänteläge), 7 W (energiparläge), 0,5 W (frånslagen); Typisk elförbrukning: 3,867 kWh/vecka. LJ 5200dtn: 600 W (utskrift), 27 W (vänteläge), 7,5 W (energiparläge), 0,5 W (frånslagen); Typisk elförbrukning: 3,867 kWh/vecka. LJ 5200tn: 600 W (utskrift), 27 W (vänteläge), 7,5 W (energiparläge), 0,5 W (frånslagen); Typisk elförbrukning: 3,867 kWh/vecka		
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: LJ 5200: 490 x 563 x 275 mm. LJ 5200dtn: 490 x 600 x 405 mm. LJ 5200tn: 490 x 600 x 405 mm Med emballage: LJ 5200: 799 x 598 x 497 mm. LJ 5200dtn: 799 x 600 x 1026 mm. LJ 5200tn: 799 x 600 x 731 mm		
Vikt	Utan emballage: LJ 5200: 20,2 kg. LJ 5200dtn: 33,1 kg. LJ 5200tn: 30,2 kg I förpackning: LJ 5200: 28,9 kg. LJ 5200dtn: 51,6 kg. LJ 5200tn: 42,7 kg		
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 10 till 32 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 10 till 32 °C. Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 25 till 75 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 0 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 80 % RH. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd 6,84 B(A). Ljudtryck: LpAm 54 dB(A)		
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: EU (CE-märkning-lägsämningsdirektivet 73/23/EEC), Tyskland (TUV-EN60950-1, IEC 60825-1), Ryssland (GOST-R50377), Sydafrika (IEC 60950-1, IEC60825-1); FDA-21 CFR kapitel 1 underkapitel J för laserutrustning; Klass 1 laser/lysdiodsprodukt		
Garanti	1 års begränsad garanti med retur		

* tillval med 5200, standard på 5200tn/5200dtn

Beställningsinformation

Q7543A	HP LaserJet 5200 skrivare
Q7545A	HP LaserJet 5200tn skrivare
Q7546A	HP LaserJet 5200dtn skrivare

Tillbehör	
Q7713A	HP 32 MB 100-stifts DDR DIMM

Q7715A	HP 64 MB 100-stifts DDR DIMM
---------------	------------------------------

J6073G	HP High Performance EIO-hårddisk
---------------	----------------------------------

Q7718A	HP 128 MB 100-stifts DDR DIMM
---------------	-------------------------------

Q7719A	HP 256 MB 100-stifts DDR DIMM
---------------	-------------------------------

Q7720A	HP 512 MB 100-stifts DDR DIMM
---------------	-------------------------------

Q7549A	HP automatisk duplexenhet för LaserJet
---------------	--

Förbrukningsartiklar	
Q7516A	HP 16A Black LaserJet Toner Cartridge 12 000 sidor i enlighet med ISO/IEC 19752

Anslutning

J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver
---------------	---

J7942G	HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet-printserver
---------------	---

J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g trådlös printserver
---------------	---

J7960G	HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet-printserver
---------------	--

J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
---------------	--

Minne

Q7713A	HP 32 MB 100-stifts DDR DIMM
---------------	------------------------------

Q7715A	HP 64 MB 100-stifts DDR DIMM
---------------	------------------------------

Q7718A	HP 128 MB 100-stifts DDR DIMM
---------------	-------------------------------

Q7719A	HP 256 MB 100-stifts DDR DIMM
---------------	-------------------------------

Q7720A	HP 512 MB 100-stifts DDR DIMM
---------------	-------------------------------

Service och support

U3469A/E HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 3 år

U3470A/E HP Care Pack, på plats inom 4 timmar samma dag (13x5), 3 år

UC742A/E HP Care Pack, installation och nätverkskonfiguration för 1 nätverkskrivare

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/se>



© 2006 Copyright Hewlett Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 03/11 4AA0-4289SVE

