

HP LaserJet 5200 Yazıcı serisi



Verimlilik ve çok yönlülük sunmak için tasarlanan; güçlü, geniş formatlı, A3+ tek renkli lazer yazıcı, ofis baskı ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar esnek ve kolay yönetilebilir şekildedir.



HP LaserJet 5200 Yazıcı



HP LaserJet 5200tn Yazıcı



HP LaserJet 5200dtn
Yazıcı

Mühendislik tasarımları, CAD/CAM çizimleri, ek pazarlama malzemelerinin provaları ve mali hesap tabloları gibi çok büyük boy belge yazdırmaları gereken ve tek bir cihazda A4 ve geniş formatlı A3 yetenekleriyle siyah-beyaz yazıcılarından en iyi biçimde yararlanmak isteyen, küçük ve orta ölçekli çalışma ekiplerine sahip işletmeler ve kamu sektörü kuruluşları.

Bu etkili, tek renkli HP LaserJet yazıcısından A3+'ya kadar ortamlar üzerinde mükemmel sonuçlar alın.

- HP ProRes 1200 (tam motor hızında 1200 x 1200 dpi) ile olağanüstü görüntü kalitesi, keskin metin, pürüzsüz gri tonlama ve koyu siyahlar elde edin
- Dakikada 35 sayfaya kadar yüksek baskı hızı ve 10 saniyeden az ilk sayfa çıkış süresi ile verimli çalışın
- 460 MHz işlemci ve 512 MB RAM'e kadar genişletilebilir bellek ile karmaşık baskı işlerini kolayca halledin
- HP Jetdirect dahili baskı sunucusu aracılığıyla kolay paylaşım için endüstriye yön veren ağa* güvenin veya paralel veya Hi-Speed USB 2.0 portu üzerinden bir bilgisayara bağlayın

Çok sayıda çözüm ve ortam boyutunu destekleyen bu yazıcı, işinizin hızına uyar.

- CompactFlash™ desteği, akıllı e-formlar ve barkod baskısı gibi çok sayıda üçüncü taraf çözümüne erişilebilirliği artırır
- HP yüksek performanslı EIO sabit disk ile verimliliği artırmak için mevcut EIO yuvasını kullanın
- A3+ baskı yetenekleri; pazarlama provaları, mimari planlar, mali hesap defterleri ve hesap tablolarını kolayca üretmenizi sağlayarak baskı alanını genişletir
- İsteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsisi ve çift taraflı baskı birimi ile baskılarınızı daha verimli yapın

Hem kullanımı hem de yönetimi kolay olan bu basit ve pratik yazıcı ile işinizi kolaylaştırın.

- HP Web Jetadmin (BT profesyonelleri için) veya HP Yazıcı Kolay Bakım Yazılımı (son kullanıcılar ve ofis yöneticileri için), ağ çevre birimlerinizi uzaktan kurmanıza, yapılandırmanıza, güncellenize ve yönetmenize yardımcı olur
- HP Evrensel Baskı Sürücüsü serisi; HP PCL 5 veya HP Postscript emülasyonu sürücü sürümleri yoluyla, çoğu HP Yazıcıları için son kullanıcılara temel erişim sağlayan bir baskı sürücüsü kullanmanıza izin verir
- HP Akıllı Baskı Teknolojisi ile kalite ve güvenilirliği garantileyen HP Hepsi Birarada baskı kartuşunu kolayca değiştirin

* Ağ üzerinde çalışma, HP LaserJet 5200tn ve 5200dtn Yazıcıları üzerinde standarttır. HP LaserJet 5200 Yazıcılarında isteğe bağlıdır.

Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Siyah Beyaz Lazer			
Baskı hızı	İlk sayfa çıkış süresi: (Anında Açılma Teknolojisi, soğuk veya sıcak başlatmada ısınma süresini neredeyse tamamen ortadan kaldırır) Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.			
İşlemci	460 MHz. MIPS			
Bellek	LJ 5200: 48 MB. LJ 5200dn: 128 MB. LJ 5200tn: 64 MB. Endüstri standardı bir adet 100 pinli DDR DIMM yuvası yoluyla 512 MB RAM'e kadar genişletilebilir LJ 5200: İsteğe bağlı, 40 GB HP Yüksek performanslı EIO sabit disk. LJ 5200dn: İsteğe bağlı, 40 GB HP Yüksek performanslı EIO sabit disk. LJ 5200tn: İsteğe bağlı, 40 GB HP Yüksek performanslı EIO sabit disk			
Baskı kalitesi	En iyi/normal: 1200 x 1200 dpi'ye kadar			
Yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 Emülasyonu			
Ekonomik baskı	Economode (tonerden tasarruf eder), anında açılan füzere teknolojisi sayesinde baskıdan sonra güç tasarrufu moduna döner (elektrikten tasarruf eder), çift taraflı ve N-up baskı (kağıttan tasarruf eder)			
Yazı karakterleri/yazı tipleri	103 ölçeklenebilir dahili PCL, 93 dahili PS			
Çalışma döngüsü	65000 sayfaya kadar ayda sayfa sayısı			
Yazdırma kenar boşlukları	üst: 3 mm. sol: 3,4 mm. sağ: 4,9 mm. alt: 6 mm			
Ortam kullanımı	Girdi	Kapasite	Ağırlık	Boyut
	Tepsi 1	sayfa: 100	60 - 199 g/m ²	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, RA3, 8K, 16K, zarflar (Monarch, C5, DL, B5, #10), özel: 76,2 x 127 mm - 312 x 470 mm
	Tepsi 2	yaprak: 250	60 - 120 g/m ²	A3, A4, A5, B5, B4, özel: 76,2 x 127 mm - 297 x 431,8 mm
	Tepsi 3*	yaprak: 500	60 - 120 g/m ²	A3, A4, A5, B5, B4, özel: 76,2 x 127 mm - 297 x 431,8 mm
	Çıktı:	250'ye kadar. 50'ye kadar. 250'ye kadar		
	İki taraflı baskı:	LJ 5200: Otomatik (isteğe bağlı). LJ 5200dn: Otomatik (standart). LJ 5200tn: Otomatik (isteğe bağlı)		
Ortam tipleri	Kağıt (normal, basılı, antelli, delikli, mektup kağıdı, geri dönüşümlü, renkli, pürüzlü, dayanıklı), saydamlar, etiketler, zarflar, kartlar, vellum			
Arabirim ve bağlanabilirlik	LJ 5200: Hi-Speed USB 2.0 portu, IEEE-1284 paralel port, bir açık EIO yuvası. LJ 5200dn: Hi-Speed USB 2.0 portu, IEEE-1284 paralel port, bir açık EIO yuvası, HP Jetdirect Hızlı Ethernet dahili baskı sunucusu. LJ 5200tn: Hi-Speed USB 2.0 portu, IEEE-1284 paralel port, bir açık EIO yuvası, HP Jetdirect Hızlı Ethernet dahili baskı sunucusu. İsteğe Bağlı: HP Jetdirect Dahili Baskı Sunucuları, HP Jetdirect Harici Baskı Sunucuları, HP Kablosuz Baskı Sunucuları			
İşletim sistemi uyumluluğu	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista™ için onaylı; Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 veya üstü			
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	İsteğe Bağlı: Bütün desteklenen işletim sistemleri için en son yazıcı sürücülerini, hp.com/support/LJ5200 adresinde mevcuttur			
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista™ için onaylı; NetWare; UNIX; Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4 veya üstü; Bonjour (Rendezvous) uyumlu ve AppleTalk; HP-UX; HP Jetdirect EIO baskı sunucuları yoluyla LocalTalk			
Minimum sistem gereksinimleri	133 MHz işlemci, 64 MB RAM (Windows 2000); 233 MHz işlemci, 64 MB RAM (Windows® XP Home, XP Professional); 550 MHz işlemci, 128 MB RAM [Windows® Server 2003 (standart sürüm)]; 1 GHz işlemci, 512 MB RAM (Windows Vista™, asgari sabit disk alanı için kullanıcı kılavuzuna bakın); 20 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM sürücüsü veya internet bağlantısı, IEEE 1284 uyumlu iki yönlü paralel bağlantı noktası, USB bağlantı noktası. Mac OS X 10.2.8 veya üzeri, 160 MB kullanılabilir disk alanı, CD-ROM sürücüsü veya internet bağlantısı			
Yazılım	CD-ROM üzerinde yazıcı sürücülerini ve kurulum yazılımlarını (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 Emülasyonu, Macintosh yazılımı, PostScript Yazıcı Tanıtımı)			
Kontrol paneli	32 x 160 arkadan ışıklandırılmış grafik ekranı; 8 düğme (Geri ok, Aşağı ok, Yardım, Menü, İş duraklat, Başlat, Durum, Yukarı ok); 3 LED (Dikkat, Veri, Hazır)			
Yazıcı yönetimi	HP Dahili Web Sunucusu, HP Web Jetadmin, HP Yazıcı Kolay Bakım Yazılımı, HP Evrensel Baskı Sürücüsü serisi			
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı, ürün seçeneğine bağlı olarak 110 - 127 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/-2 Hz) veya 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Tüketimi: LJ 5200: 550 watt (basarken), 27 watt (bekleme), 7 watt (güç tasarrufu), 0,5 watt (kapalı); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 3,867 kWsaat/Hafta. LJ 5200dn: 600 watt (basarken), 27 watt (bekleme), 7,5 watt (güç tasarrufu), 0,5 watt (kapalı); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 3,867 kWsaat/Hafta. LJ 5200tn: 600 watt (basarken), 27 watt (bekleme), 7,5 watt (güç tasarrufu), 0,5 watt (kapalı); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 3,867 kWsaat/Hafta			
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: LJ 5200: 490 x 563 x 275 mm. LJ 5200dn: 490 x 600 x 405 mm. LJ 5200tn: 490 x 600 x 405 mm			
Ağırlık	Ambalajlı: LJ 5200: 799 x 598 x 497 mm. LJ 5200dn: 799 x 600 x 1026 mm. LJ 5200tn: 799 x 600 x 731 mm			
Çalıştırma koşulları	Ambalajdan çıkarıldığında: LJ 5200: 20,2 kg. LJ 5200dn: 33,1 kg. LJ 5200tn: 30,2 kg			
Çalıştırma koşulları	Ambalajlı: LJ 5200: 28,9 kg. LJ 5200dn: 51,6 kg. LJ 5200tn: 42,7 kg			
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 10 - 32° C. Önerilen çalışma sıcaklığı: 10 - 32° C. Çalıştırma nemi: % 20 - 80 BN. Önerilen çalışma ortamı nemi: % 25 - 75 Göreceli nem. Depolama sıcaklığı: 0 - 40° C. Depolama nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: Ses gücü: LwAd 6,84 B(A). Ses basıncı: LpAm 54 dB(A)			
Ürün sertifikaları	Güvenlik sertifikaları: AB (CE İşareti-73/23/EEC Sayılı Düşük Voltaj Direktifi), Almanya (TUV-EN60950-1, IEC 60825-1), Rusya (GOST-R50377), Güney Afrika (IEC 60950-1, IEC60825-1); (Lazerler için FDA-21 CFR Bölüm 1 Altbölüm J); Sınıf 1 Lazer/LED Ürünü			
Garanti	Bir yıllık servise iade sınırlı garantisi			

* ile isteğe bağlı 5200, standart 5200tn/5200dn

Sipariş bilgileri

Q7543A	HP LaserJet 5200 Yazıcı
Q7545A	HP LaserJet 5200tn Yazıcı
Q7546A	HP LaserJet 5200dn Yazıcı

Aksesuarlar	
Q7713A	HP 32 MB 100 Pinli DDR DIMM
Q7715A	HP 64 MB 100 Pinli DDR DIMM

J6073G	HP Yüksek Performanslı EIO Sabit Diski
Q7718A	HP 128 MB 100 Pinli DDR DIMM
Q7719A	HP 256 MB 100 Pinli DDR DIMM
Q7720A	HP 512 MB 100 Pinli DDR DIMM
Q7549A	HP LaserJet Otomatik Çift Taraflı Baskı Birimi

Sarf Malzemeleri	
Q7516A	HP 16A Black LaserJet Toner Cartridge ISO/IEC 19752 uyarınca 12.000 sayfa

Bağlanabilirlik	
J7934G	HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet baskı sunucusu
J7942G	HP Jetdirect en3700 Hızlı Ethernet Baskı Sunucusu
J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g Kablosuz Baskı Sunucusu
J7960G	HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet Baskı Sunucusu
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Baskı Sunucusu

Bellek	
Q7713A	HP 32 MB 100 Pinli DDR DIMM
Q7715A	HP 64 MB 100 Pinli DDR DIMM
Q7718A	HP 128 MB 100 Pinli DDR DIMM
Q7719A	HP 256 MB 100 Pinli DDR DIMM
Q7720A	HP 512 MB 100 Pinli DDR DIMM

Servis ve destek	
U3469A/E	HP Destek Paketi, ertesi iş günü müşteri yerinde, 3 yıl
U3470A/E	HP Destek Paketi, 13x5 müşteri yerinde 4 saat içinde destek, 3 yıl
UC742A/E	HP Destek Paketi, 1 ağ yazıcısı için kurulum ve ağ yapılandırması

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/tr>



© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen express garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 03/11 4AA0-4289TR



invent