

# HP Designjet T1200 HD multifunktionsprinter serien



Gør og tilbyd mere — bearbejd, print, scan og kopier



## Du får det hele i én komplet og integreret løsning.

- Arbejd med dokumenter i stort format fra scanning til print og arkivering med denne pålidelige MFP.
- Den er nem og intuitiv at betjene med full-station 38,1 cm (15") berøringsskærm, som også har et virtuelt tastatur.
- Scan, kopier og print med større kontrol og sikkerhed.
- Spar værdifuld plads med denne integrerede løsning, hvor du får det hele i én enhed.

## Gør mere med én enhed, og se produktiviteten stige markant.

- Spar tid og papir med 2 online ruller og smart skift, så du kan køre CAD- og GIS-projekter samtidig.
- Med denne HP MFP, der hurtigt scanner, kopierer og printer dine projekter, er du klar med det samme.
- Batchscanning og -print er nemt og hurtigt med den gratis HP Instant Printing-funktion samt sorteringsfunktionerne.

## Du får topkvalitet over hele linjen med alle former for originaler.

- Få stregtegninger, kort og plakater i bedre kvalitet med 4-kamera CCD-scanningsteknologi med 600 dpi.
- Oplev ekstra fleksibilitet, når du scanner og printer AEC-, CAD- og GIS-dokumenter.
- Fremstil fine streger, skarp tekst og levende farver med original HP-blæk, herunder 2 sorte og 1 grå blækfarve.
- Få mere ud af din daglige udskrivning med HP-hverdagspapir med ColorPRO-teknologi.

# HP Designjet T1200 HD multifunktionsprinter serien

## Tekniske specifikationer

<b>Print</b>	
Stregetegninger	28 sek./side, 103 print pr. time
Farvebilleder	41 m <sup>2</sup> /time på coateret papir; 6,7 m <sup>2</sup> /time på blankt papir
Printhastighed	103 print pr. time
Udskriftsopløsning	Op til 2400 x 1200 optimeret dpi fra 1200 x 1200 input dpi med maksimal detaljerigdom
Margener (top x bund x venstre x højre)	Valse: 5 x 5 x 5 x 5 mm (til kant på fotopapir) Ark: 5 x 17 x 5 x 5 mm

<b>Teknologi</b>	HP termisk inkjet
Blæktyper	Farvestofbaseret (C, M, Y, G, PK), pigmentbaseret (MK)
Blækfarver	6 (cyan, grå, magenta, matsort, fotosort, gul)
Blækdråbe	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Skrivehoveddys	1056
Skrivehoveder	3 (mat sort og gul, magenta og cyan, foto sort og grå)
Linjenøjagtighed	+/- 0.1%
Mindste linjebredde	0,02 mm (HP-GL/2-adresserbar)
Garanteret minimumsregbrede	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maksimal udskriftslængde	91 m (programafhængigt)
Maksimal optisk densitet	Maksimal sort optisk tæthed på 2,15 (6 L*min)

<b>Scan</b>	
Scanningshastighed	Farve (200 dpi/400 dpi Turbo): op til 5,1 cm/sek. Sort/hvid (200 dpi/400 dpi Turbo): op til 15,2 cm/sek.
Scanningsopløsning, hardware	Op til 600 x 600 dpi
Scanningsopløsning, optisk	Op til 600 dpi
Maksimalt scanningsformat (flatbed)	1067 mm bred

<b>Kopier</b>	
Kopieringsopløsning	Op til 9600 dpi
Indstillinger for Kopier formindske/forstør	1 til 10.000%
Maksimalt antal kopier	Op til 1.000 kopier

<b>Papir</b>	
Håndtering	Printer: Arkindføring, to automatiske rullefremføringer, automatisk rulleskift, automatisk afskæring; Scanner: Lige scannerpapirgang til ark- og kartonoriginaler.
Typer	Printer: bankpost og coated papir (bond, coated, heavyweight coated, super heavyweight plus matte, coloured), teknisk papir (natural tracing, translucent bond, vellum), film (clear, matte, polyester), fotopapir (satin, gloss, semi-gloss, matte, high-gloss), bagbelyst, selvkøbende (two-view cling, indoor paper, polypropylene, vinyl), scanner: Ikke-slibende papir, pergament, mylar, sepi, blåttryk, plastfilm, plastlaminat, skumplade, karton (ikke krydsfiner, stenplader, metalplader eller slibende, tilsudsede, ru, skarpkantede, metalombukkede eller brændte flader og ej heller transparente).

Vægt	60 til 328 g/m <sup>2</sup>
Størrelse	210 x 279 til 1118 x 1676 mm
Tykkelse	Op til 0,8 mm

<b>RAM</b>	
Standard	Printer: 32 GB (virtuel), scanner: 1 GB

<b>Tilslutning</b>	
Interfaces (standard)	Printer: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, EIO Jetdirect tilbehørsport; scanner: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, FireWire (overholder IEEE-1394a)
Interfaces (valgfrit)	Interne HP Jetdirect printservere
Printersprog (standard)	Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Inkluderede drivere	HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® drivere for Windows (optimeret til AutoCAD 2000 og senere); PostScript®-drivere til Mac OS X og Linux; Understøtter Citrix® XenApp og Citrix® XenServer miljøer.

<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate; Microsoft® Windows® XP (32-bit / 64-bit) Home/Professional, Server 2003 (32-bit / 64-bit), Server 2008 (32-bit / 64-bit); Novell® NetWare 5.x, 6.x. Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer
------------------------------------	---

<b>Anbefalede systemkrav</b>	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5; PowerPC G3 eller Intel® Core processor; 256 MB RAM; 1 GB ledig plads på harddisken, Mac OS X v10.6: Mac-computer med Intel® Core processor; 1 GB RAM; 2 GB ledig plads på harddisken
Windows	Windows® 7: 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor (1 GHz), 1 GB RAM (32-bit) eller 2 GB RAM (64-bit), 2 GB ledig plads på harddisken; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB ledig plads på harddisken; Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 eller nyere): Intel® Pentium®-familien eller AMD K6™/Athlon™/Duron™-familien (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB ledig harddiskplads

<b>Miljøkrav</b>	
Driftstemperatur	5 til 40°C
Anbefalet driftstemperatur	15 til 35°C (afhængig af papirtypen)
Opbevaringsstemperatur	-25 til 55°C
Luftfugtighed ved drift	20% til 80% relativ luftfugtighed
Anbefalet luftfugtighed ved drift	20 til 80% relativ luftfugtighed (afhængig af papirtypen)
Luftfugtighed ved opbevaring	0% til 95% relativ luftfugtighed
<b>Akustik</b>	
Lydtryk	47 dB(A)
Lydeffekt	6,3 dB(A)

<b>Kassens indhold</b>	
CQ653A	Printer; printhead; startpatroner; 111,8 cm stativ; 111,8 cm spindel; referencevejledning; installationsplakater; Serif PosterDesigner Pro til HP - plakat; startsoftware; scanner; touchscreen (panel pc); scannerdokumentationssoftware; systemgendannelsessoftware; kundenserviceguide; USB-kabel; FireWire-kabel; Ethernet-kabel; lysnetledninger

CQ653B	Printer; printhead; startpatroner; 111,8 cm stativ; 111,8 cm spindel; referencevejledning; installationsplakater; Serif PosterDesigner Pro til HP - plakat; startsoftware; scanner; touchscreen (panel pc); scannerdokumentationssoftware; systemgendannelsessoftware; kundenserviceguide; USB-kabel; FireWire-kabel; Ethernet-kabel; lysnetledninger
--------	---

<b>Mål (b x d x h)</b>	
Printer	1900 x 1000 x 1.600 mm
Med emballage	1930 x 766 x 1529 mm

<b>Vægt</b>	
Printer	200 kg
Med emballage	280 kg

<b>Strømforsyning</b>	
Maksimum	Printer: 120 watt, scanner: Maks. 300 W (aktiv), printer: < 7 watt / < 25 watt med integreret DFE (energiebesparelse); 65,3 watt (standby); 3,6 W

Strømforsyningskrav	Indgangsspænding (automatisk indstilling) printer: 100 - 240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), maks. 2 A; Scanner: 100 - 240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), maks. 5 A
---------------------	--

<b>Certificering</b>	
Sikkerhed	EU (overholder LVD og EN60950-1); Rusland (GOST)
Elektromagnetisk	Overholdelse for Class A ITE-produkter: EU (EMC-direktiv)
Miljømæssigt	EU RoHS; REACH; WEEE
ENERGY STAR	Nej
<b>Garanti</b>	
	2 års begrænset garanti. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft.

## Bestillingsoplysninger

<b>Produkt</b>	
CQ653A	HP Designjet T1200 HD multifunktionsprinter
CQ653B	HP Designjet T1200 HD multifunktionsprinter

<b>Tilbehør</b>	
Q6709A	HP Designjet 1118 mm valsefremføringsspindel

<b>Blækforsyninger</b>	
C9370A	HP 72 fotopatron 130 ml sort
C9371A	HP 72 130-ml Cyan Ink Cartridge
C9372A	HP 72 130-ml Magenta Ink Cartridge
C9373A	HP 72 130-ml Yellow Ink Cartridge
C9374A	HP 72 130 ml Grey Ink Cartridge
C9380A	HP 72 printhead grå og fotosort
C9383A	HP 72 Magenta og Cyan Printhead
C9384A	HP 72 Matte Black og Yellow Printhead
C9397A	HP 72 fotopatron 69 ml sort
C9398A	HP 72 blækpatron 69 ml cyan
C9399A	HP 72 blækpatron 69 ml magenta
C9400A	HP 72 blækpatron 69 ml gul
C9401A	HP 72 69 ml Grey Ink Cartridge
C9403A	HP 72 blækpatron 130 ml sort mat
C9757A	HP 726 300-ml Matte Black Designjet Ink Cartridge

<b>Medier</b>	
C3868A	HP Natural-kalkerpapir, 914 mm x 45,7 m
C3875A	HP gennemsigtig film, 91,44 cm mm x 22,9 m
C6020B	HP Bestraget papir, 914 mm x 45,7 m
C6030C	HP Heavyweight Coated Paper-914 mm x 30,5 m
C6036A	HP Inkjet-papir skinnende hvidt 914 mm x 45,7 m
Q1397A	HP universalbankpostpapir, 914 mm x 45,7 m
Q1421A	HP universelt fotopapir, satineret, 914 mm x 30,5 m
Q1427A	HP universelt fotopapir, blankt, 914 mm x 30,5 m

<b>Service &amp; support</b>	
UT911E	HP Care Pack, 3 års hardware-service næste hverdag for Designjet T1200 HD-MFP
UT912E	HP Care Pack, 4 års hardware-service næste hverdag for Designjet T1200 HD-MFP
UT913E	HP Care Pack, 5 års hardware-service næste hverdag for Designjet T1200 HD-MFP
UT920E	HP Care Pack, 3 års hardware-service, 4 timer, 13x5 Designjet T1200 HD-MFP
UT923PE	HP Care Pack, 3 års ekstra hardware-support næste hverdag for Designjet T1200 HD-MFP
UT924PE	HP Care Pack, 2 års ekstra hardware-support næste hverdag Designjet T1200 HD-MFP
UT927PE	HP Care Pack, 1 års ekstra support, 4 timer, 13x5 Designjet T1200 HD-MFP

Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit print- og billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.



Der er flere oplysninger på

Hvis du vil se flere forbrugsvarer til HP storformatprintere, kan du besøge os på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

4AA0-4603DAE Udgivet i EMEA Juni 2013

