

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP DesignJet T1200 HD series



Κάντε και προσφέρετε περισσότερα — επεξεργασία, εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή



Βασιστείτε σε μια πλήρη, εύκολη και εννοποιημένη λύση.

- Διαχειριστείτε έγγραφα μεγάλου μεγέθους, από τη σάρωση έως την εκτύπωση ή την αρχειοθέτηση με αυτό το αξιόπιστο MFP.
- Η λειτουργία είναι έξυπνη και απλή, με μια πλήρη οθόνη αφής 38,1 cm (15 ιντσών) που περιλαμβάνει επίσης εικονικό πληκτρολόγιο.
- Εκτελέστε λειτουργίες σάρωσης, αντιγραφής και εκτύπωσης με περισσότερο έλεγχο και σιγουριά.
- Εξοικονομήστε πολύτιμο χώρο εργασίας με αυτή την ενιαία, ολοκληρωμένη λύση με πολύ μικρό μέγεθος.

Κάντε περισσότερα με μια συσκευή και δείτε την παραγωγικότητα να απογειώνεται.

- Εξοικονομήστε χρόνο και χαρτί με 2 φορτωμένα ρολά και έξυπνη εναλλαγή, ώστε να διαχειρίζεστε ταυτόχρονα εργασίες CAD και GIS.
- Μπορείτε να συνεχίσετε την εργασία σας χωρίς καθυστέρηση με αυτό το HP MFP που σαρώνει, αντιγράφει και εκτυπώνει τις εργασίες σας γρήγορα.
- Η μαζική σάρωση και εκτύπωση είναι γρήγορη και εύκολη χάρη στο δωρεάν HP Instant Printing και τις λειτουργίες ταξινόμησης.

Απολαύστε αποτελέσματα κορυφαίας ποιότητας σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών από οποιοδήποτε πρωτότυπο.

- Εξασφαλίστε υψηλό επίπεδο ποιότητας σε γραμμικά σχέδια, χάρτες και αφίσες με την τεχνολογία σάρωσης CCD 4 καμερών με 600 dpi.
- Απολαύστε πρόσθετη ευελιξία όταν σαρώνετε και εκτυπώνετε έγγραφα AEC, CAD και GIS.
- Δημιουργήστε λεπτές γραμμές, ευκρινές κείμενο και ζωντανό χρώμα με αυθεντικές μελάνες HP που περιλαμβάνουν 2 μαύρες και 1 γκρι.
- Μεταμορφώστε τις καθημερινές σας εργασίες εκτύπωσης χρησιμοποιώντας ειδικά χαρτιά HP καθημερινής χρήσης με τεχνολογία ColorPRO.

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP DesignJet T1200 HD series

Τεχνικές προδιαγραφές

Εκτύπωση	
Γραμμικά σχέδια	28 δευτ./σελίδα, 103 εκτυπώσεις A1 την ώρα
Έγχρωμες εικόνες	41 m ² /ώρα σε μέσα με επικάλυψη; 6,7 m ² /ώρα σε γυαλιστερά μέσα
Ταχύτητα εκτύπωσης	103 εκτυπώσεις A1 την ώρα
Ανάλυση εκτύπωσης	Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2.400 x 1.200 dpi από ανάλυση εισόδου 1.200 x 1.200 dpi με την μέγιστη λεπτομέρεια
Περιθώρια (επάνω x κάτω x αριστερά x δεξιά)	Ρολό: 5 x 5 x 5 x 5 mm (χωρίς περίγραμμα σε φωτογραφικά χαρτιά) Φύλλο: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Τεχνολογία	Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Τύποι μελάνης	Τύπου dye (C, M, Y, G, PK), τύπου pigment (MK)
Χρώματα μελάνης	6 (κυανό, γκρι, ματζέντα, μαύρο ματ, φωτογραφικό μαύρο, κίτρινο)
Ψεκασμός/Σταγόνα μελάνης	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Ακροφύσια κεφαλής μελάνης	1056
Κεφαλή εκτύπωσης	3 (μαύρο ματ και κίτρινο, ματζέντα και κυανό, φωτογραφικό μαύρο και γκρι)
Ακρίβεια γραμμών	+/- 0.1%
Ελάχιστο πάχος γραμμής	0,02 mm (HP-GL/2 επεξεργασίμο)
Ελάχιστο εγγυημένο πλάτος γραμμής	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	91 m (ανάλογα με την εφαρμογή)
Μέγιστη οπτική πυκνότητα	Μέγιστη οπτική πυκνότητα μαύρου 2,15 (ελάχ. 6 L*)
Ξάρωση	
Ταχύτητα σάρωσης	Έγχρωμη λειτουργία (200 dpi/400 dpi Turbo): έως 5,1 cm/δευτ. Ασπρόμαυρη λειτουργία (200 dpi/400 dpi Turbo): έως 15,2 cm/δευτ.
Ανάλυση σάρωσης, υλικό	Εως 600 x 600 dpi
Ανάλυση σάρωσης, οπτική	Εως 600 dpi
Μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια), μέγιστο	Πλάτος 1067 mm
Αντιγραφή	
Ανάλυση αντιγραφής	Μέχρι 9600 dpi
Ρυθμίσεις σμίκρυνσης / μεγέθυνσης αντιγράφου	1 έως 10.000%
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	Εως 1.000 αντίγραφα
Μέσα	
Χειρισμός	Εκτυπωτής: τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων, δύο αυτόματες τροφοδοτήσεις ρολού, αυτόματη εναλλαγή ρολού, αυτόματα κοπιδί, σαρωτής: ευθεία διόδος σάρωσης χαρτιού για πρωτότυπα από απλό φύλλο και χαρτόνι
Τύποι	Εκτυπωτής: χαρτί bond και με επικάλυψη (bond, με επικάλυψη, ενισχυμένο με επικάλυψη, υπερανισχυμένο ματ plus, έγχρωμο), χαρτί τεχνικών σχεδίων (διαφανές αντιγραφής, ημιαδιαφανές bond, βέλβη), φύλι (διαφανές, ματ, πολυεστερικό), φωτογραφικό χαρτί (οσπινέ, γυαλιστερό, ημιγυαλιστερό, ματ, έξτρα γυαλιστερό), διαυγές, αυτοκόλλητο (διπλής όψης, εσωτερικού χώρου, πολυπροπυλένιο, βινύλιο), σαρωτής: λείο χαρτί, βέλβη, τύπου mylar, σέπια, blueprint, πλαστικό, φύλι, πλαστικοποιημένο υλικό, αφρώδες υλικό, χαρτόνι (Μην χρησιμοποιείτε κοντραπλακέ, πέτρινες πλάκες, μεταλλικές πλάκες, ή τραχιές, λερωμένες, άγριες επιφάνειες με κοφτερές άκρες ή μεταλλικές λαβίδες, καμένες επιφάνειες ή διαφάνειες)
Βάρος	60 έως 328 g/m ²
Μέγεθος	210 x 279 έως 1118 x 1676 mm
Πάχος	Εως 0,8 mm
Μνήμη	
Βασική	Εκτυπωτής: 32 GB (εικονική). Σαρωτής: 1 GB
Συνδεσιμότητα	
Διεπαφές (Βασικές)	Εκτυπωτής: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, βιομηχανική υποδοχή EIO Jetdirect, σαρωτής: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, FireWire (συμμόρφωση με IEEE-1394a)
Διεπαφές (προαιρετικές)	Εσωτερικοί διακομιστές εκτύπωσης HP Jetdirect
Γλώσσες εκτύπωσης (Βασικές)	Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα οδήγησης	HP-GL/2, HP-RTL, προγράμματα οδήγησης PostScript® για Windows (βελτιστοποιημένα για AutoCAD 2000 και νεότερη έκδοση), προγράμματα οδήγησης PostScript® για Mac OS X και Linux, υποστήριξη για περιβάλλοντα Citrix® XenApp και Citrix® XenServer
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	
Windows	Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate, Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate, Microsoft® Windows® XP (32 bit / 64 bit) Home/Professional, Server 2003 (32 bit / 64 bit), Server 2008 (32 bit / 64 bit), Novell® NetWare 5.x, 6.x, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer
Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5: επεξεργαστής PowerPC G3 ή Intel® Core, μνήμη RAM 256 MB, διαθέσιμος χώρος 1 GB στο δίσκο. Mac OS X v10.6: υπολογιστής Mac με επεξεργαστή Intel® Core, μνήμη RAM 1 GB, διαθέσιμος χώρος 2 GB στο δίσκο
Windows	Windows® 7: επεξεργαστής 32 bit (x86) ή 64 bit (x64) (1 GHz), 1 GB RAM (32 bit) ή 2 GB RAM (64 bit), διαθέσιμος χώρος 2 GB στο δίσκο. Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: επεξεργαστής 32 bit (x86) ή 64 bit (x64) (1 GHz), 1 GB RAM, διαθέσιμος χώρος 2 GB στο δίσκο. Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 ή νεότερη έκδοση): Οικογένεια Intel® Pentium® ή οικογένεια AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 512 MB RAM, διαθέσιμος χώρος 2 GB στο δίσκο
Συνθήκες λειτουργίας	
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 έως 40°C
Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας	15 έως 35° C (ανάλογα με τον τύπο χαρτιού)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25 έως 55°C
Υγρασία λειτουργίας	20 έως 80% RH
Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας	20 έως 80% σχετική υγρασία (ανάλογα με τον τύπο χαρτιού)
Υγρασία αποθήκευσης	Από 0% έως 95% σχετική υγρασία
Ακουστική	
Ένταση ήχου	47 dB(A)
Ισχύς ήχου	6,3 B(A)

Περιεχόμενα συσκευασίας

CQ653A	Εκτυπωτής, κεφαλή εκτύπωσης, αρχικά δοχεία μελάνης, βάση 111,8 cm άξονας 111,8 cm, οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσες εγκατάστασης, αφίσες Serif PosterDesigner Pro for HP, λογισμικό έναρξης, σαρωτής, οθόνη αφής (υπολογιστής-οθόνη), λογισμικό τεκμηρίωσης σαρωτή, λογισμικό ανάκτησης συστήματος, οδηγός εξυπηρέτησης πελατών, καλώδιο USB, καλώδιο FireWire, καλώδιο Ethernet, καλώδια τροφοδοσίας
---------------	---

CQ653B	Εκτυπωτής, κεφαλή εκτύπωσης, αρχικά δοχεία μελάνης, βάση 111,8 cm άξονας 111,8 cm, οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσες εγκατάστασης, αφίσες Serif PosterDesigner Pro for HP, λογισμικό έναρξης, σαρωτής, οθόνη αφής (υπολογιστής-οθόνη), λογισμικό τεκμηρίωσης σαρωτή, λογισμικό ανάκτησης συστήματος, οδηγός εξυπηρέτησης πελατών, καλώδιο USB, καλώδιο FireWire, καλώδιο Ethernet, καλώδια τροφοδοσίας
---------------	---

Διαστάσεις (π x β x υ)

Εκτυπωτής	1.900 x 1.000 x 1.600 mm
Στη συσκευασία	1930 x 766 x 1529 mm

Βάρος

Εκτυπωτής	200 kg
Στη συσκευασία	280 kg

Κατανάλωση ισχύος

Μέγιστη	Εκτυπωτής: 120 W, σαρωτής: 300 W μέγιστη (ενεργό), εκτυπωτής: < 7 W / < 25 W με ενσωματωμένο DFE (εξοικονόμηση ενέργειας), 65,3 W (αναμονή), 3,6 W
Απαιτήσεις ισχύος	Τάση εισόδου (αυτόματη ρύθμιση) για εκτυπωτή: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A μέγ. σαρωτής: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 5 A μέγ.

Πιστοποίηση

Ασφάλεια	EE (συμμόρφωση με LVD και EN60950-1) Ρωσία (GOST)
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Συμβατότητα για προϊόντα Κατηγορίας A ITE: EE (Οδηγία EMC)
Περιβαλλοντικά στοιχεία	EU RoHS, REACH, WEEE
ENERGY STAR	Όχι
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Πληροφορίες παραγγελίας

Προϊόν

CQ653A	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP DesignJet T1200 HD
CQ653B	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP DesignJet T1200 HD

Εξαρτήματα

Q6709A	Άξονας τροφοδότησης ρολού 1118mm HP DesignJet
---------------	---

Αναλώσιμα μελάνης

C9370A	Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72, 130 ml
C9371A	Δοχείο κυανής μελάνης HP 72, 130 ml
C9372A	Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 72, 130 ml
C9373A	Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 72, 130 ml
C9374A	Δοχείο γκρι μελάνης HP 72, 130 ml
C9380A	Κεφαλή εκτύπωσης HP 72, γκρι και μαύρη φωτογραφική
C9383A	Κεφαλή εκτύπωσης HP 72 Magenta and Cyan Printhead, ματζέντα και κυανό
C9384A	Κεφαλή εκτύπωσης HP 72 Matte Black and Yellow Printhead, μαύρο ματ και κίτρινο
C9397A	Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72, 69 ml
C9398A	Δοχείο κυανής μελάνης HP 72, 69 ml
C9399A	Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 72, 69 ml
C9400A	Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 72, 69 ml
C9401A	Δοχείο γκρι μελάνης HP 72, 69 ml
C9403A	Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 72, 130 ml
C9475A	Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 726 DesignJet, 300 ml

Αναλώσιμα μέσων

C3868A	Χαρτί HP Natural Tracing Paper-914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft)
C3875A	Φύλι HP Clear Film-914 mm x 22,9 m (36 in x 75 ft)
C6020B	Χαρτί HP με επικάλυψη-914 mm x 45,7 m (36 in. x 150 πόδια)
C6030C	Ενισχυμένο χαρτί με επικάλυψη HP-914 mm x 30,5 m (36 in. x 100 πόδια)
C6036A	Κατάλυκο χαρτί HP Inkjet-914 mm x 45,7 m
Q1397A	Χαρτί bond γενικής χρήσης HP-914 mm x 45,7 m (36 in x 150 πόδια)
Q1421A	Σατέν φωτογραφικό χαρτί HP γενικής χρήσης 914 mm x 30,5 m (36 in. x 100 πόδια)
Q1427A	Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP γενικής χρήσης 914 mm x 30,5 m (36 in. x 100 πόδια)

Υπηρεσίες και υποστήριξη

UT911E	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού DesignJet T1200 HD-MFP την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
UT912E	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού DesignJet T1200 HD-MFP την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη
UT913E	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού DesignJet T1200 HD-MFP την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
UT920E	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού DesignJet T1200 HD-MFP με απόκριση εντός 4 ωρών 13x5, 3 έτη
UT923PE	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού DesignJet T1200 HD-MFP μετά την εγγύηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος
UT924PE	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού DesignJet T1200 HD-MFP μετά την εγγύηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 2 έτη
UT927PE	HP Care Pack, υποστήριξη DesignJet T1200 HD-MFP μετά την εγγύηση με απόκριση εντός 4 ωρών 13x5, 1 έτος

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον IT και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση

Για περισσότερα υλικά και μεγέθη μέσων μεγάλου μεγέθους HP, επισκεφτείτε το <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόθεση εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA0-4603ELE Δημοσίευση στην EMEA Ιούνιος 2013

