

# Seria de imprimante multifuncționale HP Designjet T1200



Realizați și oferiți mai multe – procesare, imprimare, scanare și copiere



## Bizuiți-vă pe o soluție completă și simplă, integrată.

- Gestionați documente de format mare de la scanare până la imprimare sau arhivare cu acest echipament MFP fiabil.
- Operarea este intuitivă și simplă cu o stație completă cu afișaj cu ecran senzitiv de 38,1 cm (15"), care include și o tastatură virtuală.
- Efectuați funcții de scanare, copiere și imprimare cu mai multă încredere și control.
- Economisiți spațiul de lucru valoros cu această soluție unică integrată într-un spațiu compact.

## Realizați mai multe cu un singur dispozitiv și creșteți productivitatea.

- Economisiți timpul și hârtia cu 2 role conectate și comutare inteligentă, astfel încât puteți mânui proiectele CAD și GIS în același timp.
- Cu acest echipament HP MFP care scanează, copiază și imprimă proiectele rapid, reluați lucrul rapid.
- Scanarea și imprimarea pe loturi sunt rapide și simple datorită utilitarului HP Instant Printing și caracteristicilor de colaționare.

## Obțineți rezultate de calitate de vârf într-o gamă largă de aplicații de la orice original.

- Obțineți un nivel ridicat al calității pentru desene cu linii, hărți și postere utilizând tehnologia de scanare cu camera cu 4 CCD cu rezoluție de 600 dpi.
- Versatilitate cu experiență adăugată când scanați și imprimați documente AEC, CAD și GIS.
- Producți linii fine, text clar și culori vii cu cernelurile HP originale, care includ 2 cerneluri negre și o cerneală gri.
- Transformați imprimările de zi cu zi utilizând hârtie bond HP Everyday cu tehnologie ColorPRO.

# Seria de imprimante multifuncționale HP Designjet T1200

## Specificații tehnice

### Imprimare

Desene cu linii	28 sec/pagină, 103 imprimate A1 pe oră
Imagini color	41 m <sup>2</sup> /oră pe suporturi tratate; 6,7 m <sup>2</sup> /oră pe suporturi lucioase
Viteză de imprimare	103 imprimate A1 pe oră
Rezoluție de imprimare	Până la 2400 x 1200 dpi optimizat din 1200 x 1200 dpi la intrare cu selecția nivelului de detaliu maxim
Margini (sus x jos x stânga x dreapta)	Rolă: 5 x 5 x 5 x 5 mm (fără chenar pe hârtii foto) Coală: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Tehnologie	HP Thermal Inkjet
Tipuri de cerneală	Pe bază de coloranți (C, M, Y, G, PK); pe bază de pigmenți (MK)
Culori cerneală	6 (cyan, gri, magenta, negru mat, negru foto, galben)
Picătură de cerneală	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Duze cap de imprimare	1056
Capete de imprimare	3 (negru mat și galben, magenta și cyan, negru foto și gri)
Precizie linie	+/- 0.1%
Grosime minimă a liniei	0,02 mm (adresabil HP-GL/2)
Lățime minimă linie garantată	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Lungime maximă de imprimare	91 m (în funcție de aplicație)
Densitate optică maximă	Densitate optică maximă negru 2,15 (6 L *min)

### Scanare

Viteză de scanare	Color (200 dpi/400 dpi Turbo): până la 5,1 cm/sec; Alb-negru (200 dpi/400 dpi Turbo): până la 15,2 cm/sec
Rezoluția scanării, hardware	Până la 600 x 600 dpi
Rezoluție scanare, optică	Maximum 600 dpi
Dimensiune scanare (suport plan), maximă	Lățime de 1067 mm

### Copiere

Rezoluție copie	Până la 9600 dpi
Setări de reducere/mărire la copiere	1 - 10000%
Număr maxim de copii	Până la 1000 de copii

### Support

Manevrare	Imprimantă: alimentare cu coli, două role de alimentare automate, comutare automată între role, cuțit automat; scanner: cale de alimentare directă la scanare pentru originale pe hârtie sau carton
-----------	---

Tipuri	Imprimantă: hârtie bond și tratată (bond, tratată, tratată foarte grea, mată de gramaj foarte mare, colorată), hârtie tehnică (calc natural, bond transparentă, velină), film (clar, mat, poliester), hârtie fotografică (satinată, lucioasă, semilucioasă, mată, foarte lucioasă), suport translucid, auto-adezivă (cu două fețe, hârtie de interior, polipropilenă, vinil), scanner: hârtie neabrazivă, velină, milar, sepiă, copii heliografice, film de plastic, foi de plastic, placă de spumă, carton (fără placaj, plăci de piatră, plăci metalice sau suprafețe sau folii transparente abrazive, murdare, aspre, cu muchii ascuțite, prinse pe metal sau arse)
--------	--

Greutate	60 - 328 g/m <sup>2</sup>
Dimensiune	210 x 279 - 1118 x 1676 mm
Grosime	Până la 0,8 mm

### Memorie

Standard	Imprimantă: 32 GB (virtual); scanner: 1 GB
----------	--

### Conectivitate

Interfețe (standard)	Imprimantă: Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de mare viteză, slot accesoriu EIO Jetdirect; scanner: Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de mare viteză, FireWire (conform IEEE-1394a)
Interfețe (opționale)	Servere de imprimare HP Jetdirect interne
Limbaje de imprimare (standard)	Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Drivere incluse	Drivere HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® pentru Windows (optimizate pentru AutoCAD 2000 și versiunile superioare); Drivere PostScript® pentru Mac OS X și Linux; suport pentru medii Citrix® XenApp și Citrix® XenServer

### Compatibilitate sisteme de operare

	Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate; Microsoft® Windows® XP Home/Professional (32 biți / 64 biți), Server 2003 (32 biți / 64 biți), Server 2008 (32 biți / 64 biți); Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer
--	---

### Cerințe de sistem recomandate

Mac	Mac OS X v10.4, v10.5; Procesor PowerPC G3 sau Intel® Core; 256 MB RAM; 1 GB spațiu disponibil pe hard disk; Mac OS X v10.6: Computer Mac cu procesor Intel® Core; 1 GB RAM; 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk
Windows	Windows® 7: procesor pe 32 de biți (x86) sau pe 64 de biți (x64) (1 GHz), 1 GB RAM (pe 32 de biți) sau 2 GB RAM (pe 64 de biți), 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: procesor pe 32 de biți (x86) sau pe 64 de biți (x64) (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk; Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 sau superior): Familia Intel® Pentium® sau familia AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk

### Condiții de mediu

Temperatură de funcționare	De la 5 la 40°C
Temperatură de funcționare recomandată	de la 15 la 35°C (în funcție de tipul hârtiei)
Temperatură de stocare	De la -25 la 55°C
Umiditate de funcționare	20 - 80% RH
Umiditate de funcționare recomandată	RH 20 - 80% C (în funcție de tipul hârtiei)
Umiditate stocare	0 - 95% RH

### Acustic

Presiune sunet	47 dB (A)
Putere sunet	6,3 B (A)

### Ce se găsește în cutie

C0653A	Imprimantă; capete de imprimare; cartușe de cerneală de început; suport de 111,8 cm; suport de role de 111,8 cm; ghiduri de referințe rapide; postere de instalare; Serif Poster Designer Pro pentru poster HP; software de inițializare; scanner; ecran senzitiv (PC panou); software documentație scanner; software de recuperare sistem; ghid de servicii pentru clienți; cablu USB; cablu FireWire; cablu Ethernet; cabluri de alimentare
--------	---

C0653B	Imprimantă; capete de imprimare; cartușe de cerneală de început; suport de 111,8 cm; suport de role de 111,8 cm; ghiduri de referințe rapide; postere de instalare; Serif Poster Designer Pro pentru poster HP; software de inițializare; scanner; ecran senzitiv (PC panou); software documentație scanner; software de recuperare sistem; ghid de servicii pentru clienți; cablu USB; cablu FireWire; cablu Ethernet; cabluri de alimentare
--------	---

### Dimensiuni (L x A x İ)

Imprimantă	1900 x 1000 x 1600 mm
Împachetat	1930 x 766 x 1529 mm

### Greutate

Imprimantă	200 kg
Împachetat	280 kg

### Consum energie

Maxim	Imprimantă: 120 W, scanner: maxim 300 W (activ); imprimantă: < 7 W / < 25 W cu DFE încorporat (mod economic); 65,3 W (standby); 3,6 W
-------	---

Cerințe de alimentare	Tensiune de intrare (autoreglabilă) imprimantă: 100 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A maxim; scanner: 100 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 5 A maxim
-----------------------	---

### Certificare

Siguranță	EU (conform cu LVD și EN60950-1); Rusia (GOST)
Electromagnetic	Conformitate pentru produsele ITE din clasa A: UE (Directiva EMC)
Mediul inconjurător	UE, RoHS; REACH; WEEE
ENERGY STAR	Nu

### Garanție

	Doi ani garanție limitată. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară și cerințele legislației locale.
--	---

## Informații pentru comandă

### Produs

C0653A	Imprimantă multifuncțională HP Designjet T1200 HD
C0653B	Imprimantă multifuncțională HP Designjet T1200 HD

### Accesorii

Q6709A	Ax alimentare cu rolă HP Designjet, 1118 mm
--------	---

### Rezerve de cerneală

C9370A	Cartuș de cerneală de 130 ml HP 72 foto negru
C9371A	Cartuș de cerneală de 130 ml HP 72 cyan
C9372A	Cartuș de cerneală de 130 ml HP 72 magenta
C9373A	Cartuș de cerneală de 130 ml HP 72 galben
C9374A	Cartuș de cerneală de 130 ml HP 72 gri
C9380A	Cap de imprimare HP 72 gri și foto negru
C9383A	Cap de imprimare HP 72 magenta și cyan
C9384A	Cap de imprimare HP 72 negru mat și galben
C9397A	Cartuș de cerneală de 69 ml HP 72 foto negru
C9398A	Cartuș de cerneală de 69 ml HP 72 cyan
C9399A	Cartuș de cerneală de 69 ml HP 72 magenta
C9400A	Cartuș de cerneală de 69 ml HP 72 galben
C9401A	Cartuș de cerneală de 69 ml HP 72 gri
C9403A	Cartuș de cerneală de 130 ml HP 72 negru mat
CH575A	Cartuș de cerneală HP 726 Designjet, negru mat, 300 ml

### Supporturi consumabile

C3868A	Hârtie HP de calc natural - 914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft)
C3875A	Film HP Clear - 914 cm x 22,9 m (36 in x 75 ft)
C6020B	Hârtie HP Coated - 914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft)
C6030C	Hârtie HP Heavyweight Coated - 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft)
C6036A	Hârtie inkjet HP alb strălucitor - 914 mm x 45,7 m
Q1397A	Hârtie HP universală pentru corespondență - 914 mm x 45,7 m
Q1421A	Hârtie foto satinată HP Universal - 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 picioare)
Q1427A	Hârtie foto lucioasă HP Universal - 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 picioare)

### Service & asistență

UT911E	HP Care Pack, asistență hardware de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T1200 HD-MFP; 3 ani
UT912E	HP Care Pack, asistență hardware de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T1200 HD-MFP; 4 ani
UT913E	HP Care Pack, asistență hardware de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T1200 HD-MFP; 5 ani
UT920E	HP Care Pack, timp de răspuns 4 ore 13x5 pentru Designjet T1200 HD-MFP; 3 ani
UT923PE	HP Care Pack, asistență hardware post-garanție de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T1200 HD-MFP; 1 an
UT924PE	HP Care Pack, asistență hardware post-garanție de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T1200 HD-MFP; 2 ani
UT927PE	HP Care Pack, asistență post-garanție cu timp de răspuns 4 ore 13x5 pentru Designjet T1200 HD-MFP; 1 an

Contați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltați afacerile — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.



Pentru mai multe informații, vă rugăm vizitați

Pentru mai multe substraturi și dimensiuni de suporturi de format mare de la HP, vizitați-ne online la: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

4AA0-4603ROE Publicat în EMEA Iunie 2013

