

HP Designjet T1200 HD multifunktionsskrivarserie



Du kan göra och erbjuda mer – bearbeta, skriva ut, skanna och kopiera



Förlita dig på en enda komplett, enkel, integrerad lösning.

- Hantera storformatsdokument från skanning till utskrift eller arkivering med denna pålitliga MFP:
- Användningen är intuitiv och enkel med en komplett 38,1 cm (15 tum) pekskärm, som även inkluderar ett virtuellt tangentbord.
- Utför skannings-, kopierings- och utskriftsfunktioner med större kontroll och säkerhet.
- Spara värdefull arbetsytta med den här integrerade allt-i-ett-lösningen i kompakt format.

Få mer gjort med en enda enhet och se hur produktiviteten ökar.

- Spara tid och papper med 2 online-rullar som du smart växlar mellan så att du kan hantera CAD- och GIS-projekt samtidigt.
- Du är tillbaka på banan på nolltid med denna HP MFP som snabbt skannar, kopierar och skriver ut dina projekt.
- Satsvis skanning och utskrift går snabbt och enkelt tack vare det kostnadsfria HP Instant Printing och sorteringsfunktioner.

Få resultat av toppkvalitet i en mängd olika tillämpningar från vilket original som helst.

- Få hög kvalitet på linjeritningar, kartor och affischer med CCD-skanningsteknik med 4 kameror och 600 dpi.
- Upplev extra mångsidighet när du skannar och skriver ut AEC-, CAD- och GIS-dokument.
- Producera fina linjer, tydlig text och klara färger med HPs originalbläck, inklusive 2 svarta och en grå bläckfärg.
- Förändra dina vardagsutskrifter med HP dokumentpapper för vardagsbruk med ColorPRO-teknik.

HP Designjet T1200 HD multifunktionsskrivarserie

Tekniska specifikationer

Skriv ut

Linjeritningar	28 sek/sida, 103 A1-utskrift i timmen
Färgbilder	41 m ² /h på bestrukna medier; 6,7 m ² /h på glättade medier
Utskriftshastighet	103 A1-utskrift i timmen
Utskriftsupplösning	Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi från 1200 x 1200 inmatade dpi med maximal detaljåtergivning vald
Marginaler (topp x botten x vänster x höger)	Rulle: 5 x 5 x 5 x 5 mm (utfallande på fotopapper) Ark: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Teknik	HP bläckstråleskrivare
Bläcktyper	Färgpulverbaserat (C, M, Y, G, PK); pigmentbaserat (MK)
Bläckfärger	6 (cyan, grått, magenta, mattsvart, fotosvart, gult)
Bläckdropp	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Skrivhuvudmunstycken	1056
Skrivhuvuden	3 (mattsvart och gult, magenta och cyan, fotosvart och grått)
Linjenoggrannhet	+/- 0.1%
Minsta linjebredd	0,02 mm (HP-GL/2-adresserbart)
Garanterad minimiradbredd	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximal utskriftslängd	91 m (beroende på applikation)
Maximal optisk densitet	2,15 maximal svart optisk densitet (6 L *min)

Skanna

Skanningshastighet	Färg (200 dpi/400 dpi turbo): upp till 5,1 cm/sek; Svartvitt (200 dpi/400 dpi turbo): upp till 15,2 cm/sek
Skanningsupplösning, maskinvara	Upp till 600 x 600 dpi
Skanningsupplösning, optisk	Upp till 600 dpi
Skanningsstorlek (flatbädd), största	1067 mm breda

Kopiera

Kopieringsupplösning	Upp till 9600 dpi
Förminskings-/förstoringsinställningar för kopiering	1 till 10 000%
Maximalt antal kopior	Upp till 1000 kopior

Medier

Hantering	Skrivare: arkmatning, två automatiska rullmatningar, automatiskt rullbyte, automatisk skärning; skanner: rak skanningspappersbana för ark- och papporiginal
Typer	Skrivare: ekonomipapper och bestruket papper (ekonomipapper, bestruket, tjockt bestruket, superjockt matt bestruket, färgat), tekniskt papper (naturlig textur, genomskinnligt ekonomipapper, veläng), film (transparent, matt, polyester), fotopapper (satin, glättat, medelglättat, matt, höglättat), bakgrundsbelyst, självhäftande (genomskinligt självhäftande polyesterfilm, inomhuspapper, polypropylen, vinyl), skanner: papper utan strävhet, veläng, mylar, sepia, bläckkopier, plast, film, plastlaminat, skumplastskivor, pappskivor (lite plywood, stenplattor, metallplattor eller stråva, smutsiga och grova ytor, ytor med vassa kanter eller metallklämmor eller brända ytor eller OH-film)
Vikt	60 till 328 g/m ²
Format	210 x 279 till 1118 x 1676 mm
Tjocklek	Upp till 0,8 mm

Minne

Standard	Skrivare: 32 GB (virtuellt); skanner: 1 GB
----------	--

Anslutning

Gränssnitt (standard)	Skrivare: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, EIO Jetdirect-tillbehörspåls; skanner: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, FireWire (IEEE-1394a-anpassad)
Gränssnitt (tillval)	HP Jetdirect interna printserver
Skrivarspråk (standard)	Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Drivrutiner som medföljer	HP-GL/2-, HP-RTL- och PostScript®-drivrutiner för Windows (optimerade för AutoCAD 2000 och senare); PostScript®-drivrutiner för Mac OS X och Linux; stöd för Citrix® XenApp- och Citrix® XenServer-miljöer

Passar följande operativsystem

	Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate; Microsoft® Windows® XP (32-bitars / 64-bitars) Home/Professional, Server: 2003 (32-bitars / 64-bitars), Server: 2008 (32-bitars / 64-bitars); Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer
--	---

Rekommenderade systemkrav

Mac	Mac OS X v10.4, v10.5; PowerPC G3- eller Intel® Core-processor; 256 MB RAM; 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Mac OS X v10.6: Mac-dator med Intel® Core-processor; 1 GB RAM; 2 GB ledigt hårddiskutrymme
Windows	Windows® 7: 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor (1 GHz), 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 eller senare): Intel® Pentium®-familjen eller AMD K6™/Athlon™/Duron™-familjen (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme

Miljökrav

Drifttemperatur	5 till 40 °C
Rekommenderad drifttemperatur	15 till 35 °C (beroende på papperstyp)
Förvaringstemperatur	-25 till 55 °C
Luftfuktighet vid drift	20 till 80 % relativ luftfuktighet
Rekommenderad luftfuktighet vid drift	20 till 80 % relativ luftfuktighet (beroende på papperstyp)
Luftfuktighet vid förvaring	0 till 95 % RH

Akustisk

Ljudtryck	47 dB(A)
Ljudstyrka	6,3 B(A)

Medföljer

CQ653A	Skrivare; skrivhuvuden; introduktionsbläckpatroner; 111,8 cm stativ; 111,8 cm spindel; snabbreferensguider; installationsaffischer; Serif Poster Designer Pro för HP poster; startprogramvara; skanner; pekskärm (panel-PC); programvara för skannerdokumentation; programvara för systemåterställning; kundserviceguide; USB-kabel; FireWire-kabel; Ethernet-kabel; strömsladdar
--------	---

CQ653B	Skrivare; skrivhuvuden; introduktionsbläckpatroner; 111,8 cm stativ; 111,8 cm spindel; snabbreferensguider; installationsaffischer; Serif Poster Designer Pro för HP poster; startprogramvara; skanner; pekskärm (panel-PC); programvara för skannerdokumentation; programvara för systemåterställning; kundserviceguide; USB-kabel; FireWire-kabel; Ethernet-kabel; strömsladdar
--------	---

Yttermått (b x d x h)

Skrivare	1900 x 1000 x 1600 mm
I förpackning	1930 x 766 x 1529 mm

Vikt

Skrivare	200 kg
I förpackning	280 kg

Strömförbrukning

Högst	Skrivare: 120 W, skanner: 300 W max (aktiv); skrivare: < 7 W / < 25 W med inbyggd DFE (energiparläge); 65,3 W (standby); 3,6 W
-------	--

Strömförsörjningskrav	Inspänning (autoreglерande) för skrivare: 100 till 240 V~ (± 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max; skanner: 100 till 240 V~ (± 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 5 A max;
-----------------------	--

Certifiering

Säkerhet	EU (LVD- och EN60950-1-anpassning); Ryssland (GOST)
Elektromagnetisk	Överensstämmelse för produkter i klass A ITE: EU (EMC-direktivet)
Miljö	EU RoHS; REACH; WEEE
ENERGY STAR	Nej

Garanti

	Två års begränsad garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.
--	--

Beställningsinformation

Produkt

CQ653A	HP Designjet T1200 HD multifunktionsskrivare
CQ653B	HP Designjet T1200 HD multifunktionsskrivare

Tillbehör

CQ709A	HP Designjet 1118 mm rullmatningsspindel
--------	--

Bläckpåfyllning

C9370A	HP 72 130 ml fotosvart bläckpatron
C9371A	HP 72 130 ml cyan bläckpatron
C9372A	HP 72 130 ml magenta bläckpatron
C9373A	HP 72 130 ml gul bläckpatron
C9374A	HP 72 130 ml grå bläckpatron
C9380A	HP 72 skrivhuvud, grått och fotosvart
C9383A	HP 72 magenta och cyan skrivhuvud
C9384A	HP 72 matt svart och gult skrivhuvud
C9397A	HP 72 69 ml fotosvart bläckpatron
C9398A	HP 72 69 ml cyan bläckpatron
C9399A	HP 72 69 ml magenta bläckpatron
C9400A	HP 72 69 ml gul bläckpatron
C9401A	HP 72 69 ml grå bläckpatron
C9403A	HP 72 130 ml mattsvart bläckpatron
CH575A	HP 726 300 ml mattsvart Designjet-bläckpatron

Förbrukningsmedier

C3868A	HP ritpapper - 914 mm x 45,7 m (36 tum x 150 fot)
C3875A	HP genomskinnlig film - 914 mm x 22,9 m (36 tum x 75 fot)
C6020B	HP bestruket papper - 914 mm x 45,7 m (36 tum x 150 fot)
C6030C	HP tungt bestruket papper - 914 mm x 30,5 m (36 tum x 100 fot)
C6036A	HP Bright White bläckstrålepapper - 914 mm x 45,7 m
Q1397A	HP Universal ekonomipapper - 914 mm x 45,7 m (36 tum x 150 fot)
Q1421A	HP Universal satinfotopapper - 914 mm x 30,5 m (36 tum x 100 fot)
Q1427A	HP Universal glättat fotopapper - 914 mm x 30,5 m (36 tum x 100 fot)

Service och support

UT911E	HP Care Pack hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T1200 HD-MFP; 3 år
UT912E	HP Care Pack hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T1200 HD-MFP; 4 år
UT913E	HP Care Pack hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T1200 HD-MFP; 5 år
UT920E	HP Care Pack hårdvarusupport med 4 h svarstid 13x5 för Designjet T1200 HD-MFP; 3 år
UT923PE	HP Care Pack hårdvarusupport efter garantitiden nästa arbetsdag för Designjet T1200 HD-MFP; 1 år
UT924PE	HP Care Pack hårdvarusupport efter garantitiden nästa arbetsdag för Designjet T1200 HD-MFP; 2 år
UT927PE	HP Care Pack support efter garantitiden med 4 h svarstid 13x5 för Designjet T1200 HD-MFP; 1 år

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.



Om du vill ha mer information, gå till

För mer information om substrat och storlekar för HPs storförpackningsmedier, besök oss online på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

4AA0-46035VE Publicerad inom EMEA Juni 2013

