

HP DesignJet T1200 HD Çok İşlevli Yazıcı serisi



Daha fazla iş yapın, daha fazla hizmet verin — işleyin, basın tarayın ve kopyalayın



Eksiksiz, kolay, tümleşik çözüme güvenin.

- Bu güvenilir MFP ile taramadan baskıya veya arşive kadar büyük format belgeleri yönetin.
- Tam istasyon, sanal klavyesiyle 38,1 cm'lik (15 inç) dokunmatik ekran sayesinde, yenilikçi ve basit şekilde çalışın.
- Tarama, kopyalama ve baskı işlemlerini daha ileri düzey denetim ve güvenle yapın.
- Bu tek, tümleşik küçük çözümlerle değerli çalışma alanından kazanın.

Tek bir aygıtlarla daha fazla iş yapın ve verimliliğinizin arttığına şahit olun.

- 2 çevrimiçi rulo ve akıllı geçiş ile zamandan ve kağıttan tasarruf sağlayın, böylece CAD ve GIS projelerini aynı anda ele alın.
- Projelerinizi hızlı şekilde tarayan, kopyalayan ve basan bu HP MFP sayesinde hemen işinizden geri kalmayın.
- HP Instant Printing ve harmanlama özellikleriyle toplu tarama ve baskı hızlı ve kolaydır.

Çok çeşitli uygulamalarda her tür orijinalde üstün kaliteli sonuçlar elde edin.

- 600 dpi'lik 4 kameralı CCD tarama teknolojisi ile çizgi çizimleri, harita ve posterlerde ileri düzey kalite.
- AEC, CAD ve GIS belgelerini çok yönlü şekilde tarayın ve basın.
- 2 siyah ve bir gri mürekkep içeren Orijinal HP mürekkepleri ile ince çizgiler, net metinler ve canlı renkler üretin.
- Günlük baskılarınızı ColorPRO teknolojisine sahip HP günlük yazı kağıtlarını kullanarak değiştirin.

HP Designjet T1200 HD Çok İşlevli Yazıcı serisi

Teknik özellikler

Baskı	
Çizim	28 saniye/sayfa, 103 A1 baskı/saat
Renkli görüntüler	41 m ² /saat kaplamalı ortamda; 6,7 m ² /saat parlak ortamda
Baskı hızı	103 A1 baskı/saat
Baskı çözünürlüğü	En az ayrıntı seçilecek 1200 x 1200 dpi giriş çözünürlüğünden 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi çözünürlüğe kadar
Kenar boşlukları (üst x alt x sol x sağ)	Rulo: 5 x 5 x 5 x 5 mm (fotoğraf kağıtlarına kenarlıksız baskı) Yaprak: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Teknoloji	HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Mürekkep türleri	Boya bazlı (C, M, Y, G, PK); pigment temelli (MK)
Mürekkep renkleri	6 (mavi, gri, magenta, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı)
Mürekkep damlası	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Yazıcı kafasının püskürtme uçları	1056
Yazıcı kafası	3 (mat siyah ve sarı, magenta ve mavi, fotoğraf siyahı ve gri)
Çizgi keskinlik yüzdesi	+/- 0.1%
Minimum çizgi genişliği	0,02 mm (HP-GL/2 kullanılabılır)
Garanti edilen minimum çizgi genişliği	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maksimum yazdırma uzunluğu	91 m (uygulamaya bağlı)
Maksimum optik yoğunluk	2,15 maksimum siyah optik yoğunluk (6 L *min)

Tarama	
Tarama hızı	Renkli (200 dpi/400 dpi Turbo): maks. 5,1 cm/sn; Siyah beyaz (200 dpi/400 dpi Turbo): maks. 15,2 cm/sn
Tarama çözünürlüğü, donanım	600 x 600 dpi'ye kadar
Tarama çözünürlüğü, optik	En fazla 600 dpi
Tarama boyutu (masaüstü), maksimum	1067 mm genişliğinde
Kopyalama	
Kopya çözünürlüğü	En fazla 9600 dpi
Fotokopi küçültme / büyütme ayarları	% 1 – 10000
Maksimum kopya sayısı	1000 kopyaya kadar

Ortam	
Kullanma	Yazıcı: yaprak besleme, iki otomatik rulo besleyici, otomatik rulo geçiş, otomatik kesici; tarayıcı: yaprak ve karton orijinaler için düz kağıt tarama yolu
Türler	Yazıcı: bond ve kaplamalı kağıt (bond, kaplamalı, kalın kaplamalı, çok kalın plus mat, renkli), teknik kağıt (nötr izleme, yarı saydam bond, parşömen), film (plürüzsüz, mat, polyester), fotoğraf kağıdı (saten, parlak, yarı parlak, mat, çok parlak), arkanad aydınlatmalı, kendinden yapışkanlı (iki görünümü yapışmalı, iç mekan kağıdı, polipropilen, vinil), tarayıcı: aşındırıcı olmayan kağıt, parşömen, Mylar, sepya, ozalitler, plastik film, plastik laminat, köpük levha, karton levha (sünte, taş plaka, metal plaka veya aşındırıcı, kirli, pürüzlü, keskin kenarlı, metal kenetli, yanmış yüzeyler veya asetat kullanılamaz)
Ağırlık	60 - 328 g/m ²
Boyut	210 x 279 - 1118 x 1676 mm
Kalınlık	0,8 mm'ye kadar
Bellek	
Standart	Yazıcı: 32 GB (sanal); tarayıcı: 1 GB

Bağlanabilirlik	
Arabirimler (standart)	Yazıcı: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, EIO Jetdirect aksesuar yuvası; tarayıcı: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, FireWire (IEEE-1394a uyumlu)
Arabirimler (isteğe bağlı)	HP Jetdirect dahili baskı sunucuları
Yazdırma dilleri (standart)	Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Dahil olan sürücüler	Windows için HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® sürücüler (AutoCAD 2000 ve daha ilerisi için iyileştirilmiştir); Mac OS X ve Linux için PostScript® sürücüler; Citrix® XenApp ve Citrix® XenServer ortamları desteği

İşletim sistemi uyumluluğu	Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate; Microsoft® Windows® XP (32-bit/64-bit) Home/Professional, Server 2003 (32-bit/64-bit), Server 2008 (32-bit/64-bit); Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Citrix® XenApp, Citrix® XenServer
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Önerilen sistem gereksinimleri	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5; PowerPC G3 veya Intel® Core işlemci; 256 MB RAM; 1 GB boş sabit disk alanı; Mac OS X v10.6: Intel® Core işlemcili Mac bilgisayar; 1 GB RAM; 2 GB boş sabit disk alanı
Windows	Windows® 7: 32-bit (x86) veya 64-bit (x64) işlemci (1 GHz), 1 GB RAM (32-bit) veya 2 GB RAM (64-bit), 2 GB boş sabit disk alanı; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: 32-bit (x86) veya 64-bit (x64) işlemci (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB boş sabit disk alanı; Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 veya daha yenisi): Intel® Pentium® ailesi veya AMD K6™/Athlon™/Duron™ ailesi (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB boş sabit disk alanı

Çevre koşulları	
Çalıştırma sıcaklığı	5 - 40°C
Önerilen çalıştırma sıcaklığı	15 - 35° C (kağıt türüne bağlı olarak)
Depolama sıcaklığı	-25 - 55°C
Çalıştırma nemi	% 20 - 80 BN
Önerilen çalışma ortamı nemi	% 20 - 80 RH (kağıt türüne bağlı olarak)
Depolama nemi	% 0 - 95 RH
Akustik	
Ses basıncı	47 dB(A)
Ses gücü	6,3 B(A)

Kutudakiler	
CQ653A	Yazıcı; baskı kafaları; tanıtım amaçlı mürekkep kartuşları; 111,8 cm stand; 111,8 cm göbek; hızlı başvuru klavuzları; kurulum posterleri; HP için Serif Poster Designer Pro poster; başlatma yazılımı; tarayıcı; dokunmatik ekran (panel PC); tarayıcı belge yazılımı; sistem kurtarma yazılımı; müşteri hizmetleri klavuzları; USB kablosu; FireWire kablosu; Ethernet kablosu; güç kabloları

CQ653B	Yazıcı; baskı kafaları; tanıtım amaçlı mürekkep kartuşları; 111,8 cm stand; 111,8 cm göbek; hızlı başvuru klavuzları; kurulum posterleri; HP için Serif Poster Designer Pro poster; başlatma yazılımı; tarayıcı; dokunmatik ekran (panel PC); tarayıcı belge yazılımı; sistem kurtarma yazılımı; müşteri hizmetleri klavuzları; USB kablosu; FireWire kablosu; Ethernet kablosu; güç kabloları
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boyutları (e x d x y)	
Yazıcı	1900 x 1000 x 1600 mm
Ambalajlı	1930 x 766 x 1529 mm
Ağırlık	
Yazıcı	200 kg
Ambalajlı	280 kg

Güç tüketimi	
En yüksek	Yazıcı: 120 watt, tarayıcı: 300 watt maksimum (etkin); yazıcı: < 7 watt / < 25 watt, dahili DFE ile, (güç tasarrufu); 65,3 watt (beklemede); 3,6 watt
Güç gereksinimleri	Giriş voltajı (otomatik derecelendirme) yazıcı: 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), maks. 2 Amper; tarayıcı: 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), maks. 5 Amper

Sertifika	
Güvenlik	EU (LVD ve EN60950-1 uyumlu); Rusya (GÖST)
Elektromanyetik	Sınıf A ITE ürünleri ile uyumluluk: AB (EMC Directive)
Çevre koruma	EU, RoHS; REACH; WEEE
ENERGY STAR	Yok
Garanti	
	2 yıllık sınırlı garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.

Sipariş bilgileri

Ürün	
CQ653A	HP Designjet T1200 HD Çok İşlevli Yazıcı
CQ653B	HP Designjet T1200 HD Çok İşlevli Yazıcı

Aksesuarlar	
CQ709A	HP Designjet 1118 mm Rulo Besleme Mili

Mürekkep sarf malzemeleri	
C9370A	HP 72 130-ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu
C9371A	HP 72 130-ml Mavi Mürekkep Kartuşu
C9372A	HP 72 130-ml Kırmızı Mürekkep Kartuşu
C9373A	HP 72 130-ml Sarı Mürekkep Kartuşu
C9374A	HP 72 130-ml Gri Mürekkep Kartuşu
C9380A	HP 72 Gri ve Fotoğraf Baskı Kafası
C9383A	HP 72 Kırmızı ve Mavi Baskı Kafası
C9384A	HP 72 Mat Siyah ve Sarı Baskı Kafası
C9397A	HP 72 69 ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu
C9398A	HP 72 69-ml Mavi Mürekkep Kartuşu
C9399A	HP 72 69 ml Kırmızı Mürekkep Kartuşu
C9400A	HP 72 69-ml Sarı Mürekkep Kartuşu
C9401A	HP 72 69 ml Gri Mürekkep Kartuşu
C9403A	HP 72 130-ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu
CH575A	HP 726 300-ml Mat Siyah Designjet Mürekkep Kartuşu

Sarf malzemeleri	
C3868A	HP Doğal Aydınlatıcı Kağıd-914 mm x 45,7 m (36 inç x 150 ft)
C3875A	HP Saydam Film-914 mm x 22,9 m (36 inç x 75 ft)
C6020B	HP Kuşe Kağıt-914 mm x 45,7 m (36 inç x 150 ft)
C6030C	HP Kalın Kuşe Kağıt-914 mm x 30,5 m (36 inç x 100 ft)
C6036A	HP Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtmeli Kağıd-914 mm x 45,7 m
Q1397A	HP Universal Bond Kağıd-914 mm x 45,7 m (36 inç x 150 ft)
Q1421A	HP Evrensel Saten Fotoğraf Kağıdı 914 mm x 30,5 m (36 inç x 100 ft)
Q1427A	HP Evrensel Parlak Fotoğraf Kağıdı 914 mm x 30,5 m (36 inç x 100 ft)

Servis ve destek	
UT911E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Designjet T1200 HD-MFP Donanım Desteği, 3 yıl
UT912E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Designjet T1200 HD-MFP Donanım Desteği, 4 yıl
UT913E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Designjet T1200 HD-MFP Donanım Desteği, 5 yıl
UT920E	HP Care Pack, 4 Saat Yanıt Süresi 13x5 Designjet T1200 HD-MFP Donanım Desteği, 3 years
UT923PE	HP Care Pack, Post Warranty Sonraki İş Günü Designjet T1200 HD-MFP Donanım Desteği, 1 yıl
UT924PE	HP Care Pack, Post Warranty Sonraki İş Günü Designjet T1200 HD-MFP Donanım Desteği, 2 yıl
UT927PE	HP Care Pack, Garanti Sonrası 4 Saat Yanıt Süresi 13x5 Designjet T1200 HD-MFP Desteği, 1 yıl

Mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için güvenilir destek. HP Care Pack Hizmetleri ile yazdırma ve görüntüleme ortamınızı zenginleştirirkenize, BT yatırımınızı korumanıza ve uygun fiyatlı, kişisel ve ihtiyaçlarınızı uyan uzman destek ile işinizi büyütmenize yardım edebiliriz.

Daha fazla bilgi için, lütfen

Daha fazla HP Large Format Media ortam ve boyutları için çevrimiçi web sitemize bakın: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Telif Hakkı 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

4AA0-4603TRE Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır Haziran 2013

