



Řada tiskáren HP LaserJet Pro P1560

Ideální pro pracovníky malých a středních podniků, kteří potřebují rychlou stolní laserovou tiskárnu, která je snadno použitelná a pomáhá jim šetřit energii a zdroje.



Získejte rychlý a snadný laserový tisk přímo ze svého stolu.

- Tiskněte dokumenty rychlostí až 22 str./min ve formátu A4.
- Vytiskněte první stránku již za 7 sekund díky technologii s okamžitým náběhem.
- Stačí jen zvolit média vyhovující vašim pracovním požadavkům, jelikož zásobník na 250 listů papíru a prioritní podavač na 10 listů pojmu celou řadu typů médií jako kartón, fólie, štítky, obálky či běžný papír.

Profesionální a cenově výhodný laserový tisk.

- Vytvářejte profesionální pracovní dokumenty s tučným výrazným textem a ostrými obrázky.
- Získejte špičkové výtisky v profesionální kvalitě a rychlosti díky technologii HP FastRes 1200.
- Mějte přehled o nákladech na tisk: ušetřete na nákladech spotřebou menšího množství energie díky technologii s okamžitým náběhem.
- Ušetřete ještě více s technologií HP Auto-On/Auto-Off[1], která sleduje vaši tiskovou činnost a provádí automatické zapínání a vypínání.

Snadné použití a spolehlivý výkon.

- Technologie HP Smart Install[2] umožňuje provedení rychlé instalace bez nutnosti použít disk CD.
- Rychlé nastavení a zahájení tisku díky snadno použitelnému a intuitivnímu ovládacímu panelu.
- Zjednodušené rozhraní obsahuje čtyři indikátory LED, tlačítko Storno a tlačítko „Pokračovat“ pro snadný přístup k funkcím.
- Získejte stálé a vynikající výsledky tisku s originálními kazetami HP a snadno si objednávejte nové se službou HP SureSupply[3].

[1] Funkce HP Auto-On/Auto-Off závisí na nastaveních tiskárny.

[2] Technologie HP Smart Install je funkční pouze ve Windows.

[3] Funkce programu a jeho dostupnost se mohou v různých zemích lišit. Další informace naleznete na webové adrese www.hp.com/learn/suresupply.

Technická specifikace

Tisková technologie	Laser			
Rychlost tisku	A4 černá: Až 22 str./min Výstup první stránky (černobíle, A4): Již za 7 s (z režimu Auto-Off) Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.			
Procesor	266 MHz, Tensilica®			
Paměť	8 MB Nelze rozšířit			
Rozlišení tisku	Rozlišení až 600 x 600 dpi (1200 dpi efektivního výstupu s technologií HP FastRes 1200)			
Kvalita tisku	600 dpi, HP FastRes 1200			
Jazyky tiskárny	Hostitelský tisk			
Řezy písma/fonty	Nelze použít (hostitelské)			
Provozní zátěž (měsíční, A4)	Až 8 000 stran			
Doporučený počet stran za měsíc	250 až 2000			
Tisk okrajů	horní: 4 mm, levý: 4 mm, pravý: 4 mm, dolní: 4 mm			
Manipulace s médii	Vstup Zásobník 1	Kapacita listy: 250, obálky: 15; listy: 10 (prioritní podavač)	Hmotnost 60 až 163 g/m ²	Velikost A4; A5; B5; pohlednice; obálky (C5, DL, B5) 147 x 211 až 216 x 356 mm; prioritní podavač: A6, 76 x 127 až 216 x 356 mm
	Výstup: Duplexní tisk:	Počet listů: Až 150 listů. Obálky: Až 15 obálek. Fólie: Až 100 listů; Zásobník na 150 listů licem dolů Ruční (podpora ovladače zajištěna)		
Typy médií	Papír (laserový, běžný, fotografický, hrubý, pergamenový), obálky, štítky, karty, fólie, pohlednice			
Rozhraní a připojení	USB port Hi-Speed 2.0; Volitelné: Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect ew2500 s rozhraním 802.11b/g (J8021A)			
Kompatibilita s operačními systémy	Windows® 7 (32bitový/64bitový), Windows Vista® (32bitový/64bitový); Microsoft® Windows® XP (32bitový/64bitový), Server 2008 (32bitový/64bitový), Server 2003 (32bitový/64bitový); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (aktuální tiskové ovladače naleznete na stránkách http://www.hp.com/support) Volitelné: Nejnovější ovladače jsou k dispozici na webové stránce podpory HP http://www.hp.com/support			
Kompatibilita se síťovými operačními systémy	Windows® 7 (32bitový/64bitový), Windows Vista® (32bitový/64bitový); Microsoft® Windows® XP (32bitový/64bitový), Server 2008 (32bitový/64bitový), Server 2003 (32bitový/64bitový); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (aktuální tiskové ovladače naleznete na stránkách http://www.hp.com/support)			
Minimální požadavky na systém	Windows® 7 (32bitový/64bitový): 1 GB RAM; Windows Vista® (32bitový/64bitový), Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32bitový/64bitový), Server 2003: 512 MB RAM; všechny systémy: 350 MB volného místa na pevném disku, mechanika CD-ROM, port USB, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB místa na pevném disku; jednotka CD-ROM; port USB			
Software	Tiskový ovladač, instalační/odinstalační program, HP Usage tracking, HP Status and Alerts, CD Launch Pad, Control Panel Simulator			
Ovládací panel	4 indikátory LED (Pokračovat, Připraven, Varování, Nízký stav toneru); 2 tlačítka (Pokračovat, Zrušit úlohu)			
Správa tiskárny	HP Status and Alerts; software HP Easy Printer Care; HP Usage tracking (pouze instalace z disku CD)			
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí 110 až 127 V stř. (+/-10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7 A; 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4,0 A. Spotřeba: 420 W (aktivní), 1,2 W (pohotovostní režim), 0,9 W (Auto-Off), 0,5 W (vypnuto); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC): 0,668 kWh/týden			
Rozměry (š x h x v)	Bez obalu: 387 x 243 x 246 mm Včetně obalu: 485 x 300 x 330 mm			
Hmotnost	Bez obalu: 6,5 kg Včetně balení: 7,9 kg			
Provozní prostředí	Provozní teplota: 15 až 32,5 °C. Doporučená provozní teplota: 17,5 až 25 °C. Provozní vlhkost: 10 až 80% RH. Doporučená provozní vlhkost: 30 až 70% RH. Teplota skladování: -20 až 40 °C. Vlhkost skladování: 10 až 90% RH. Hladina hluku dle ISO 9296: Akustický výkon : LwAd 6,4 B(A)			
Osvědčení produktu	Osvědčení o bezpečnosti: IEC 60950-1 (mezinárodní), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, licence GS (Evropa), EN 60825-1+A1+A2 třída 1,21 CFR 1040.10 a 1040.11 kromě odchylek; ve shodě s vyhláškou č. 50 z 24. června 2007, týkající se laseru (laserové/LED zařízení třídy 1) GB4943-2001, Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES s označením CE (Evropa). Další bezpečnostní schválení podle požadavků jednotlivých zemí.			
Záruka	Limitovaná jednoletá záruka. Možnosti záruky a podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.			

Informace pro objednávání

CE663A Tiskárna HP LaserJet Pro P1566; zaváděcí černá tisková kazeta HP LaserJet (průměrná výtěžnost kazety je 1000 standardních stránek, uváděná hodnota výtěžnosti je v souladu s normou ISO/IEC 19752); napájecí kabel; kryt zásobníku papíru; disk(y) CD se softwarem tiskárny a dokumentací; příručka Začínáme, informační leták věnovaný podpoře, informační leták o instalaci

CE278A Černá tisková kazeta HP LaserJet CE278A
Průměrná výtěžnost kazety je 2 100 standardních stránek. Deklarovaná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752.

Průslušenství médií
CHP110 Kancelářský papír HP – 500 listů / A4 / 210 mm x 297 mm

CHP210 Tiskový papír HP – 500 listů / A4 / 210 mm x 297 mm

CHP310 Papír HP pro laserové tiskárny – 500 listů / A4 / 210 mm x 297 mm

Možnosti připojení
J8021A Tiskový server HP Jetdirect ew2500 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g

Servis a podpora
UG086E služba HP Care Pack, výměnná služba následující pracovní den, po dobu 3 let
UG206E služba HP Care Pack, výměnná služba (standardní doba opravy), po dobu 3 let
UG289E služba HP Care Pack oprava v servisním středisku, po dobu 3 let. (UG289E: pouze Pobaltí, Řecko, Polsko, Turecko, EEM, Slovinsko, Česká republika, Slovensko a Mad'arsko. UG086E/UG206E: zbytek Evropy).

Úplný seznam spotřebních materiálů, příslušenství a služeb naleznete na webu <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/cz>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU Březen 2010 4AA0-4619CSE

