



## Εκτυπωτής HP LaserJet Pro P1560 series

**Ιδανικός για επαγγελματίες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται έναν γρήγορο, εύχρηστο επιτραπέζιο εκτυπωτή laser που θα τους βοηθήσει να εξοικονομήσουν ενέργεια και πόρους.**



### **Γρήγορη, εύκολη εκτύπωση laser από το γραφείο σας.**

- Εκτυπώστε γρήγορα έγγραφα με ταχύτητα έως 22 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό A4.
- Γρήγορη εκτύπωση πρώτης σελίδας σε 7 δευτερόλεπτα με την τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης.
- Επιλέξτε το μέσο που εξυπηρετεί τον επιχειρησιακό σας στόχο καθώς ο δίσκος χαρτιού 250 φύλλων και η υποδοχή εισόδου προτεραιότητας 10 φύλλων χειρίζονται ευρεία ποικιλία τύπων μέσων όπως χαρτόνι, διαφάνειες, ετικέτες, φακέλους και χαρτί.

### **Απολαύστε επαγγελματική, προσιτή εκτύπωση laser.**

- Δημιουργήστε επιχειρησιακά έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας με έντονο, καθαρό κείμενο και διαυγείς εικόνες.
- Επιτύχετε λεπτομερείς εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας χωρίς να θυσιάζετε ταχύτητα, με την HP FastRes 1200.
- Διατηρήστε το κόστος εκτύπωσης εντός ελέγχου: εξοικονομήστε χρήματα χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια με την τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης.
- Εξοικονομήστε ακόμα περισσότερα με την τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της HP[1] που προσαρμόζεται στην εκτυπωτική σας δραστηριότητα, με αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.

### **Βασιστείτε στην εύκολη, αξιόπιστη απόδοση.**

- Το HP Smart Install[2] κάνει εύκολη την εγκατάσταση σε flash χωρίς CD.
- Ρυθμίστε τη συσκευή και ξεκινήστε την εκτύπωση αμέσως με έναν εύχρηστο, έξυπνο πίνακα ελέγχου.
- Η απλοποιημένη διασύνδεση περιλαμβάνει τέσσερις φωτεινές ενδείξεις, κουμπί ακύρωσης και κουμπί έναρξης λειτουργίας για εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες.
- Σταθερά, εξαιρετικά αποτελέσματα με τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP και εύκολη παραγγελία με το HP SureSupply[3].

[1] Οι δυνατότητες αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της HP μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

[2] Το HP Smart Install λειτουργεί μόνο με Windows.

[3] Τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε το [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply).

## Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser																
Ταχύτητα εκτύπωσης	A4 μαύρο: Έως 22 σελ./λεπτό Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4): Σε 7 δευτερόλεπτα (από κατάσταση αυτόματης απενεργοποίησης) Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.																
Επεξεργαστής	266 MHz, Tensilica®																
Μνήμη	8 MB Χωρίς δυνατότητα επέκτασης																
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 600 x 600 dpi (πραγματική ανάλυση 1200 dpi με HP FastRes 1200)																
Ποιότητα εκτύπωσης	600 dpi, HP FastRes 1200																
Γλώσσες εκτυπωτή	Εκτύπωση μέσω host																
Γραμματοσειρές	Δεν ισχύει (βάσει host)																
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)	Έως 8000 σελίδες																
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού	250 έως 2000																
Περιθώρια εκτύπωσης	άνω: 4 mm, αριστερά: 4 mm, δεξιά: 4 mm, κάτω: 4 mm																
Διαχείριση μέσων	<table><thead><tr><th>Είσοδος</th><th>Χωρητικότητα</th><th>Βάρος</th><th>Μέγεθος</th></tr></thead><tbody><tr><td>Δίσκος 1</td><td>φύλλα: 250, φάκελοι: 15, φύλλα: 10 (υποδοχή τροφοδότησης φύλλων κατά προτεραιότητα)</td><td>60 έως 163 g/m<sup>2</sup></td><td>A4, A5, B5, καρτ-ποστάλ, φάκελοι (C5, DL, B5) 147 x 211 έως 216 x 356 mm, Υποδοχή τροφοδότησης κατά προτεραιότητα: A6, 76 x 127 έως 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Έξοδος:</td><td>Φύλλα: Μέχρι 150 φύλλα. Φάκελοι: Έως 15 φάκελοι. Διαφάνειες: Μέχρι 100 φύλλα. Δίσκος εκτύπωσης 150 φύλλων</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Εκτύπωση διπλής όψευς:</td><td>Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Είσοδος	Χωρητικότητα	Βάρος	Μέγεθος	Δίσκος 1	φύλλα: 250, φάκελοι: 15, φύλλα: 10 (υποδοχή τροφοδότησης φύλλων κατά προτεραιότητα)	60 έως 163 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5, καρτ-ποστάλ, φάκελοι (C5, DL, B5) 147 x 211 έως 216 x 356 mm, Υποδοχή τροφοδότησης κατά προτεραιότητα: A6, 76 x 127 έως 216 x 356 mm	Έξοδος:	Φύλλα: Μέχρι 150 φύλλα. Φάκελοι: Έως 15 φάκελοι. Διαφάνειες: Μέχρι 100 φύλλα. Δίσκος εκτύπωσης 150 φύλλων			Εκτύπωση διπλής όψευς:	Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)		
Είσοδος	Χωρητικότητα	Βάρος	Μέγεθος														
Δίσκος 1	φύλλα: 250, φάκελοι: 15, φύλλα: 10 (υποδοχή τροφοδότησης φύλλων κατά προτεραιότητα)	60 έως 163 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5, καρτ-ποστάλ, φάκελοι (C5, DL, B5) 147 x 211 έως 216 x 356 mm, Υποδοχή τροφοδότησης κατά προτεραιότητα: A6, 76 x 127 έως 216 x 356 mm														
Έξοδος:	Φύλλα: Μέχρι 150 φύλλα. Φάκελοι: Έως 15 φάκελοι. Διαφάνειες: Μέχρι 100 φύλλα. Δίσκος εκτύπωσης 150 φύλλων																
Εκτύπωση διπλής όψευς:	Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)																
Τύποι μέσων	Χαρτί (laser, απλό, φωτογραφικό, σκληρό, βέλβη), φάκελοι, επικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες, καρτ ποστάλ																
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Θύρα Hi-Speed USB 2.0; Προαιρετική: Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A)																
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows® XP (32-bit/64-bit), Server 2008 (32-bit/64-bit), Server 2003 (32-bit/64-bit), Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Linux (δείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.hpclip.net">http://www.hpclip.net</a> για το τρέχον πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή) Προαιρετική: Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης είναι διαθέσιμα στην τοποθεσία της HP στο web, στη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>																
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δισκίου	Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows® XP (32-bit/64-bit), Server 2008 (32-bit/64-bit), Server 2003 (32-bit/64-bit), Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Linux (δείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.hpclip.net">http://www.hpclip.net</a> για το τρέχον πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή)																
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows® 7 (32-bit/64-bit): μνήμη RAM 1 GB, Windows Vista® (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32-bit/64-bit), Server 2003: μνήμη RAM 512 MB, όλα τα συστήματα: ελεύθερος χώρος στο δίσκο 350 MB, μονάδα CD-ROM, θύρα USB, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, μνήμη RAM 256 MB, διαθέσιμος χώρος στο δίσκο 150 MB μονάδα CD-ROM, θύρα USB																
Λογισμικό	Πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης, πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης λογισμικού, παρακολούθηση χρήσης HP, κατάσταση και προειδοποιήσεις HP, CD Launch Pad, προσομοιωτής πίνακα ελέγχου																
Πίνακας ελέγχου	4 φωτεινές ενδείξεις (έναρξη λειτουργίας, ετοιμότητα, προσοχή, χαμηλά επίπεδα γραφίτη), 2 κουμπιά (έναρξη λειτουργίας, ακύρωση εργασίας)																
Διαχείριση εκτυπωτή	Κατάσταση και προειδοποιήσεις HP, Λογισμικό HP Easy Printer Care, Παρακολούθηση χρήσης HP (εγκατάσταση μόνο από CD)																
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 110 έως 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7 A, 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4,0 amp. Κατανάλωση: 420 W (ενεργοποιημένος), 1,2 W (σε αναμονή), 0,9 W (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,5 W (απενεργοποιημένος). Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 0,668 kWh/εβδομάδα																
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: 387 x 243 x 246 mm Συσκευασμένο: 485 x 300 x 330 mm																
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: 6,5 kg Στη συσκευασία: 7,9 kg																
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 32,5° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 17,5 έως 25° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 30 έως 70% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 έως 40° C. Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 90% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: Ισχύς ήχου : LwAd 6,4 B(A)																
Πιστοποιήσεις προϊόντος	Πιστοποιήσεις ασφαλείας: IEC 60950-1 (Διεθνές), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, Άδεια GS (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 Class 1,21 CFR 1040.10 και 1040.11 με εξαίρεση κάποιες αποκλίσεις σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 50 πράξη περί laser της 24ης Ιουνίου 2007 (συσκευή Class 1 Laser/LED) GB4943-2001, οδήγηση χαμηλής τάσης 2006/95/EC με σήμανση CE (Ευρώπη). Άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας																
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.																

## Πληροφορίες παραγγελίας

<b>CE663A</b>	Εκτυπωτής HP LaserJet Pro P1566, αρχικά δοχεία μαύρου γραφίτη HP LaserJet (μήση απόδοση δοχείου 1000 βασικές σελίδες, δηλωμένη τιμή απόδοσης με βάση το ISO/IEC 19752), καλώδιο τροφοδοσίας, κάλυμμα δίσκου χαρτιού, CD με λογισμικό εκτυπωτή και τεκμηρίωση, οδηγός για ξεκίνημα, φυλλάδιο υποστήριξης, φυλλάδιο εξυπηνης εγκατάστασης
<b>CE278A</b>	<b>Αναλώσιμα</b> Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet CE278A Μέση απόδοση δοχείου 2.100 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.

<b>CHP110</b>	<b>Αναλώσιμα μέσων</b> Χαρτί γραφείου HP Office-500 φ./A4/210 x 297 mm
<b>CHP210</b>	Χαρτί εκτύπωσης HP-500 φ./A4/210 x 297 mm
<b>CHP310</b>	Χαρτί HP LaserJet-500 φ./A4/210 x 297 mm
<b>J8021A</b>	<b>Συνδεσιμότητα</b> Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

<b>UG086E</b>	<b>Υπηρεσίες και υποστήριξη</b> HP Care Pack, αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
<b>UG206E</b>	HP Care Pack, αντικατάσταση (τυπικός χρόνος απόκρισης), 3 έτη
<b>UG289E</b>	HP Care Pack, επιστροφή στη βάση, 3 έτη. (UG289E: Μόνο για Βαλτική, Ελλάδα, Πολωνία, Τουρκία, Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες Αγορές, Σλοβενία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Ουγγαρία.
<b>UG086E/UG206E</b>	υπόλοιπη Ευρώπη).

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/gr>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA Μάρτιος 2010 4AA0-4619ELE

