



HP LaserJet Pro P1560 -tulostinsarja

Sopii parhaiten yrityskäyttäjille pk-yrityksissä, jotka tarvitsevat nopean ja pöydällä pidettävät lasertulostimen, jota on helppo käyttää ja joka säästää energiaa ja resursseja.



Saa nopeaa, kätevää lasertulostusta suoraa kannettavasta.

- Tulosta jopa 22 A4-asiakirjaa minuutissa.
- Pikalämpenemistekniikan ansiosta ensimmäinen sivu tulostuu 7 sekunnissa.
- Valitse materiaali, joka sopii sinun liiketoiminnan päämääriin. 250 arkin paperialusta ja 10 arkin ensisijainen tulostelokero pystyvät käsittelemään monia materiaalityyppejä, kuten postikorttikartonkia, piirtoheitinkalvoja, tarroja, kirjekuoria ja paperia.

Ammattilaistason lasertulostusta kustannustehokkaasti.

- Tuota ammattimaisen tason asiakirjat, joissa on terävät tekstit ja tarkat kuvat.
- HP FastRes 1200:n avulla tulostat yksityiskohtaisia, ammatilaistason tulosteita menettämättä nopeutta.
- Pidä tulostuskulut hallittavina: pikalämpenemistekniikan avulla säästää rahaa ja energiaa.
- Säästä jopa enemmän HP:n Auto-On/Auto-Off-tekniikalla[1], joka päättelee tulostusaikaa ja käynnistyy/sammuu automaattisesti.

Voit laskea helpon ja luotettavan suorituksen varaan.

- HP Smart Install[2], joka tekee helpoksi asentamisesta hetkessä ilman CD-levyä.
- Asenna ja aloita tulostaminen nopeasti helppokäyttöisellä, intuitiivisella ohjauspaneelilla.
- Yksinkertaistettu käyttöliittymä sisältää neljä LED-valoa, Peruutus-painikkeen ja Siirry-painikkeen, jolla pääsee helposti toimintoihin.
- Saavuta tasainen tulostusjälki alkuperäisillä HP:n mustekaseteilla, ja tilaa niitä helposti lisää HP SureSupply -palvelun avulla[3].

[1] HP:n Auto-On- ja Auto-Off-mahdollisuudet riippuvat tulostimen asetuksista.

[2] HP Smart Install toimii vain Windowsin kanssa.

[3] Ohjelmiston ominaisuudet ja saatavuudet saattavat vaihdella maittäin. Saat lisätietoja osoitteesta www.hp.com/learn/suresupply.

Tekniset tiedot

Tulostustekniikka	Laser			
Tulostusnopeus	A4 musta: Jopa 22 s/min Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, A4): Vain 7 sekuntia (valmiustilasta) Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän ohjelman, ajurin ja asiakirjan sisällön mukaan.			
Proessori	266 MHz, Tensilica®			
Muisti	8 Mt Ei laajennettavissa			
Tulostustarkkuus	Jopa 600 x 600 dpi (1 200 dpi hyötäteho HP FastRes 1200 -ohjelmalla)			
Tulostuslaatu	600 dpi, HP FastRes 1200			
Tulostuskielet	Host-tulostus			
Kirjasinlaji/fontit	Ei sovellu (isäntäpohjainen)			
Kapasiteetti (kuukaudessa, A4)	Jopa 8000 sivua			
Suosittelua sivumäärä kuukaudessa	250 - 2 000			
Tulostusmarginaalit	yläreuna: 4 mm, vasen: 4 mm, oikea: 4 mm, alareuna: 4 mm			
Tulostusmateriaalin käsittely	Syöttö	Kapasiteetti	Paino	Koko
	Lokero 1	arkit: 250, kirjakuoret: 15, arkit: 10 (syöttöaukko)	60-163 g/m ²	A4; A5; B5; postikortit; kirjakuoret (C5, DL, B5) 147 x 211 - 216 x 356 mm; ensisijainen syöttöaukko: A6, 76 x 127 - 216 x 356 mm
	Tulostus:	Arkit: Jopa 150 arkkia. Kirjakuoret: Jopa 15 kirjakuorta. Piirtoheittokalvat: Jopa 100 arkkia; 150 arkin kaukalo, tul. alasp.		
	Kaksipuolinen tulostus:	Manuaalinen (mukana ajurituki)		
Tulostusmateriaalityypit	Paperi (laser, tavallinen, valokuva, karkea, silopaperi), kirjakuoret, tarrat, postikorttikartonki, piirtoheittokalvat, postikortit			
Liitäntä ja liitettävyys	Hi-Speed USB 2.0 -portti; Lisävaruste: Langaton HP Jetdirect ew2500 802.11b/g -tulostinpalvelin (J8021A)			
Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus	Windows® 7 (32-/64-bittinen), Windows Vista® (32-/64-bittinen); Microsoft® Windows® XP (32-/64-bittinen), Server 2008 (32-/64-bittinen), Server 2003 (32-/64-bittinen); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (katso nykyinen tulostimen ohjain osoitteesta: http://www.hp.com) Lisävaruste: Uusimmat ohjaimet saatavissa HP-tuen verkkosivuilta osoitteesta http://www.hp.com/support			
Yhteensopivuus verkkokäyttöjärjestelmien kanssa	Windows® 7 (32-/64-bittinen), Windows Vista® (32-/64-bittinen); Microsoft® Windows® XP (32-/64-bittinen), Server 2008 (32-/64-bittinen), Server 2003 (32-/64-bittinen); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (katso nykyinen tulostimen ohjain osoitteesta: http://www.hp.com)			
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows® 7 (32- ja 64-bittinen): 1 Gt RAM-muistia; Windows Vista® (32-/64-bittinen), Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32-/64-bittinen), Server 2003: 512 Mt:a RAM-muistia; kaikki järjestelmät: 350 Mt:a vapaata kiintolevytilaa, CD-asema, USB-portti, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 Mt:a RAM-muistia; 150 Mt:a vapaata kiintolevytilaa; CD-asema; USB-portti			
Ohjelmisto	Tulostinohjain, ohjelmiston asennusohjelma/poisto-ohjelma, HP-käytön seuranta, HP:n tila ja häilytykset, CD:n käyttöönottolusta, hallintapaneelisimulaattori			
Ohjauspaneeli	4 tilaa osoittavaa LED-valoa (Aloitus, Valmis, Huomio, Värijauhe vähissä); 2 painiketta (Aloitus, Työn peruutus)			
Tulostimen hallinta	HP:n tila ja häilytykset; HP Easy Printer Care -ohjelmisto; HP-käytön seuranta (vain CD-asennus)			
Virta	Vaatimukset: Syöttöjännite 110-127 V AC (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7 A; 220-240 V AC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4,0 A. Kulutus: 420 W (tulostettaessa), 1,2 W (valmiustilassa), 0,9 W (virransäästöttilassa), 0,3 W (virta katkaistuna); Tyypillinen sähkönkulutus (TEC): 0,668 kWh/vko			
Mitat (lev. x syv. x kork.)	Ilman pakkausta: 387 x 243 x 246 mm Pakkauksessa: 485 x 300 x 330 mm			
Paino	Ilman pakkausta: 6,5 kg Paketoituna: 7,9 kg			
Käyttöympäristö	Käyttölämpötila: 15-32,5 °C. Suositeltu käyttölämpötila: 17,5-25 °C. Käyttökosteus: 10-80 %:n suht. kosteus. Suositeltu käyttökosteus: 30-70 % suhteellinen kosteus. Säilytyslämpötila: -20-40 °C. Säilytyskosteus: 10-90 prosentin suhteellinen kosteus. Melutaso ISO 9296:n mukainen: Ääniteho : LwAd 6,4 B(A)			
Tuotesertifioinnit	Turvallisuussertifioinnit: IEC 60950-1 (kansainvälinen), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS-lisenssi (Eurooppa), EN 60825-1+A1+A2 Luokka 1, 21 CFR 1040.10 and 1040.11 pois lukien poikkeukset; Laser-ilmoituksen nro. 50 mukainen, päivätty kesäkuu 24, 2007 (Luokka 1 Laser/LED-laite) GB4943:2001, matalajännitedirektiivi 2006/95/EC CE-merkinnällä (Eurooppa). Muut turvahyväksynnät yksittäisten maiden vaatimusten mukaisesti			
Takuu	1 vuoden rajoitettu takuu. Takuu ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteittain, maittain ja paikallisten lainsäädännöllisten vaatimusten mukaan.			

Tilaustiedot

CE663A	HP LaserJet Pro P1566 -tulostin; esiteltävä musta HP LaserJet -tulostuskasetti (keskiverto kasetti tulostaa 1 000 tavallista sivua, ilmoitettu riittävyys ISO/IEC 19752:n mukaan); virtajohto; paperilokeron kansi; CD-levy(t) sisältää tulostinohjelmat ja asiakirjat; Aloitusopas, tukilehtinen, Smart Install -asennuslehtinen
---------------	---

CE278A	Tarvikkeet Musta HP LaserJet CE278A -mustekasetti Kasetti riittää keskimäärin 2 100 vakiosivun tulostamiseen. Ilmoitettu riittävyys ISO/IEC 19752:n mukaan.
---------------	--

CHP110	Tulostusmateriaalit HP:n toimistopaperi, 500 arkkia, A4, 210 x 297 mm
CHP210	HP:n tulostuspaperi, 500 arkkia, A4, 210 x 297 mm
CHP310	HP LaserJet -paperi, 500 arkkia, A4, 210 x 297 mm

J8021A	Liitettävyys Langaton HP Jetdirect ew2500 802.11b/g -tulostinpalvelin
---------------	---

UG086E	Huolto ja tuki HP Care Pack -tuki, vaihto seuraavana arkipäivänä, 3 vuotta
UG206E	HP Care Pack -tuki, vaihtopalvelu (normaali vasteaika), 3 vuotta
UG289E	HP Care Pack -tuki, palautuspalvelu toimittajalle, 3 vuotta. (UG289E: Vain Baltian maat, Kreikka, Puola, Turkki, Euroopan kehittyvät markkinat (EEM), Slovenia, Tšekki, Slovakia, Unkari. UG086E/UG206E: Muu Eurooppa).

Täydellinen luettelo tarvikkeista, lisävarusteista ja palveluista on osoitteessa <http://www.hp.com>

<http://www.hp.fi>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältö voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka Maaliskuu 2010 4AA0-4619FIE

