



## HP LaserJet Pro P1560 printerserie

Ideaal voor zakelijke gebruikers in het midden- en kleinbedrijf die een snelle desktoplaserprinter zoeken die gebruiksvriendelijk is en waarmee ze energie en grondstoffen besparen.



### Snel en handig laserprints maken vanaf uw bureau.

- Snel documenten printen met 22 ppm voor A4.
- De eerste pagina is in 7 seconden gereed dankzij Instant-on technologie.
- Kies de media die u nodig heeft voor uw bedrijf, de invoerlade voor 250 vel en de prioriteits-invoerlade voor 10 vel verwerken een groot aantal media zoals kaarten, transparanten, etiketten, enveloppen en papier.

### Kosteneffectief professionele laserprints maken.

- Professionele zakelijke documenten produceren met scherpe tekst en afbeeldingen.
- HP FastRes 1200 produceert gedetailleerde, professionele prints zonder concessies aan de snelheid.
- Houd de printkosten onder controle: geld besparen door minder energie te gebruiken met Instant-on technologie.
- Nog meer besparen met HP Auto-aan/Auto-uit technologie[1] die uw printactiviteiten detecteert en het apparaat automatisch aan en uit zet.

### Gemakkelijke betrouwbare prestaties.

- HP Smart Install[2] voor snelle installatie zonder cd.
- Installeren en direct printen met een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.
- De eenvoudige interface bevat vier LED-lampjes, een annuleerknop en een startknop om functies gemakkelijk uit te voeren.
- Originele HP cartridges produceren uitstekende resultaten en zijn gemakkelijk te bestellen met HP SureSupply[3].

[1] HP Auto-aan/Auto-uit functie is afhankelijk van de printerinstellingen.

[2] HP Smart Install werkt alleen met Windows.

[3] Programmamakenmerken en leverbaarheid variëren per land. Raadpleeg voor meer informatie: [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply).

## Technische specificaties

<b>Printtechnologie</b>	Laser			
<b>Printsnelheid</b>	A4 zwart: Tot 22 ppm Eerste pagina verschijnt (zwart, A4): Vanaf 7 seconden (vanuit auto-uit) De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.			
<b>Processor</b>	266 MHz, Tensilica®			
<b>Geheugen</b>	8 MB Niet uit te breiden			
<b>Printresolutie</b>	600 x 600 dpi (effectief 1200 dpi met HP FastRes 1200)			
<b>Printkwaliteit</b>	600 dpi, HP FastRes 1200			
<b>Printertalen</b>	Host-gebaseerd printen			
<b>Fonts</b>	Geen (host-gebaseerd)			
<b>Printvolume (per maand, A4)</b>	8000 pagina's			
<b>Aanbevolen aantal pagina's per maand</b>	250 tot 2000			
<b>Printmarges</b>	boven: 4 mm, links: 4 mm, rechts: 4 mm, onder: 4 mm			
<b>Mediaverwerking</b>	<b>Invoer</b>	<b>Capaciteit</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Formaat</b>
	Lade 1	vellen: 250, enveloppen: 15; vellen: 10 (prioriteits-invoerlade)	60 tot 163 gr/m <sup>2</sup>	A4; A5; B5; briefkaarten; enveloppen (C5, DL, B5) 147 x 211 tot 216 x 356 mm; prioriteits-invoerslot: A6, 76 x 127 tot 216 x 356 mm
	<b>Uitvoer:</b>	Vellen: 150 vel. Enveloppen: Tot 15 enveloppen. Transparanten: 100 vel; Bak voor 150 vel, print omlaag		
	<b>Dubbelzijdig printen:</b>	Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)		
<b>Mediatypen</b>	Papier (laser, gewoon, foto, ruw, vellum), enveloppen, etiketten, kaarten, transparanten, briefkaarten			
<b>Interface en aansluitopties</b>	Hi-Speed USB 2.0-poort; Optioneel: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver (J8021A)			
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Windows® 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista® (32-bits/64-bits); Microsoft® Windows® XP (32-bits/64-bits), Server 2008 (32-bits/64-bits), Server 2003 (32-bits/64-bits); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (zie <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> voor actuele printerdriver) Optioneel: De nieuwste drivers zijn beschikbaar op de HP supportwebsites <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>			
<b>Compatibele netwerkbesturingssystemen</b>	Windows® 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista® (32-bits/64-bits); Microsoft® Windows® XP (32-bits/64-bits), Server 2008 (32-bits/64-bits), Server 2003 (32-bits/64-bits); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (zie <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> voor actuele printerdriver)			
<b>Minimum systeemeisen</b>	Windows® 7 (32-bits en 64-bits); 1 GB RAM; Windows Vista® (32-bits/64-bits), Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32-bits/64-bits), Server 2003: 512 MB RAM; alle systemen: 350 MB vrije schijfruimte, cd-rom drive, USB-poort, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB vrije schijfruimte; cd-rom drive; USB-poort			
<b>Software</b>	Printerdriver, Software installer/uninstaller, HP Usage tracking, HP status en meldingen, CD Launch Pad, Control Panel Simulator			
<b>Bedieningspaneel</b>	4 LED indicatielampjes (Start, Gereed, Attentie, Toner op); 2 knoppen (Start, Annuleren)			
<b>Printerbeheer</b>	HP status en meldingen; HP Easy Printer Care software; HP Usage tracking (alleen cd-installatie)			
<b>Voeding</b>	Vereisten: Netspanning 110 - 127 V (± 10%), 60 Hz (± 2 Hz), 7 A; 220 - 240 V (±10%), 50 Hz (±2 Hz), 4 A. Verbruik: 420 Watt (printen), 1,2 Watt (standby), 0,9 Watt (auto-uit), 0,5 Watt (uit); TEC (Typical Electricity Consumption): 0,668 kW-uur/week			
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	Zonder verpakking: 387 x 243 x 246 mm Met verpakking: 485 x 300 x 330 mm			
<b>Gewicht</b>	Zonder verpakking: 6,5 kg Met verpakking: 7,9 kg			
<b>Omgevingscondities</b>	Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 32,5 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 17,5 tot 25 °C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel. Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid. Temperatuur, bij opslag: -20 tot 40° C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296: Geluidskracht : LwAd 6,4 B(A)			
<b>Productcertificering</b>	Veiligheidsverklaringen: IEC 60950-1 (internationaal), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS-licentie (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Klasse 1.21 CFR 1040.10 en 1040.11 afwijkingen uitgezonderd; zoals bedoeld in Laserclausule Nr. 50 van 24 juni 2007 (Klasse 1 Laser/LED-apparaat) GB4943-2001, Low Voltage richtlijn 2006/95/EC met CE-merk (Europa). Overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen			
<b>Garantie</b>	Eén jaar garantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.			

## Bestelinformatie

<b>CE663A</b>	HP LaserJet Pro P1566 printer HP LaserJet introductie printcartridge, zwart (gemiddelde cartridgeopbrengst 1000 standaardpagina's, opbrengst volgens ISO/IEC 19752); netsnoer; klep van papierlade; Cd('s) met printersoftware en documentatie; Installatiegids, supportflyer, Smart Install flyer
---------------	--

### Supplies

<b>CE278A</b>	HP LaserJet CE278A zwarte printcartridge Gemiddelde cartridgeopbrengst 2100 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19752.
---------------	---

### Media supplies

<b>CHP110</b>	HP Office Paper, 500 vel/A4/210 x 297 mm
<b>CHP210</b>	HP Printing Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm
<b>CHP310</b>	HP LaserJet papier, 500 vel, A4/210 x 297 mm

### Interfacemogelijkheden

<b>J8021A</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver
---------------	---

### Service en support

<b>UG086E</b>	HP Care Pack, Exchange service op de volgende werkdag, 3 jaar
<b>UG206E</b>	HP Care Pack, Exchange service (standaard doorlooptijd), 3 jaar
<b>UG289E</b>	HP Care Pack, Retour aan depot, service, 3 jaar. (UG289E: alleen Baltisch gebied, Griekenland, Polen, Turkije, EEM, Slovenië, Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije. UG086E/UG206E: De rest van Europa).

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/nl>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA Maart 2010 4AA0-4619NLE

