Rad tlačiarní HP LaserJet Pro P1560

Ideálne pre podnikových profesionálov v malých a stredne veľkých spoločnostiach, ktorí potrebujú rýchlu, stolnú laserovú tlačiareň, ktorá sa ľahko používa a pomáha ušetriť energiu aj zdroje.

Získajte rýchlu, pohodlnú laserovú tlač priamo z vášho stola.

- Tlačte dokumenty A4 len za 22 sekúnd.
- Vďaka technológii okamžitého zapnutia vytlačíte prvú stranu už za 7 sekúnd.
- Zvoľte si médiá, ktoré sa hodia k vašim podnikovým zámerom spolu so zásobníkom na 250 listov papiera a prioritným vstupným slotom na 10 listov, ktorý dokáže obsluhovať rôzne typy médií, napr. kartičky, diapozitívy, štítky, obálky a papier.

Vychutnajte si profesionálnu, cenovo výhodnú laserovú tlač.

- Vytvárajte profesionálne podnikové výtlačky s výrazným, ostrým textom a jasnými obrázkami.
- Dosiahnite detailné, profesionálne výtlačky bez obetovania rýchlosti s HP FastRes 1200.
- Majte náklady na tlač pod kontrolou: šetrite peniaze použitím menšieho množstva energie s technológiou okamžitého zapnutia.
- Šetrite ešte viac s technológiou automatického zapnutia/vypnutia HP[1], ktorá zisťuje aktivitu vašej tlače a automaticky sa zapína a vypína.

Spoľahnite sa na jednoduchý, spoľahlivý výkon.

- HP Smart Install[2] zjednodušuje inštaláciu tlačiarne bez CD.
- Okamžite nastavte a spustite tlač s jednoducho použiteľným, intuitívnym ovládacím panelom.
- Zjednodušené rozhranie zahŕňa štyri LED kontrolky, tlačidlo zrušiť a tlačidlo „chod“ pre jednoduchý prístup k funkciám.
- Získajte trvalé, vynikajúce výsledky s originálnymi kazetami HP a jednoduché objednávanie HP SureSupply[3].

[1] Funkcie automatického zapnutia/automatického HP závisia od nastavení tlačiarne.
[2] HP Smart Install pracuje iba s OS Windows.
[3] Funkcie programu a dostupnosť sa môžu v rôznych krajinách líšiť. Viac informácií nájdete na adrese www.hp.com/learn/suresupply.

Technické špecifikácie

Technológia tlače	Laser
Rýchlosť tlače	A4 čiernobiele: Až 22 str./min. Výstup prvej strany (čierno-biela, A4): S rýchlosťou až 7 sekundy (z auto-vyp.) Presná rýchlosť sa líši v závislosti na konfigurácii systému, softvérovej aplikácii, ovládači a zložitosti dokumentu.
Procesor	266 MHz, Tensilica®
Pamäť	8 MB Nie je možné rozšíriť
Rozlíšenie pri tlači	Až 600 x 600 dpi (efektívny výstup 1 200 dpi s HP FastRes 1200)
Kvalita tlače	600 dpi, HP FastRes 1200
Jazyky tlačiarne	Tlač na báze hostiteľa
Písma	Neaplikovateľný (založené na hosť.)
Pracovné využitie (mesačne, A4)	Až 8000 strán
Odporúčaný mesačný objem strán	250 až 2000
Tlačové okraje	horný: 4 mm, ľavý: 4 mm, pravý: 4 mm, spodný: 4 mm
Manipulácia s médiami	**Vstup** / **Kapacita** / **Hmotnosť** / **Veľkosť** Zásobník 1 / listy: 250, obálky: 15; listov: 10 (hárkový slot na prioritné podávanie listov) / 60 – 163 g/m² / A4; A5; B5; pohľadnice; obálky (C5, DL, B5) 147 x 211 až 216 x 356 mm; Štrbina s prioritou: A6, 76 x 127 až 216 x 356 mm **Výstup:** Hárky: Až 150 listov. Obálky: Až 15 obálok. Fólie: Až 100 listov; Zásobník na 150 listov s ukladaním papiera lícnou stranou dolu **Duplexná tlač:** Ručná (podpora ovládača zaistená)
Typy médií	Papier (pre laserové tlačiarne, bežný, fotografický, hrubý, pergamen), obálky, štítky, karty, priehľadné fólie, pohľadnice
Rozhranie a konektivita	Vysokorýchlostný port USB 2.0; Voliteľné: Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A)
Kompatibilita operačných systémov	Windows® 7 (32-bitový/64-bitový), Windows Vista® (32-bitový/64-bitový); Microsoft® Windows® XP (32-bitový/64-bitový), Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Server 2003 (32-bitový/64-bitový); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (pre aktuálne tlačové ovládače pozri http://www.hplip.net) Voliteľné: Najnovšie ovládače sú k dispozícii na podpornej webovej stránke spoločnosti HP http://www.hp.com/support
Kompatibilita sieťových operačných systémov	Windows® 7 (32-bitový/64-bitový), Windows Vista® (32-bitový/64-bitový); Microsoft® Windows® XP (32-bitový/64-bitový), Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Server 2003 (32-bitový/64-bitový); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (pre aktuálne tlačové ovládače pozri http://www.hplip.net)
Minimálne systémové požiadavky	Windows® 7 (32-bitový/64-bitový): 1 GB RAM; Windows Vista® (32-bitový/64-bitový), Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Server 2003: 512 MB RAM; všetky systémy: 350 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM, port USB, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB voľného miesta na pevnom disku; jednotka CD-ROM; port USB
Softvér	Tlačový ovládač, Inštalátor/Odinštalátor softvéru, sledovanie používania HP, stav a upozornenia HP, CD Launch Pad, simulátor ovládacieho panela
Ovládací panel	4 indikačné LED svetlá (Chod, Pripravené, Upozornenie, Málo toneru); 2 tlačidlá (Chod, Zrušiť úlohu)
Správa tlačiarne	Stav a upozornenia HP; Softvér HP Easy Printer Care; Sledovanie používania HP (iba inštalácia CD)
Zdroj	Požiadavky: Vstupné napätie striedavé 110 až 127 V (± 10 %), 60 Hz (± 2 Hz), 7 ampérov; Striedavý prúd 220 až 240 V (+/- 10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 4,0 ampérov. Spotreba: 420 W (činnosť), 1,2 W (pohotovostný režim), 0,9 W (Automatické vypnutie), 0,5 W (vypnuté); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 0,668 kWh/týždeň
Rozmery (š x h x v)	Bez balenia: 387 x 243 x 246 mm Balené: 485 x 300 x 330 mm
Hmotnosť	Bez balenia: 6,5 kg S balením: 7,9 kg
Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 15 až 32,5 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 17,5 až 25 °C. Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: -20 až 40 °C. Skladovacia vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: Akustický výkon : LwAd 6,4 B(A)
Certifikácie produktu	Bezpečnostné certifikácie: IEC 60950-1 (medzinárodný), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS licencia (Európa), EN 60825-1+A1+A2 trieda 1,21 CFR 1040.10 a 1040.11 okrem odchýliek; v súlade s upozornením o laseroch č. 50, z 24. júna 2007 (trieda 1 laserové/LED zariadenie) GB4943-2001, smernica o nízkom napätí 2006/95/EC s označením CE (Európa). Iné bezpečnostné potvrdenia podľa potreby individuálnych krajín
Záruka	Obmedzená záruka jeden rok. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

Objednávkové informácie

CE663A Tlačiareň HP LaserJet Pro P1566; úvodná čierna tlačová kazeta HP LaserJet (priemerná výťažnosť kazety je 1000 štandardných strán, deklarovaná hodnota výťažnosti je v súlade s ISO/IEC 19752); napájací kábel; kryt zásobníka na papier; CD disk(y) so softvérom tlačiarne a dokumentáciou; Sprievodca spustením, leták podpory, leták inštalácie Smart

Doplnky

CE278A Čierna tlačová kazeta HP LaserJetCE278A Priemerná výťažnosť kazety je 2100 bežných strán. Výťažnosť je stanovená podľa normy ISO/IEC 19752.

Príslušenstvo médií

CHP110 Kancelársky papier HP – 500 listov/A4/210 x 297 mm

CHP210 Papier do tlačiarne HP – 500 listov/A4/210 x 297 mm

CHP310 Papier pre tlačiarne HP LaserJet – 500 listov/A4/210 x 297 mm

Konektivita

J8021A Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Servis a podpora

UG086E HP Care Pack, výmena nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UG206E HP Care Pack, výmena (štandardná doba obrátky), 3 roky
UG289E HP Care Pack, vrátenie do skladu, 3 roky. (UG289E: Len pobaltské krajiny, Grécko, Poľsko, Turecko, krajiny EEM, Slovinsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko. UG086E/UG206E: Zvyšok Európy).

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite http://www.hp.com

http://www.hp.com/sk/

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ marec 2010 4AA0-4619SKE