



## HP LaserJet Pro P1560 skrivarserie

**Idealisk för företagsanvändare på små och medelstora företag som behöver en snabb skrivbordslaserskrivare som är enkel att använda och hjälper till att spara energi och resurser.**



### **Gör snabba, bekväma laserutskrifter direkt från skrivbordet.**

- Skriv ut dokument snabbt med upp till 22 sidor/min A4.
- Få den första sidan utskriven på bara 7 sekunder med direktuppvärmningsteknik.
- Välj det material som passar behoven i din verksamhet – pappersmagasinet för 250 ark och 10-arksfacket för enarksmatning kan användas med många olika typer av material, t.ex. kort, OH-film, etiketter, kuvert och papper.

### **Upplev professionella, kostnadseffektiva laserutskrifter.**

- Producera affärsdokument av professionell kvalitet med kraftfull, tydlig text och skarpa bilder.
- Gör detaljerade utskrifter av professionell kvalitet utan att offra hastigheten med HP FastRes 1200.
- Håll utskriftskostnaderna på hanterbar nivå: spara pengar genom att förbruka mindre energi med direktuppvärmningsteknik.
- Spara ännu mer med HP Auto-On/Auto-Off-teknik[1] som känner av när du skriver ut och slår på och stänger av skrivaren automatiskt.

### **Räkna med enkel, tillförlitlig prestanda.**

- HP Smart Install[2] gör det enkelt att installera blixtsnabbt utan CD.
- Installera och börja skriva ut direkt med en lättanvänd, intuitiv kontrollpanel.
- Det förenklade gränssnittet består av fyra LED-lampor, en avbryt-knapp och en utskrift-knapp för enkel åtkomst till funktioner.
- Erhåll jämna, enastående resultat med HPs originaltonerkassetter och beställ enkelt nya via HP SureSupply[3].

[1] HP Auto-On- och Auto-Off-funktionerna är beroende av skrivarens inställningar.

[2] HP Smart Install fungerar endast med Windows.

[3] Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder. Mer information finns på [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply).

## Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet	A4 svart: Upp till 22 sid/min Första sidan ut (svart, A4): Så snabbt som 7 sek (från Auto-Off) Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.		
Processor	266 MHz, Tensilica®		
Minne	8 MB Ej utbyggbart		
Utskriftsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi (1200 effektiva dpi med HP FastRes 1200)		
Utskriftskvalitet	600 dpi, HP FastRes 1200		
Skrivarspråk	Värdaserad utskrift		
Teckensnitt/fonter	Ej tillämpligt (värdaserat)		
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 8000 sidor		
Rekommenderad sidvolym per månad	250 till 2 000		
Utskriftsmarginaler	högst upp: 4 mm, vänster: 4 mm, höger: 4 mm, längst ned: 4 mm		
Mediekapacitet	<b>Inmatning</b> Magasin 1	<b>Kapacitet</b> ark: 250, kuvert: 15; ark: 10 (fack för enarksmatning)	<b>Vikt</b> 60 till 163 g/m <sup>2</sup>
	<b>Format</b> A4; A5; B5; vykort; kuvert (C5, DL, B5) 147 x 211 till 216 x 356 mm; fack för enarksmatning: A6, 76 x 127 till 216 x 356 mm	<b>Utmatning:</b> Ark: Upp till 150 ark. Kuvert: Upp till 15 kuvert. OH-film: Upp till 100 ark; Fack för 150 nedåtvända ark	
	<b>Duplexutskrift:</b> Manuell (stöd för drivrutiner finns)		
Medietyper	Papper (laser, vanligt, foto, grovt, velång), kuvert, etiketter, kortpapper, OH-film, vykort		
Gränssnitt och anslutningar	Hi-Speed USB 2.0-port; Tillval: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver (J8021A)		
Passar följande operativsystem	Windows® 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista® (32-bitars/64-bitars); Microsoft® Windows® XP (32-bitars/64-bitars), Server 2008 (32-bitars/64-bitars), Server 2003 (32-bitars/64-bitars); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (se <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ) Tillval: De senaste drivrutinerna finns tillgängliga på HP:s supportwebbplats på <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>		
Passar följande nätverksoperativsystem	Windows® 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista® (32-bitars/64-bitars); Microsoft® Windows® XP (32-bitars/64-bitars), Server 2008 (32-bitars/64-bitars), Server 2003 (32-bitars/64-bitars); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (se <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ) Tillval: De senaste drivrutinerna finns tillgängliga på HP:s supportwebbplats på <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>		
Lägsta systemkrav	Windows® Vista (32-bitars/64-bitars): 1 GB RAM; Windows Vista® (32-bitars/64-bitars), Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32-bitars/64-bitars), Server 2003: 512 MB RAM; alla system: 350 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, USB-port, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB tillgängligt hårddiskutrymme; CD-ROM-enhet; USB-port		
Programvara	Skrivardrivrutin, installationsprogram/avinstallationsprogram för programvara, HP Usage Tracking, HP Status and Alerts, CD Launch Pad, Control Panel Simulator		
Kontrollpanel	4 LED-indikatorlampor (Utskrift, Klar, Varning, Låg tonernivå); 2 knappar (Utskrift, Stopp)		
Skriverhantering	HP Status and Alerts; HP Easy Printer Care-programvara; HP Usage tracking (endast CD-installation)		
Strömförsörjning	Krav: Inspänning 110 till 127 V~ (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7 A; 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4,0 A. Förbrukning: 420 W (aktiv), 1,2 W (vänteläge), 0,9 W (Auto-Off), 0,5 W (avstängd); Typisk elförbrukning: 0,668 kWh/vecka		
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: 387 x 243 x 246 mm Med emballage: 485 x 300 x 330 mm		
Vikt	Utan emballage: 6,5 kg I förpackning: 7,9 kg		
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 17,5 till 25 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: -20 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka : LwAd 6,4 B(A)		
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationellt), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 klass 1,21 CFR 1040.10 och 1040.11 med undantag av avvikelser; i enlighet med Laser Notice No. 50, daterad den 24 juni 2007 (klass 1 laser/LED-enhet) GB4943-2001, långspänningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa). Andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna		
Garanti	Ett års begränsad garanti. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.		

## Beställningsinformation

<b>CE663A</b>	HP LaserJet Pro P1566 skrivare; HP LaserJet svart introduktionstonerkasset (genomsnittlig kapacitet 1000 standardsidor, kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752); strömladd; lock till pappersmagasin; CD med skivarprogramvara och dokumentation; Starthandbok, supportbroschyr, Smart Install-broschyr
---------------	---

<b>Förbrukningsartiklar</b>	
<b>CE278A</b>	HP LaserJet CE278A svart tonerkasset En kasset ger i genomsnitt 2100 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752.

<b>Förbrukningsmedier</b>	
<b>CHP110</b>	HP kontorspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
<b>CHP210</b>	HP utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
<b>CHP310</b>	HP LaserJet-papper - 500 ark/A4/210 x 297 mm

<b>Anslutning</b>	
<b>J8021A</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver

<b>Service och support</b>	
<b>UG086E</b>	HP Care Pack, service med utbyte nästa arbetsdag, 3 år
<b>UG206E</b>	HP Care Pack, utbytesservice (standardutbytestid), 3 år
<b>UG289E</b>	HP Care Pack, retur till servicedepå, 3 år. (UG289E: Endast Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet, EEM, Slovenien, Tjeckien, Slovakien, Ungern. UG086E/UG206E: Övriga Europa).

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/se>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA Mars 2010 4AA0-4619SVE

