



HP LaserJet Pro M1212nf multifunktionsprinter-serien

Ideel til hjemmekontorer eller små kontorer, hvor man har brug for en brugervenlig HP LaserJet MFP til en overkommelig pris, der er nem at dele, til de daglige opgaver — print, kopiering, scanning og fax — med energibesparende egenskaber og en kompakt størrelse.



Få mere fra hånden med denne MFP til en overkommelig pris med alle funktioner

- Del printeren via netværket vha indbygget Ethernet-funktion.
- Print kvalitetsdokumenter med skarp og klar tekst og skarpe sort/hvide billeder med originale HP-patroner.
- Send og modtag fax fra din pc vha 33,6 kbps fax.
- Print med hastigheder på op til 18 sider/min A4, og få første side (fra Auto-Off tilstand) på bare 8,5 sekunder med Instant-on Technology.

Kom nemt og hurtigt i gang.

- Installer hurtigt på din pc uden cd vha HP Smart Install¹, som sørger for, at du hurtigt kommer i gang.
- Opsæt og brug printeren med det samme takket være det brugervenlige og intuitive kontrolpanel.
- Kopier et id-kort med tryk på begge sider til én med Id-kopiering.
- Nem tilslutning af MFP-igheden direkte til computeren via Hi-Speed USB 2.0 porten. Vær sikker på at få pålidelig print med HP all-in-one printpatronen, der bestilles med HP SureSupply².

Opfyld dine miljømål, og beskyt samtidig bundlinjen.

- Spar op til 50% på el-regningen med Instant-on Technology³, og spar op til fire gange strøm med Instant-on Copy⁴.
- Spar endnu flere penge med HP Auto-On/Auto-Off Technology, som registrerer printaktivitet og tænder og slukker automatisk⁵.
- Reducer indvirkningen på miljøet samt spild med præinstallerede patroner, der reducerer brugen af emballage. Det er nemt at returnere patroner via HP Planet Partners⁶.
- Udnyt HP Total Care's services, software og support..

ecoHIGHLIGHTS

- Spar energi — HP Auto-On/Auto-Off Technology tænder printeren, når du skal bruge den, og slukker den, når ikke du bruger den.[eco01]
- Reducer energiforbruget med en faktor 4 med Instant-on Copy[eco02]

ENERGY STAR®-mærket produkt

[eco01] HP Auto-On og Auto-Off funktionerne er underlagt printeren og indstillinger.

[eco02] i forhold til lysrør reducerer Instant-on Copy med LED-teknologi energiforbruget med en faktor 4 i ledig tilstand og 1,4 ved kopiering.

Send hardware og printerforbrugsvarer til genbrug. HP's aktivstyrings- og genbrugservices gør det nemt at bortskaffe udstyr ansvarligt.

www.hp.com/ecosolutions



¹ HP Smart-installation kan kun bruges i Windows.

² Programfunktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land. Få mere at vide på www.hp.com/learn/suresupply.

³ Energibesparelser baseret på HP-test vha. ENERGY STAR®-programmets TEC-metode (Typical Energy Consumption) på HP LaserJet-produkter med Instant-on Technology i forhold til de bedste konkurrerende modeller pr. marts 2009.

⁴ i forhold til lysrør reducerer Instant-on Copy med LED-teknologi energiforbruget med en faktor 4 i ledig tilstand og 1,4 ved kopiering.

⁵ HP Auto-On/Auto-Off er underlagt printerindstillingerne.

⁶ HP printerpatroner kan returneres til genanvendelse i 49 lande og territorier verden over, hvilket dækker 88% af målgruppen; se www.hp.com/recycle for yderligere oplysninger.





HP LaserJet Pro M1212nf multifunktionsprinter-serien

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax
Standardprintersprog	Værtsbaseret
Printopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi (1200 effektiv dpi med HP FastRes 1200). Sort (normal): Op til 600 x 400 dpi (600 effektiv dpi med HP FastRes 600)
Oplosningsteknologi til udskrivning	FastRes 600; FastRes 1200
Printteknologi	Laser
Printhastighed	Sort (A4): Op til 18 sider/min.; Første side sort: På kun 8,5 sek. (fra Auto-sluk)
Antal printpatroner	1 (sort)
Printer Smart Software - egenskaber	CEB41A: HP Smart Install; Forenklet kontrolpanel; HP Auto-On/Auto-Off; Kompakt design.
Normeret forbrug	Månedligt, A4: Op til 8.000 sider
Anbefalet antal sider pr. måned	250 til 2.000
udskriftsmarginer	top: 4 mm; venstre: 4 mm; bund: 4 mm; højre: 4 mm
Twain-version	Version 1,9
Farvescanning	Ja
Scanningstype	Flatbed, ADF (kun 1-sidet scanning)
Scanningsopløsning	Forbedret: Op til 19200 dpi. Hardware: Op til 1200 x 1200 dpi. Optisk: Op til 1200 dpi
Scanningshastighed	10 x 15 cm farvefoto til fil: under 7 sek. ved scanning af et enkelt billede.. Sort (normal): Op til 6 sider/min.. Farve (normal): Op til 3 sider/min.. ADF: Op til 7,4 sider/min (sort/hvid) og op til 3 sider/min i (farver)
Gråtoneskaleniveauer/Bitdybde	256. 24 bit
Scan-tilformat	JPEG, TIF (komprimeret og ukomprimeret), PDF, GIF og BMP.
Scan-inputmetoder	Scanning via HP LaserJet scanningsprogram eller TWAIN- eller WIA kompatibelt program.
Maksimal scanningsstørrelse	Flatbed: 216 x 297 mm
Kopiopløsning	Sort (tekst og grafik): op til 600 x 400 dpi. Farve (tekst og grafik): op til 600 x 400 dpi
Kopihastighed	Sort (A4): Op til 18 kopier/min.
Maksimalt antal kopier	Op til 99 kopier
Størrelsesændring ved kopiering	25 til 400%
Kontrolpanel	CEB41A: 16-tegns display med 2 linjer; menu- og navigeringsknapper (Opsætning/Enter, Venstre, Højre, Annuller); kopieringsknapper (knapper til antal, Lyser/mørkere, Flere kopiindstillinger, Start kopi); Faxkontrolknapper (Ring op igen, Start fax); 3 LED-indikatorer (Bemærk, Klar, Toner lav).
Faxopløsning	Sort og hvid, bedst: Op til 300 x 300 dpi. Sort og hvid, standard: 203 x 98 dpi
Faxhastighed	33,6 kbps
faxfaciliteter	Faxhukommelse (A4): Op til 500 sider; Understøttelse af automatisk faxreduktion: Ja; Automatisk genopkald: Ja; Forsinket afsendelse af fax: Ja; Understøttelse af forskellige ringetoner: Ja; Understøttelse af faxvideresendelse: Ja; Understøttelse af fax/telefon/TAM grænseflade: Ja; Understøttelse af fax-polling: Ja; Fax/telefonilstand understøttet: Ja; Understøttelse af afvisning af reklamefax: Ja; Maksimalt antal kortnumre: Op til 100 numre; Understøttelse af pc-grænseflade: Ja; Understøttelse af fjernhentning: Ja
Modem	33,6 kbps
Standardtilslutningsmuligheder	Hi-Speed USB 2.0 port, 0/100Base-T Ethernet-netværksport; RJ-11 telefonstik
Netværksegenskaber	Via indbygget 10/100Base-T TCP/IP netværk. Netværksparat: Standard (indbygget Ethernet)
Outputformat	PDF; TIF; BMP; GIF; JPG
Digital afsending – standarddegenskaber	Scan til e-mail, scan til program, scan til fil (alle kun fra pc)
Skærm	2-linjers lcd
Maksimum/standardhukommelse	64 MB
Processortype/hastighed	Marvell® processor.400 MHz
Duplexvalg	Manuel (med driversupport)
Medietype og kapacitet, bakke 1	ADF: Op til 35 ark. Bakke 1: Ark: 150; kuverter: 10
Understøttede medietyper	Papir (almindeligt, laser), kuverter, transparente, labels, karton, postkort.
Medievægt	ADF: 60 til 90 g/m ² ..
Brugerdefinerede medier	76 x 127 til 216 x 356 mm.
Automatiske dokumentfremførers kapacitet	Standard, 35 ark.
Printhåndtering	150-arks papirbakke,100-arks udbakke til print med forsiden nedad Papirkapacitet:Op til 150 ark,Op til 10 kuverter Kapacitet for udbakke:Op til 100 ark,Op til 10 kuverter,Op til 75 ark transparente
Strøm	Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning Energikrav: Indgangsspænding afhænger af produktoption. Enten 110 til 127 VAC (+/-10%), 60 Hz (+/-2Hz) eller 220 til 240 V AC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) Strømforsyning: 375 watt (print), 245 watt (kopiering eller scanning) aktiv,0,3 W fra,2 watt (Auto-sluk) strømsparer,2 watt strømsparestatus,4,7 W standby TEC-nummer (Typical Electricity Consumption): 0,771 kilowattimer/uge
Software inkluderet	Værtsbaserede printerdrivere, TWAIN, WIA, Scan til program, XPS-driver, Mac-driver, Send fax, HP Toolbox

Kompatible operativsystemer	Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (se http://www.hp.com). Tilføj kun print- og scanningsdrivere i forbindelse med Microsoft® Windows® Server 2003 og Server 2008.
Minimumskrav til system	PC: Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008: 1 GHz processor, 1 GB RAM, 700 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farveskærm, Internet Explorer 5.5 eller senere, USB- eller Ethernet-port, Mac: Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6. PowerPC G3, G4, G5 eller Intel®processorer; 1 GB RAM; 200 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-drev; USB- eller netværksport
Lydforhold	Lydentensitet: 6,3 B(A) Akustisk lydtryk: 50 dB(A)
Driftsmiljø	Temperaturområde ved drift: 10 °C til 32,5 °C Anbefalet driftstemperatur: 10 °C til 32,5 °C Temperaturområde ved opbevaring: 0-35 °C Fugtighedsinterval ved opbevaring: 10 til 80% relativ fugtighed Luftfugtighedsområde ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed Anbefalet luftfugtighedsområde ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed
Produktcertificeringer	CISPR 22:2005 +A1/EN 55022:2006 +A1, EN 61000-3-2:2006 (harmonisk emission, Klasse A), EN 61000-3-3:1995 +A1+A2 (flimren), EN 55024:1998 +A1 +A2 immunitetsstandarder, som inkluderer overholdelse af følgende: EN 61000-4-2: 1995 (ESD-immunitet, ydelseskrav B), EN 61000-4-3:1996 (udstrålet immunitet, ydelseskrav A), EN 61000-4-4:1995 (EFT-immunitet, ydelseskrav B), EN 61000-4-5:1995 (strømskudsimmunitet, ydelseskrav B), EN 61000-4-6:1996 (ledningsbåret immunitet, ydelseskrav A), EN 61000-4-11:1994 (spændingsudsving, ydelseskrav B & C); Sikkerheds-certificeringer: UL 60950-1; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03; IEC 60950-1: 2005 og EN 60950-1: 2006+A11; 21 CFR 1040.10 og 1040.11 undtagen afvigelser ifølge Laser Notice No. 50 af 24. juni 2007; IEC 60825-1: 2007 og EN 60825-1: 2007 (Klasse 1 Laser/LED-produkt); ENERGY STAR: Ja; FCC Part 68, IC CS-03, ES 203 021, TBR21 samt alle nationale standarder for målmarkederne
Produktmål	b x d x h: 435 x 265 x 306 mm Maksimum: 435 x 365 x 306 mm
Produktvægt	8,3 kg
Kassens indhold	CEB41A: HP LaserJet Pro M1212nf MFP; netledning(er); telefonledning(er); 150-arks papirbakke; udskriftsbakke; HP LaserJet sorte startpatroner (gennemsnitlig kapacitet 700 standardsider, angivet værdi i henhold til ISO/IEC 19752); Readiris PRO 11 tekstgenkendelsessoftware; Cd(er) med software og dokumentation; Installationsvejledning; supportfolder; Trykfejlsark; Discovery-ark; Garantivejledning (hvor relevant).
Garanti	1 års begrænset garanti. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkraft.
Oprindelsesland	Fremstillet i Kina
Forbrugsvarer	CE285A HP LaserJet CE285A Black Print Cartridge Gennemsnitlig patronkapacitet er 1.600 standardsider. Antal standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. CHP110 HP Kontorpaper, 500 ark/A4 (210 x 297 mm) CHP210 HP printerpapir 500 ark, A4, 210 x 297 mm CHP310 HP LaserJet-papir, 500 ark/A4 (210 x 297 mm)
Service- og supportløsninger	UH761E HP Care Pack, 3 års ombytning (standardekspeditionstid) UH757E HP Care Pack, 3 års ombytning næste hverdag UH764E HP Care Pack, 3 års service med returnering til lager.(UH764E: (UH764E: Kun de baltiske lande, Grækenland, Polen, Tyrkiet, EEM, Slovenien, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn. UH761E/UH757E: Resten af Europa).

Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit print- og billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.

Du kan læse mere på vores webside: <http://www.hp.com>

HP LaserJet Pro M1212nf multifunktionsprinter-serien

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri. Alle mærkevarenavne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

Udgivet i EMEA Februar 2011 4AA0-4645DAE