

# HP LaserJet P3005 serien



Få en bedre produktivitet og nå mere med hurtig og fleksibel sort/hvid HP LaserJet print med hastigheder på helt op til 33 sider/min. Du får nem tilslutning, integreret netværk med alle funktioner, papirhåndteringstilbehør og den bedste printkvalitet med ægte 1200 dpi.



HP LaserJet P3005 printer



HP LaserJet P3005d printer



HP LaserJet P3005n printer



HP LaserJet P3005dn printer



HP LaserJet P3005x printer

Den optimale printer til arbejdsgrupper (op til 12 brugere) i alle størrelser virksomheder. Den er især velegnet inden for områder som regnskab, personaleadministration og advokatfirmaer, hvor printbehovet er stort. Hurtig, fleksibel og driftssikker – denne printer er ideel til fremstilling af forretningsdokumenter.

**Gør arbejdsstyrken mere produktiv med hurtige sort/hvide LaserJet print.**

- Høje printhastigheder på op til 33 sider/min og levering af første side på 9,5 sekunder fra strømsparestatus med Instant-on teknologi
- Få Hi-Speed USB 2.0 tilslutning og integreret netværk med alle funktioner <sup>1</sup>, så flere kan bruge printerne
- En 100-arks universalbakke understøtter mange forskellige medier
- Praktisk automatisk dobbeltsideprint <sup>2</sup>
- Højtydende 400 MHz processor og hukommelse, der kan udvides op til 320 MB, håndterer nemt store komplekse filer, og du kan hurtigt arbejde videre i dit program

**Nem, pålidelig print, så du kan fokusere på forretningen.**

- Spar tid, og oplev færre afbrydelser, når papirkapaciteten øges til 1.110 ark med en 500-arks papirbakke <sup>3</sup>
- Enkel jobstyring med det brugervenlige kontrolpanel med to linier og driftsikre printpatroner
- Hold styr på printerne og spar tid med HP Web Jetadmin: Central installation, konfiguration, opdatering af firmware samt aktivering af advarsler, der reducerer nedetid
- Du kan nemt at holde styr på printerne og forbrugsvarerne med HP Easy Printer Care software <sup>4</sup>

**Fremstil forretningsdokumenter, der gør indtryk, med ægte 1200 dpi printkvalitet.**

- Brug driftsikre HP LaserJet Print Cartridges med høj ydelse <sup>5</sup> i professionel kvalitet
- Du får ensartede resultater ved høj hastighed med HP toner, der er fremstillet specifikt til printerne og giver en flot printkvalitet
- Fremstil imponerende dokumenter med HP ProRes 1200 (ægte 1200 x 1200 dpi opløsning) ved fuld hastighed, og få knivskarp tekst, fine linier og tydelige detaljer

<sup>1</sup> Integreret netværk er kun standard på HP LaserJet P3005n/dn/x modellerne

<sup>2</sup> Enheden til automatisk dobbeltsidet print findes kun på HP LaserJet P3005d/dn/x modellerne  
Det er ikke tilbehør, der kan føjes til andre modeller

<sup>3</sup> 500-arks papirbakke er standard på HP LaserJet P3005x; den fås som tilbehør til HP LaserJet P3005/d/n/dn

<sup>4</sup> Ligger på cd

<sup>5</sup> Anvendelse af originale HP forbrugsvarer giver mulighed for at udnytte alle HP printfunktioner.

## Tekniske specifikationer

<b>Printteknologi</b>	Sort/hvid laser			
<b>Printhastighed</b>	A4 sort: Op til 33 sider/min Første side færdig sort: Under 9,5 sek. (fra strømstatus og "ready"-status) Den faktiske hastighed vil variere afhængig af systemkonfiguration, software og dokumentets kompleksitet.			
<b>Processor</b>	400 MHz, Motorola ColdFire® V5			
<b>RAM</b>	P3005: 48 MB; P3005d: 64 MB; P3005n: 80 MB; P3005dn: 80 MB; P3005x: 80 MB; Kan udbygges til 304 / 320 MB ved via 1 standard 144-bens DIMM-port.			
<b>Udskriftsopløsning</b>	Op til 1200 x 1200 dpi			
<b>Printkvalitet</b>	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi			
<b>Printersprog</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript 3-emulering, direkte PDF-print v 1.4 (med mindst 128 MB printerhukommelse)			
<b>Økonomisk print</b>	Økonomistatus (sparer toner), retur til energisparestatus efter printjob takket være Instant-on Fuser teknologien (sparer elektricitet), dupleks og N-up print (sparer papir)			
<b>Skriftsnit / fonte</b>	PCL: 103 interne fontsæt (plus græsk, hebraisk, kyrillisk, arabisk); PS: 93 interne fontsæt (plus græsk, hebraisk, kyrillisk, arabisk)			
<b>Normeret forbrug</b>	Op til 100.000 sider/måned			
<b>Udskriftsmarginer</b>	top: 5 mm, venstre: 5 mm, højre: 5 mm, bund: 5 mm			
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Input</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>Vægt</b>	<b>Størrelse</b>
	Bakke 1	Ark: 100	60 til 200 g/m <sup>2</sup> (lige papirgang for specialmedier og kraftigere materialer)	A4, A5, B5 (JIS), konvolutter, Letter, Legal, Executive, 76 x 127 mm til 216 x 356 mm
	Bakke 2	Ark: 500	60 til 120 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal, Executive
	Bakke 3 (Ekstraudstyr)	Ark: 500	60 til 120 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal, Executive
	<b>Output:</b>	Ark: Op til 250. Kuverter: Op til 10. Transparenter: Op til 75; 250-arks udbakke, 100-arks bagmonteret udbakke		
	<b>Duplexudskrift:</b>	P3005: Manuel (med driversupport); P3005d: Automatisk (standard); P3005n: Manuel (med driversupport); P3005dn: Automatisk (standard); P3005x: Automatisk (standard)		
<b>Medietyper</b>	Papir (inkjetpapir, farvet papir, brevpapir, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), kuverter, labels, karton, transparenter, brugerdefineret.			
<b>Interface og tilslutning</b>	P3005: IEEE 1284-B kompatibel parallelport, Hi-Speed USB 2.0 port, 1 ledig EIO-port.; P3005d: IEEE 1284-B kompatibel parallelport, Hi-Speed USB 2.0 port, 1 ledig EIO-port; P3005n: Hi-Speed USB 2.0 port, 1 ledig EIO-port, HP Jetdirect Fast Ethernet integreret printserver.; P3005dn: Hi-Speed USB 2.0-port, 1 ledig EIO-port, HP Jetdirect Fast Ethernet integreret printserver.; P3005x: Hi-Speed USB 2.0-port, 1 ledig EIO-port, HP Jetdirect Fast Ethernet integreret printserver.; Ekstraudstyr: HP Jetdirect EIO interne printservere, HP Jetdirect eksterne printservere og HP trådløse printservere.			
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3 Ekstraudstyr: OS/2, UNIX, Linux, HP Open VMS, De fleste nyeste printerdrivere og software til alle understøttede operativsystemer kan findes på <a href="http://www.hp.com/support/LJP3005">http://www.hp.com/support/LJP3005</a>			
<b>Kompatible netværksoperativsystemer</b>	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Server 2003; Novell® 5.1 og senere; Mac OS 9.x, OS X v10.2 og senere; RED HAT Linux 7.x og senere; SUSE Linux 8.x og senere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris™ 2.5 og senere (kun SPARC-systemer); IBM® AIX 3.2.5 og senere (kræver software fra NOS-leverandør); MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services, Ekstraudstyr: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Windows® Server 2003; Mac OS X			
<b>Mindste systemkrav</b>	Pentium® 166 MHz, 64 MB RAM (Windows® 98 SE, Me), 333 MHz processor, 64 MB RAM (Windows® 2000, XP), 550 MHz processor, 128 MB RAM (Windows® Server 2003) 200 MB ledig plads på harddisken (alle systemer), Mac OS X v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3; 200 MB ledig plads på harddisken; USB-port (kompatibel med USB 2.0) eller IEEE 1284-B kompatibel parallelport; cd-rom-drev.			
<b>Software</b>	Printdrivere og installationssoftware på cd-rom; Microsoft® Windows® installationsprogram; Macintosh installationsprogram; HP PCL 5e, HP PCL 6 printdriver til Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional; HP Postscript 3-emulering til Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional			
<b>Kontrolpanel</b>	Display med 2 tekstlinjer; Hjælp-knap, der kan bruges til at få vist oplysningerne om meddelelser på displayet; Tilbage-knap til at gå tilbage i menuer eller afslutte menuer; Pause/genoptag-knap til midlertidigt at stoppe og derefter genoptage printjob; Pil op-knap til navigering til forrige element på en liste eller til at øge værdien for numeriske elementer; Pil ned-knap til navigering til næste element på en liste eller til at mindske værdien for numeriske elementer; Valgknap til at åbne og navigere i menuer, slette fejl, gemme markerede elementer og udføre den fremhævede handling; Annuller job-knap til annullering af printjob; Indikatorer for Klar, Data og Eftersyn viser status.			
<b>Printerstyring</b>	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, HP Embedded Web Server, Easy Printer Care			
<b>Strøm</b>	Krav: Indgangsspænding: 100-127 V AC (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz); 220-240 V AC (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz). Forbrug: Maks. 0,2 W (slukket), maks. 9 W (klar), maks. 600 W (aktiv)			
<b>Mål (b x d x h)</b>	Udpakket: P3005: 425 x 410 x 310 mm; P3005d: 425 x 410 x 310 mm; P3005n: 425 x 410 x 310 mm; P3005dn: 425 x 410 x 310 mm; P3005x: 425 x 410 x 474 mm Emballeret: P3005: 600 x 500 x 430 mm; P3005d: 600 x 500 x 430 mm; P3005n: 600 x 500 x 430 mm; P3005dn: 600 x 500 x 430 mm; P3005x: 600 x 500 x 720 mm			
<b>Vægt</b>	Udpakket: P3005: 16,2 kg; P3005d: 16,2 kg; P3005n: 16,2 kg; P3005dn: 16,2 kg; P3005x: 21,3 kg Med emballage: P3005: 20,29 kg; P3005d: 20,29 kg; P3005n: 20,29 kg; P3005dn: 20,29 kg; P3005x: 26,45 kg			
<b>Driftsmiljø</b>	Driftstemperatur: 15 til 32,5° C. Anbefalet driftstemperatur: 15 til 32,5° C. Luftfugtighed ved drift: 10% til 80% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 10% til 80% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: -20 til 40° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 10% til 90% relativ luftfugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: Lydeffekt: LwAd 6,5 B(A). Lydtryk: LpAm 51 dB(A)			
<b>Produktcertificeringer</b>	Sikkerheds-certificeringer: IEC 60950 (international), EN 60950 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (US/Canada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Class 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, lavspændingsdirektivet 73/23/EØF med CE-mærkning (Europa)			
<b>Garanti</b>	1 års garanti med returnering til til HP-autoriseret servicecenter			

## Bestillingsoplysninger

<b>Q7812A</b>	HP LaserJet P3005 printer, netledning, overlæg til kontrolpanel (medfølger kun, hvis der er behov for at ændre sproget på kontrolpanelet til et land/område), printpatron, software og dokumentation på cd-rom, Kom godt i gang-vejledning og supportfolder.
<b>Q7813A</b>	HP LaserJet P3005d printer som Q7812A plus automatisk dobbeltsideprint.
<b>Q7814A</b>	HP LaserJet P3005n printer som Q7812A plus HP Jetdirect Fast Ethernet integreret printserver.
<b>Q7815A</b>	HP LaserJet P3005dn printer som Q7813A plus HP Jetdirect Fast Ethernet integreret printserver.
<b>Q7816A</b>	HP LaserJet P3005x printer som Q7815A plus 500-arks papirbakke (bakke 3).
	<b>Tilbehør</b>
<b>Q7817A</b>	HP 500-arks papirbakke
<b>J7989G</b>	HP High Performance Serial ATA EIO-harddisk
	<b>Forbrugsvarer</b>
<b>Q7551A</b>	HP LaserJet Q7551A Black Print Cartridge med Smart Printing Technology 6.500 sider iht. ISO/IEC 19752
<b>Q7551X</b>	HP LaserJet Q7551X Black Print Cartridge med Smart Printing Technology 13.000 sider iht. ISO/IEC 19752
	<b>Tilslutning</b>
<b>J7934G</b>	HP Jetdirect 620n printserver med Fast Ethernet
<b>J7942G</b>	HP Jetdirect en3700 intern printserver (USB, 10/100TX)
<b>J7951G</b>	HP Jetdirect ew2400 trådløs (802,11 g) og Fast Ethernet eksternt printserver
<b>J7960G</b>	HP Jetdirect 625n intern printserver (EIO, 10/100/1000TX)
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec intern printserver (EIO, 10/100/1000TX)
	<b>RAM</b>
<b>CB420A</b>	HP 32 MB DDR2 144-bens SDRAM DIMM
<b>CB421A</b>	HP 64 MB DDR2 144-bens SDRAM DIMM
<b>CB422A</b>	HP 128 MB DDR2 144-bens SDRAM DIMM
<b>CB423A</b>	HP 256 MB DDR2 144-bens SDRAM DIMM
	<b>Service og support</b>
<b>U3790E</b>	HP Care Pack, 3 års service med ombytning næste dag
<b>U3791E</b>	HP Care Pack, 3 års onsite service næste forretningsdag
<b>U3792PE</b>	HP Care Pack, 1 års garantiforlængelse med onsite service næste forretningsdag
<b>HC127PE</b>	HP Care Pack, 1 års garantiforlængelse med telefonisk og online assistance, kun Belgien og Luxemburg
<b>U6405E</b>	HP Care Pack, 4 års onsite service næste forretningsdag
<b>U6406E</b>	HP Care Pack, 5 års onsite service næste forretningsdag
<b>UC742E</b>	HP Care Pack, Installation og netværkskonfiguration af 1 HP printer.

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelse på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.dk>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP, 2006. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

Udgivet i EMEA 09/06 4AA0-5304DAE

