

# Εκτυπωτής HP LaserJet P3005 series



Βελτιώστε την παραγωγικότητα με γρήγορη και ευέλικτη μονόχρωμη εκτύπωση HP LaserJet. Κάντε περισσότερα με ταχύτητα έως και 33 σελ/λεπτό. Απολαύστε εύκολη συνδεσιμότητα, ενσωματωμένη δικτύωση με πλήρη χαρακτηριστικά, επιλογές χειρισμού χαρτιού και τη βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης με πραγματική ανάλυση 1200 dpi.



Εκτυπωτής HP LaserJet P3005



Εκτυπωτής HP LaserJet P3005d



Εκτυπωτής HP LaserJet P3005n



Εκτυπωτής HP LaserJet P3005dn



Εκτυπωτής HP LaserJet P3005x

Ο βέλτιστος εκτυπωτής για ομάδες εργασίας (έως και 12 χρήστες) σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και ειδικά για επαγγέλματα που χρειάζονται πολλά έγγραφα, όπως λογιστές, υπεύθυνοι ανθρωπίνων πόρων και δικηγόροι. Γρήγορος, ευέλικτος και αξιόπιστος, αυτός ο εκτυπωτής είναι ο ιδανικός για την παραγωγή επαγγελματικών εγγράφων.

**Βελτιώστε την παραγωγικότητα της ομάδας εργασίας σας με γρήγορη, μονόχρωμη εκτύπωση LaserJet.**

- Εκμεταλλευτείτε γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης έως και 33 σελ/λεπτό και εκτύπωση πρώτης σελίδας σε 9,5 δευτερόλεπτα απευθείας από τη λειτουργία Powersave με την τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης
- Απολαύστε συνδεσιμότητα Hi-Speed USB 2.0 και ολοκληρωμένη δικτύωση με πλήρη χαρακτηριστικά <sup>1</sup> για εύκολη κοινή χρήση στην ομάδα εργασίας
- Ο δίσκος τροφοδοσίας 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα μέσων
- Το εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψεως <sup>2</sup> προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες τελικής επεξεργασίας
- Ένας γρήγορος επεξεργαστής στα 400 MHz και μνήμη επεκτάσιμη στα 320 MB χειρίζονται μεγάλα και σύνθετα αρχεία, εύκολα και με ταχεία επιστροφή στην εφαρμογή

**Εύκολη εκτύπωση με περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης που σας επιτρέπει να εστιάσετε στην επιχείρησή σας.**

- Γλιτώστε χρόνο και αποφύγετε τις διακοπές αυξάνοντας τη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού στα 1100 φύλλα με το δίσκο εισόδου 500 φύλλων <sup>3</sup>
- Απλοποιήστε τη διαχείριση των εργασιών εκτύπωσης με τον έξυπνο πίνακα ελέγχου δύο γραμμών και το δοχείο γραφίτη με περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης
- Εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο από εργασίες IT με προληπτική διαχείριση του εκτυπωτή σας χάρη στο λογισμικό HP Web Jetadmin: εγκαταστήστε, ρυθμίστε και ενημερώστε το υλικολογισμικό εξ αποστάσεως και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να μειώσετε το χρόνο διακοπής
- Απολαύστε την απλή διαχείριση του εκτυπωτή και των αναλωσίμων χάρη στο λογισμικό HP Easy Printer Care <sup>4</sup>

**Δημιουργήστε επαγγελματικά έγγραφα που εντυπωσιάζουν με πραγματική ανάλυση εκτύπωσης 1200 dpi.**

- Επιλέξτε αξιόπιστα, υψηλής απόδοσης δοχεία γραφίτη HP LaserJet <sup>5</sup> που σας παρέχουν συνέχεια αποτελέσματα επαγγελματικής ποιότητας και συνεργάζονται με τον εκτυπωτή σας για ακριβή λειτουργία
- Μπορείτε να βασίζεστε σε σταθερά αποτελέσματα στις υψηλές ταχύτητες χάρη το γραφίτη HP, ο οποίος είναι σχεδιασμένος ειδικά για τον εκτυπωτή και με στόχο την εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης και την απόδοση σε υψηλές ταχύτητες
- Δημιουργήστε εντυπωσιακά έγγραφα με την τεχνολογία HP ProRes 1200 (πραγματική ανάλυση 1200 x 1200 dpi) σε πλήρη ονομαστική ταχύτητα για ευκρινές ασπρόμαυρο κείμενο, εξαιρετικά λεπτές γραμμές και ξεκάθαρες λεπτομέρειες

<sup>1</sup> Ενσωματωμένο πρότυπο δικτύωσης μόνο στα μοντέλα HP LaserJet P3005n/dn/x

<sup>2</sup> Το εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψεως είναι διαθέσιμο μόνο για τα μοντέλα HP LaserJet P3005d/dn/x. Δεν αποτελεί προαιρετικό εξάρτημα που μπορεί να προστεθεί και σε άλλα μοντέλα

<sup>3</sup> Ο δίσκος εισόδου 500 φύλλων αποτελεί βασικό εξάρτημα του HP LaserJet P3005x

Είναι προαιρετικό εξάρτημα στα μοντέλα HP LaserJet P3005/d/n/dn

<sup>4</sup> Παρέχεται σε CD

<sup>5</sup> Η χρήση των αυθεντικών αναλωσίμων HP εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα όλων των δυνατοτήτων εκτύπωσης της HP.

## Τεχνικές προδιαγραφές

<b>Τεχνολογία εκτύπωσης</b>	Μονόχρωμη εκτύπωση Laser																
<b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>	A4 μαύρο: Μέχρι 33 σελ/λεπτό Εκτός της πρώτης σελίδας μαύρο: Λιγότερο από 9,5 δευτερόλεπτα (από τη λειτουργία powersave και από τη λειτουργία ετοιμότητας) Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.																
<b>Επεξεργαστής</b>	400 MHz, Motorola ColdFire® V5																
<b>Μνήμη</b>	P3005: 48 MB; P3005d: 64 MB; P3005n: 80 MB; P3005dn: 80 MB; P3005x: 80 MB; Επεκτάσιμη στα 304 / 320 MB μέσω 1 τυπικής υποδοχής DIMM 144 pin																
<b>Ανάλυση εκτύπωσης</b>	Έως 1.200 x 1.200 dpi																
<b>Ποιότητα εκτύπωσης</b>	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi																
<b>Γλώσσες εκτυπωτή</b>	Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης HP PCL 6, HP PCL 5e, προσομοίωση HP Postscript Level 3, εκτύπωση απευθείας σε PDF v 1.4 (με τουλάχιστον 128 MB μνήμη εκτυπωτή)																
<b>Οικονομική εκτύπωση</b>	ΕconoMode (εξοικονομεί γραφίτη), επαναφορά στη λειτουργία PowerSave έπειτα από την εργασία εκτύπωσης χάρη στην τεχνολογία άμεσης σύντηξης (εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια), εκτύπωση διπλής όψευς και εκτύπωση N-up (εξοικονομεί χαρτί).																
<b>Γραμματοσειρές</b>	PCL: Εσωτερικό σετ 103 γραμματοσειρών (με ελληνικούς, εβραϊκούς, κυριλλικούς και αραβικούς χαρακτήρες). PS: Εσωτερικό σετ 93 γραμματοσειρών (με ελληνικούς, εβραϊκούς, κυριλλικούς και αραβικούς χαρακτήρες)																
<b>Κύκλος λειτουργίας</b>	Έως 100.000 σελίδες το μήνα																
<b>Περιθώρια εκτύπωσης</b>	άνω: 5 mm, αριστερά: 5 mm, δεξιά: 5 mm, κάτω: 5 mm																
<b>Διαχείριση μέσων</b>	<table><thead><tr><th>Είσοδος</th><th>Χωρητικότητα</th><th>Βάρος</th><th>Μέγεθος</th></tr></thead><tbody><tr><td>Δίσκος 1</td><td>φύλλα: 100</td><td>60 έως 200 g/m<sup>2</sup> (ευθεία διόδος χαρτίου για ειδικά και πιο βαριά μέσα)</td><td>A4, A5, B5 (JIS), φάκελοι, letter, legal, executive, 76 x 127 έως 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Δίσκος 2</td><td>φύλλα: 500</td><td>60 έως 120 g/m<sup>2</sup></td><td>A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive</td></tr><tr><td>Δίσκος 3 (Προαιρετική)</td><td>φύλλα: 500</td><td>60 έως 120 g/m<sup>2</sup></td><td>A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive</td></tr></tbody></table> <b>Έξοδος:</b> Φύλλα: Έως 250. Φάκελοι: Μέχρι 10. Διαφάνειες: Έως 75· Υποδοχή εξόδου 250 φύλλων, πίσω υποδοχή εξόδου 100 φύλλων	Είσοδος	Χωρητικότητα	Βάρος	Μέγεθος	Δίσκος 1	φύλλα: 100	60 έως 200 g/m <sup>2</sup> (ευθεία διόδος χαρτίου για ειδικά και πιο βαριά μέσα)	A4, A5, B5 (JIS), φάκελοι, letter, legal, executive, 76 x 127 έως 216 x 356 mm	Δίσκος 2	φύλλα: 500	60 έως 120 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive	Δίσκος 3 (Προαιρετική)	φύλλα: 500	60 έως 120 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive
Είσοδος	Χωρητικότητα	Βάρος	Μέγεθος														
Δίσκος 1	φύλλα: 100	60 έως 200 g/m <sup>2</sup> (ευθεία διόδος χαρτίου για ειδικά και πιο βαριά μέσα)	A4, A5, B5 (JIS), φάκελοι, letter, legal, executive, 76 x 127 έως 216 x 356 mm														
Δίσκος 2	φύλλα: 500	60 έως 120 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive														
Δίσκος 3 (Προαιρετική)	φύλλα: 500	60 έως 120 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive														
<b>Εκτύπωση διπλής όψευς:</b>	P3005: Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης); P3005d: Αυτόματη (Βασική); P3005n: Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης); P3005dn: Αυτόματη (Βασική); P3005x: Αυτόματη (Βασική)																
<b>Τύποι μέσων</b>	Χαρτί (απλό, έγχρωμο, letterhead, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες, καθορισμένο από το χρήστη																
<b>Διασύνδεση και συνδεσιμότητα</b>	P3005: Παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE 1284-B, θύρα USB 2.0 Hi-Speed, 1 ανοικτή υποδοχή EIO; P3005d: Παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE 1284-B, θύρα USB 2.0 Hi-Speed, 1 ανοικτή υποδοχή EIO; P3005n: Θύρα Hi-Speed USB 2.0, 1 ανοικτή υποδοχή EIO, ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP Jetdirect για Fast Ethernet; P3005dn: Θύρα Hi-Speed USB 2.0, 1 ανοικτή υποδοχή EIO, ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP Jetdirect για Fast Ethernet; Προαιρετική: Εσωτερικοί server εκτύπωσης EIO HP Jetdirect, εξωτερικοί server εκτύπωσης HP, ασύρματοι server εκτύπωσης HP																
<b>Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων</b>	Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003. Mac OS v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3 Προαιρετική: OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS, Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή και το λογισμικό για όλα τα υποστηρίζόμενα λειτουργικά συστήματα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: <a href="http://www.hp.com/support/LJ/P3005">http://www.hp.com/support/LJ/P3005</a>																
<b>Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου</b>	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Novell® 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Mac OS 9.x, OS X v10.2 νεότερες εκδόσεις. RED HAT Linux 7.x και νεότερες εκδόσεις. SUSE Linux 8.x και νεότερες εκδόσεις. HP-UX 10.20, 11.x, 11.i. Solaris™ 2.5 και νεότερη έκδοση (μόνο για συστήματα SPARC). IBM® AIX 3.2.5 και νεότερη έκδοση (απαιτεί λογισμικό από τον προμηθευτή NOS). MPE-iX. Citrix® MetaFrame Server. Windows® Terminal Services, Προαιρετική: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Windows® Server 2003. Mac OS X																
<b>Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος</b>	Επεξεργαστής Pentium® 166 MHz, μνήμη 64 MB RAM (Windows® 98 SE, Me), επεξεργαστής 333 MHz, μνήμη 64 MB RAM (Windows® 2000, XP), επεξεργαστής 550 MHz, μνήμη 128 MB RAM (Windows® Server 2003) 200 MB διαθέσιμου χώρου στη μονάδα σκληρού δίσκου (σε όλα τα συστήματα), Mac OS X v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3, με 200 MB διαθέσιμο χώρο στη μονάδα σκληρού δίσκου. Θύρα USB (συμβατή με τις προδιαγραφές USB 2.0) ή παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE 1284-B. Μονάδα CD-ROM																
<b>Λογισμικό</b>	Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM. Πρόγραμμα εγκατάστασης για Microsoft® Windows®. Πρόγραμμα εγκατάστασης για Macintosh. Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης HP PCL 5e, HP PCL 6 για Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional. Προσομοίωση HP Postscript Level 3 για Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional																
<b>Πίνακας ελέγχου</b>	Οθόνη γραφικών με μέχρι και 2 γραμμές κειμένου. Κουμπί βοήθειας για παροχή πληροφοριών σχετικά με το μήνυμά που εμφανίζεται στην οθόνη. Κουμπί επιστροφής για επιστροφή στα μενού ή για έξοδο από μενού. Κουμπί παύσης/συνέχειας για να διακόψετε και να συνεχίσετε την εκτύπωση. Κουμπί πάνω βέλους για να μεταβείτε στο προηγούμενο αντικείμενο της λίστας ή να αυξήσετε την τιμή των αριθμητικών αντικειμένων. Κουμπί κάτω βέλους για να μεταβείτε στο επόμενο αντικείμενο της λίστας ή να μειώσετε την τιμή των αριθμητικών αντικειμένων. Κουμπί επιλογής για άνοιγμα και πλοήγηση στα μενού, διαγραφή συνθηκών σφάλματος, αποθήκευση επιλεγμένων αντικειμένων και εκτέλεση της επισημασμένης ενέργειας. Κουμπί ακύρωσης εργασίας για ακύρωση των εργασιών εκτύπωσης. Φωτεινές ενδείξεις ετοιμότητας, δεδομένων και προσοχής για παροχή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση																
<b>Διαχείριση εκτυπωτή ισχύς</b>	HP Web Jetadmin, βοηθητικό πρόγραμμα LaserJet της HP, ενσωματωμένος web server της HP, λογισμικό Easy Printer Care Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Κατανάλωση: 0,2 W μέγιστη (ανεργοποιημένος), 9 W μέγιστη (σε ετοιμότητα), 600 W μέγιστη (ενεργός)																
<b>Διαστάσεις (π x β x υ)</b>	Εκτός συσκευασίας: P3005: 425 x 410 x 310 mm; P3005d: 425 x 410 x 310 mm; P3005n: 425 x 410 x 310 mm; P3005dn: 425 x 410 x 310 mm Συσκευασμένο: P3005: 600 x 500 x 430 mm; P3005d: 600 x 500 x 430 mm; P3005n: 600 x 500 x 430 mm; P3005dn: 600 x 500 x 430 mm; P3005x: 600 x 500 x 720 mm																
<b>Βάρος</b>	Εκτός συσκευασίας: P3005: 16,2 kg; P3005d: 16,2 kg; P3005n: 16,2 kg; P3005dn: 16,2 kg; P3005x: 21,3 kg Στη συσκευασία: P3005: 20,29 kg; P3005d: 20,29 kg; P3005n: 20,29 kg; P3005dn: 20,29 kg; P3005x: 26,45 kg																
<b>Περιβάλλον λειτουργίας</b>	Θερμοκρασία λειτουργίας: 15° έως 32,5° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15° έως 32,5° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% RH. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% RH. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 20 έως 40° C. Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 90% RH. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: Ισχύς ήχου: LwAd 6,5 B(A). Ένταση ήχου: LpAm 51 dB(A)																
<b>Πιστοποιήσεις προϊόντος</b>	Πιστοποιήσεις ασφαλείας: IEC 60950 (Διεθνής), EN 60950 (EE), IEC 60825-1+A1+A2, καταχώρηση κατά UL/cUL (ΗΠΑ/Καναδάς), Άδεια GS (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 Class 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J (Συσκευή Class 1 Laser/LED) GB4943-2001, Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/EOK με Σήμανση CE (Ευρώπη)																
<b>Εγγύηση</b>	Εγγύηση ενός έτους με επιστροφή στο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της HP																

<http://www.hp.com/gr>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP, 2006. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Οι μόνοι εγγυητές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα τμήμα του παρόντος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πρόσθετη εγγύηση. HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν τεχνικά σφάλματα, συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν.

Δημοσίευση στην EMEA 09/06 4AA0-5304ELE

## Πληροφορίες παραγγελίας

<b>Q7812A</b>	Εκτυπωτής HP LaserJet P3005, κελώδιο προφύλαξης, επικάλυψη πίνακα ελέγχου (περιλαμβάνεται μόνο όταν χρειάζεται, για αλλαγή της γλώσσας στον πίνακα ελέγχου για τη χώρα/περιοχή), δοχείο γραφίτη, λογισμικό και οδηγίες χρήσης σε CD-ROM, οδηγός για ξεκίνηση, φυλλάδιο υποστήριξης
<b>Q7813A</b>	Εκτυπωτής HP LaserJet P3005d ίδια χαρακτηριστικά με το Q7812A με επιπλέον αυτόματη εκτύπωση διπλής όψευς.
<b>Q7814A</b>	Εκτυπωτής HP LaserJet P3005n ίδια χαρακτηριστικά με το Q7812A με επιπλέον ενσωματωμένο server εκτύπωσης HP Jetdirect Fast Ethernet.
<b>Q7815A</b>	Εκτυπωτής HP LaserJet P3005dn ίδια χαρακτηριστικά με το Q7813A με επιπλέον ενσωματωμένο server εκτύπωσης HP Jetdirect Fast Ethernet.
<b>Q7816A</b>	Εκτυπωτής HP LaserJet P3005x ίδια χαρακτηριστικά με το Q7815A με επιπλέον δίσκο εισόδου 500 φύλλων (Δίσκος 3).
<b>Εξαρτήματα</b>	
<b>Q7817A</b>	Δίσκος χαρτί 500 φύλλων HP
<b>J7989G</b>	Σκληρός δίσκος Serial ATA EIO HP υψηλής απόδοσης
<b>Αναλύσιμα</b>	
<b>Q7551A</b>	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet Q7551A με τεχνολογία εξηντης εκτύπωσης 6.500 σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752
<b>Q7551X</b>	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet Q7551X με τεχνολογία εξηντης εκτύπωσης 13.000 σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752
<b>Συνδεσιμότητα</b>	
<b>J7934G</b>	Server εκτύπωσης Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
<b>J7942G</b>	Εξωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
<b>J7951G</b>	HP Jetdirect ew2400 series
<b>J7960G</b>	Εσωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)
<b>J7961G</b>	Εσωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPv4 (EIO, 10/100/1000TX)
<b>Μνήμη</b>	
<b>CB420A</b>	Μνήμη SDRAM DIMM HP 32MB DDR2 144 ακίδων
<b>CB421A</b>	Μνήμη SDRAM DIMM HP 64MB DDR2 144 ακίδων
<b>CB422A</b>	Μνήμη SDRAM DIMM HP 128MB DDR2 144 ακίδων
<b>CB423A</b>	Μνήμη SDRAM DIMM HP 256MB DDR2 144 ακίδων

<b>Εξυπηρέτηση &amp; Υποστήριξη</b>	
<b>U3790E</b>	HP Care Pack, αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη
<b>U3791E</b>	HP Care Pack, επίπουσ απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
<b>U3792PE</b>	HP Care Pack, εξυπηρέτηση μετά την εγγύηση, επίπουσ απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος
<b>HC127PE</b>	HP Care Pack, εξυπηρέτηση μετά την εγγύηση, βοήθεια μέσω τηλεφώνου και online μόνο για το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, 1 έτος
<b>U6405E</b>	HP Care Pack, επίπουσ απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη
<b>U6406E</b>	HP Care Pack, επίπουσ απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
<b>UC742E</b>	HP Care Pack, εγκατάσταση και διαμόρφωση δικτύου για εκτυπωτή 1 HP

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>

