

HP LaserJet P3005 nyomtatósorozat



Dolgozzon hatékonyan ezzel a gyors, rugalmas monokróm HP LaserJet nyomtatóval. Percenként 33 oldalas maximális nyomtatási sebességével többet érhet el. Élvezze az egyszerű csatlakoztathatóságot, az integrált hálózatkezelést, a papírkezelési lehetőségeket és a valós 1200 dpi nyomtatási felbontást.



HP LaserJet P3005
nyomtató

Ez a készülék optimális választás a kis-, közepes- és nagyvállalatok max. 12 felhasználós munkacsoportjainak, különösen azokra a sok papírmunkával járó területekre, mint például a könyvelési, a humánerőforrás-kezelési és a jogi osztályok. Ez a gyors, rugalmas és megbízható nyomtató ideális választás az üzleti dokumentumok elkészítéséhez.

Tegye hatékonyá munkacsoportját ezzel a gyors, mono LaserJet nyomtatóval.

- Tapasztalja meg a 33 oldal/perces nyomtatási sebességet; az azonnal bekapcsoló technológiának köszönhetően készenléti állapotból már 9,5 másodperc alatt kinyomtathatja az első oldalt
- A Hi-Speed USB 2.0 kapcsolattal és a teljes értékű integrált hálózatkezeléssel ¹ egyszerű a munkacsoporton belüli megosztás
- A 100 lapos többcélú tálca a hordozók széles választékával használható
- Az automatikus kétoldalas nyomtatási egység ² több összeállítási lehetőséget biztosít
- A gyors 400 MHz-es processzor és a 320 MB-ig bővíthető memória könnyedén kezeli a nagy és összetett fájlokat, így nyomtatás után gyorsan visszatérhet az alkalmazáshoz



HP LaserJet P3005d
nyomtató

Egyszerű, kevés karbantartás igénylő nyomtatás, hogy az üzletre koncentrálhasson.

- Az 500 lapos adagolótálcával 1100 laposra bővíthető adagolókapacitással időt takaríthat meg, és kevesebb lesz a leállítás ³
- A gyorsan elsajátítható kétsoros kezelőpanel és a könnyen karbantartható nyomtatókazetta egyszerűvé teszi a nyomtatási feladatok kezelését
- Proaktívan felügyelheti a nyomtatót, és takarékoskodhat a rendszergazdák drága idejével, ha használja a HP Web Jetadmin programot: a firmware távolról telepíthető, konfigurálható és frissíthető, a leállítások csökkentése érdekében riasztások állíthatók be
- Próbálja ki, milyen egyszerű a nyomtató és a kellékek kezelése a HP Easy Printer Care szoftverrel ⁴



HP LaserJet P3005n
nyomtató

A valós 1200 dpi nyomtatási felbontással nagy hatású üzleti dokumentumokat készíthet.

- Válassza a megbízható és nagy kapacitású HP LaserJet nyomtatókazettákat ⁵, melyek a precíz működés érdekében a nyomtatóval együttműködve mindig professzionális minőséget nyújtanak
- A HP tonertől nagy sebesség mellett is megbízható eredményekre számíthat, mert ezt speciálisan a nyomtatóhoz készítették, és a kiemelkedő nyomtatási minőséget és teljesítményt szem előtt tartva állították össze
- A HP ProRes 1200 technológiával (valós 1200 x 1200 dpi felbontással) lenyűgöző dokumentumokat – éles fekete szöveget, finom vonalakat és tiszta részleteket – nyomtathat maximális sebesség mellett



HP LaserJet P3005dn
nyomtató

¹ Az integrált hálózati kapcsolat alapkitételben csak a HP LaserJet P3005n/dn/x típusok tartozéka

² Az automatikus kétoldalas nyomtatóegység csak a HP LaserJet P3005d/dn/x típusokon használható
Nem opcionális tartozék, más típusokat nem lehet vele bővíteni

³ Az 500 lapos adagolótálca alapkitételben a HP LaserJet P3005x típus tartozéka; ez a kiegészítő a HP LaserJet P3005/d/n/dn típuson opcionális

⁴ CD-n mellékelve

⁵ Az összes HP nyomtatási funkció rendelkezésre állását az eredeti HP kellékanyagok használata biztosítja.



HP LaserJet P3005x
nyomtató

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	Monokróm lézer		
Nyomatási sebesség	A4 fekete: Max. 33 oldal percenként A nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő fekete: 9,5 mp-en belül (készenléti és üzembesz állapotról) A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól és a dokumentum bonyolultságától függ.		
Processzor	400 MHz, Motorola ColdFire® V5		
Memória	P3005: 48 MB; P3005d: 64 MB; P3005n: 80 MB; P3005dn: 80 MB; P3005x: 80 MB; Egy ipari szabványú, 144 érintkezős DIMM bővíthetően keresztül 304 / 320 MB-ra bővíthető		
Nyomatási felbontás	Legfeljebb 1200 x 1200 dpi		
Nyomatási minőség	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi		
Nyomatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF nyomtatás v1.4 (legalább 128 MB nyomtatási memóriával)		
Gazdaságos nyomtatás	Gazdaságos üzemmód (tonertakarékos), az azonnal bekapcsoló beégetőmű technológiának köszönhetően energiatakarékos üzemmódba kapcsol át a nyomtatási feladatok után (áramtakarékos), kétoldalas nyomtatás és több kicsinyített oldal nyomtatása egy lapra (papírtakarékos)		
Betűtípusok/betűkészletek	PCL: 103 belső betűkészlet (továbbá görög, héber, cirill, arab); PostScript: 93 belső betűkészlet (továbbá görög, héber, cirill, arab)		
Terhelhetőség	Legfeljebb 100 000 oldal/hónap		
Nyomatási margók	felső: 5 mm, bal: 5 mm, jobb: 5 mm, alsó: 5 mm		
Médiakezelés	Bemenet	Kapacitás	Tömeg
	1. tálcá	lap: 100	60–200 g/m ² (egyes papírút különleges és nehezebb papírhoz)
	2. tálcá	lap: 500	60–120 g/m ²
	3. tálcá (Opcionális)	lap: 500	60–120 g/m ²
	Kimenet:	Lap: Legfeljebb 250. Boríték: Legfeljebb 10. Írásvetítő fóliák: Legfeljebb 75; 250 lapos kimeneti tartó, 100 lapos hátsó kimeneti tartó	
	Kétoldalas nyomtatás:	P3005: Kézi (meghajtó támogatás biztosított); P3005d: Automatikus (alapképitésben); P3005n: Kézi (meghajtó támogatás biztosított); P3005dn: Automatikus (alapképitésben); P3005x: Automatikus (alapképitésben)	
Média típusok	Papír (bankposta, színes, cégljelzéses, egyszerű, előnyomatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény), boríték, címke, kártya, írásvetítő fólia, egyéni		
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	P3005: IEEE 1284-B kompatibilis párhuzamos port, Hi-Speed USB 2.0 port, 1 szabad EIO bővíthető; P3005d: IEEE 1284-B kompatibilis párhuzamos port, Hi-Speed USB 2.0 port, 1 szabad EIO bővíthető; P3005n: Hi-Speed USB 2.0 port, 1 szabad EIO bővíthető, HP Jeldirect Fast Ethernet integrált nyomtatószervert; P3005dn: Hi-Speed USB 2.0 port, 1 szabad EIO bővíthető, HP Jeldirect Fast Ethernet integrált nyomtatószervert; P3005x: Hi-Speed USB 2.0 port, 1 szabad EIO bővíthető, HP Jeldirect Fast Ethernet integrált nyomtatószervert; Opcionális: HP Jeldirect EIO belső nyomtatószervert, HP Jeldirect külső nyomtatószervert, HP vezeték nélküli nyomtatószervert		
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3 Opcionális: OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS, A legújabb nyomtató-illesztőprogramok és a támogatott operációs rendszerekhez szükséges szoftver rendelkezésre áll a következő webhelyen: http://www.hp.com/support/LJP3005 .		
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Server 2003; Novell® 5.1 vagy újabb; Mac OS 9.x, OS X v10.2.2 vagy újabb; RED HAT Linux 7.x vagy újabb; SUSE Linux 8.x vagy újabb; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i.; Solaris™ 2.5 vagy újabb (csak SPARC rendszerek); IBM® AIX 3.2.5 vagy újabb (a hálózati operációs rendszer szolgáltatójának szoftvere szükséges); MPE/iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminálszolgáltatások, Opcionális: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Windows® Server 2003; Mac OS X		
Minimális rendszerkövetelmények	Pentium® 166 MHz-es processzor, 64 MB RAM (Windows® 98 SE, Me), 333 MHz-es processzor, 64 MB RAM (Windows® 2000, XP), 550 MHz-es processzor, 128 MB RAM (Windows® Server 2003), 200 MB szabad merevlemez-terület (minden rendszer), Mac OS X v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3; 200 MB szabad merevlemez-terület; USB port (az USB 2.0 szabványnak megfelelő) vagy IEEE 1284-B kompatibilis párhuzamos port; CD-ROM meghajtó		
Szoftver	Nyomtató-illesztőprogramok és telepítőprogram CD-ROM-on; Microsoft® Windows® telepítő; Macintosh telepítő; HP PCL 5e, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogramok Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home és XP Professional operációs rendszerhez; HP Postscript Level 3 emuláció Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home és XP Professional rendszerhez		
Vezérlőpult	Grafikus kijelző kétsoros szöveggel; Sűgő gomb tájékoztat a kijelzőn megjelenő üzenetekről; Vissza gomb a menüköz történő visszatéréshez és kilépéshez; Szünet/Folytatás gomb a nyomtatás szüneteltetéséhez és folytatásához; Fel nyíl gomb a listában történő visszalépéshez és a numerikus értékek növeléséhez; Le nyíl gomb a listában történő továbblépéshez és a numerikus értékek csökkentéséhez; Választás gomb a menük megnyitásához és bejárásához, a hibafeltételek törléséhez, a kiválasztott elemek mentéséhez és a kijelölt művelet végrehajtásához; Feladatörlés gomb a nyomtatási feladatok törléséhez; Üzembesz, Adatátvitel és Figyelmeztetés jelzőfény az állapot jelzéséhez		
Nyomatókezelés	HP Web Jetadmin, HP LaserJet segédprogram, HP beágyazott webkiszolgáló, Easy Printer Care szoftver		
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 100–127 V~ (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz); 220–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz). Anyagszükséglet: Maximum 0,2 W (kikapcsolt állapotban), maximum 9 W (üzembesz állapotban), maximum 600 W (működés közben)		
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: P3005: 425 x 410 x 310 mm; P3005d: 425 x 410 x 310 mm; P3005n: 425 x 410 x 310 mm; P3005dn: 425 x 410 x 310 mm; P3005x: 425 x 410 x 474 mm Csomagolva: P3005: 600 x 500 x 430 mm; P3005d: 600 x 500 x 430 mm; P3005n: 600 x 500 x 430 mm; P3005dn: 600 x 500 x 430 mm; P3005x: 600 x 500 x 720 mm		
Tömeg	Kicsomagolva: P3005: 16,2 kg; P3005d: 16,2 kg; P3005n: 16,2 kg; P3005dn: 16,2 kg; P3005x: 21,3 kg Becsomagolva: P3005: 20,29 kg; P3005d: 20,29 kg; P3005n: 20,29 kg; P3005dn: 20,29 kg; P3005x: 26,45 kg		
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 15–32,5°C. Javasolt működési hőmérséklet: 15–32,5°C. Működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: -20–40°C. Tárolási páratartalom: 10–90% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: Hangteljesítmény: LwAd 6,5 B(A). Hangnyomás: LpAm 51 dB(A)		
Terméktanúsítványok	Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950 (nemzetközi), EN 60950 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL besorolás (USA/Kanada), GS engedély (Európa), EN 60825-1+A1+A2 1. osztály, 21 CFR 1. fej./ J allej. 1. osztályú lézer/LED eszköz) GB4943-2001, 73/23/ECC kitesztelési irányelv CE jelöléssel (Európa).		
Garancia	Egyéves garancia, hivatalos HP szervizközpontba történő visszaszállítással		

Rendelési adatok

Q7812A	HP LaserJet P3005 nyomtató, tópkábel, kezelőpanel matrica (csak akkor tartozék, ha a kezelőpanel feliratait egy adott ország/régió esetében módosítani kell), nyomtatókazetta, szoftver és dokumentáció CD-ROM-on, üzembe helyezési útmutató, terméktámogatási adatlap
Q7813A	HP LaserJet P3005d nyomtató mint Q7812A, valamint automatikus kétoldalas nyomtatás.
Q7814A	HP LaserJet P3005n nyomtató mint Q7812A, valamint HP Jeldirect Fast Ethernet beágyazott nyomtatószervert.
Q7815A	HP LaserJet P3005dn nyomtató mint Q7813A, valamint HP Jeldirect Fast Ethernet beágyazott nyomtatószervert.
Q7816A	HP LaserJet P3005x nyomtató mint Q7815A, valamint 500 lapos adagolótalca (3-as tálcák).
Tartozékok	
Q7817A	HP 500 lapos papírtálcá
J7989G	HP nagyteljesítményű soros ATA EIO merevlemez
Kellékek	
Q7551A	HP LaserJet Q7551A fekete nyomtatókazetta intelligens nyomtatási technológiával 6500 oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint
Q7551X	HP LaserJet Q7551X fekete nyomtatókazetta intelligens nyomtatási technológiával 13 000 oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint
Csatlakoztatás	
J7934G	HP Jeldirect 620n Fast Ethernet nyomtatószervert
J7942G	HP Jeldirect en3700 külső nyomtatószervert (USB, 10/100TX)
J7951G	HP Jeldirect ew2400 sorozat
J7960G	HP Jeldirect 625n belső nyomtatószervert (EIO, 10/100/1000TX)
J7961G	HP Jeldirect 635n IPv6/IPv6 belső nyomtatószervert (EIO, 10/100/1000TX)
Memória	
CB420A	HP 32 MB DDR2 144 érintkezős SDRAM DIMM
CB421A	HP 64 MB DDR2 144 érintkezős SDRAM DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144 érintkezős SDRAM DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144 érintkezős SDRAM DIMM
Terméktámogatás	
U3790E	HP Care Pack, következő napos cseregarancia, 3 év
U3791E	HP Care Pack, következő munkanap helyszíni válasz, 3 év
U3792PE	HP Care Pack, garanciaidő lejáratá utáni szerviz, következő munkanap helyszíni válasz, 1 év
HC127PE	HP Care Pack, garanciaidő lejáratá utáni szerviz, telefonos és online támogatás csak Belgium és Luxemburg területén, 1 év
U6405E	HP Care Pack, következő munkanap helyszíni válasz, 4 év
U6406E	HP Care Pack, következő munkanap helyszíni válasz, 5 év
UC742E	HP Care Pack, 1 HP nyomtató telepítése és hálózati konfigurálása
A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: http://www.hp.com	

<http://www.hp.hu>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP, 2006. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. A jelen tájékoztatóban foglaltak nem értelmezhetők az abban foglaltakon kívül vállalt jótállásnak. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibáért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 09/06 4AA0-5304HUE

