

Stampante HP LaserJet serie P3005



Produttività attivata grazie alla stampa monocromatica HP LaserJet flessibile e rapida. Velocità fino a 33 ppm, per una maggiore produttività. Connettività semplice, rete con caratteristiche complete integrata, opzioni per la manipolazione della carta e la migliore qualità di stampa con 1200 dpi effettivi.



Stampante HP LaserJet P3005



Stampante HP LaserJet P3005d



Stampante HP LaserJet P3005n



Stampante HP LaserJet P3005dn



Stampante HP LaserJet P3005x

La stampante migliore per gruppi di lavoro (fino a 12 utenti) in piccole, medie e grandi aziende, in particolare, in settori professionali che utilizzano grandi quantità di documenti come servizi amministrativi, risorse umane e giuridici. Rapida, flessibile ed affidabile, questa stampante è ideale per la produzione di documenti professionali.

Gruppi di lavoro più produttivi, grazie alla rapida stampa monocromatica LaserJet.

- Velocità di stampa fino a 33 ppm e stampa rapida della prima pagina in 9,5 secondi, anche in modalità risparmio energia, grazie alla tecnologia Instant-on
- Connessione Hi-Speed USB 2.0 e collegamento in rete con caratteristiche complete ¹ per condivisione facile nei gruppi di lavoro
- Un vassoio multifunzione da 100 fogli progettato per una vasta scelta di supporti di stampa
- Stampa fronte/retro automatica ² che offre maggiori possibilità di finizione
- Veloce processore da 400 MHz e memoria espandibile fino a 320 MB per gestire facilmente file complessi e tornare rapidamente all'applicazione

Stampa con manutenzione facile e ridotta che consente di concentrarsi sull'attività professionale.

- Risparmio di tempo e interruzioni diminuite grazie all'incremento della capacità di alimentazione fino a 1100 fogli con un vassoio da 500 fogli ³
- Gestione semplificata dei lavori di stampa grazie all'intuitivo pannello di controllo a due righe ed alle cartucce di stampa con manutenzione facile
- Gestione dinamica della stampante e risparmio di tempo prezioso per l'IT, grazie a HP Web Jetadmin: installazione, configurazione, aggiornamento firmware in remoto e attivazione di avvisi per ridurre i tempi di interruzione
- Gestione semplice delle stampanti e dei materiali di consumo grazie al software HP Easy Printer Care ⁴

Creazione di documenti professionali che producono una forte impressione, grazie alla qualità di stampa di 1200 dpi effettivi.

- Le affidabili cartucce ad alta resa per HP LaserJet ⁵ sono un'ottima scelta, poiché forniscono qualità professionale costante e funzionano con la stampante con processi precisi
- Garanzia di risultati uniformi a velocità elevate con il toner HP, studiato in modo specifico per la stampante e progettato per qualità di stampa eccezionale ed alta velocità
- Creazione di documenti straordinari con HP ProRes 1200 (risoluzione effettiva di 1200 x 1200 dpi) a piena velocità della macchina per testo nero nitido, linee fini e dettagli chiari

¹ Collegamento in rete standard integrato unicamente sui modelli HP LaserJet P3005n/dn/x

² L'unità di stampa fronte/retro automatica è disponibile unicamente sui modelli HP LaserJet P3005d/dn/x. Non può essere aggiunto agli altri modelli come accessorio opzionale

³ Il vassoio di alimentazione da 500 fogli è in standard sulle HP LaserJet P3005x; è un accessorio opzionale sulle HP LaserJet P3005d/n/dn

⁴ Consegna su CD

⁵ Utilizzando i materiali di consumo HP originali si ha la certezza di avere tutte le caratteristiche esclusive dei sistemi di stampa HP.

Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Laser in bianco e nero		
Velocità di stampa	A4 nero: Fino a 33 ppm Prima pagina uscita nero: Meno di 9,5 sec (in modalità economia di energia e ready) La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.		
Processore	400 MHz, Motorola ColdFire® V5		
Memoria	P3005: 48 MB; P3005d: 64 MB; P3005n: 80 MB; P3005dn: 80 MB; P3005x: 80 MB; Espandibile fino a 304 / 320 MB mediante 1 slot DIMM da 144 pin standard		
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi		
Qualità di stampa	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi		
Linguaggi della stampante	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta di PDF v 1.4 (con almeno 128 MB di memoria della stampante)		
Stampa economica	Econo-mode (per il risparmio di toner), ritorno alla modalità risparmio energia dopo i lavori di stampa grazie alla tecnologia HP instant-on fuser (per il risparmio di energia elettrica), stampa fronte/retro e stampa di più miniature sullo stesso foglio (per il risparmio di carta)		
Caratteri di stampa/font	PCL: Gruppo interno di 103 font (più greco, ebraico, cirillico, arabo); PS: Gruppo interno di 93 font (più greco, ebraico, cirillico, arabo)		
Ciclo operativo	Fino a 100000 pagine al mese		
Margini di stampa	superiore: 5 mm, sinistro: 5 mm, inferiore: 5 mm		
Gestione dei supporti	Ingresso	Capacità	Peso
	Vassoio 1	fogli: 100	da 60 a 200 g/m ² (percorso diretto della carta per supporti di stampa speciali e pesanti)
	Vassoio 2	fogli: 500	da 60 a 120 g/m ²
	Vassoio 3 (Opzionale)	fogli: 500	da 60 a 120 g/m ²
	Uscita:	Fogli: Fino a 250. Buste: Fino a 10. Lucidi per proiezioni: Fino a 75; Vassoio di raccolta da 250 fogli, vassoio posteriore di raccolta da 100 fogli	
	Stampa fronte/retro:	P3005: Manuale (viene fornito il supporto driver); P3005d: Automatica (standard); P3005n: Manuale (viene fornito il supporto driver); P3005dn: Automatica (standard); P3005x: Automatica (standard)	
Tipi di supporto	Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), buste, etichette, cartoncini, lucidi, definiti dall'utente		
Interfaccia e connettività	P3005: Porta parallela conforme IEEE 1284-B, porta Hi-Speed USB 2.0, 1 slot aperto EIO; P3005d: Porta parallela conforme IEEE 1284-B, porta Hi-Speed USB 2.0, 1 slot aperto EIO; P3005n: Porta Hi-Speed USB 2.0, 1 slot aperto EIO, server di stampa integrato HP Jetdirect Fast Ethernet; P3005dn: Porta Hi-Speed USB 2.0, 1 slot aperto EIO, server di stampa integrato HP Jetdirect Fast Ethernet; P3005x: Porta Hi-Speed USB 2.0, 1 slot aperto EIO, server di stampa integrato HP Jetdirect Fast Ethernet; Opzionale: Server di stampa interni HP Jetdirect EIO, server di stampa esterni HP Jetdirect, server di stampa HP wireless		
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3 Opzionale: OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS, I software e i driver di stampa più recenti per tutti i sistemi operativi supportati sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/support/LJP3005		
Compatibilità con i sistemi operativi di rete	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Server 2003; Novell® 5.1 e versioni successive; Mac OS 9.x, OS X v10.2 e versioni successive; RED HAT Linux 7.x e versioni successive; SUSE Linux 8.x e versioni successive; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris™ 2.5 e versioni successive (solo sistemi SPARC); IBM® AIX 3.2.5 e versioni successive (software del distributore di sistemi operativi di rete richiesti); MPE-iX; Server Citrix® MetaFrame; Servizi terminal di Windows®, Opzionale: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server Windows® 2003; Mac OS X		
Requisiti minimi di sistema	Processore Pentium® 166 MHz, 64 MB RAM (Windows® 98 SE, Me), processore 333 MHz, 64 MB RAM (Windows® 2000, XP), 550 MHz, 128 MB RAM (Server Windows® 2003) 200 MB di spazio disponibile sul disco duro (tutti i sistemi), Mac OS X v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3; 200 MB di spazio disponibile sul disco duro; Porta USB (compatibile con le specifiche USB 2.0) o porta parallela conforme IEEE 1284-B; Driver per CD-ROM		
Software	Driver di stampa e software d'installazione su CD-ROM; Microsoft® Windows® Installer; Macintosh Installer; Driver di stampa HP PCL 5e, HP PCL 6 per Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional; Emulazione HP Postscript livello 3 per Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional		
Pannello di controllo	Display grafico che permette di visualizzare fino a due righe di testo; Pulsante per ottenere informazioni sul messaggio visualizzato sul display; Pulsante Indietro per navigare nei menù o uscire dai menù; Pulsante Pausa/Ripresa per interrompere e riprendere la stampa; Freccia verso l'alto per tornare all'elemento precedente nelle liste o incrementare il valore degli elementi numerici; Freccia verso il basso per andare all'elemento successivo nelle liste o decrementare il valore degli elementi numerici; Pulsante Seleziona per aprire e navigare nei menù, ripristinare condizioni di errore, salvare elementi selezionati e eseguire azioni evidenziate; Pulsante Cancella lavori per eliminare lavori di stampa; Indicatori Ready, Dati e Avvisi per informazioni sullo stato		
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, Server Web HP integrato, software Easy Printer Care		
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata: 100 - 127 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz (+/- 2 Hz); 220 - 240 V CA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-2 Hz). Consumo: Massimo 0,2 watt (spenta), massimo 9 watt (ready), massimo 600 watt (attiva)		
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: P3005: 425 x 410 x 310 mm; P3005d: 425 x 410 x 310 mm; P3005n: 425 x 410 x 310 mm; P3005dn: 425 x 410 x 310 mm; P3005x: 425 x 410 x 474 mm Imballato: P3005: 600 x 500 x 430 mm; P3005d: 600 x 500 x 430 mm; P3005n: 600 x 500 x 430 mm; P3005dn: 600 x 500 x 430 mm; P3005x: 600 x 500 x 720 mm		
Peso	Senza imballaggio: P3005: 16,2 kg; P3005d: 16,2 kg; P3005n: 16,2 kg; P3005dn: 16,2 kg; P3005x: 21,3 kg Imballato: P3005: 20,29 kg; P3005d: 20,29 kg; P3005n: 20,29 kg; P3005dn: 20,29 kg; P3005x: 26,45 kg		
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 32,5 °C. Umidità di funzionamento: da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: da 10 a 80% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da -20 a 40° C. Umidità di immagazzinaggio: dal 10 al 90% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: Potenza sonora: LwAd 6,5 B(A). Pressione sonora: LpAm 51 dB(A)		
Certificazioni del prodotto	Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950 (internazionale), EN 60950 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, omologazione UL/cUL (Stati Uniti/Canada), licenza GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Classe 1, 21 CFR Cap. 1/Soctocap. J (dispositivo laser/LED di Classe 1) GB4943-2001, Direttiva Bassa Tensione 73/23/EEC con marcatura CE (Europa)		
Garanzia	Garanzia di un anno, restituzione a un centro di assistenza HP autorizzato		

Informazioni relative all'ordine

Q7812A	Stampante HP LaserJet P3005, cavo di alimentazione, copertura del pannello di controllo (inclusa solo quando è necessario cambiare la lingua visualizzata sul pannello di controllo per un paese o una regione), cartuccia di stampa, software e documentazione su CD-ROM, guida all'avvio, pieghevole con informazioni sul servizio di assistenza
Q7813A	Stampante HP LaserJet P3005d come Q7812A più stampa fronte/retro automatica.
Q7814A	Stampante HP LaserJet P3005n come Q7812A più server di stampa integrato HP Jetdirect Fast Ethernet.
Q7815A	Stampante HP LaserJet P3005dn come Q7813A più server di stampa integrato HP Jetdirect Fast Ethernet.
Q7816A	Stampante HP LaserJet P3005x come Q7815A più vassoio di alimentazione da 500 fogli (Vassoio 3).
Accessori	
Q7817A	Vassoio per carta HP da 500 fogli
J7989G	Unità disco rigido Serial ATA EIO ad elevate prestazioni HP
Materiali di consumo	
Q7551A	Cartuccia di stampa HP per stampanti HP LaserJet, nero Q7551A con tecnologia Smart Printing 6.500 pagine calcolate in conformità allo standard ISO/IEC 19752
Q7551X	Cartuccia di stampa HP per stampanti HP LaserJet, nero Q7551X con tecnologia Smart Printing 13.000 pagine calcolate in conformità allo standard ISO/IEC 19752
Connettività	
J7934G	Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
J7942G	Server di stampa esterno HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
J7951G	Server di stampa esterno HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless e Fast Ethernet
J7960G	Server di stampa interno HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)
J7961G	Server di stampa interno HP Jetdirect 635n IPv6/IPv4 (EIO, 10/100/1000TX)
Memoria	
CB420A	HP SDRAM DIMM DDR2 144 pin da 32MB
CB421A	HP SDRAM DIMM DDR2 144 pin da 64MB
CB422A	HP SDRAM DIMM DDR2 144 pin da 128MB
CB423A	HP SDRAM DIMM DDR2 144 pin da 256MB
Assistenza e supporto	
U3790E	HP Care Pack, sostituzione il giorno successivo, 3 anni
U3791E	HP Care Pack, assistenza sul posto entro il giorno lavorativo successivo, 3 anni
U3792PE	HP Care Pack, Servizio dopo la garanzia, assistenza sul posto entro il giorno lavorativo successivo, 1 anno
HC127PE	HP Care Pack, Servizio dopo la garanzia, assistenza telefonica e on-line solo per il Belgio e il Lussemburgo, 1 anno
U6405E	HP Care Pack, assistenza sul posto entro il giorno lavorativo successivo, 4 anni
U6406E	HP Care Pack, assistenza sul posto entro il giorno lavorativo successivo, 5 anni
UC742E	HP Care Pack, installazione e configurazione rete per una stampante HP
Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito http://www.hp.com	

<http://www.hp.com/it>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP, 2006. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie riconosciute da HP per i propri prodotti e servizi sono quelle espressamente indicate nei certificati di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 09/06 4AA0-5304ITE

