

HP LaserJet P3005-skrivere



Sørg for produktivitet med rask, fleksibel HP LaserJet-utskrift i svart-hvitt. Oppnå mer med hastigheter på inntil 33 spm. Få enkel tilkobling, integrert fullverdig nettverk, papirhåndteringsalternativer og beste utskriftskvalitet med ekte 1200 dpi.



HP LaserJet
P3005-skriveneren

Den optimale skriveneren for arbeidsgrupper (opptil 12 brukere) i små, mellomstore og store bedrifter, og spesielt i dokumentintensive avdelinger som regnskap, personal og juridisk. Denne skriveneren, som er rask, fleksibel og pålitelig, er ideell for forretningsdokumenter.

Gjør arbeidsgruppen med produktiv med raske LaserJet-utskrifter i svart-hvitt.

- Få raske utskriftshastigheter opp til 33 spm og første side ut på 9,5 sekunder fra strømsparing med hurtigstartteknologi
- Få høyhastighets USB 2.0-kommunikasjon og integrert fullverdig nettverk ¹ for enkel arbeidsgruppedeling
- En 100-arks flerfunksjonsskuff støtter et bredt spekter av medier
- Automatisk tosidig utskrift ² gir omfattende etterbehandlingsmuligheter
- En rask 400 MHz prosessor og utvidbart minne opp til 320 MB tar enkelt hånd om store, komplekse filer med rask retur til programmet



HP LaserJet
P3005d-skriveneren

Enkle utskrifter med lite vedlikehold, slik at du kan fokusere på virksomheten.

- Spar tid og reduser antall avbrudd ved å øke papirkapasiteten til 1100 ark med en 500-arks papirskuff ³
- Forenkle utskriftsjobbstyringen med intuitivt, tolinjers kontrollpanel og tonerkassett med enkelt vedlikehold
- Administrer skriveneren proaktivt og spar verdifull IT-tid med HP Web Jetadmin: fjernstyr installering, konfigurering, fastvareoppdatering og aktiver varsler for redusert nedetid
- Få enklere skriver- og rekvisitaadministrasjon med HP Easy Printer Care-programvare ⁴

Lag forretningsdokumenter som gir et godt inntrykk med ekte 1200 dpi utskriftskvalitet.

- Velg pålitelige HP LaserJet tonerkassetter med høy kapasitet ⁵, som gir profesjonell kvalitet hele tiden og sammen med skriveneren sørger for presis drift
- Forvent konsistente resultater ved høye hastigheter med HP-toner, som er utviklet spesielt for skriveneren og laget for enestående utskriftskvalitet og ytelse ved høy hastighet
- Lag imponerende dokumenter med HP ProRes 1200 (ekte 1200 x 1200 dpi oppløsning) ved full motorhastighet for skarp, svart tekst, fine linjer og klare detaljer



HP LaserJet
P3005n-skriveneren

¹ Integrert nettverk er standard bare på modellene HP LaserJet P3005n/dn/x

² Enheten for automatisk tosidig utskrift er bare tilgjengelig på modellene HP LaserJet P3005d/dn/x. Den er ikke tilleggsutstyr som kan legges til på andre modeller

³ En 500-arks papirskuff er standard på HP LaserJet P3005x; den er tilleggsutstyr på HP LaserJet P3005/d/n/dn

⁴ Leveres på CD

⁵ Bruk av originale HP-rekvisita sørger for at alle HP utskriftsfunksjoner er tilgjengelig.



HP LaserJet
P3005dn-skriveneren



HP LaserJet
P3005x-skriveneren

Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	Monokrom laser			
Utskriftshastighet	A4 svart: Opptil 33 spm Første side ut svart: Mindre enn 9,5 sekunder (fra strømspare- og klarmodus) Den eksakte hastigheten vil variere alt etter systemkonfigurasjonen, programvaren som brukes og kompleksiteten i dokumentet.			
Prosessorer	400 MHz, Motorola ColdFire® V5			
Minne	P3005: 48 MB; P3005d: 64 MB; P3005n: 80 MB; P3005dn: 80 MB; P3005x: 80 MB; Kan utvides til 304 / 320 MB via 1 industristandard, 144-pinners DIMM-spor			
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi			
Utskriftskvalitet	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi			
Skriverenspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulering, direkte PDF-utskrift v 1.4 (med minst 128 MB skriverminne)			
Økonomiutskrift	Økonomimodus (sparer toner), retur til strømsparingsmodus etter utskrift på grunn av hurtigstartteknologi (sparer strøm), tosidig og n-opp-utskrift (sparer papir)			
Skrifttyper/skrifter	PCL: 103 interne skriftsett (pluss gresk, hebraisk, kyrillisk, arabisk); PS: 93 interne skriftsett (pluss gresk, hebraisk, kyrillisk, arabisk)			
Driftssyklus	Opptil 100 000 sider per måned			
Utskriftsmargen	topp: 5 mm, venstre: 5 mm, høyre: 5 mm, bunn: 5 mm			
Mediehåndtering	Inn	Kapasitet	Vekt	Størrelse
	Skuff 1	ark: 100	60 til 200 g/m ² (rett papirbane for spesialpapir og tyngre papir)	A4, A5, B5 (JIS), konvolutter, Letter, Legal, Executive, 76 x 127 til 216 x 356 mm
	Skuff 2	ark: 500	60 til 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal, Executive
	Skuff 3 (Tilleggsstyr)	ark: 500	60 til 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal, Executive
	Ut:	Ark: Opptil 250. Konvolutter: Opptil 10. Transparentfilm: Opptil 75; 250-arks utskuff, 100-arks utskuff på baksiden		
	Dobbelsidig utskrift:	P3005: Manuelt (driverstøtte følger med); P3005d: Automatisk (standard); P3005n: Manuelt (driverstøtte følger med); P3005dn: Automatisk (standard); P3005x: Automatisk (standard)		
Medietyper	Papir (bestroket, farge, brevhode, vanlig, fortrykt, hullet, resirkulert, grovt), konvolutter, etiketter, kartong, transparenter, brukerdefinert			
Grensesnitt og tilkobling	P3005: IEEE 1284 B-kompatibel parallellport, Hi-Speed USB 2.0-port, 1 ledig EIO-spor; P3005d: IEEE 1284 B-kompatibel parallellport, Hi-Speed USB 2.0-port, 1 ledig EIO-spor; P3005n: Hi-Speed USB 2.0-port, 1 ledig EIO-spor, HP Jetdirect Fast Ethernet integrert utskriftsserver; P3005dn: Hi-Speed USB 2.0-port, 1 ledig EIO-spor, HP Jetdirect Fast Ethernet integrert utskriftsserver; P3005x: Hi-Speed USB 2.0-port, 1 ledig EIO-spor, HP Jetdirect Fast Ethernet integrert utskriftsserver; Tilleggsstyr: HP Jetdirect EIO interne utskriftsservere, HP Jetdirect eksterne utskriftsservere, HP trådløse utskriftsservere			
Operativsystemkompatibilitet	Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3 Tilleggsstyr: OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS. Oppdaterte skriverdrivere og programvare for alle støttede operativsystemer er tilgjengelige på http://www.hp.com/support/LJP3005			
Kompatibilitet med nettverksoperativsystem	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Server 2003; Novell® 5.1 og høyere; Mac OS 9.x, OS X v10.2 og høyere; RED HAT Linux 7.x og høyere; SUSE Linux 8.x og høyere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris™ 2.5 og høyere (bare SPARC-systemer); IBM® AIX 3.2.5 og høyere (krever programvare fra NOS-leverandøren); MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services, Tilleggsstyr: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Windows® Server 2003; Mac OS X			
Minstekrav til systemet	Pentium® 166 MHz, 64 MB RAM (Windows® 98 SE, Me), 333 MHz prosessor, 64 MB RAM (Windows® 2000, XP), 550 MHz prosessor, 128 MB RAM (Windows® Server 2003) 200 MB ledig harddiskplass (alle systemer), Mac OS X v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3; 200 MB ledig harddiskplass; USB-port (kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene) eller IEEE 1284-B-kompatibel parallellport; CD-ROM-stasjon			
Programvare	Skriverdrivere og installeringsprogramvare på CD-ROM; Microsoft® Windows®-installeringsprogram; Macintosh-installeringsprogram; HP PCL 5e- og HP PCL 6-utskriftsdrivere for Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional; HP Postscript Level 3-emulering for Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional			
Kontrollpanel	Grafisk skjerm med opptil 2 tekstlinjer; Hjelp-knapp som gir informasjon om meldingen på skjermen; Tilbake-knapp for å gå tilbake i menyene eller avslutte; Pause/Gjenoppta-knapp for å stanse og gjenoppta utskrift; Pil opp-knapp for å gå til forrige element på en liste eller øke numeriske verdier; Pil ned-knapp for å gå til neste element på en liste eller redusere numeriske verdier; Velg-knapp for å åpne og navigere i menyer, fjerne feiltilstander, lagre valgte elementer og utføre merkede handlinger; Avbryt jobb-knapp for å avbryte utskriftsjobber; Klar-, data- og varsellamper som angir status			
Skriveradministrasjon	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, HP innebygd webserver, Easy Printer Care			
Strøm	Krav: Inngangsspenning: 100 til 127 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Forbruk: Maks. 0,2 watt (av), maks. 9 watt (klar), maks. 600 watt (under utskrift)			
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: P3005: 425 x 410 x 310 mm; P3005d: 425 x 410 x 310 mm; P3005n: 425 x 410 x 310 mm; P3005dn: 425 x 410 x 310 mm; P3005x: 425 x 410 x 474 mm Med emballasje: P3005: 600 x 500 x 430 mm; P3005d: 600 x 500 x 430 mm; P3005n: 600 x 500 x 430 mm; P3005dn: 600 x 500 x 430 mm; P3005x: 600 x 500 x 720 mm			
Vekt	Uten emballasje: P3005: 16,2 kg; P3005d: 16,2 kg; P3005n: 16,2 kg; P3005dn: 16,2 kg; P3005x: 21,3 kg Pakket: P3005: 20,29 kg; P3005d: 20,29 kg; P3005n: 20,29 kg; P3005dn: 20,29 kg; P3005x: 26,45 kg			
Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 15 til 32,5° C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 32,5° C. Fuktighet ved drift: 10 til 80 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 10 til 80 % RF. Lagringstemperatur: 20 til 40 °C. Fuktighet ved lagring: 10 til 90 % RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstryk: LwAd 6,5 B(A). Lydtrykk: LpAm 51 dB(A)			
Produktsertifiseringer	Sikkerhetsertifiseringer: IEC 60950 (internasjonal), EN 60950 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-listet (USA/Canada), GS-lisens (Europa), EN 60825-1+A11+A2 klasse 1, 21 CFR kap. 1 / avsnitt J (laser/LED-enhet i klasse 1) GB4943-2001, lavspenningsdirektiv 73/23/EU med CE-merking (Europa)			
Garanti	Ett års garanti, retur til HP-autorisert verksted			

Bestillingsinformasjon

Q7812A	HP LaserJet P3005-skriver, strømkabel, kontrollpaneloverlegg (bare inkludert hvis språket på kontrollpanelet må endres for et land eller en region), tonerkassett, programvare og dokumentasjon på CD-ROM, komme i gang-håndbok, hefte om brukerstøtte
Q7813A	HP LaserJet P3005d-skriveren som Q7812A, pluss automatisk dobbelsidig utskrift.
Q7814A	HP LaserJet P3005n-skriveren som Q7812A, pluss HP Jetdirect Fast Ethernet innebygd utskriftsserver.
Q7815A	HP LaserJet P3005dn-skriveren som Q7813A, pluss HP Jetdirect Fast Ethernet innebygd utskriftsserver.
Q7816A	HP LaserJet P3005x-skriveren som Q7815A, pluss 500-arks innskuff (skuff 3).
Tilbehør	
Q7817A	HP 500-arks papirskuff
J7989G	HP høyteylses Serial ATA EIO-harddisk
Rekvisita	
Q7551A	HP LaserJet G7551A svart tonerkassett med HP Smart Printing-teknologi 6500 sider i følge ISO/IEC 19752
Q7551X	HP LaserJet G7551X svart tonerkassett med HP Smart Printing-teknologi 13 000 sider i følge ISO/IEC 19752
Tilkobling	
J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet utskriftsserver
J7942G	HP Jetdirect en3700 ekstern utskriftsserver (USB, 10/100TX)
J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g trådløs og Fast Ethernet ekstern utskriftsserver
J7960G	HP Jetdirect 625n intern utskriftsserver (EIO, 10/100/1000TX)
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec intern utskriftsserver (EIO, 10/100/1000TX)
Minne	
CB420A	HP 32 MB DDR2 144-pinners SDRAM DIMM
CB421A	HP 64 MB DDR2 144-pinners SDRAM DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144-pinners SDRAM DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144-pinners SDRAM DIMM
Service og support	
U3790E	HP Care Pack, Utskriftning neste arbeidsdag, 3 år
U3791E	HP Care Pack, Neste arbeidsdag på stedet, 3 år
U3792PE	HP Care Pack, Etter garanti, neste arbeidsdag på stedet, 1 år
HC127PE	HP Care Pack, Etter garanti, telefon- og online-assistanse bare for Belgia og Luxemburg, 1 år
U6405E	HP Care Pack, Neste arbeidsdag på stedet, 4 år
U6406E	HP Care Pack, Neste arbeidsdag på stedet, 5 år
UC742E	HP Care Pack, Installering og nettverkskonfigurerings for 1 HP-skriver
Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på http://www.hp.com	

<http://www.hp.no>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP, 2006. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 09/06 4AA0-5304NOE

