

HP LaserJet P3005 skrivarserie



Bli produktiv med snabb, flexibel monokrom HP LaserJet-utskrift. Få mer gjort med hastigheter på upp till 33 sidor/min. Njut av enkel anslutning, integrerat nätverk med full funktionalitet, alternativ för pappershantering och bästa utskriftskvalitet med äkta 1200 dpi.



HP LaserJet P3005 skrivare



HP LaserJet P3005d skrivare



HP LaserJet P3005n skrivare



HP LaserJet P3005dn skrivare



HP LaserJet P3005x skrivare

Den optimala skrivaren för arbetsgrupper (upp till 12 användare) i små, medelstora och stora företag, och särskilt för verksamheter med mycket dokumentation som ekonomi-, personal- och juridiska avdelningar. Den här snabba, flexibla och pålitliga skrivaren är idealisk för produktion av affärsdokument.

Din arbetsgrupp blir mer produktiv med snabb, monokrom LaserJet-utskrift.

- Upplev snabba utskriftshastigheter på upp till 33 sidor/min och utskrift av första sidan på 9,5 sekunder från energisparläge med direktuppvärmningsteknik
- Hi-Speed USB 2.0-anslutning och integrerad nätverksfunktion med full kapacitet ¹ för enkel delning i arbetsgruppen
- Ett 100-arks kombimagasin som kan användas för många olika typer av medier
- Automatisk dubbelsidig utskrift ² ger större slutbearbetningsmöjligheter
- En snabb 400 MHz-processor och ett minne som kan utökas upp till 320 MB hanterar enkelt stora, komplexa filer med snabb retur till tillämpningen

Enkel utskrift som inte kräver så mycket underhåll och låter dig koncentrera dig på verksamheten.

- Spara tid och upplev färre avbrott genom att öka pappersinmatningskapaciteten till 1100 ark med ett 500-arks pappersmagasin ³
- Förenkla hanteringen av utskriftsjobben med den intuitiva tvåradars kontrollpanelen och den lättunderhållna tonerkassetten
- Hantera skrivaren proaktivt och spara värdefull IT-tid med HP Web Jetadmin: fjärrinstallera, konfigurera och uppdatera fast programvara och aktivera varningar som förebygger driftstopp
- Upplev enkel skrivar- och tillbehörsadministration med programvaran HP Easy Printer Care ⁴

Skapa företagsdokument med stor genomslagskraft med äkta 1200 dpi-utskriftskvalitet.

- Välj pålitliga HP LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet ⁵ som alltid ger professionell kvalitet och fungerar tillsammans med skrivaren för exakta resultat
- Räkna med konsekventa resultat vid snabba hastigheter med HP-toner som är specifikt framtagen för skrivaren och utvecklad för enastående utskriftskvalitet och höghastighetsprestanda
- Skapa imponerande dokument med HP ProRes 1200 (äka 1200 x 1200 dpi-upplösning) vid full motorhastighet för skarp svart text, fina linjer och tydliga detaljer

¹ Integrerat nätverk endast standard på HP LaserJet P3005n/dn/x-modellerna

² Enheten för automatisk dubbelsidig utskrift finns endast på modellerna HP LaserJet P3005d/dn/x. Detta är inte ett extra tillbehör som kan läggas till på andra modeller

³ Pappersmagasinet för 500 ark är standard på HP LaserJet P3005x; det säljs som tillval till HP LaserJet P3005/d/n/dn

⁴ Medföljer på CD

⁵ Med äkta HP-tillbehör är du säker på att få tillgång till HP:s alla utskriftsfunktioner.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laserutskrift i svart/vitt		
Utskriftshastighet	A4 svart: Upp till 33 sid./min Första sidan utskriven svart: Mindre än 9,5 sek (från energispar- och vänteläge) Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet.		
Processor	400 MHz, Motorola ColdFire® V5		
Minne	P3005: 48 MB; P3005d: 64 MB; P3005n: 80 MB; P3005dn: 80 MB; P3005x: 80 MB; Utbyggbart till 304 / 320 MB genom en 144-stifts DIMM-plats av branschstandard		
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi		
Utskriftskvalitet	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi		
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript-emulering, nivå 3, direkt PDF-utskrift v 1.4 (minst 128 MB skrivarminne krävs)		
Ekonomiska utskrift	Ekonomiläge (sparar toner), återgång till energisparläge efter utskriftsjobb tack vare direktuppvärmningsteknik (sparar elektricitet), duplexenhet och utskrift av flera sidor på ett ark (sparar papper)		
Teckensnitt/fonter	PCL: 103 intern teckensnittsuppsättning (plus grekiska, hebreiska, ryska, arabiska); PS: 93 intern teckensnittsuppsättning (plus grekiska, hebreiska, ryska, arabiska)		
Kapacitet	Upp till 100000 sidor per månad		
Utskriftsmarginaler	högst upp: 5 mm, vänster: 5 mm, höger: 5 mm, längst ned: 5 mm		
Mediekapacitet	Inmatning	Kapacitet	Vikt
	Magasin 1	ark: 100	60 till 200 g/m ² (rak pappersbana för specialmedier och kraftiga medier)
	Magasin 2	ark: 500	60 till 120 g/m ²
	Magasin 3 (Tillval)	ark: 500	60 till 120 g/m ²
	Utmatning:	Ark: Upp till 250. Kuvert: Upp till 10. OH-film: Upp till 75; 250-arks utmatningsfack, 100-arks bakre utmatningsfack	
	Duplexutskrift:	P3005: Manuell (stöd för drivrutiner finns); P3005d: Automatisk (standard); P3005n: Manuell (stöd för drivrutiner finns); P3005dn: Automatisk (standard); P3005x: Automatisk (standard)	
Medietyper	Papper (brevpapper, färgat, brevhuvud, vanligt, förtryckt, hålät, återvunnet, grovt), kuvert, etiketter, vykort, OH-film, användardefinierat		
Gränssnitt och anslutningar	P3005: IEEE 1284-B-anpassad parallellport, Hi-Speed USB 2.0-port, en öppen EIO-plats; P3005d: IEEE 1284-B-anpassad parallellport, Hi-Speed USB 2.0-port, en öppen EIO-plats; P3005n: Hi-Speed USB 2.0-port, en öppen EIO-plats, HP Jetdirect Fast Ethernet inbyggd printserver; P3005dn: Hi-Speed USB 2.0-port, en öppen EIO-plats, HP Jetdirect Fast Ethernet inbyggd printserver; P3005x: Hi-Speed USB 2.0-port, en öppen EIO-plats, HP Jetdirect Fast Ethernet inbyggd printserver; Tillval: HP Jetdirect interna EIO-printserver, HP Jetdirect externa printserver, HP:s trådlösa printserver		
Passar följande operativsystem	Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3 Tillval: OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS, Aktuella skrivardrivrutiner och program för alla operativsystem som stöds finns tillgängliga på http://www.hp.com/support/LP3005		
Passar följande nätverksoperativsystem	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Server 2003; Novell® 5.1 och senare; Mac OS 9.x, OS X v10.2 och senare; RED HAT Linux 7.x och senare; SUSE Linux 8.x och senare; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris™ 2.5 och senare (endast SPARC-system); IBM® AIX 3.2.5 och senare (kräver programvara från NOS-leverantören); MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services, Tillval: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Windows® Server 2003; Mac OS X		
Lägsta systemkrav	Pentium® 166 MHz, 64 MB RAM (Windows® 98 SE, Me), 333 MHz processor, 64 MB RAM (Windows® 2000, XP), 550 MHz-processor, 128 MB RAM (Windows® Server 2003) 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme (alla system), Mac OS X v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; USB-port (kompatibel med USB 2.0-specifikationerna) eller IEEE 1284-B-anpassad parallellport; CD-ROM-enhet		
Programvara	Utskriftsdrivrutiner och installationsprogram på CD-ROM; Microsoft® Windows® Installer; Macintosh Installer; HP PCL 5e, HP PCL 6 utskriftsdrivrutiner för Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional; HP Postscript-emulering, nivå 3 för Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional		
Kontrollpanel	Grafikdisplay med upp till 2 textrader; Hjälp-knapp som ger information om meddelandet på displayen; Bakåt-knapp som låter dig gå tillbaka i menyer eller avsluta menyer; Paus/Fortsätt-knapp som du använder för att göra en paus i respektive återuppta utskriften; Uppåt/pil som du använder för att gå till föregående alternativ i en lista eller öka ett numeriskt värde; Nedåt/pil som du använder för att gå till nästa alternativ i en lista eller minska ett numeriskt värde; Valknapp som används för att öppna och navigera i menyer, radera felmeddelanden, spara valda alternativ och utföra en markerad åtgärd; Knapp som används för att avbryta utskriftsjobb; Klar-, data- och varningslampor som visar status		
Skriverhantering	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, HP Embedded Web Server, Easy Printer Care		
Strömförsörjning	Krav: Ingående spänning: 100 till 127 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 till 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Förbrukning: Max 0,2 W (frånslagen), max 9 W (vänteläge), max 600 W (aktiv)		
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: P3005: 425 x 410 x 310 mm; P3005d: 425 x 410 x 310 mm; P3005n: 425 x 410 x 310 mm; P3005dn: 425 x 410 x 310 mm; P3005x: 425 x 410 x 474 mm Med emballage: P3005: 600 x 500 x 430 mm; P3005d: 600 x 500 x 430 mm; P3005n: 600 x 500 x 430 mm; P3005dn: 600 x 500 x 430 mm; P3005x: 600 x 500 x 720 mm		
Vikt	Utan emballage: P3005: 16,2 kg; P3005d: 16,2 kg; P3005n: 16,2 kg; P3005dn: 16,2 kg; P3005x: 21,3 kg I förpackning: P3005: 20,29 kg; P3005d: 20,29 kg; P3005n: 20,29 kg; P3005dn: 20,29 kg; P3005x: 26,45 kg		
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80% relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 10 till 80% relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: -20 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd 6,5 B(A). Ljudtryck: LpAm 51 dB(A)		
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950 (internationellt), EN 60950 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-listad (USA/Kanada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 klass 1, 21 CFR kap. 1/underkap. J (klass 1 laser-/LED-enhet) GB4943-2001, lågsämningsdirektiv 73/23/EEG med CE-märkning (Europa)		
Garanti	Ett års garanti, retur till HP-auktoriserat servicecenter		

Beställningsinformation

Q7812A	HP LaserJet P3005 skrivare, nätsladd, överlägg för kontrollpanelen (ingår endast när det finns behov av att ändra språket för kontrollpanelen för ett land/en region), tonerkasset, programvara och dokumentation på CD-ROM, startguide, supportbrochyr
Q7813A	HP LaserJet P3005d skrivare som Q7812A plus automatisk tvåsidig utskrift.
Q7814A	HP LaserJet P3005n skrivare som Q7812A plus HP Jetdirect Fast Ethernet integrerad printserver.
Q7815A	HP LaserJet P3005dn skrivare som Q7813A plus HP Jetdirect Fast Ethernet integrerad printserver.
Q7816A	HP LaserJet P3005x skrivare som Q7815A plus 500-arks pappersmagasin (magasin 3).
	Tillbehör
Q7817A	HP 500-arks pappersmagasin
J7989G	HP högpresterande seriell ATA EIO-hårddisk
	Förbrukningsartiklar
Q7551A	HP LaserJet Q7551A svart tonerkasset med smart utskriftsteknik 6 500 sidor i enlighet med ISO/IEC 19752
Q7551X	HP LaserJet Q7551X svart tonerkasset med smart utskriftsteknik 13 000 sidor i enlighet med ISO/IEC 19752
	Anslutning
J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver
J7942G	HP Jetdirect en3700 extern printserver (USB, 10/100TX)
J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g extern printserver med trådlöst Ethernet och Fast Ethernet
J7960G	HP Jetdirect 625n intern printserver (EIO, 10/100/1000TX)
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPv4 intern printserver (EIO, 10/100/1000TX)
	Minne
CB420A	HP 32 MB DDR2 144-stifts SDRAM DIMM
CB421A	HP 64 MB DDR2 144-stifts SDRAM DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144-stifts SDRAM DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144-stifts SDRAM DIMM
	Service och support
U3790E	HP Care Pack, utbyte nästa dag, 3 år
U3791E	HP Care Pack, service på plats nästa dag, 3 år
U3792PE	HP Care Pack, service efter garantitiden, service på plats nästa dag, 1 år
H127PE	HP Care Pack, service efter garantitiden, telefon- och online-assistans endast för Belgien och Luxemburg, 1 år
U6405E	HP Care Pack, service på plats nästa dag, 4 år
U6406E	HP Care Pack, service på plats nästa dag, 5 år
UC742E	HP Care Pack, installation och nätverkskonfiguration för en HP-skrivare

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.se>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP, 2006. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HPs produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 09/06 4AA0-5304SVE

