

HP LaserJet P3005 Yazıcı serisi



Hızlı ve esnek tek renkli HP LaserJet baskısı ile verimlilik sağlayın. Dakikada 33 sayfaya varan hızda daha fazlasını yapabilirsiniz. Kolay bağlantı, tam özellikli entegre ağ, kağıt yönetim seçenekleri ve gerçek 1200 dpi çözünürlüğe sahip en iyi baskı kalitesinin keyfini çıkarın.



HP LaserJet P3005 Yazıcı



HP LaserJet P3005d
Yazıcı



HP LaserJet P3005n
Yazıcı



HP LaserJet P3005dn
Yazıcı



HP LaserJet P3005x
Yazıcı

Küçük, orta ve kurumsal firmalardaki çalışma ekipleri (en fazla 12 kullanıcıya kadar) ve özellikle muhasebe, insan kaynakları ve hukuk gibi alanlarda, yoğun baskı alanlar için en uygun yazıcı. Hızlı, esnek ve güvenilir olan bu yazıcı, iş belgeleri hazırlamak için idealdir.

Hızlı ve tek renkli LaserJet baskısı ile çalışma ekibinizin daha üretken olmasını sağlayın.

- Dakikada 33 sayfaya kadar hızlı baskı hızını ve Anında Açılma Teknolojisi sayesinde Güç Korumasından 9,5 saniyede ilk sayfa çıktısını tecrübe edin
- Kolay çalışma ekibi paylaşımı için Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantısı ve tam özellikli entegre ağ özelliğinin ¹ keyfini çıkarın
- 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, geniş bir ortam dizisini destekler
- Otomatik iki taraflı baskı özelliği ², olağanüstü çıktı yetenekleri sunar
- Hızlı 400 MHz işlemci ve en fazla 320 MB'a kadar genişleyebilir hafıza, uygulamaya hızlı geri dönüş yeteneği ile büyük ve karmaşık dosyaları kolayca yönetir

İşinize odaklanmanıza olanak tanıyan kolay ve az bakım gerektiren baskılar.

- 500 yapraklık giriş tepsi ile kağıt giriş kapasitesini 1100 yaprağa çıkararak zamandan tasarruf edin ve daha az kesinti yaşayın ³
- Pratik, iki satırlı kontrol paneli ve kolay bakımlı baskı kartuşu ile baskı işi yönetimini kolaylaştırın
- HP Web Jetadmin ile yazıcınızı proaktif olarak yönetin ve değerli BT zamanından tasarruf edin: Uzaktan kurulum, yapılandırma, firma yazılımı güncellemesi ve çalışmama zamanını azaltmak için alarm etkinliği
- HP Easy Printer Care Yazılımı ⁴ ile kolay yazıcı ve sarf malzemesi yönetimine sahip olun

Gerçek 1200 dpi çözünürlüğünde baskı kalitesi ile olağanüstü etki bırakan iş belgeleri oluşturun.

- Her zaman için profesyonel kalite sunan ve tam işletim için yazıcınızla birlikte çalışan güvenilir, yüksek verimli HP LaserJet baskı kartuşlarını ⁵ seçin
- Yazıcı için özel olarak tasarlanan ve olağanüstü baskı kalitesi ve yüksek hızlı performans için planlanmış olan HP toner ile hızlı baskılarda tutarlı sonuçlara güvenebilirsiniz
- Keskin siyah metin, düzgün çizgiler ve net ayrıntılar için tam motor hızına sahip HP ProRes 1200 (gerçek 1200 x 1200 dpi çözünürlük) ile etkileyici belgeler oluşturun

¹ Entegre ağ özelliği sadece HP LaserJet P3005n/dn/x modellerinde standarttır

² Otomatik iki taraflı baskı birimi yalnızca HP LaserJet P3005d/dn/x modellerinde mevcuttur
Diğer modellere eklenebilecek isteğe bağlı bir aksesuar değildir

³ 500 yapraklık giriş tepsi HP LaserJet P3005x'de standarttır; HP LaserJet P3005/d/n/dn'de isteğe bağlı bir aksesuardır

⁴ CD'de verilmiştir

⁵ Orijinal HP tüketim ürünlerinin kullanılması tüm HP baskı özelliklerinden yararlanılmasını sağlamaktadır.

Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Siyah Beyaz Lazer																
Baskı hızı	A4 siyah: Dakikada 33 sayfaya kadar İlk sayfa çıkış süresi siyah: 9,5 saniyeden daha az ("güç tasarrufu" modundan "hazır" moduna) Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.																
İşlemci	400 MHz, Motorola ColdFire® V5																
Bellek	P3005: 48 MB; P3005d: 64 MB; P3005n: 80 MB; P3005dn: 80 MB; P3005x: 80 MB; 1 adet endüstri standardı 144 pin DIMM yuvası aracılığıyla, 304 / 320 MB'a genişletilebilir																
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar																
Baskı kalitesi	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi																
Yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 emülasyonu, doğrudan PDF baskısı v1.4 (en az 128 MB yazıcı belleği ile)																
Ekonomik baskı	"Economode" (tonerden tasarruf eder), arınada açılan füzler teknolojisi sayesinde baskıdan sonra "Güç Tasarrufu" moduna döner (elektrikten tasarruf eder), iki taraflı baskı ve "N-up" baskı (kağıttan tasarruf eder)																
Yazı karakterleri/yazı tipleri	PCL: 103 adet dahili yazı tipi kümesi (ve Yunanca, İbranice, Kiril, Arapça); PS: 93 adet dahili yazı tipi kümesi (ve Yunanca, İbranice, Kiril, Arapça)																
Çalışma döngüsü	100000'e kadar ayda sayfa sayısı																
Yazdırma kenar boşlukları	üst: 5 mm, sol: 5 mm, sağ: 5 mm, alt: 5 mm																
Ortam kullanımı	<table><thead><tr><th>Girdi</th><th>Kapasite</th><th>Ağırlık</th><th>Boyut</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tepsi 1</td><td>yaprak: 100</td><td>60 - 200 g/m² (özel ortam ve daha kalın ortam için düz kağıt yolu)</td><td>A4, A5, B5 (JIS), zarflar, letter, legal, executive, 76 x 127 - 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Tepsi 2</td><td>yaprak: 500</td><td>60 - 120 g/m²</td><td>A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive</td></tr><tr><td>Tepsi 3 (İsteğe Bağlı)</td><td>yaprak: 500</td><td>60 - 120 g/m²</td><td>A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive</td></tr></tbody></table> Çıktı: Yaprak:250'ye kadar. Zarf:10'a kadar. Saydam:75'e kadar; 250 yapraklık çıktı kutusu, 100 yapraklık arka çıktı kutusu İki taraflı baskı: P3005: El ile (sürücü desteği var); P3005d: Otomatik (standart); P3005n: El ile (sürücü desteği var); P3005dn: Otomatik (standart); P3005x: Otomatik (standart)	Girdi	Kapasite	Ağırlık	Boyut	Tepsi 1	yaprak: 100	60 - 200 g/m ² (özel ortam ve daha kalın ortam için düz kağıt yolu)	A4, A5, B5 (JIS), zarflar, letter, legal, executive, 76 x 127 - 216 x 356 mm	Tepsi 2	yaprak: 500	60 - 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive	Tepsi 3 (İsteğe Bağlı)	yaprak: 500	60 - 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive
Girdi	Kapasite	Ağırlık	Boyut														
Tepsi 1	yaprak: 100	60 - 200 g/m ² (özel ortam ve daha kalın ortam için düz kağıt yolu)	A4, A5, B5 (JIS), zarflar, letter, legal, executive, 76 x 127 - 216 x 356 mm														
Tepsi 2	yaprak: 500	60 - 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive														
Tepsi 3 (İsteğe Bağlı)	yaprak: 500	60 - 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive														
Ortam tipleri	Kağıt (mektopluk, renkli, antelli, normal, basılı, delikli, geri kazanılmış, pürüzlü), zarflar, etiketler, kartlar, saydamlar, kullanıcı tanımlı																
Arabirim ve bağlanabilirlik	P3005: IEEE 1284-B uyumlu paralel bağlantı noktası, Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası, 1 adet açık EIO yuvası; P3005d: IEEE 1284-B uyumlu paralel bağlantı noktası, Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası, 1 adet açık EIO yuvası; P3005n: Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası, 1 adet açık EIO yuvası, HP Jetdirect hızlı Ethernet dahili yazıcı sunucusu; P3005dn: Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası, 1 adet açık EIO yuvası, HP Jetdirect hızlı Ethernet dahili yazıcı sunucusu; P3005x: Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası, 1 adet açık EIO yuvası, HP Jetdirect hızlı Ethernet dahili yazıcı sunucusu; İsteğe Bağlı: HP Jetdirect EIO dahili yazıcı sunucuları, HP Jetdirect harici yazıcı sunucuları, HP kablolu yazıcı sunucuları																
İşletim sistemi uyumluluğu	Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3 İsteğe Bağlı: OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS, Desteklenen tüm işletim sistemleri için en son yazıcı sürücülerini ve yazılımları http://www.hp.com/support/LJP3005 adresinde mevcuttur.																
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Sürümü, Server 2003; Novell® 5.1 ve üstü; Mac OS 9.x, OS X v10.2 ve üstü; RED HAT Linux 7.x ve üstü; SUSE Linux 8.x ve üstü; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris™ 2.5 ve üstü (sadece SPARC sistemler); IBM® AIX 3.2.5 ve üstü (NOS satıcısının yazılımına ihtiyaç vardır); MPE-iX; Citrix® MetaFrame Sunucusu; Windows® Terminal Services, İsteğe Bağlı: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Windows® Server 2003; Mac OS X																
Asgari sistem ihtiyaçları	Pentium® 166 MHz, 64 MB RAM (Windows® 98 SE, Me), 333 MHz işlemci, 64 MB RAM (Windows® 2000, XP), 550 MHz işlemci, 128 MB RAM (Windows® Server 2003) 200 MB boş sabit disk alanı (tüm sistemler), Mac OS X v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3; 200 MB boş sabit disk yeri; USB (USB 2.0 özellikleriyle uyumlu) bağlantı noktası veya IEEE 1284-B uyumlu paralel bağlantı noktası; CD-ROM sürücüsü																
Yazılım	CD-ROM'da yazıcı sürücülerini ve yükleme yazılımını; Microsoft® Windows® Yükleycisi; Macintosh Yükleycisi; Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional için HP PCL 5e, HP PCL 6 yazıcı sürücülerini; Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional için HP Postscript Düzey 3 emülasyonu																
Kontrol paneli	2 metin satırına kadar grafiksel ekran; Ekrandaki mesaj hakkında bilgiler sağlayan Yardım düğmesi; Menülerde geri yukarı gitmek veya menülerden çıkmak için "Geri" düğmesi; Yazdırma işini duraklatmak ve devam ettirmek için "Duraklat/Devam" düğmesi; Listede bir önceki öğeye hareket etmek veya sayısal öğelerin değerini artırmak için "Yukarı Ok" düğmesi; Listede bir sonraki öğeye hareket etmek veya sayısal öğelerin değerini azaltmak için "Aşağı Ok" düğmesi; Menüleri açmak ve içerisinde gezinmek, hata durumlarını silmek, seçili öğeleri kaydetmek ve vurgulanmış etkinliği yerine getirmek için Seçim düğmesi; Baskı işlerini iptal etmek için İş İptali düğmesi; Durum hakkında bilgi sağlayan "Hazır", "Veri" ve "Dikkat" ışıkları																
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Yardımcı Programı, HP Dahili Web Sunucusu, Easy Printer Care																
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 100 - 127 VAC arası (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 - 240 VAC arası (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Tüketimi: Azami 0,2 watt (kapalıyken), azami 9 watt (hazırken), azami 600 watt (çalışırken)																
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: P3005: 425 x 410 x 310 mm; P3005d: 425 x 410 x 310 mm; P3005n: 425 x 410 x 310 mm; P3005dn: 425 x 410 x 310 mm; P3005x: 425 x 410 x 310 mm; Ambalajlı: P3005: 600 x 500 x 430 mm; P3005d: 600 x 500 x 430 mm; P3005n: 600 x 500 x 430 mm; P3005dn: 600 x 500 x 430 mm; P3005x: 600 x 500 x 720 mm																
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: P3005: 16,2 kg; P3005d: 16,2 kg; P3005n: 16,2 kg; P3005dn: 16,2 kg; P3005x: 21,3 kg Ambalajlı: P3005: 20,29 kg; P3005d: 20,29 kg; P3005n: 20,29 kg; P3005dn: 20,29 kg; P3005x: 26,45 kg																
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 15 - 32,5° C. Önerilen çalışma sıcaklığı: 15 - 32,5° C. Çalıştırma nemi: %10 - 80 Bağıl Nem. Önerilen çalışma ortamı nemi: %10 - 80 Bağıl Nem. Depolama sıcaklığı: -20 - 40° C. Depolama nemi: %10 - 90 göreceli nem. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: Ses gücü: LwAd 6,5 B(A). Ses basıncı: LpAm 51 dB(A)																
Ürün sertifikaları	Güvenlik sertifikaları: IEC 60950 (Uluslararası), EN 60950 (AB), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listesi (ABD/Kanada), GS Lisansı (Avrupa), EN 60825-1+A11+A2 Sınıf 1, 21 CFR Bl. J (Sınıf 1 Lazer/LED Cihazı), GB4943-2001, CE İşaretili Düşük Voltaj Direktifi 73/23/EEC (Avrupa)																
Garanti	Bir yıl garanti, HP yetkili servis merkezine iade																

Sipariş bilgileri

Q7812A	HP LaserJet P3005 Yazıcı, güç kablosu, kontrol paneli kaplaması (yalnızca bir ülke/bölge için kontrol paneli dilinin değiştirilmesi gerektiğinde dahildir), baskı kartuşu, CD-ROM üzerinde yazılım ve belgeler, Başlangıç Kilavuzu, destek broşürü
Q7813A	HP LaserJet P3005d Yazıcı Q7812A ve Otomatik İki Taraflı Yazdırma Olarak.
Q7814A	HP LaserJet P3005n Yazıcı Q7812A ve HP Jetdirect Fast Ethernet katırılmış yazıcı sunucusu olarak.
Q7815A	HP LaserJet P3005dn Yazıcı Q7813A ve HP Jetdirect Fast Ethernet katırılmış yazıcı sunucusu olarak.
Q7816A	HP LaserJet P3005x Yazıcı Q7812A ve 500 sayfalık giriş tepsi (Tepsi 3) olarak.
Aksesuarlar	
Q7817A	HP 500 sayfalık Kağıt Tepsi
J7989G	HP Yüksek Performanslı Seri ATA EIO Sabit Disk
Sarf Malzemeleri	
Q7551A	Akıllı Baskı Teknolojili HP LaserJet Q7551A Siyah Baskı Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 6.500 sayfa
Q7551X	Akıllı Baskı Teknolojili HP LaserJet Q7551X Siyah Baskı Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 13.000 sayfa
Bağlanabilirlik	
J7934G	HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet baskı sunucusu
J7942G	HP Jetdirect en3700 Harici Baskı Sunucusu (USB, 10/100TX)
J7951G	HP Jetdirect ew2400 serisi
J7960G	HP Jetdirect 625n Dahili Baskı Sunucusu (EIO, 10/100/1000TX)
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Dahili Baskı Sunucusu (EIO, 10/100/1000TX)
Bellek	
CB420A	HP 32MB DDR2 144pin SDRAM DIMM
CB421A	HP 64MB DDR2 144pin SDRAM DIMM
CB422A	HP 128MB DDR2 144pin SDRAM DIMM
CB423A	HP 256MB DDR2 144pin SDRAM DIMM
Servis ve destek	
U3790E	HP Destek Paketi, Bir Sonraki Gün Değişim, 3 yıl
U3791E	HP Destek Paketi, Bir Sonraki İş Günü Yerinde Yanıt, 3 yıl
U3792PE	HP Destek Paketi, Garanti Sonrası Servis, Bir Sonraki İş Günü Yerinde Yanıt, 1 yıl
HC127PE	HP Destek Paketi, Garanti Sonrası Servis, Sadece Belçika ve Lüksemburg için Telefon ve Çevrimiçi Yardım, 1 yıl
U6405E	HP Destek Paketi, Bir Sonraki İş Günü Yerinde Yanıt, 4 yıl
U6406E	HP Destek Paketi, Bir Sonraki İş Günü Yerinde Yanıt, 5 yıl
UC742E	HP Destek Paketi, 1 adet HP Yazıcı Kurulumu ve Ağ Yapılandırması
Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin http://www.hp.com	

<http://www.hp.com/tr>



© Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, LP, 2006. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 09/06 4AA0-5304TR

