



Du får en praktisk løsning, når du flytter print, kopiering, fax, farvescanning og scan til e-mail funktion til én kompakt enhed - lige til at have på skrivebordet. Denne MFP er særdeles driftssikker og nem at bruge, sætte op og administrere og virker som en almindelig LaserJet printer.



HP LaserJet M3027 multifunktionsprinter



HP LaserJet M3027x multifunktionsprinter

Fremstillet til mindre arbejdsgrupper i små og mellemstore virksomheder, der vil sætte pris på en driftssikker og brugervenlig sort/hvid multifunktionsmaskine, der klarer mange forskellige opgaver fra samme enhed - og dermed sparer tid.

Forøg kontorets produktivitet med denne alsidige multifunktionsmaskine - ovenikøbet til en pris, der ikke fylder meget i budgettet.

Drag fordel af én samlet løsning – print, kopiering, analog fax ¹ og farvescanning (fax kun M3027x). Print dobbeltsidede dokumenter med enheden til dobbeltsidet print (kun M3027x)². Send til e-mail direkte fra din MFP, som også har et adressekartotek samt PIN-kode af hensyn til sikkerheden. Nå mere med hastigheder på op til 25 sider/min og en hurtig levering af første side med HP's Instant-on Technology. Større effektivitet med papirkapacitet på op til 1.100 ark: 600 ark standardkapacitet og 500-ark papirbakke ³.

Utrolig nem at bruge med et forbedret og brugervenligt kontrolpanel.

HP LaserJet M3027 MFP serien er udstyret med en brugervenlig grænseflade, der er fælles for alle nye HP MFP'er, som er meget nem at finde rundt i og som tydeligt viser de tilgængelige applikationer, så din MFP kan administreres og vedligeholdes uden problemer. Interaktiv HP Smart Printing Technology ⁴ i printpatronen og enheden sikrer færre afbrydelser og optimerer både printkvalitet og driftssikkerhed. Oplev klassens bedste netværksfunktionalitet med HP Jetdirect intern printserver. HP Web Jetadmin giver adgang til fjerninstallation, konfiguration og proaktiv administration.

Få et ensartet resultat med HP LaserJet kvalitet og en ydelse, du kan stole på - direkte på skrivebordet.

Fremstil dokumenter med tekst, der fremstår knivskarpt. HP LaserJet printpatroner og HP toner er specialfremstillet, så du er sikret et professionelt resultat, hver gang du printer. Bedre opetid: 400 MHz processor og 256 MB hukommelse (der kan udvides til 512 MB) sørger for, at enheden behandler print, fax ¹ og send til-job lynhurtigt, så du straks kan vende tilbage til det program, du arbejder i. Driftssikker MFP, der virker som en almindelig LaserJet printer, men nu i et kompakt og integreret design, der er lige til at placere på skrivebordet.

¹ Faxfunktionalitet er kun standard på HP LaserJet M3027x MFP og kan ikke tilføjes på HP LaserJet M3027 MFP

² Enheden til dobbeltsidet print er kun standard på HP LaserJet M3027x MFP og kan ikke tilføjes på HP LaserJet M3027 MFP

³ 500-arks papirbakken er tilbehør og skal anskaffes separat

Den kan tilføjes på HP LaserJet M3027 MFP og HP LaserJet M3027x MFP

⁴ Anvendelse af originale HP forbrugsvarer giver mulighed for at udnytte alle HP printfunktioner.

Oversigt over serien



HP LaserJet M3027 multifunktionsprinter

- HP LaserJet M3027 MFP: Printhastighed på op til 25 sider/min
- 256 MB hukommelse
- 400 MHz processor
- 40 GB harddisk
- HP Jet Direct integreret printserver
- integreret webserver
- standardpapirkapacitet på 600 ark med 500-arks papirbakke og 100-arks universallbakke
- 50-arks automatisk dokumentfremfører.



HP LaserJet M3027x multifunktionsprinter

- HP LaserJet M3027x MFP: Basismodel med analog fax og enhed til dobbeltsidet print.

Anbefalet tilbehør



Q7817A
HP LaserJet 500-arks
papirbakke



J7960G
HP Jetdirect 625n Gigabit
Ethernet-printserver



J7951G
HP Jetdirect ew2400
802.11g trådløs printserver



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
printserver



Q7719A
HP 256 MB 100-bens DDR
DIMM



Q7718A
HP 128 MB 100-bens DDR
DIMM



J7972G
HP 1284B Parallelt kort



J7989G
HP High Performance Serial ATA harddisk

Drifts- og garantispecifikationer

Driftsmiljø	Driftstemperatur: 15 til 32,5° C. Anbefalet driftstemperatur: 17,5 til 25° C. Luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 30% til 70% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: 20 til 60° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 10 til 90% relativ fugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd6,5 B(A) (ved 35 sider/min). Lydtryk: LpAm56 dB(A) (print), 54 dB(A) (kopiering eller scanning)
Certificeringer	CISPR 22: 1993/EN 55022: 1994 Class A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 89/336/EØF og lavspændingsdirektivet 73/23/EØF, CE-mærket. Regulerende standarder: Argentina (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Kina (GB4943), Tjekkiet (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), EU (CE-mærket, lavspændingsdirektivet 73/23/EEC), Tyskland (TUV-EN60950-1; IEC 60825-1), Ungarn (MEEIEC 60950-1; IEC 60825-1), Litauen (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Rusland (GOST-R50377), Slovakiet (IEC 60950-1; IEC60825-1), Slovenien (SQHEC 60950-1; EN60825-1), Sydafrika (IEC 60950-1; IEC60825-1), US (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR Chapter 1 Subchapter J vedrørende lasere); Klasse 1 Laser/LED produkt
Garanti	Et års begrænset hardwaregaranti med onsite-service samt telefon- og webservice (varierer efter område)

Bestillingsoplysninger



HP LaserJet M3027 multifunktionsprinter (CB416A)

HP LaserJet M3027 MFP (med harddisk), tonerkassette, supportfolder, lysnetledning, overlæg til kontrolpanel, cd med software/dokumentation, Kom godt i gang-vejledning, vægplakat.



HP LaserJet M3027x multifunktionsprinter (CB417A)

Som CB416A plus dupleksenhed, analog fax, telefonledning.

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Tilbehør

Q7817A	HP LaserJet 500-arks papirbakke
Q7719A	HP 256 MB 100-bens DDR DIMM
Q7718A	HP 128 MB 100-bens DDR DIMM
J7972G	HP 1284B Parallelt kort
J7989G	HP High Performance Serial ATA harddisk

Forbrugsvarer

Q7551X	HP LaserJet Q7551X Black Print Cartridge 13.000 sider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752*
Q7551A	HP LaserJet Q7551A Black Print Cartridge 6.500 sider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752*

Tilslutning

C6518A	HP USB-kabel, 2 m
J7960G	HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet-printserver
J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g trådløs printserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver

Service & support

UF005A/E	HP Care Pack, 3 års garanti med onsite service næste forretningsdag
UF011A/E	HP Care Pack, 3 års garanti med service samme dag (4 timer) 13x5
UF016PE	HP Care Pack, 1 års garantiforlængelse med onsite service næste forretningsdag
UH015PE	HP Care Pack, 1 års garantiforlængelse med service samme dag (4 timer) 13x5
UF006E	HP Care Pack, 4 års garanti med onsite service næste forretningsdag
UF007E	HP Care Pack, 5 års garanti med onsite service næste forretningsdag
U2010A/E	HP Care Pack, Installation og netværkskonfiguration.

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser på <http://www.hp.com>
Se Global Solution kataloget vedrørende workflow-løsninger, løsninger til enhedsstyring og andre løsninger på: www.hp.com/go/gsc



Tekniske specifikationer

Printteknologi	Sort/hvid laser			
Printhastighed	A4Sort:M3027 MFP:Op til 25 sider/min; M3027x MFP:Op til 25 sider/min, Farve.: Første side sort,< 10 sek. Hastighedsspecifikationerne er opdateret til at afspejle markedets seneste testmetoder.			
Processor	400 MHz. MIPS integreret i tilpasset HP ASIC			
RAM	256 MB. Kan udvides til 512 MB via én 1 100-bens DDR DIMM-port.. Harddiskkapacitet:Standard, 40 GB.			
Print	Kvalitet	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi, 170 lpi		
	Opløsning	Sort:Op til 1200 x 1200 dpi		
	Printersprog	HP Postscript 3-emulering, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4		
	Økonomisk print	Økonomistatus (sparer op til 50% toner ved 600 dpi), øjeblikkelig retur til energisparestatus efter hvert printjob takket være Instant-on Fuser-teknologien (sparer strøm), valgfri enhed til automatisk dobbeltsidet print og og N-up-print (sparer papir).		
	Skriftsnit/fonte	80 skalerbare TrueType-fonte		
	Kapacitet (pr. måned, A4)	Op til 75.000 sider		
	Anbefalet antal sider pr. måned	2.000 til 6.000		
	Udskriftsmargener (mm)	Top:1 mm. Venstre:1 mm. Højre:1 mm. Bund:2 mm		
	Maksimalt udskriftsområde	211,9 x 351,6 mm		
Fax	Modemhastighed	Op til 33,6 kbps		
	Telegodkendelser	Telekommunikation: TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (New Zealand), AS/ACIF S002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina)		
	Fax-hukommelse	Afhænger af den ledige plads på harddisken		
	Fax-opløsning	Standard:200 x 200 dpi. Fin:200 x 200 dpi. Superfin:300 x 300 dpi. Foto:200 x 200 dpi		
	Hurtigopkald	Op til 100		
Digital forsendelse	Filformater	PDF, TIFF, JPG, MTIFF		
	Installation	Via HP Jetdirect Embedded Network printserver, HP Jetdirect interne printservere, HP Jetdirect eksterne printservere, HP wireless printservere, HP connectivity cards.		
	Faciliteter	Standard:Send til e-mail		
Scan	Type	Flatbed, ADF. Farvescanning:Ja		
	Scanningsopløsning	Optisk:Op til 600 dpi. Udvidet:Op til 600 dpi		
	Gråtoneniveauer	256		
	Område, der kan scannes	Mindste mediestørrelse:Intet minimum. Maksimal mediestørrelse:21,6 x 29,7 cm		
	Margener for scannede emner	Venstre:4.2. Top:4.2. Højre:4.2. Bund:4.2		
Kopier	Kopieringshastighed	Op til 25 kopier/min		
	Kopieringsopløsning	Op til 600 x 600 dpi		
	Flere kopier	Op til 1.000		
	Op/nedkopiering	25 til 400%		
Mediehåndtering	Input:	Kapacitet	Vægt	Størrelse
	Bakke 1	Ark: 100, transparente: 50. Kuverter: 10. Labels: 50	60 til 199 g/m ² (lige papirgang for specialmedier).	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 76 x 127 til 216 x 356 mm
	Bakke 2	Ark: 500	60 til 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS)
	Bakke 3	Ark: 500	60 til 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS)
	ADF	Ark: 50	60 til 105 g/m ² .	
	Ark: Op til 250. Kuverter: Op til 10. Transparenter: Op til 50			
Medietyper	Papir (almindeligt, foto, banner), kuverter, labels, kort (kartotek og lykønsning), overhead transparente.			
Interface og tilslutning	Jetdirect inside 10/100Base-T port, Foreign Interface Harness (FIH) port, USB (kompatibel med USB 2.0) type A (til tilføjelse af tilbehør), USB (kompatibel med USB 2.0) type B (til print), 1 ledig EIO-port.. Ekstraustyr:HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver J7961A, HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet printserver J7960A, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver J7934A, HP Jetdirect ev2400 802.11g trådløs printserver J7951A, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver J7942A, HP Jetdirect 175x Fast Ethernet printserver J6035D, HP højtydende serial ATA-harddisk J7989G, HP 1284B parallel kort J7972G, HP Jetdirect tilslutningskort J4135A, trådløs HP bt450 Bluetooth-printer- og -pc-adapterQ6398A, trådløs HP bt400 Bluetooth-printeradapter Q6399A			
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit). Windows Vista™ understøttes snart (se www.hp.com/go/windowsvista for yderligere oplysninger). Linux (kan hentes på internettet). UNIX. Mac OS X v 10.2.8. Mac OS X v 10.3. Mac OS X v 10.4 eller senere.. De seneste printdrivere kan hentes fra HP Support på adressen http://www.hp.com/support/ljm3035mp			
Kompatible netværksoperativsystemer	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (kun Itanium), Server 2003 (IPv6 understøttes kun på Windows XP og Server 2003). Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS). Mac OS 8,6 og senere. Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x. SuSE Linux 6.x, 7.x, 9.x. HP UX 10.20, 11.x, 11i. Solaris 2.5x, 2.6, 2.7, 2.8 (kun SPARC-systemer). IBM AIX 3.2.5 og senere. MPE-iX, Unix, Citrix, MetaFrame, Windows Terminal Servers.			
Minde systemkrav	133 MHz processor eller senere, 64 MB RAM, 40 MB ledig plads på harddisken, USB- eller netværksport.. Mac OS 10.2 og senere, 128 MB RAM, 25 MB ledig plads på harddisken, netværks- eller USB-port			
Standardsoftware	Drivere på internettet:Printsystem, kun PCL 6-driver, kun PCL 5-driver, kun Postscript-driver, WJA applet, UPD PCL 5, UPD Postscript, HP Easy Printer Care software, Pcfaxdriver			
Kontrolpanel	M3027 MFP:CCFL bagbelyst standard-LCD 640 x 240 med analog berøringsfølsom skærm, fingerhjul til kontrast/justering, 5 indikatorer (Advarsel, Data, Klar, Dvale, Start), numerisk tastatur med 13 taster, 4 taster (Reset, Dvale, Start, Stop); M3027x MFP:CCFL bagbelyst standard-LCD 640 x 240 med analog berøringsfølsom skærm, fingerhjul til kontrast/justering, 5 indikatorer (Advarsel, Data, Klar, Dvale, Start), numerisk tastatur med 13 taster, 4 taster (Reset, Dvale, Start, Stop).			
Strøm	Krav:Indgangsspænding 110 til 127 V AC (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 7,5 A. 220 til 240 V AC (±10 %), 50 Hz (±2 Hz), 4,5 A. Forbrug:Maks. 0,2 W (slukket), maks. 25 W (dvale), maks. 29,5 W (klar), maks. 610 W (print), maks. 620 W (kopiering); Typical Electricity Consumption (TEC): 5,224 kilowatt timer/uge. Energikrav er baseret på det land eller den region, hvor printeren er solgt. Tilslut aldrig til en anden driftsspænding. Det kan ødelægge printerens, og garantien bortfalder.			
Mål (b x d x h)	Udpakket:426 x 485 x 530 mm. Emballeret:600 x 630 x 670 mm			
Vægt	Udpakket:27,56 kg. Emballeret:31,88 kg			

<http://www.hp.com/dk>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

Udgivet i EMEA 03/10 4AA0-5314DAE

