



Για θετικά αποτελέσματα κατά τη μεταφορά της λειτουργικότητας εκτύπωσης, αντιγραφής, αποστολής φαξ, έγχρωμης σάρωσης και σάρωσης σε email σε μία συμπαγή, επιτραπέζια συσκευή. Αυτό το ιδιαίτερα αξιόπιστο MFP είναι εύκολο στη χρήση, τη ρύθμιση και τη διαχείριση, και παρέχει τη γνωστή ποιότητα LaserJet.



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M3027



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M3027x

Είναι σχεδιασμένο για μικρές ομάδες εργασίας σε περιβάλλοντα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες θα εκτιμήσουν αυτό το αξιόπιστο, εύχρηστο προϊόν πολλαπλών λειτουργιών που τους δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών γραφείου από μία μόνο συσκευή.

**Με αυτό το ευέλικτο MFP μπορείτε να αυξήσετε την απόδοση της μικρής ομάδας εργασίας σας, σε τιμή που ανταποκρίνεται στον προϋπολογισμό σας.**

Επωφεληθείτε από τη συνδυασμένη λειτουργικότητα εκτύπωσης, αντιγραφής, αναλογικού φαξ<sup>1</sup> και έγχρωμης σάρωσης. Εκτυπώστε έγγραφα διπλής όψεως με τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψεως<sup>2</sup>. Πραγματοποιήστε απευθείας σάρωση σε email από το MFP, το οποίο τηρεί και ένα απλό βιβλίο διευθύνσεων και, για λόγους ασφαλείας, έλεγχο ταυτότητας μέσω PIN. Χάρη στην τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης της HP, με ταχύτητες έως και 25 σελ/λεπτό και γρήγορη εκτύπωση πρώτης σελίδας, μπορείτε να πετύχετε περισσότερα. Η αποδοτικότητα επιτυγχάνεται με χωρητικότητα εισόδου έως και 1.100 φύλλα: βασική χωρητικότητα 600 φύλλων και δίσκος 500 φύλλων<sup>3</sup>.

**Εξαιρετικά εύχρηστος χάρη στο βελτιωμένο, έξυπνο πίνακα ελέγχου.**

Το έξυπνο περιβάλλον εργασίας, το οποίο είναι κοινό σε όλα τα καινούρια προϊόντα πολλαπλών λειτουργιών της HP, παρέχει εύκολη πλοήγηση και εμφανίζει ευκρινώς τις διαθέσιμες εφαρμογές ώστε να μπορείτε άνετα να χρησιμοποιήσετε, να διαχειριστείτε και να συντηρήσετε τη συσκευή σας. Εξασφαλίστε λιγότερες διακοπές λειτουργίες καθώς η διαδραστική τεχνολογία έξυπνης εκτύπωσης της HP<sup>4</sup> στο δοχείο γραφίτη και τη συσκευή βελτιστοποιεί την ποιότητα και την αξιοπιστία της εκτύπωσης. Αποκτήστε την καλύτερη στην κατηγορία δικτύωση μέσω του εσωτερικού server εκτύπωσης HP Jetdirect. Το HP Web Jetadmin επιτρέπει την απομακρυσμένη εγκατάσταση, διαμόρφωση και προληπτική διαχείριση.

**Εξασφαλίστε σταθερά αποτελέσματα με ποιότητα HP LaserJet και απόδοση στην οποία μπορείτε να βασιστείτε.**

Δημιουργήστε έγγραφα με ευκρινές κείμενο και γραμμές, καθώς το δοχείο γραφίτη HP LaserJet και η σύνθεση γραφίτη της HP είναι ειδικά σχεδιασμένα για την επίτευξη επαγγελματικής ποιότητας σε κάθε σας εκτύπωση. Αυξήστε το χρόνο συνεχούς λειτουργίας: με επεξεργαστή 400 MHz και μνήμη 256 MB (επεκτάσιμη στα 512 MB) η συσκευή εκτελεί εύκολα εργασίες εκτύπωσης, φαξ<sup>1</sup> και αποστολής, με γρήγορη επιστροφή στην εφαρμογή της εργασίας εκτύπωσης. Το αξιόπιστο αυτό MFP παρέχει τη γνωστή ποιότητα LaserJet σε ένα συμπαγές, ολοκληρωμένο μοντέλο για την επιφάνεια του γραφείου.

<sup>1</sup> Η λειτουργία φαξ αποτελεί βασική παροχή μόνο στο HP LaserJet M3027x MFP, και δεν μπορεί να προστεθεί στο HP LaserJet M3027 MFP

<sup>2</sup> Η μονάδα εκτύπωσης διπλής όψεως αποτελεί βασική παροχή μόνο στο HP LaserJet M3027x MFP, και δεν μπορεί να προστεθεί στο HP LaserJet M3027 MFP

<sup>3</sup> Ο δίσκος εισόδου 500 φύλλων ανήκει στον προαιρετικό εξοπλισμό (διατίθεται ξεχωριστά) που μπορεί να προστεθεί στα HP LaserJet M3027 MFP και HP LaserJet M3027x MFP

<sup>4</sup> Η χρήση γνήσιων αναλωσίμων HP εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα όλων των δυνατοτήτων εκτύπωσης της HP.

## Η σειρά με μια ματιά



### Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M3027

- HP LaserJet M3027 MFP: ταχύτητα εκτύπωσης έως και 25 σελ/λεπτό
- μνήμη 256 MB
- επεξεργαστής 400 MHz
- σκληρός δίσκος 40GB
- ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP Jet Direct
- ενσωματωμένος web server
- βασική χωρητικότητα εισόδου 600 φύλλων με δίσκο εισόδου 500 φύλλων και δίσκο 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών
- αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 50 φύλλων

### Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M3027x

- HP LaserJet M3027x MFP: βασικό μοντέλο με αναλογικό φαξ και μονάδα εκτύπωσης διπλής όψεως

## Συνιστώμενα αξεσουάρ



**Q7817A**  
Δίσκος εισόδου 500 φύλλων  
HP LaserJet



**J7960G**  
HP Jetdirect 625n - Server  
εκτύπωσης Ethernet Gigabit



**J7951G**  
Ασύρματος server εκτύπωσης  
HP Jetdirect ew2400  
802.11g



**J7961G**  
Server εκτύπωσης HP  
Jetdirect 635n για IPv6/IPsec



**Q7719A**  
Μνήμη DDR DIMM 256 MB  
100 ακίδων HP



**Q7718A**  
Μνήμη DDR DIMM 128 MB  
100 ακίδων HP



**J7972G**  
Κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B



**J7989G**  
Σκληρός δίσκος Serial ATA HP υψηλών επιδόσεων

## Προδιαγραφές λειτουργίας και εγγύησης

<b>Περιβάλλον λειτουργίας</b>	Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 32,5° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 17,5 έως 25° C. Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 30 έως 70% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 20 έως 60° C. Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 90% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: LwAd6,5 B(A) (εκτύπωση 35 σελ/λεπτό). Ένταση ήχου: LpAm56 dB(A) (εκτύπωση), 54 dB(A) (αντιγραφή ή σάρωση)
<b>Πιστοποιήσεις</b>	CISPR 22: 1993/EN 55022: 1994 Class A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B, ICES-003, Issue 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Οδηγία EMC 89/336/EOK και Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/EOK, και φέρει σήμανση CE αναλόγως. Πρότυπα κανονισμών: Αργεντινή (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Αυστραλία (AS/NZ 3260), Καναδάς (cULCAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Κίνα (GB4943), Δημοκρατία της Τσεχίας (CSN-IEC 60950-1, IEC 60825-1), Εσθονία (EEI-EN60950-1, IEC 60825-1), ΕΕ (Σήμανση CE-Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/EOK), Γερμανία (TUV-EN60950-1, IEC 60825-1), Ουγγαρία (MEEHEC 60950-1, IEC 60825-1), Λιθουανία (LS-IEC 60950-1, IEC 60825-1), Ρωσία (GOST-R50377), Σλοβακία (IEC 60950-1, IEC60825-1), Σλοβενία (SQHEC 60950-1, EN60825-1), Νότια Αφρική (IEC 60950-1, IEC60825-1), ΗΠΑ (UL-UL 60950-1, FDA-21 CFR Κεφάλαιο 1 Ενότητα J για Laser). Προϊόν Class 1 Laser/LED
<b>Εγγύηση</b>	Περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους με επιτόπου απόκριση και υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και Web (διαφέρει ανάλογα με την περιοχή)

## Πληροφορίες παραγγελίας



### Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M3027 (CB416A)

HP LaserJet M3027 MFP (με σκληρό δίσκο), δοχείο γραφίτη, φυλλάδιο υποστήριξης, καλώδιο τροφοδοσίας, επικαλύψεις πίνακα ελέγχου, CD λογισμικού/τεκμηρίωσης, Οδηγός για γρήγορο ξεκίνημα, αφίσα τοίχου



### Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M3027x (CB417A)

όπως ο CB416A συν εξάρτημα διπλής όψεως, αναλογικό φαξ, καλώδιο τηλεφώνου

## Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

### Εξαρτήματα

<b>Q7817A</b>	Δίσκος εισόδου 500 φύλλων HP LaserJet
<b>Q7719A</b>	Μνήμη DDR DIMM 256 MB 100 ακίδων HP
<b>Q7718A</b>	Μνήμη DDR DIMM 128 MB 100 ακίδων HP
<b>J7972G</b>	Κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B
<b>J7989G</b>	Σκληρός δίσκος Serial ATA HP υψηλών επιδόσεων

### Αναλώσιμα

<b>Q7551X</b>	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet Q7551X Black Print Cartridge 13.000 σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752*
<b>Q7551A</b>	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet Q7551A Black Print Cartridge 6.500 σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752*

### Συνδεσιμότητα

<b>C6518A</b>	Καλώδιο USB HP, 2 m
<b>J7960G</b>	HP Jetdirect 625n - Server εκτύπωσης Ethernet Gigabit
<b>J7951G</b>	Ασύρματος server εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400 802.11g
<b>J7961G</b>	Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec

### Υπηρεσίες και υποστήριξη

<b>UF005A/E</b> HP Care Pack, επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
<b>UF011A/E</b> HP Care Pack, επιτόπου εξυπηρέτηση την ίδια ημέρα (4 ώρες) 13x5, 3 έτη
<b>UF016PE</b> HP Care Pack, επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος μετά την εγγύηση
<b>UH015PE</b> Care Pack, επιτόπου εξυπηρέτηση την ίδια ημέρα (4 ώρες) 13x5, 1 έτος μετά την εγγύηση
<b>UF006E</b> HP Care Pack, επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη
<b>UF007E</b> HP Care Pack, επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
<b>U2010A/E</b> HP Care Pack, εγκατάσταση & διαμόρφωση δικτύου

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>

Για τη ροή εργασιών, διαχείριση συσκευών και άλλες λύσεις, επισκεφθείτε τον κατάλογο Global Solutions: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)



## Τεχνικές προδιαγραφές

<b>Τεχνολογία εκτύπωσης</b>	Μονόχρωμη Laser			
<b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>	A4Μαύρο:Μ3027 MFP:Μέχρι 25 σελ/λεπτό; Μ3027x MFP:Μέχρι 25 σελ/λεπτό. Χρώμα: Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας,< 10 δευτερόλεπτα Οι προδιαγραφές ταχύτητας έχουν ενημερωθεί ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες μεθόδους δοκιμών.			
<b>Επεξεργαστής</b>	400 MHz. Επεξεργαστής MIPS ενσωματωμένος σε προσαρμοσμένο HP ASIC			
<b>Μνήμη</b>	256 MB. Επεκτάσιμη στα 512 MB μέσω 1 υποδοχής DDR DIMM 100 ακίδων. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου:Βασική, 40 GB			
<b>Εκτύπωση</b>	Ποιότητα Ανάλυση Γλώσσες εκτυπωτή Οικονομική εκτύπωση	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi, 170 lpi Μαύρο:Έως 1.200 x 1.200 dpi Προσομοίωση HP Postscript Level 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4 Econopode (εξοικονόμηση γραφίτη μέχρι 50% από τα 600 dpi), άμεση επιστροφή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας έπειτα από κάθε εργασία εκτύπωσης χάρη στην τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης (εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας), προαιρετική αυτόματη εκτύπωση διπλής όψεως και εκτύπωση N-up (εξοικονόμηση χαρτιού)	80 κλιμακούμενες γραμματσοσειρές TrueType Έως 75.000 σελίδες	
	Γραμματσοσειρές Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4) Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού Περιθώρια εκτύπωσης (mm) Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης	2000 έως 6000 Έως 1 mm. Αριστερά:1 mm. Δεξιά:1 mm. Κάτω:2 mm 211,9 x 351,6 mm		
<b>Φαξ</b>	Ταχύτητα μόντεμ Συμμόρφωση με τηλεπικοινωνιακούς κανονισμούς	Έως 33,6 kbps Telecom: TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCT-1999 (Μεξικό), PTC-200 (Νέα Ζηλανδία), AS/ACIF S002: 2001 (Αυστραλία), IDA PSTN1 (Σιγκαπούρη), TPS002-01 (Μαλαισία), IG 0005-11 (Ταϊβάν), HKTA 2011 (Χονγκ Κονγκ), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Κίνα)		
	Μνήμη φαξ Ανάλυση φαξ Γρήγορη κλήση	Εξαρτάται από τον διαθέσιμο χώρο στο δίσκο Βασική:200 x 200 dpi. Παιδική:200 x 200 dpi. Εκαιρετικής λεπτομέρειας:300 x 300 dpi. Φωτογραφία:200 x 200 dpi Μέχρι 100		
<b>Ψηφιακή αποστολή</b>	Τύποι αρχείων Εγκατάσταση	PDF, TIFF, JPG, MTIFF Μέσω ενσωματωμένου δικτυακού server εκτύπωσης HP Jetdirect, εσωτερικών server εκτύπωσης HP Jetdirect, εξωτερικών server εκτύπωσης HP Jetdirect, ασύρματων server εκτύπωσης HP, καρτών συνδεσιμότητας HP		
	Χαρακτηριστικά	Βασική:Αποστολή με email		
<b>Σάρωση</b>	Τύπος Ανάλυση σάρωσης Επίπεδα διαβαθμίσεων του γκριζού Περιοχή σάρωσης Περιθώρια για σαρωμένα στοιχεία	Επίπεδος επιφάνεια, ADF. Έγχρωμη σάρωση:Ναι Οπτική:Έως 600 dpi. Ενισχυμένη:Έως 600 dpi 256 Ελάχιστο μέγεθος μέσων:Χωρίς ελάχ.. Μέγιστο μέγεθος μέσων:21,6 x 29,7 cm Αριστερά:4.2. Άνω:4.2. Δεξιά:4.2. Κάτω:4.2		
<b>Αντιγραφή</b>	Ταχύτητα αντιγραφής Ανάλυση αντιγραφής Πολλά αντιγραφα Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	Μέχρι 25 αντιγραφα/λεπτό Έως 600 x 600 dpi Έως 1000 25 έως 400%		
<b>Διαχείριση μέσων</b>	<b>Εισόδος:</b> Δίσκος 1 Δίσκος 2 Δίσκος 3 Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) Φύλλα: Έως 250. Φάκελοι: Έως 10. Διαφάνειες: Έως 50	<b>Χωρητικότητα</b> φύλλα: 100, διαφάνειες: 50, φάκελοι: 10, επικέτες: 50 φύλλα: 500 φύλλα: 500 φύλλα: 50	<b>Βάρος</b> 60 έως 199 g/m <sup>2</sup> (ευθεία είσοδος χαρτιού για ειδικά A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 76 x 127 έως 216 x 356 mm) 60 έως 120 g/m <sup>2</sup> 60 έως 120 g/m <sup>2</sup> 60 έως 105 g/m <sup>2</sup>	<b>Μέγεθος</b> A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), executive (JIS), executive (JIS)
<b>Τύποι μέσων</b>	Χαρτί (απλό, φωτογραφικό, πανό), φάκελοι, επικέτες, κάρτες (ευρητηρίου, ευχετηρίες), διαφάνειες			
<b>Διασύνδεση και συνδεσιμότητα</b>	Jetdirect σε θύρα 10/100Base-T, θύρα FIH (Foreign Interface Harness), USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0) τύπου A (για προσθήκη αξεσουάρ), USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0) τύπου B (για εκτύπωση), 1 ανοικτή υποδοχή EIO. Προαιρετική:Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961A, server εκτύπωσης HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet J7960A, server εκτύπωσης HP Jetdirect 620n Fast Ethernet J7934A, ασύρματος server εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400 802.11g J7951A, server εκτύπωσης HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet J7942A, server εκτύπωσης HP Jetdirect 175x Fast Ethernet J6035D, σκληρός δίσκος HP High Performance Serial ATA J7989G, παράλληλη κάρτα HP 1284B J7972G, κάρτα συνδεσιμότητας HP Jetdirect J4135A, ασύρματος προσαρμογέας εκτυπωτή και υπολογιστή HP bt450 Bluetooth Q6398A, ασύρματος προσαρμογέας εκτυπωτή HP bt400 Bluetooth Q6399A			
<b>Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit), υποστήριξη για Windows Vista™ σύντομα (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/go/windowsvista">www.hp.com/go/windowsvista</a> ), Linux (διαθέσιμο από το Web), UNIX, Mac OS X v 10.2.8, Mac OS X v 10.3, Mac OS X v 10.4 ή νεότερες εκδόσεις. Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή διατίθενται στην τοποθεσία υποστήριξης της HP στο web, στη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/support/ljm3035mfp">http://www.hp.com/support/ljm3035mfp</a>			
<b>Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (μόνο Itanium), Server 2003 (υποστήριξη IPv6 μόνο σε Windows XP και Server 2003), Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS), Mac OS 8,6 ή νεότερες εκδόσεις, Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, SuSE Linux 6.x, 7.x, 9.x, HP UX 10.20, 11.x, 11i, Solaris 2.5x, 2.6, 2.7, 2.8 (μόνο συστήματα SPARC), IBM AIX 3.2.5 και νεότερες εκδόσεις, MPE-iX, Unix, Citrix, MetaFrame, Windows Terminal Servers			
<b>Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος</b>	Επεξεργαστής 133 MHz ή ισχυρότερος, 64 MB μνήμη RAM, 40 MB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, θύρα USB ή δίκτυο. Mac OS 10.2 και νεότερη έκδοση, 128 MB μνήμη RAM, 25 MB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, θύρα δικτύου ή USB			
<b>Βασικό λογισμικό</b>	Προγράμματα οδήγησης στο web:Σύστημα εκτύπωσης, μόνο πρόγραμμα οδήγησης PCL 6, μόνο πρόγραμμα οδήγησης PCL 5, μόνο πρόγραμμα οδήγησης Postscript, WJA applet, UPD PCL 5, UPD Postscript, λογισμικό HP Easy Printer Care, πρόγραμμα οδήγησης φαξ για PC			
<b>Πίνακας ελέγχου</b>	M3027 MFP:Οθόνη LCD με οπισθοφωτισμό 640 x 240 STN με αναλογική οθόνη αφής, περιστροφικός διακόπτης αντίθεσης/ρύθμισης, 5 λυχνίες LED (Προσοχή, Δεδομένα, Ετοιμότητα, Αδράνεια, Έναρξη), αριθμητικό πληκτρολόγιο 13 πλήκτρων, 4 πλήκτρα (Επαναφορά, Αδράνεια, Έναρξη, Διακοπή); M3027x MFP:Οθόνη LCD με οπισθοφωτισμό 640 x 240 STN με αναλογική οθόνη αφής, περιστροφικός διακόπτης αντίθεσης/ρύθμισης, 5 λυχνίες LED (Προσοχή, Δεδομένα, Ετοιμότητα, Αδράνεια, Έναρξη), αριθμητικό πληκτρολόγιο 13 πλήκτρων, 4 πλήκτρα (Επαναφορά, Αδράνεια, Έναρξη, Διακοπή)			
<b>Ισχύς</b>	Απαιτήσεις:Τάση εισόδου 110 έως 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7,5 A, 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 amp. Κατανάλωση:0,2 W μέγιστη (εκτός λειτουργίας), 25 W μέγιστη (σε κατάσταση ανατολής), 29,5 W μέγιστη (σε ετοιμότητα), 610 W μέγιστη (εκτύπωση), 620 W μέγιστη (αντιγραφή) Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 5,224 kWh/έβδομοδα. Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή. Μην τροποποιείτε την τάση λειτουργίας. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή του εκτυπωτή και την ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος.			
<b>Διαστάσεις (π x β x υ)</b>	Εκτός συσκευασίας:426 x 485 x 530 mm. Συσκευασμένο:600 x 630 x 670 mm			
<b>Βάρος</b>	Εκτός συσκευασίας:27,56 kg. Συσκευασμένο:31,88 kg			

<http://www.hp.com/gr>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα τμήμα του παρόντος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πρόσθετη εγγύηση. HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν τεχνικά αφάλματα, συντακτικά αφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν.

Δημοσίευση στην EMEA 03/10 4AA0-5314ELE

