



Constatez les avantages apportés par le regroupement des fonctions d'impression, de copie, de télécopie, de numérisation couleur et de numérisation vers e-mail sur un seul appareil de bureau compact. Simple à utiliser, à configurer et à gérer, cet appareil multifonction offre de nombreuses spécificités propres aux imprimantes LaserJet.

Cet appareil multifonction noir et blanc est conçu pour les petits groupes de travail au sein des PME. Ces derniers apprécieront sa fiabilité et sa simplicité d'emploi qui leur permettra d'être plus productifs en réalisant plusieurs tâches de bureau sur un seul appareil.

Grâce à cet appareil multifonctions polyvalent, augmentez les performances de votre groupe de travail à un prix respectant votre budget.

Bénéficiez de fonctionnalités d'impression, de copie, de télécopie analogique ¹ et de numérisation couleur rassemblées en un seul appareil. Imprimez des documents en recto verso grâce à l'unité d'impression recto verso ². Procédez à la numérisation directement vers e-mail à partir de votre appareil multifonction et profitez également d'un carnet d'adresses simple d'accès et de l'authentification par code PIN pour la sécurité. Soyez plus productifs grâce à des vitesses jusqu'à 25 ppm et une sortie rapide de la première page, grâce à la technologie de fusion instantanée HP. Grande efficacité avec la capacité en entrée pouvant atteindre 1 100 feuilles : Capacité standard de 600 feuilles et bac de 500 feuilles ³.

Utilisation extrêmement simple grâce au panneau de commande intuitif amélioré

L'interface intuitive, commune à tous les nouveaux appareils multifonctions HP, permet une navigation très aisée et les applications disponibles sont clairement identifiables, de sorte à ce que vous puissiez utiliser, gérer et entretenir votre appareil en toute simplicité. Réduisez votre temps d'indisponibilité : la technologie d'impression intelligente HP ⁴ interactive intégrée à la fois à la cartouche d'impression et à l'appareil optimise la qualité et la fiabilité des impressions. Profitez de la meilleure connexion réseau de sa catégorie avec le serveur d'impression interne HP Jetdirect. HP Web Jetadmin permet une gestion proactive, ainsi qu'une configuration et une installation à distance.

Obtenez des résultats constants avec la qualité et les performances HP LaserJet sur lesquelles vous pouvez compter, dans un modèle de bureau.

Créez des documents au texte et aux lignes nettes : la cartouche d'impression HP LaserJet et la formule du toner HP ont été spécialement élaborées pour offrir une qualité professionnelle à chaque impression. Disponibilité accrue : le processeur cadencé à 400 MHz et les 256 Mo de mémoire (extensible à 512 Mo) permettent à l'appareil de traiter aisément les travaux d'impression, de télécopie ¹ et d'envoi, le tout avec un retour rapide à l'application ayant initié la tâche. Cet appareil multifonctions fiable offre de nombreuses similitudes avec les imprimantes LaserJet dans une conception compacte et adaptée à un bureau.

¹La fonction de télécopie est en standard sur le modèle HP LaserJet M3027x MFP uniquement et ne peut pas être ajoutée au modèle HP LaserJet M3027 MFP

²L'unité d'impression recto verso est en standard sur le modèle HP LaserJet M3027x MFP uniquement et ne peut pas être ajoutée au modèle HP LaserJet M3027 MFP

³Le bac d'alimentation de 500 feuilles est un accessoire en option (vendu séparément) pouvant être ajouté aux modèles HP LaserJet M3027 MFP et HP LaserJet M3027x MFP

⁴L'utilisation de consommables HP d'origine garantit la disponibilité de toutes les fonctions d'impression HP.



Imprimante multifonction
HP LaserJet M3027



Imprimante multifonction
HP LaserJet M3027x

La série en un coup d'œil



Imprimante multifonction HP LaserJet M3027

- HP LaserJet M3027 MFP : vitesse d'impression jusqu'à 25 ppm
- 256 Mo de mémoire
- processeur 400 MHz
- disque dur 40 Go
- serveur d'impression HP Jet Direct intégré
- serveur Web intégré
- capacité en entrée standard de 600 feuilles avec bac d'entrée de 500 feuilles et bac multifonctions de 100 feuilles
- chargeur automatique de documents de 50 feuilles



Imprimante multifonction HP LaserJet M3027x

- HP LaserJet M3027x MFP : modèle de base équipé d'un télécopieur analogique et d'une unité d'impression recto verso

Accessoires recommandés



Q7817A
Bac d'alimentation HP LaserJet de 500 feuilles



J7960G
Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect 625n



J7951G
Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g



J7961G
Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec



Q7719A
Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo



Q7718A
Module DIMM DDR HP, 100 broches, 128 Mo



J7972G
Carte parallèle HP 1284B



J7989G
Disque dur HP Serial ATA haute performance

Spécifications relatives au fonctionnement et à la garantie

Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 15 à 32,5 °C. Température de fonctionnement recommandée : 17,5 à 25 °C. Humidité en fonctionnement : 20 à 80% HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 30 à 70% HR. Température de stockage : 20 à 60° C. Humidité de stockage : 10 à 90% HR. Normes acoustiques ISO 9296 : puissance sonore : LwAd6,5 B(A) (en impression à 35 ppm). Pression sonore : LpAm56 dB(A) (en impression), 54 dB(A) (copie ou numérisation)
Certifications	CISPR 22 : 1993/EN 55022 : 1994 Classe A, EN 61000-3-2 : 2000, EN 61000-3-3 : 1995, EN 55024 : 1998, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003, Edition 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directive CEM 89/336/CEE et Directive basse tension 73/23/CEE, avec marquage CE correspondant. Normes de sécurité : Argentine (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australie (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Chine (GB4943), République tchèque (CSN-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Estonie (EEI-EN60950-1 ; IEC 60825-1), UE (Marquage CE-Directive basse tension 73/23/CEE), Allemagne (TUV-EN60950-1 ; IEC 60825-1), Hongrie (MEEHEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Lituanie (LS-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Russie (GOST-R50377), Slovaquie (IEC 60950-1 ; IEC60825-1), Slovénie (SQHEC 60950-1 ; EN60825-1), Afrique du Sud (IEC 60950-1 ; IEC60825-1), Etats-Unis (UL-UL 60950-1 ; FDA-21 CFR Chapitre 1, Sous-chapitre J pour les lasers) ; Produit laser/DEL de classe 1
Garantie	Garantie d'un an limitée au matériel avec intervention sur site et assistance téléphonique et Web (varie suivant les régions)

Informations de commande



Imprimante multifonction HP LaserJet M3027 (CB416A)

HP LaserJet M3027 MFP (avec disque dur), cartouche de toner, brochure d'assistance, cordon d'alimentation, coques pour le panneau de commandes, CD logiciels/documentation, Guide de démarrage, poster mural



Imprimante multifonction HP LaserJet M3027x (CB417A)

identique au modèle CB416A plus dispositif d'impression recto verso, télécopieur analogique, cordon téléphonique

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires

Q7817A	Bac d'alimentation HP LaserJet de 500 feuilles
Q7719A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo
Q7718A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 128 Mo
J7972G	Carte parallèle HP 1284B
J7989G	Disque dur HP Serial ATA haute performance

Consommables

Q7551X	Cartouche d'impression noire HP LaserJet Q7551X 13 000 pages selon ISO/IEC 19752*
Q7551A	Cartouche d'impression noire HP LaserJet Q7551A 6 500 pages selon ISO/IEC 19752*

Connectivité

C6518A	Câble USB HP, 2 m
J7960G	Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect 625n
J7951G	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g
J7961G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

Service et assistance

UF005A/E	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 3 ans
UF011A/E	HP Care Pack, 13h/j 5j/7 le jour même sur site dans les 4 heures, 3 ans
UF016PE	HP Care Pack, post garantie, jour ouvré suivant sur site, 1 an
UH015PE	HP Care Pack, post garantie, 13h/j 5j/7 le jour même sur site dans les 4 heures, 1 an
UF006E	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 4 ans
UF007E	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 5 ans
U2010A/E	HP Care Pack, installation et configuration réseau

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site [Webhttp://www.hp.com](http://www.hp.com)
Pour les flux de travail, la gestion des périphériques et autres solutions, veuillez consulter le catalogue global des solutions : www.hp.com/go/gsc



Spécifications techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome		
Vitesse d'impression	A4 Noir : Jusqu'à 25 ppm, Couleur : Première page imprimée en noir, < 10 s M3027 MFP : Caractéristiques de vitesse mises à jour pour refléter les méthodes de test actuellement utilisées dans l'industrie.; M3027x MFP : Caractéristiques de vitesse mises à jour pour refléter les méthodes de test actuellement utilisées dans l'industrie.		
Processeurs	400 MHz. MIPS intégré dans un ASIC HP personnalisé		
Mémoire	256 Mo. Extensible à 512 Mo via 1 logement DIMM DDR 100 broches. Capacité de disque dur : Standard, 40 Go		
Imprimer	Qualité	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp, 170 lpp	
	Résolution	Noir : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp	
	Langages d'impression	Emulation HP Postscript niveau 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4	
	Impression en mode économique	Mode Economode (économise jusqu'à 50 % du toner à 600 ppp), retour immédiat en mode d'économie d'énergie après chaque impression grâce à la technologie de fusion instantanée (économie d'électricité), impression recto verso automatique et impression de plusieurs pages sur une feuille en option (économie de papier)	
	Polices de caractères	80 polices TrueType à taille variable	
	Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 75000 pages	
	Volume de pages mensuel recommandé	2000 à 6000	
	Marges d'impression (mm)	Haut : 1 mm. Gauche : 1 mm. Droite : 1 mm. Bas : 2 mm	
	Zone d'impression minimale	211,9 x 351,6 mm	
Télécopier	Vitesse du modem	Jusqu'à 33,6 kbps	
	Certification Télécom	Télécom : TBR-21 : 1998 ; EG 201 121 : 1998, FCC Part 68, Industrie Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexique), PTC-200 (Nouvelle-Zélande), AS/ACIF S002 : 2001 (Australie), IDA PSTN1 (Singapour), TPS002-01 (Malaisie), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong-Kong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Chine)	
	Mémoire de télécopie	Selon l'espace disque disponible	
	Résolution de télécopie	Standard : 200 x 200 ppp. Fine : 200 x 200 ppp. Superfine : 300 x 300 ppp. Photo : 200 x 200 ppp	
	Numérotation rapide	Jusqu'à 100	
Envoi numérique	Formats de fichier	PDF, TIFF, JPG, MTIFF	
	Installation	Via le serveur d'impr. réseau HP Jetdirect intégré, les serveurs d'impression HP Jetdirect internes, les serveurs d'impression HP Jetdirect externes, les serveurs d'impression sans fil HP, les cartes de connectivité HP	
	Caractéristiques	Standard : Envoi à e-mail	
Numériser	Type	A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur : Oui	
	Résolution de numérisation	Optique : Jusqu'à 600 ppp. Amélioré : Jusqu'à 600 ppp	
	Niveaux de gris	256	
	Zone de numérisation	Format minimal du support : Pas de minimum. Format maximal du support : 21,6 x 29,7 cm	
	Marges pour éléments numérisés	Gauche : 4.2. Haut : 4.2. Droite : 4.2. Bas : 4.2	
Copier	Vitesse de copie	Jusqu'à 25 cpm	
	Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp	
	Copies multiples	Jusqu'à 1000	
	Réduction/Agrandissement	25 à 400 %	
Gestion des supports	Entrée :	Capacité	Poids
	Bac 1	Feuilles : 100, transparents : 50, enveloppes : 10, étiquettes : 50	60 à 199 g/m ² (acheminement direct du papier pour les supports spéciaux)
	Bac 2	Feuilles : 500	60 à 120 g/m ²
	Bac 3	Feuilles : 500	60 à 120 g/m ²
	Chargeur automatique de documents	Feuilles : 50	60 à 105 g/m ²
	Feuilles : Jusqu'à 250. Enveloppes : Jusqu'à 10. Transparentes : Jusqu'à 50		
Types de supports	Papier (ordinaire, photo, banderole), enveloppes, étiquettes, cartes (index, cartes de vœux), transparents		
Interface et connectivité	Port Jetdirect 10/100Base-T interne, port FIH (Foreign Interface Harness), USB (compatible USB 2.0) type A (pour l'ajout d'accessoires), USB (compatible USB 2.0) type B (pour l'impression), 1 logement EIO ouvert. Optionnel : Serveur d'impression IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n J7961A, serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect 625n J7960A, serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n J7934A, serveur d'impression sans fil 802.11g HP Jetdirect ew2400 J7951A J7951A, serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 J7942A, serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 175x J6035D, disque dur SATA HP hautes performances J7989G, carte parallèle HP 1284B J7972G, carte de connectivité HP Jetdirect J4135A, adaptateur Q6398A pour imprimante sans fil Bluetooth HP bt450 et PC, adaptateur Q6399A pour imprimante sans fil Bluetooth HP bt400		
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, Server 2003 (32/64 bits) ; Windows Vista™ bientôt pris en charge (consultez www.hp.com/go/windowsvista pour plus d'informations) ; Linux (disponible à partir du Web) ; UNIX ; Mac OS X v 10.2.8, Mac OS X v 10.3, Mac OS X v 10.4 ou supérieur. Les plus récents pilotes d'impression sont disponibles sur le site d'assistance Web HP à l'adresse http://www.hp.com/support/ljm3035mfp		
Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64 (Itanium uniquement), Server 2003 (IPv6 prenait uniquement en charge Windows XP et Server 2003) ; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS) ; Mac OS 8.6 et versions supérieures ; Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x ; SuSE Linux 6.x, 7.x, 9.x ; HP UX 10.20, 11.x, 11i ; Solaris 2.5x, 2.6, 2.7, 2.8 (systèmes SPARC uniquement) ; IBM AIX 3.2.5 et supérieur ; MPE-iX, Unix, Citrix, MetaFrame, Windows Terminal Servers		
Configuration minimale requise	Processeur 133 MHz ou plus rapide, 64 Mo de RAM, 40 Mo d'espace libre sur le disque dur, port USB ou réseau. Mac OS 10.2 et versions supérieures, 128 Mo de RAM, 25 Mo d'espace libre sur le disque dur, port réseau ou USB		
Logiciels standard	Pilotes sur le Web : Système d'impression, pilote PCL 6 seul, pilote PCL 5 seul, pilote Postscript seul, applet WJA, UPD PCL 5, UPD Postscript, logiciel HP Easy Printer Care, pilote télécopie PC		
Panneau de commandes	M3027 MFP : Ecran LCD STN CCFL rétro-éclairé 640 x 240 avec surface tactile analogique, roulette de contraste/de réglage, 5 voyants (attention, données, prêt, veille, démarrage), pavé numérique 13 touches, 4 touches (réinitialisation, veille, démarrage, arrêt) ; M3027x MFP : Ecran LCD STN CCFL rétro-éclairé 640 x 240 avec surface tactile analogique, roulette de contraste/de réglage, 5 voyants (attention, données, prêt, veille, démarrage), pavé numérique 13 touches, 4 touches (réinitialisation, veille, démarrage, arrêt)		
Alimentation	Configuration requise : Tension secteur 110 à 127 V CA (± 10 %), 60 Hz (± 2 Hz), 7,5 A ; 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 A. Consommation électrique : 0,2 watt maximum (à l'arrêt), 25 watts maximum (veille), 29,5 watts maximum (prêt), 610 watts maximum (impression), 620 watts maximum (copie) ; Consommation électrique typique (TEC) : 5,224 kWh/semaine. L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne pas modifier les tensions de fonctionnement. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.		
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 426 x 485 x 530 mm. Emballé : 600 x 630 x 670 mm		
Poids	Hors emballage : 27,56 kg. Emballé : 31,88 kg		

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 03/10 4AA0-5314FRE

