



Ottimi risultati spostando tutte le funzionalità di stampa, copia, fax, scansione a colori e "scan-to-mail" in un unico, compatto dispositivo desktop. Questo dispositivo MFP estremamente affidabile è facile da usare, configurare e gestire e rende l'utilizzo di una LaserJet un'esperienza assolutamente positiva.

Ideata per piccoli gruppi di lavoro operanti in ambienti aziendali medio-piccoli che possono apprezzare un dispositivo MFP in bianco e nero, dal funzionamento semplice, estremamente affidabile che consente di incrementare i livelli di produttività con minore fatica grazie alla possibilità di eseguire da un solo dispositivo più operazioni.

Migliori prestazioni del gruppo di lavoro ad un prezzo adatto al budget con questo versatile dispositivo MFP.

Grandi vantaggi con il consolidamento delle funzionalità di stampa, copia, fax analogico ¹ e scansione a colori. Stampa di documenti fronte/retro con l'apposita unità ². Invio di scansioni a indirizzi di posta elettronica direttamente dal dispositivo multifunzione, che dispone anche di una semplice rubrica e di autenticazione con codice PIN per la sicurezza. Maggiore efficienza grazie a velocità di stampa fino a 25 ppm e stampa rapida della prima pagina con la tecnologia HP Instant-on. Capacità di alimentazione fino a 1.100 fogli: capacità standard di 600 fogli più vassoio da 500 fogli ³.

Estremamente facile da usare con l'intuitivo pannello di controllo migliorato.

Un'interfaccia intuitiva e semplice, comune a tutti i nuovi dispositivi multifunzione HP, visualizza in modo chiaro le applicazioni disponibili così da semplificare l'utilizzo, la gestione e la manutenzione del dispositivo. Minore problematicità grazie alla tecnologia di stampa interattiva HP Smart ⁴ nella cartuccia di stampa e nel dispositivo che migliora qualità di stampa e affidabilità. Il server di stampa interno HP Jetdirect garantisce il miglior collegamento in rete. HP Web Jetadmin consente l'installazione, la configurazione e la gestione dinamica remota del dispositivo.

Sempre ottimi risultati con la qualità e le prestazioni di HP LaserJet che non deludono mai.

Creazione di documenti con testo e grafica nitidi proprio grazie alla cartuccia di stampa HP LaserJet e alla formula del toner HP che sono stati progettati in modo specifico per raggiungere risultati di qualità professionale ad ogni stampa. Maggiore uptime: un processore a 400 MHz e 256 MB di memoria (espandibile a 512 MB) consentono al dispositivo di elaborare facilmente lavori di stampa, fax ¹ e invio e di ritornare rapidamente all'applicazione del lavoro di stampa. L'utilizzo di questo affidabile dispositivo MFP è paragonabile a quello di una più familiare stampante LaserJet offerto in un design compatto e integrato che trova posto sulla scrivania.

¹ La funzionalità fax è standard solo su HP LaserJet M3027x MFP e non può essere aggiunta su HP LaserJet M3027 MFP

² L'accessorio per la stampa fronte/retro è standard solo sul modello HP LaserJet M3027x MFP e non può essere aggiunto su HP LaserJet M3027 MFP

³ Il vassoio di alimentazione da 500 fogli è un accessorio opzionale (venduto separatamente) che può essere aggiunto sia al modello HP LaserJet M3027 MFP sia al modello HP LaserJet M3027x MFP

⁴ Utilizzando i materiali di consumo originali HP si ha la certezza di avere tutte le caratteristiche esclusive dei sistemi di stampa HP.



Stampante multifunzione
HP LaserJet M3027



Stampante multifunzione
HP LaserJet M3027x

La serie in sintesi



Stampante multifunzione HP LaserJet M3027

- HP LaserJet M3027 MFP: velocità di stampa fino a 25 ppm
- 256 MB di memoria
- processore a 400 MHz
- disco rigido da 40 GB
- server di stampa incorporato HP Jet Direct
- Embedded Web Server
- capacità di alimentazione di 600 fogli con vassoio di alimentazione da 500 fogli e vassoio multifunzione da 100 fogli
- alimentatore di documenti automatico da 50 fogli



Stampante multifunzione HP LaserJet M3027x

- HP LaserJet M3027x MFP: modello base con fax analogico e unità di stampa fronte/retro

Accessori consigliati



Q7817A
Vassoio per carta da 500 fogli per stampanti HP LaserJet



J7960G
Server di stampa HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet



J7951G
Server di stampa wireless HP Jetdirect ew2400 802.11g



J7961G
Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec



Q7719A
DDR DIMM a 100 pin da 256 MB HP



Q7718A
DDR DIMM a 100 pin da 128 MB HP



J7972G
Scheda parallela HP 1284B



J7989G
Unità disco rigido ATA seriale ad elevate prestazioni HP

Specifiche operative e di garanzia

Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5° C. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 17,5 a 25 °C. Umidità di funzionamento: Da 20 a 80% RH. Umidità in funzionamento consigliata: da 30 a 70% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: Da -20 a 60 °C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: potenza sonora: LwAd6,5 B(A) (stampa a 35 ppm). Pressione sonora: LpAm56 dB(A) (stampa), 54 dB(A) (copia o scansione)
Certificazioni	CISPR 22: 1993/EN 55022: 1994 Classe A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B/ICES-003, Edizione 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Direttiva EMC 89/336/CEE e Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE e relativa marcatura CE. Certificazioni: Argentina (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 N.60950-1-03), Cina (GB4943), Repubblica Ceca (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Estonia (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), Unione Europea (marcatura CE-Direttiva Bassa Tensione 73/23/EEC), Germania (TUV-EN60950-1; IEC 60825-1), Ungheria (MEEHEC 60950-1; IEC 60825-1), Lituania (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Russia (GOST-R50377), Slovacchia (IEC 60950-1; IEC60825-1), Slovenia (SQ-IEC 60950-1; EN60825-1), Sudafrica (IEC 60950-1; IEC60825-1), Stati Uniti (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR Capitolo 1 Sottocapitolo J per i dispositivi laser); Prodotto LED/laser di Classe 1
Garanzia	Garanzia limitata di un anno sull'hardware con intervento sul luogo d'installazione e assistenza telefonica e sul Web (varia a seconda dell'area geografica)

Informazioni relative all'ordine



Stampante multifunzione HP LaserJet M3027 (CB416A)

HP LaserJet M3027 MFP (con disco rigido), cartuccia di toner, scheda per l'assistenza, cavo di alimentazione, lucidi del pannello di controllo, CD con software/documentazione, guida rapida, poster da parete



Stampante multifunzione HP LaserJet M3027x (CB417A)

come CB416A più unità di stampa fronte/retro, fax analogico, cavo telefonico

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori

Q7817A	Vassoio per carta da 500 fogli per stampanti HP LaserJet
Q7719A	DDR DIMM a 100 pin da 256 MB HP
Q7718A	DDR DIMM a 100 pin da 128 MB HP
J7972G	Scheda parallela HP 1284B
J7989G	Unità disco rigido ATA seriale ad elevate prestazioni HP

Materiali di consumo

Q7551A	Cartuccia di stampa HP LaserJet Q7551A nero 6.500 pagine calcolate secondo lo standard ISO/IEC 19752*
Q7551X	Cartuccia di stampa HP LaserJet Q7551X nero 13.000 pagine calcolate in base a ISO/IEC 19752*

Connettività

C6518A	Cavo USB HP, 2 m
J7960G	Server di stampa HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet
J7951G	Server di stampa wireless HP Jetdirect ew2400 802.11g
J7961G	Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/lpsec

Servizi & supporto

UF005A/E	HP Care Pack, intervento on site entro il giorno lavorativo successivo, 3 anni
UF011A/E	HP Care Pack, intervento on site entro 4 ore 13x5, 3 anni
UF016PE	HP Care Pack, intervento on site entro il giorno lavorativo successivo post garanzia, 1 anno
UH015PE	Care Pack, intervento on site entro 4 ore 13x5 post garanzia, 1 anno
UF006E	HP Care Pack, intervento on site entro il giorno lavorativo successivo, 4 anni
UF007E	HP Care Pack, intervento on site entro il giorno lavorativo successivo, 5 anni
U2010A/E	HP Care Pack, Installazione e configurazione della rete

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>
Per flusso di lavoro, gestione dispositivi ed altre soluzioni, visitare la pagina del catalogo Global Solutions: www.hp.com/go/gsc



Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Laser in bianco e nero			
Velocità di stampa	A4Nero:M3027 MFP:Fino a 25 ppm; M3027x MFP:Fino a 25 ppm, Colore.: Tempo di stampa della prima pagina in b/n,< 10 secondi Le specifiche relative alle velocità sono state aggiornate in modo da rispecchiare gli attuali metodi di prova industriali.			
Processore	400 MHz. MIPS in ASIC personalizzato di HP			
Memoria	256 MB. Espandibile fino a 512 MB mediante uno slot DIMM DDR a 100 pin. Capacità del disco rigido:Standard, 40 GB			
Stampa	Qualità	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi, 170 lpi		
	Risoluzione	Nero:Fino a 1200 x 1200 dpi		
	Linguaggi della stampante	Emulazione HP Postscript livello 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4		
	Stampa economica	Econo mode (risparmio fino al 50% del toner a 600 dpi), ritorno immediato alla modalità di risparmio energetico dopo ogni lavoro di stampa grazie alla tecnologia HP Instant-on, stampa fronte/retro automatica opzionale e stampa di più pagine in formato ridotto sullo stesso foglio (risparmio della carta)		
	Caratteri di stampa/font	80 font TrueType scalabili		
	Ciclo operativo (mensile, A4)	Fino a 75000 pagine		
	Volume mensile di pagine stampate consigliato	da 2000 a 6000		
	Margini di stampa (mm)	Superiore:1 mm. Sinistro:1 mm. Destro:1 mm. Inferiore:2 mm		
	Area di stampa massima	211,9 x 351,6 mm		
Fax	Velocità del modem	Fino a 33,6 Kbps		
	Conformità di telecomunicazione	Telecom: TBR:21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Parte 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Messico), PTC-200 (Nuova Zelanda), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malesia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Cina)		
	Memoria fax	In base allo spazio libero disponibile su disco		
	Risoluzione fax	Standard:200 x 200 dpi. Fine:200 x 200 dpi. Superfine:300 x 300 dpi. Foto:200 x 200 dpi		
	Composizione rapida	Fino a 100		
Digital sending	Formati file	PDF, TIFF, JPG, MTIFF		
	Installazione	Tramite server di stampa in rete incorporato HP Jetdirect, server di stampa interni HP Jetdirect, server di stampa esterni HP Jetdirect, server di stampa wireless HP, schede di connessione HP		
	Funzionalità	Standard:Invio a e-mail		
Scansione	Tipo	Superficie piana, ADF. Scansione a colori:Si		
	Risoluzione di scansione	Ottica:Fino a 600 dpi. Potenziata:Fino a 600 dpi		
	Livelli scala di grigi	256		
	Area di scansione	Dimensione minima del supporto:Nessuna dim. minima. Dimensione massima del supporto:21,6 x 29,7 cm		
	Margini per gli elementi digitalizzati	Sinistro:4.2. Superiore:4.2. Destro:4.2. Inferiore:4.2		
Copia	Velocità di copia	Fino a 25 cpm		
	Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi		
	Copie multiple	Fino a 1000		
	Riduzioni/Ingrandimenti	da 25 a 400%		
Gestione dei supporti	Ingresso:	Capacità	Peso	Dimensioni
	Vassoio 1	fogli: 100, lucidi: 50, buste: 10, etichette: 50	Da 60 a 199 g/m ² (percorso diretto della carta per supporti di stampa speciali)	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), da 76 x 127 a 216 x 356 mm
	Vassoio 2	fogli: 500	da 60 a 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS)
	Vassoio 3	fogli: 500	da 60 a 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS)
	ADF	fogli: 50	da 60 a 105 g/m ²	
	Fogli: Fino a 250. Buste: Fino a 10. Lucidi per proiezioni: Fino a 50			
Tipi di supporto	Carta (comune, fotografica, striscioni), buste, etichette, biglietti (cartoline, biglietti d'auguri), lucidi			
Interfaccia e connettività	Jetdirect incorporato e porta 10/100Base-T, porta FIH (Foreign Interface Harness), USB (compatibile con le specifiche USB 2.0) tipo A (per l'utilizzo di accessori), USB (compatibile con le specifiche USB 2.0) tipo B (per la stampa), 1 slot EIO disponibile. Opzionale:Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961A, server di stampa HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet J7960A, server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet J7934A, server di stampa HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless J7951A, server di stampa HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet J7942A, server di stampa HP Jetdirect 175x Fast Ethernet J6035D, disco rigido HP Serial ATA ad alte prestazioni J7989G, scheda parallela HP 1284B J7972G, scheda di connessione HP Jetdirect J4135A, stampante wireless HP bt450 Bluetooth e scheda PC Q6398A, adattatore stampante wireless HP bt400 Bluetooth Q6399A			
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Windows Vista™ supportato a breve (per maggiori informazioni visitare www.hp.com/go/windowsvista); Linux (disponibile da Web); UNIX; Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 o versioni successive. I driver di stampa aggiornati sono disponibili sul sito Web dell'assistenza HP, all'indirizzo http://www.hp.com/support/ljm3035mfp			
Compatibilità con i sistemi operativi di rete	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (solo Itanium), Server 2003 (IPv6 è supportato solo su Windows XP e Server 2003); Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS); Mac OS 8.6 e successivi; Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x; SuSE Linux 6.x, 7.x, 9.x; HP UX 10.20, 11.x, 11i; Solaris 2.5x, 2.6, 2.7, 2.8 (solo sistemi SPARC); IBM AIX 3.2.5 e versioni successive; MPE-iX, Unix, Citrix, MetaFrame, Windows Terminal Servers			
Requisiti minimi di sistema	Processore a 133 MHz o superiore, 64 MB di RAM, 40 MB di spazio disponibile su disco rigido, porta di rete o USB. Mac OS 10.2 e successivi, 128 MB di RAM, 25 MB di spazio disponibile su disco rigido, porta di rete o USB			
Software standard	Driver sul Web:Sistema di stampa, solo driver PCL 6, solo driver PCL 5, solo driver Postscript, applet WJJA, UPD PCL 5, UPD Postscript, software HP Easy Printer Care, driver fax per PC			
Pannello di controllo	LCD STN con retroilluminazione CCFI 640 x 240 sensibile al tocco, rotellina per regolazione/contrasto, 5 indicatori LED (Avvertimento, Dati, Pronta, Risparmio energetico, Avvio), tastierino numerico a 13 tasti, 4 tasti (Ripristino, Risparmio energetico, Avvio, Stop)			
Alimentazione	Requisiti:Tensione in entrata da 1100 a 127 V CA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 7,5 amp; da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 4,5 amp. Consumo:Massimo 0,2 watt (spenta), massimo 25 watt (risparmio energetico), massimo 29,5 watt (ready), massimo 610 watt (stampa), massimo 620 watt (copia); TEC (Typical Electricity Consumption): 5,224 kWh/settimana. I requisiti di alimentazione sono basati sul paese/la regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento: l'operazione provocherebbe danni alla stampante e invaliderebbe la garanzia del prodotto.			
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio:426 x 485 x 530 mm. Imballato:600 x 630 x 670 mm			
Peso	Senza imballaggio:27,56 kg. Imballato:31,88 kg			

<http://www.hp.com/it>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie riconosciute da HP per i propri prodotti e servizi sono quelle espressamente indicate nei certificati di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 03/10 4AA0-5314ITE

