



Positieve resultaten omdat print-, kopieer-, fax- en kleurenscaanfunctionaliteit én scannen naar e-mail in één compact desktopapparaat zijn gecombineerd. Deze uiterst betrouwbare MFP is gemakkelijk te gebruiken en te beheren en biedt de vertrouwde LaserJet ervaring.

Ontworpen voor kleine werkgroepen in MKB-omgevingen die met deze uiterst betrouwbare, gebruiksvriendelijke zwart-wit MFP méér doen met minder, omdat ze uiteenlopende kantoortaken met één apparaat kunnen uitvoeren.

Deze veelzijdige MFP verbetert de prestaties van kleine werkgroepen voor een prijs die binnen uw budget past.

Geconsolideerde print-, kopieer-, analoge fax-¹ en kleurenscaanfunctionaliteit biedt vele voordelen. Duplexmodule² om documenten dubbelzijdig te printen. Rechtstreeks scannen naar e-mail vanaf de MFP, die een eenvoudig adresboek onderhoudt, met een PIN-code als beveiliging. Méér werk verzetten met een snelheid van 25 ppm, waarbij de eerste pagina snel verschijnt dankzij HP's Instant-on technologie. Efficiënter werken met een invoercapaciteit tot 1100 vel: standaardcapaciteit van 600 vel plus een lade voor 500 vel³.

Heel gemakkelijk te gebruiken dankzij een verbeterd bedieningspaneel.

De handige interface (de zelfde op alle nieuwe HP MFP's), is gemakkelijk navigeerbaar en toont de beschikbare applicaties, zodat het apparaat eenvoudig te gebruiken, te beheren en te onderhouden is. Minder onderbrekingen omdat HP's interactieve Smart Printing technologie⁴ in de printcartridge en het apparaat de printkwaliteit en betrouwbaarheid optimaliseert. De interne HP Jetdirect printserver biedt de beste netwerk mogelijkheden in zijn klasse. HP Web Jetadmin maakt remote installatie, configuratie en proactief beheer mogelijk.

Consistente resultaten op de desktop met betrouwbare HP LaserJet kwaliteit en prestaties.

U print documenten met scherpe tekst en lijnen, omdat de HP LaserJet printcartridge en HP toner speciaal ontwikkeld zijn om altijd professionele kwaliteit te leveren. Hogere uptime: een 400-MHz processor en 256 MB geheugen (uit te breiden tot 512 MB) om print-, fax-¹ en verzendtaken probleemloos te verwerken en snel terug te keren naar de applicatie. Deze betrouwbare MFP biedt een vertrouwde LaserJet ervaring in een compact, geïntegreerd apparaat dat op de desktop past.

¹ Faxfunctionaliteit is standaard op de HP LaserJet M3027x MFP, maar kan niet worden toegevoegd op de HP LaserJet M3027 MFP

² De duplexmodule is standaard op de HP LaserJet M3027x MFP, maar kan niet worden toegevoegd op de HP LaserJet M3027 MFP

³ De invoerlade voor 500 vel is een optioneel accessoire (apart aan te schaffen) dat kan worden toegevoegd aan de HP LaserJet M3027 MFP en HP LaserJet M3027x MFP

⁴ Met originele HP supplies zijn alle HP printfuncties en kenmerken beschikbaar.



HP LaserJet M3027
multifunctionele printer



HP LaserJet M3027x
multifunctionele printer

Overzicht van de serie



HP LaserJet M3027 multifunctionele printer

- HP LaserJet M3027 MFP: print snelheid tot 25 ppm
- 256 MB geheugen
- 400-MHz processor
- 40-GB vaste schijf
- interne HP Jetdirect printserver
- Embedded Web Server
- standaard invoercapaciteit van 600 vel met invoerlade voor 500 vel en multi-purpose lade voor 100 vel
- automatische documentinvoer voor 50 vel



HP LaserJet M3027x multifunctionele printer

- HP LaserJet M3027x MFP: basismodel met analoge fax en duplexmodule

Aanbevolen accessoires



Q7817A
HP LaserJet invoerlade voor 500 vel



J7960G
HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet printserver



J7951G
HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless printserver



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver



Q7719A
HP 256-Mb 100-pins DDR DIMM-module



Q7718A
HP 128-Mb 100-pins DDR DIMM-module



J7972G
HP 1284B parallele kaart



J7989G
HP high-performance seriële ATA vaste schijf

Gebruiks- en garantiespecificaties

Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 32,5 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 17,5 tot 25 °C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% rel. Aanbevolen luchtvochtigheid, in bedrijf: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid. Temperatuur, bij opslag: 20 tot 60 °C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296: geluidskracht: LwAd6,5 B(A) (bij een printsnelheid van 35 ppm). Geluidsdruk: LpAm56 dB(A) (tijdens printen), 54 dB(A) (kopieren of scannen)
Certificaten	CISPR 22: 1993/EN 55022: 1994 klasse A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 klasse B, ICES-003, Ed. 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, draagt CE-merken voor EMC 89/336/EEC en laag-voltage richtlijn 73/23/EEC. Productcertificaten: Argentinië (TUV S Merk-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australië (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03), China (GB4943), Tsjechische Republiek (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), EU (CE-merk -richtlijn voor laag voltage 73/23/EEC), Duitsland (TUV-EN60950-1; IEC 60825-1), Hongarije (MEE-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Litouwen (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Rusland (GOST-R50377), Slowakije (IEC 60950-1; IEC60825-1), Slovenië (SQ-IEC 60950-1; EN60825-1), Zuid-Afrika (IEC 60950-1; IEC60825-1), V.S. (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR Hoofdstuk 1, sub-hoofdstuk J voor laserapparatuur); Klasse 1 Laser/LED product
Garantie	1 jaar hardwaregarantie met on-site service, telefonische support en support via het Web (varieert per regio)

Bestelinformatie



HP LaserJet M3027 multifunctionele printer (CB416A)

HP LaserJet M3027 MFP (met vaste schijf), tonercartridge, supportbrochure, netsnoer, bedieningspaneel overlay's, cd-rom met software/documentatie, installatiegids, muurposter



HP LaserJet M3027x multifunctionele printer (CB417A)

als CB416A model, plus duplexmodule, analoge fax, telefoonsnoer

Accessoires, supplies en support

Accessoires

Q7817A	HP LaserJet invoerlade voor 500 vel
Q7719A	HP 256-Mb 100-pins DDR DIMM-module
Q7718A	HP 128-Mb 100-pins DDR DIMM-module
J7972G	HP 1284B parallelle kaart
J7989G	HP high-performance seriële ATA vaste schijf

Supplies

Q7551X	HP LaserJet Q7551X zwarte printcartridge 13.000 pagina's volgens ISO/IEC 19752*
Q7551A	HP LaserJet Q7551A zwarte printcartridge 6500 pagina's volgens ISO/IEC 19752*

Interfacemogelijkheden

C6518A	HP USB-kabel, 2 m
J7960G	HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet printserver
J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless printserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver

Service en support

UF005A/E HP Care Pack, 3 jaar on-site support met respons op volgende werkdag
UF011A/E HP Care Pack, 3 jaar support op dezelfde werkdag met respons binnen 4 uur, 13 x 5
UF016PE HP Care Pack, on-site support met respons op de volgende werkdag, 1 jaar post-warranty
UH015PE HP Care Pack, support op dezelfde werkdag met respons binnen 4 uur, 13 x 5, 1 jaar post-warranty
UF006E HP Care Pack, 4 jaar on-site support met respons op volgende werkdag
UF007E HP Care Pack, 5 jaar on-site support met respons op volgende werkdag
U2010A/E HP Care Pack, installatie en netwerkconfiguratie

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com>
Raadpleeg voor workflow-, apparaatbeheer- en andere oplossingen de Global Solutions catalogus: www.hp.com/go/gsc



Technische specificaties

Printtechnologie	Monochrome laser			
Printsnelheid	A4Zwart:M3027 MFP:25 ppm; M3027x MFP:25 ppm, Kleur.: Eerste pagina gereed in zwart,< 10 seconden Specificaties voor snelheid zijn bijgewerkt volgens actuele, in de industrie gangbare testmethoden.			
Processor	400 MHz. MIPS geïntegreerd in aangepast HP ASIC			
Geheugen	256 MB. Uit te breiden tot 512 MB via één 100-pins DDR DIMM-slot. Capaciteit vaste schijf:Standaard, 40 GB			
Printen	<p>Kwaliteit HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi, 170 lpi</p> <p>Resolutie Zwart:1200 x 1200 dpi</p> <p>Printertalen HP PostScript Level 3 emulatie, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4</p> <p>Economisch printen Econofast modus (bespaart tot 50% toner bij 600 dpi), na elke printopdracht direct terug naar de energiezuinige stand, dankzij instant-on fusertechnologie (bespaart stroom), optionele automatische duplexmodule en N-up functie (bespaart papier)</p> <p>Fonts 80 scalable TrueType fonts</p> <p>Printvolume (per maand, A4) 75.000 pagina's</p> <p>Aanbevolen aantal pagina's per maand 2000 tot 6000</p> <p>Printmarges (mm) Boven:1 mm. Links:1 mm. Rechts:1 mm. Onder:2 mm</p> <p>Maximaal bedrukbaar gebied 211,9 x 351,6 mm</p>			
Faxen	<p>Modemsnelheid Tot 33,6 kbps</p> <p>Telecom-goedkeuring Telecom: TBR:21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Part 68, Industrie Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (Nieuw-Zeeland), AS/ACIF S002: 2001 (Australië), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Maleisië), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China)</p> <p>Faxgeheugen Afhankelijk van vrije schijfruimte</p> <p>Faxresolutie Standaard:200 x 200 dpi. Fijn:200 x 200 dpi. Superfijn:300 x 300 dpi. Foto:200 x 200 dpi</p> <p>Snelkiezen 100</p>			
Digital sending	<p>Bestandsformaten PDF, TIFF, JPG, MTIFF</p> <p>Installatie Via interne HP Jetdirect netwerkprintserver, interne HP Jetdirect printserver, externe HP Jetdirect printserver, HP draadloze printserver, HP interfacekaarten</p> <p>Kenmerken Standaard:Zenden naar e-mail</p>			
Scannen	<p>Type Flatbed, automatische documentinvoer. Kleurencans:Ja</p> <p>Scanresolutie Optisch:Tot 600 dpi. Enhanced:Tot 600 dpi</p> <p>Grijsniveaus 256</p> <p>Te scannen oppervlak Minimum mediaformaat:Geen minimum. Maximum mediaformaat:21,6 x 29,7 cm</p> <p>Marges voor gescande items Links:4.2. Boven:4.2. Rechts:4.2. Onder:4.2</p>			
Kopiëren	<p>Kopieersnelheid 25 kpm</p> <p>Kopieeresolutie 600 x 600 dpi</p> <p>Aantal kopieën Maximaal 1000</p> <p>Verkleinen/vergroten 25 tot 400%</p>			
Mediaverwerking	<p>Invoer:</p> <p>Lade 1</p> <p>Lade 2</p> <p>Lade 3</p> <p>Automatische documentinvoer</p> <p>Vellen: Maximaal 250. Enveloppen: Maximaal 10. Transparanten: Maximaal 50</p>	<p>Capaciteit</p> <p>vellen: 100, transparanten: 50, enveloppen: 10, etiketten: 50</p> <p>vellen: 500</p> <p>vellen: 500</p> <p>vellen: 50</p>	<p>Gewicht</p> <p>60 tot 199 gr/m² (vlak papierpad voor speciale media)</p> <p>60 tot 120 gr/m²</p> <p>60 tot 120 gr/m²</p> <p>60 tot 105 gr/m²</p>	<p>Formaat</p> <p>A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 76 x 127 tot 216 x 356 mm</p> <p>A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS)</p> <p>A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS)</p>
Mediatypen	Papier (gewoon, foto, banner), enveloppen, etiketten, kaarten (systeemkaarten, wenskaarten), transparanten			
Interface en aansluitopties	Interne Jetdirect 10/100Base-T poort, FIH (Foreign Interface Harness) poort, USB (compatibel met de USB 2.0 specificatie) type A (voor accessoires), USB (compatibel met de USB 2.0 specificatie) type B (voor printen), 1 vrij EIO-slot. Optioneel:HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver J7961A, HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet printserver J7960A, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver J7934A, HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless printserverJ7951A, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver J7942A, HP Jetdirect 175x Fast Ethernet printserver J6035D, HP high-performance Serial ATA vaste schijf J7989G, HP 1284B parallelle kaart J7972G, HP Jetdirect interfacekaart J4135A, HP bt450 draadloze Bluetooth print- en pcadapter Q6399A			
Compatibele besturingssystemen	Microsoft® Windows® 2000, XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32-/64-bits); Windows Vista™ wordt binnenkort ondersteund (kijk op www.hp.com/go/windowsvista voor informatie); Linux (beschikbaar op het web); UNIX; Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 of hoger. De nieuwste drivers zijn beschikbaar op de HP supportwebsite http://www.hp.com/support/ljm3035mfp			
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Microsoft® Windows® 2000, XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64 (alleen Itanium), Server 2003 (IPv6 alleen ondersteund door Windows XP en Server 2003); Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS); Mac OS 8.6 en hoger; Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x; SuSE Linux 6.x, 7.x, 9.x; HP UX 10.20, 11.x, 11i; Solaris 2.5x, 2.6, 2.7, 2.8 (alleen SPARC-systemen); IBM AIX 3.2.5 en hoger; MPE-iX, Unix, Citrix, MetaFrame, Windows Terminal Servers			
Minimum systeemeisen	133-MHz processor of hoger, 64 MB RAM, 40 MB vrije schijfruimte, USB- of netwerkpoort. Mac OS 10.2 en hoger, 128 MB RAM, 25 MB vrije schijfruimte, netwerk- of USB-poort			
Standaard software	Drivers op het web:Printsysteem, alleen PCL 6 driver, alleen PCL 5 driver, alleen PostScript driver, WJA applet, UPD PCL 5, UPD PostScript, HP Easy Printer Care software, PC faxdriver			
Bedieningspaneel	CCFL backlit STN 640 x 240 LCD-display met analogo touchscreen, contrast/instelwielje, 5 LED's (Attentie, Data, Gereed, Slaapstand, Starten), numerieke toetsenset met 13 toetsen, 4 knoppen (Reset, Slaapstand, Starten, Stoppen)			
Voeding	Vereisten:Netspanning 110 - 127 V (± 10%), 60 Hz (± 2 Hz), 7,5 A; 220 - 240 V (±10%), 50 Hz (±2 Hz), 4,5 A. Verbruik:Max. 0,2 Watt (uit), max. 25 Watt (slaapstand), max. 29,5 Watt (standby), max. 610 Watt (tijdens printen), max. 620 Watt (tijdens kopiëren); TEC (Typical Electricity Consumption): 5,224 kW-uur per week. Voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het gespecificeerde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.			
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking:426 x 485 x 530 mm. Met verpakking:600 x 630 x 670 mm			
Gewicht	Zonder verpakking:27,56 kg. Met verpakking:31,88 kg			

<http://www.hp.com/nl>



Copyright © 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder voorafkondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 03/10 4AA0-5314NLE

