



Få positive resultater med utskrift, kopiering, faksing, fargeskanning og skanning-til-epost-funksjonalitet samlet i én kompakt skrivebordsenhet. Denne meget driftssikre flerfunksjonssenheten er enkel å bruke, installere og administrere med velkjent LaserJet-opplevelse.

Små arbeidsgrupper i SMB-miljøer som vil sette pris på denne svært driftssikre og brukervennlige svart-hvitt-MFPen som lar dem gjøre mer med mindre fordi de utfører flere kontoroppgaver fra én enkelt enhet.



HP LaserJet M3027
flerfunksjonsskriver

Øk ytelsen til dine små arbeidsgrupper med denne allsidige flerfunksjonsskriveren, til en pris som passer budsjettet.

Nyt fordelene ved konsolidert utskrift, kopiering, analog faksing ¹ og fargeskanning. Skriv ut dobbeltsidige dokumenter med en enhet for dobbeltsidig utskrift ². Skanning-til-epost direkte fra MFP-enheten, som også har en enkel adressebok og PIN-autentisering som sikkerhet. Oppnå mer med hastigheter på opptil 25 spm og en rask første side ut, takket være HPs hurtigstartteknologi. Større produktivitet med papirkapasitet på opptil 1100 ark: Kapasitet på 600 ark som standard og 500-arks skuff ³.

Svært enkel å bruke med et forbedret og intuitivt kontrollpanel.

Et intuitivt grensesnitt, som er felles for alle nye HP MFPer, er svært enkelt å navigere i og viser tydelig tilgjengelig funksjonalitet slik at du enkelt kan bruke, administrere og vedlikeholde enheten. Opplev færre avbrudd fordi interaktiv HP Smart utskriftsteknologi ⁴ i tonerkassetten og enheten optimaliserer utskriftskvaliteten og driftssikkerheten. Gled deg over klassens beste nettverksfunksjonalitet gjennom HP Jetdirect intern utskriftsserver. HP Web Jetadmin tilbyr fjerninstallering og -konfigurering og proaktiv administrasjon.

Få konsistente resultater med HP LaserJet-kvalitet og -ytelse du kan stole på, på skrivebordet.

Du får dokumenter med skarp tekst og skarpe linjer fordi HP LaserJet-tonerkassetten og HPs tonersammensetning er spesielt utviklet for å gi profesjonell kvalitet hver gang du skriver ut. Øk oppetiden: 400 MHz prosessor og 256 MB minne (som kan utvides til 512 MB) gjør at enheten enkelt behandler utskrifts-, faks- ¹ og send til-jobber, med rask retur til utskriftsjobbens program. Denne driftssikre flerfunksjonsskriveren gir en kjent LaserJet-opplevelse i en kompakt, integrert design som får plass på skrivebordet.



HP LaserJet M3027x
flerfunksjonsskriver

¹ Faksfunksjonalitet er standard bare på HP LaserJet M3027x MFP, og kan ikke legges til på HP LaserJet M3027 MFP

² Enhet for dobbeltsidig utskrift er standard bare på HP LaserJet M3027x MFP, og kan ikke legges til på HP LaserJet M3027 MFP

³ 500-arks papirskuff er tilleggsutstyr (selges separat) som kan legges til HP LaserJet M3027 MFP og HP LaserJet M3027x MFP

⁴ Bruk av original HP-rekvisita sikrer at alle HP-utskriftsfunksjoner er tilgjengelige.

Kort om serien



HP LaserJet M3027 flerfunksjonsskriver

- HP LaserJet M3027 MFP: utskriftshastighet på opptil 25 spm
- 256 MB minne
- 400 MHz prosessor
- 40 GB harddisk
- HP Jet Direct innebygd utskriftsserver
- innebygd webserver
- standard innskuffkapasitet på 600 ark med 500-arks innskuff og 100-arks flerbruksskuff
- 50-arks automatisk dokumentmater



HP LaserJet M3027x flerfunksjonsskriver

- HP LaserJet M3027x MFP: basismodell med analog faks og enhet for dobbeltsidig utskrift

Anbefalt tilbehør



Q7817A
HP LaserJet 500-ark
materskuff



J7960G
HP Jetdirect 625n Gigabit
Ethernet utskriftsserver



J7951G
HP Jetdirect ew2400
802.11g trådløs
utskriftsserver



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
utskriftsserver



Q7719A
HP 256 MB 100-pinners
DDR DIMM



Q7718A
HP 128 MB 100-pinners
DDR DIMM



J7972G
HP 1284B parallellkort



J7989G
HP Serial ATA-harddisk med høy ytelse

Drifts- og garantispesifikasjoner

Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 15 til 32,5° C. Anbefalt temperatur ved drift: 17,5 til 25 °C. Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 30 til 70 % RF. Lagringstemperatur: 20 til 60° C. Fuktighet ved lagring: 10 til 90 % RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstyrke: LwAd6,5 B(A) (under utskrift med 35 spm). Lydtrykk: LpAm56 dB(A) (utskrift), 54 dB(A) (kopiering eller skanning)
Sertifiseringer	CISPR 22: 1993/EN 55022: 1994 Class A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 89/336/EEC og lavspenningsdirektiv 73/23/EEC, og bærer tilsvarende CE-merking. Overholdelse av forskrifter: Argentina (TÜV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Kina (GB4943), Tsjekia (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), EU (CE-merket-Lavspenningsdirektiv 73/23/EEC), Tyskland (TÜV-EN60950-1; IEC 60825-1), Ungarn (MEEHEC 60950-1; IEC 60825-1), Litauen (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Russland (GOST-R50377), Slovakia (IEC 60950-1; IEC60825-1), Slovenia (SQI-IEC 60950-1; EN60825-1), Sør-Afrika (IEC 60950-1; IEC60825-1), USA (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR kapittel 1 underkapittel J for lasere); Laser/LED-produkt i klasse 1
Garanti	Ett års begrenset maskinvaregaranti på stedet, samt telefon- og webbstøtte (varierer fra region til region)

Bestillingsinformasjon



HP LaserJet M3027 flerfunksjonsskriver (CB416A)

HP LaserJet M3027 MFP (med harddisk), tonerkassett, ark med informasjon om kundestøtte, strømkabel, kontrollpaneloverlegg, CD med programvare/dokumentasjon, Komme i gang-håndbok, veggplakat



HP LaserJet M3027x flerfunksjonsskriver (CB417A)

som CB416A, pluss duplekser, analog faks, telefonledning

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Tilbehør

Q7817A	HP LaserJet 500-ark materskuff
Q7719A	HP 256 MB 100-pinners DDR DIMM
Q7718A	HP 128 MB 100-pinners DDR DIMM
J7972G	HP 1284B parallellkort
J7989G	HP Serial ATA-harddisk med høy ytelse

Rekvisita

Q7551X	HP LaserJet Q7551X svart tonerkassett 13 000 sider ifølge ISO/IEC 19752*
Q7551A	HP LaserJet Q7551A svart tonerkassett 6 500 sider ifølge ISO/IEC 19752*

Tilkobling

C6518A	HP USB-kabel, 2m
J7960G	HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet utskriftsserver
J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g trådløs utskriftsserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec utskriftsserver

Service og kundestøtte

UF005A/E	HP Care Pack, på stedet neste arbeidsdag, 3 år
UF011A/E	HP Care Pack, samme dag (4 timer) 13x5, 3 år
UF016PE	HP Care Pack, etter utløpt garanti, på stedet neste arbeidsdag, 1 år
UH015PE	Care Pack, etter utløpt garanti, samme dag (4 timer) 13x5, 1 år
UF006E	HP Care Pack, på stedet neste arbeidsdag, 4 år
UF007E	HP Care Pack, på stedet neste arbeidsdag, 5 år
U2010A/E	HP Care Pack, installasjon og nettverkskonfigurasjon

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>
For arbeidsflyt, enhetsadministrasjon og andre løsninger kan du besøke Global Solutions-katalogen: www.hp.com/go/gsc



Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	Monokrom laser		
Utskriftshastighet	A4Svart:Opptil 25 spm, Farge:: Første side ut, svart,< 10 sek. Hastighetsspesifikasjonene er oppdatert for å gjenspeile testmetodene som for tiden brukes i industrien.		
Prossessor	400 MHz. MIPS innebygd i tilpasset HP ASIC		
Minne	256 MB. Kan utvides til 512 MB via 1 100-pinners DDR DIMM-spor. Harddiskkapasitet:Standard, 40 GB		
Utskrift	<p>Kvalitet HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppt, 170 lpt Svart:Opptil 1200 x 1200 dpi Opplysning HP Postscript nivå 3-emulering, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4 Skriverspråk Økonomisk utskrift Økonomimodus (sparer opptiltil 50 % toner ved 600 dpi), umiddelbar retur til strømsparingsmodus etter hver utskriftsjobb pga. hurtigstartteknologi (sparer strøm), automatisk dobbeltsidig og n-opp-utskrift som tillegg (sparer papir)</p> <p>Skrifttyper/skrifter 80 skalerbare TrueType-skrifter Kapasitet (månedlig, A4) Opptil 75 000 sider Anbefalt månedlig sidevolum 2000 til 6000 Utskriftsmargen (mm) Topp:1 mm. Venstre:1 mm. Høyre:1 mm. Bunn:2 mm Maksimalt utskriftsområde 211,9 x 351,6 mm</p>		
Faksing	<p>Modemhastighet Opptil 33,6 kbps Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder Telecom: TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCT-1999 (Mexico), PTC-200 (New Zealand), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina)</p> <p>Faksminne Avhengig av tilgjengelig ledig diskplass Faksoppløsning Standard:200 x 200 dpi. Fin:200 x 200 dpi. Superfin:300 x 300 dpi. Foto:200 x 200 dpi Hurtigoppriking Opptil 100</p>		
Digital sending	<p>Filformater PDF, TIFF, JPG, MTIFF Installerings Via HP Jetdirect innebygd nettverks-utskriftsserver, HP Jetdirect interne utskriftsservere, HP Jetdirect eksterne utskriftsservere, HP trådløse utskriftsservere, HP tilkoblingskort</p> <p>Funksjoner Standard:Send til e-post</p>		
Skanning	<p>Type Glassplate, ADM. Fargeskanning:Ja Skanneoppløsning Optisk:Opptil 600 dpi. Forbedret:Opptil 600 dpi Gråtonenivåer 256 Område som kan skannes Minste mediestørrelse:Ingen minimum. Største mediestørrelse:21,6 x 29,7 cm Margen for skannet materiale Venstre:4.2. Topp:4.2. Høyre:4.2. Bunn:4.2</p>		
Kopiering	<p>Kopieringshastighet Opptil 25 kpm Kopieringsoppløsning Opptil 600 x 600 dpi Flere eksemplarer Opptil 1000 Forminskning/forstørring 25 til 400 %</p>		
Mediehåndtering	Inn:	Kapasitet	Vekt
	Magasin 1	ark: 100, transparente: 50, konvolutter: 10, etiketter: 50	60 til 199 g/m ² (rett papirbane for spesialpapir)
	Magasin 2	ark: 500	60 til 120 g/m ²
	Magasin 3	ark: 500	60 til 120 g/m ²
	ADM	ark: 50	60 til 105 g/m ²
	Ark: Opptil 250. Konvolutter: Opptil 10. Transparentfilm: Opptil 50		Størrelse A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 76 x 127 til 216 x 356 mm A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS) A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS)
Medietyper	Papir (vanlig, foto, banner), konvolutter, etiketter, kort (arkiv, gratulasjon), overhead-transparenter		
Grensesnitt og tilkobling	Jetdirect inne i 10/100Base-T-port, FIH-port (Foreign Interface Harness), USB (kompatibel med USB 2.0-spesifikasjoner) type A (for å legge til tilbehør), USB (kompatibel med USB 2.0-spesifikasjoner) type B (for utskrift), 1 ledig EIO-spor. Tilleggsutstyr:HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec-utskriftsserver J7961A, HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet-utskriftsserver J7960A, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet-utskriftsserver J7934A, HP Jetdirect ew2400 802.11g trådløs utskriftsserver J7951A, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet-utskriftsserver J7942A, HP Jetdirect 175x Fast Ethernet-utskriftsserver J6035D, HP High Performance Serial ATA-harddisk J7989G, HP 1284B parallellkort J7972G, HP Jetdirect-tilkoblingskort J4135A, HP bt450 Bluetooth trådløs adapter for skriver og PC Q6398A, HP bt400 Bluetooth trådløs skriveradapter Q6399A		
Operativsystemkompatibilitet	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32-/64-bits); Windows Vista™ støttes snart (besøk www.hp.com/go/windowsvista for mer informasjon); Linux (tilgjengelig fra Internett); UNIX; Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 eller høyere. Du finner de siste skriverdriverne på HPs nettsted for kundestøtte på http://www.hp.com/support/ljm3035mfp		
Kompatibilitet med nettverksoperativsystem	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (bare Itanium), Server 2003 (IPv6 støttes bare av Windows XP og Server 2003); Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS); Mac OS 8.6 og høyere; Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x; SuSE Linux 6.x, 7.x, 9.x; HP UX 10.20, 11.x, 11i; Solaris 2.5x, 2.6, 2.7, 2.8 (bare SPARC-systemer); IBM AIX 3.2.5 og høyere; MPE-iX, Unix, Citrix, MetaFrame, Windows Terminal Servers		
Minstekrav til systemet	133 MHz prosessor eller kraftigere, 64 MB minne, 40 MB ledig harddiskplass, USB- eller nettverksport. Mac OS 10.2 og høyere, 128 MB minne, 25 MB ledig harddiskplass, nettverks- eller USB-port		
Standardprogramvare	Driverer på internett:Utskriftssystem, bare PCL 6-driver, bare PCL 5-driver, bare Postscript-driver, WJA-tilleggsmodul, UPD PCL 5, UPD Postscript, HP Easy Printer Care-programvare, PC-faksdriver		
Kontrollpanel	M3027 MFP:CCFL bakklyst STN LCD 640 x 240 med analog berøringsskjerm, kontrast/justeringshjul, 5 LEDer (Varsel, Data, Klar, Hvile, Start), tallastgruppe med 13 taster, 4 taster (Tilbakestill, Hvile, Start, Stopp); M3027x MFP:CCFL bakklyst STN LCD 640 x 240 med analog berøringsskjerm, kontrast/justeringshjul, 5 LEDer (Varsel, Data, Klar, Hvile, Start), tallastgruppe med 13 taster, 4 taster (Tilbakestill, Hvile, Start, Stopp)		
Strøm	Krav:Inngangsspenning 110-127 V vs (+/-10 %), 60 Hz (+/-2 Hz), 7,5 amp; 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 amp. Forbruk:Maks. 0,2 watt (av), maks. 25 watt (hvilemodus), maks. 29,5 watt (klar), maks. 610 watt (utskrift), maks. 620 watt (kopiering); Typisk strømforbruk (TEC): 5,224 kWt/uke. Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftstrøm. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.		
Mål (b x d x h)	Uten emballasje:426 x 485 x 530 mm. Med emballasje:600 x 630 x 670 mm		
Vekt	Uten emballasje:27,56 kg. Med emballasje:31,88 kg		

<http://www.hp.com/no>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 03/10 4AA0-5314NOE

