



Se positiva resultat när du flyttar utskriften, kopiering, fax, färgskanning och skanna-till-e-post till en kompakt bordsenhet. Denna mycket tillförlitliga MFP är lätt att använda, konfigurera och hantera, och ger en välbekant LaserJet-upplevelse.

**Utformad för små arbetsgrupper i små och medelstora företag som uppskattar denna mycket tillförlitliga och lättanvända svartvita multifunktionsskrivare som ger större funktionalitet med mindre utrustning - flera uppgifter kan utföras från en enda enhet.**

**Öka prestandan i den lilla arbetsgruppen till ett pris som passar din budget med denna mångsidiga multifunktionsskrivare.**

Dra fördel av att ha alla funktioner samlade - utskrift, kopiering, analog fax <sup>1</sup> och färgskanning. Skriv ut dubbelsidiga dokument med en enhet för dubbelsidig utskrift <sup>2</sup>. Skanna till e-post direkt från din MFP, som även har en enkel adressbok och PIN-kodsgodkännande i säkerhetssyfte. Uppnå mer tack vare hastigheter på upp till 25 sidor/minut och snabb utskrift av första sidan med HP:s direktuppvärmningsteknik. Uppnå effektivitet med en inmatningskapacitet på upp till 1 100 ark: 600 arks standardkapacitet och 500-arks magasin <sup>3</sup>.

**Extremt enkel att använda med en förbättrad intuitiv kontrollpanel.**

Ett intuitivt gränssnitt, gemensamt för alla nya multifunktionsskrivare från HP, är mycket enkelt att styra, och visar tydligt tillgängliga tillämpningar, så att du enkelt kan använda, hantera och underhålla enheten. Färre avbrott tack vare HP:s interaktiva smarta utskriftsteknik <sup>4</sup> i bläckpatronen och enheten som optimerar kvalitet och tillförlitlighet. Få ett förstklassigt nätverk med HP Jetdirect intern printserver. HP Web Jetadmin möjliggör fjärrinstallation, konfigurering och förebyggande hantering.

**Du får konsekventa resultat med HP LaserJet-kvalitet, och prestanda du kan lita på, från skrivbordet.**

Skapa dokument med tydlig text och skarpa linjer - HP LaserJet-bläckpatronen och HP-tonerns formula är särskilt utformade för att uppnå professionell kvalitet varje gång du skriver ut. Öka driftstiden: med 400 MHz processor och 256 MB minne (utbyggbart till 512 MB) kan enheten bearbeta utskriften, fax <sup>1</sup> och sändningsjobb enkelt, med en snabb återgång till utskriftens tillämpning. Denna pålitliga multifunktionsskrivare ger en välbekant LaserJet-upplevelse i en kompakt, integrerad design som passar på skrivbordet.

<sup>1</sup> Faxfunktion är standard endast på HP LaserJet M3027x MFP och kan inte läggas till på HP LaserJet M3027 MFP

<sup>2</sup> Enhet för tvåsidig utskrift är standard endast på HP LaserJet M3027x MFP och kan inte läggas till på HP LaserJet M3027 MFP

<sup>3</sup> 500 arks inmatningsfack är ett tillval som säljs separat och kan läggas till på HP LaserJet M3027 MFP och HP LaserJet M3027x MFP

<sup>4</sup> Med äkta HP-tillbehör är du säker på att få tillgång till HP:s alla utskriftsfunktioner.



HP LaserJet M3027  
multifunktionsskrivare



HP LaserJet M3027x  
multifunktionsskrivare

## Serien – en översikt



### HP LaserJet M3027 multifunktionsskrivare

- HP LaserJet M3027 MFP: utskriftshastighet upp till 25 sidor/minut
- 256 MB minne
- 400 MHz processor
- 40 GB hårddisk
- HP Jet Direct inbyggd printserver
- inbyggd webbserver
- standardinmatningskapacitet 600 ark med 500 arks inmatningsfack och 100 arks kombimagasin
- 50 arks automatisk dokumentmatare



### HP LaserJet M3027x multifunktionsskrivare

- HP LaserJet M3027x MFP: basmodell med analog fax och enhet för tvåsidig utskrift

## Rekommenderade tillbehör



Q7817A  
HP LaserJet 500-arks  
pappersmagasin



J7960G  
HP Jetdirect 625n Gigabit  
Ethernet-printserver



J7951G  
HP Jetdirect ew2400  
802.11g trådlös printserver



J7961G  
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec  
printserver



Q7719A  
HP 256 MB 100-stifts DDR  
DIMM



Q7718A  
HP 128 MB 100-stifts DDR  
DIMM



J7972G  
HP 1284B parallellkort



J7989G  
HP High Performance seriell ATA-hårddisk

## Drifts- och garantispecifikationer

<b>Driftsmiljö</b>	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 17,5 till 25° C. Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 20 till 60 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka: LwAd6,5 B (A) (vid utskrift med 35 sidor/min). Ljudtryck: LpAm56 dB(A) (utskrift), 54 dB(A) (kopiering eller skanning)
<b>Certifikat</b>	CISPR 22: 1993/EN 55022: 1994 Class A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC titel 47 CFR, del 15 klass B, ICES-003, utgåva 4, GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktivet 89/336/EEG och lågspänningsdirektivet 73/23/EEG, har således CE-märkning. Reglerande normer: Argentina (TUV S-märkning Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 nr 60950-1-03), Kina (GB4943), Tjeckien (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), EU (CE-märkning lågspänningsdirektivet 73/23/EEG), Tyskland (TUV-EN60950-1; IEC 60825-1), Ungern (MEEHEC 60950-1; IEC 60825-1), Litauen (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Ryssland (GOST-R50377), Slovakien (IEC 60950-1; IEC60825-1), Slovenien (SQHEC 60950-1; EN60825-1), Sydafrika (IEC 60950-1; IEC60825-1), USA (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR kapitel 1 avsnitt J för laser); Klass 1 laser/lysdiodprodukt
<b>Garanti</b>	Ett års begränsad hårdvarugaranti på plats samt telefon- och webbsupport (varierar mellan regioner)

## Beställningsinformation



### HP LaserJet M3027 multifunktionsskrivare (CB416A)

HP LaserJet M3027 MFP (med hårddisk), tonerkassett, supportblad, strömkabel, inlägg för kontrollpanel, programvara/dokumentation på CD, startguide, väggposter



### HP LaserJet M3027x multifunktionsskrivare (CB417A)

som CB416A plus duplexenhet, analog fax, telefonsladd

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

### Tillbehör

<b>Q7817A</b>	HP LaserJet 500-arks pappersmagasin
<b>Q7719A</b>	HP 256 MB 100-stifts DDR DIMM
<b>Q7718A</b>	HP 128 MB 100-stifts DDR DIMM
<b>J7972G</b>	HP 1284B parallellkort
<b>J7989G</b>	HP High Performance seriell ATA-hårddisk

### Förbrukningsartiklar

<b>Q7551X</b>	HP LaserJet Q7551X svart tonerkassett 13 000 sidor i enlighet med ISO/IEC 19752*
<b>Q7551A</b>	HP LaserJet Q7551A svart tonerkassett 6 500 sidor i enlighet med ISO/IEC 19752*

### Anslutning

<b>C6518A</b>	HP USB-kabel, 2 m
<b>J7960G</b>	HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet-printserver
<b>J7951G</b>	HP Jetdirect ew2400 802.11g trådlös printserver
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver

### Service och support

<b>UF005A/E</b>	HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 3 år
<b>UF011A/E</b>	HP Care Pack, 13x5 på plats inom 4 timmar samma dag, 3 år
<b>UF016PE</b>	HP Care Pack, efter garantitiden, på plats nästa arbetsdag, 1 år
<b>UH015PE</b>	HP Care Pack, efter garantitiden, 13x5 på plats inom 4 timmar samma dag, 1 år
<b>UF006E</b>	HP Care Pack, på plats inom 4 timmar nästa arbetsdag, 4 år
<b>UF007E</b>	HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 5 år
<b>U2010A/E</b>	HP Care Pack, installation och nätverkskonfiguration

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>  
För arbetsflödes-, enhetsadministrations- och andra lösningar, besök Global Solutions-katalogen: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)



## Tekniska specifikationer

<b>Utskriftsteknik</b>	Laserutskrifter i svartvitt		
<b>Utskriftshastighet</b>	A4Svart:M3027 MFP:Upp till 25 sidor/minut; M3027x MFP:Upp till 25 sidor/minut, Färg:.. Första sidan ut i svart,< 10 sek. Hastighetsspecifikationerna har uppdaterats för att återspegla nuvarande testmetoder i branschen.		
<b>Processor</b>	400 MHz. MIPS inbyggd i egen HP ASIC		
<b>Minne</b>	256 MB. Utbyggbart till 512 MB genom en 100-stifts DDR DIMM-plats. Hårddiskkapacitet:Standard, 40 GB		
<b>Skriv ut</b>	Kvalitet	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi, 170 lpi	
	Upplösning	Svart:Upp till 1200 x 1200 dpi	
	Skrivarspråk	HP Postscript Level 3-emulering, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4	
	Ekonomiutskrift	Ekonomiläge (sparar upp till 50 % toner vid 600 dpi), direktuppvärmningsteknik gör att skrivaren omedelbart går tillbaka till energisparläge efter varje utskriftsjobb (sparar ström), automatisk dubbelsidig utskrift som tillval och utskrift av flera sidor på ett ark (sparar papper)	
	Teckensnitt/fonter	80 skalbara TrueType-teckensnitt	
	Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 75000 sidor	
	Rekommenderad sidvolym per månad	2 000 till 6 000	
	Utskriftsmarginaler (mm)	Högst upp:1 mm. Vänster:1 mm. Höger:1 mm. Längst ned:2 mm	
	Största utskriftsområde	211,9 x 351,6 mm	
<b>Faxa</b>	Modemhastighet	Upp till 33,6 kbit/s	
	Telekomöverensstämmelse	Telekom: TBR:21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC:200 (Nya Zeeland), AS/ACIF S002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina)	
	Faxminne	Beroende på mängden ledig diskutrymme	
	Faxupplösning	Standard:200 x 200 dpi. Fin:200 x 200 dpi. Ultrafin:300 x 300 dpi. Foto:200 x 200 dpi	
	Snabbuppringning	Upp till 100	
<b>Digital sändning</b>	Filformat	PDF, TIFF, JPG, MTIFF	
	Installation	Via HP Jetdirect inbyggd nätverksprintserver, HP Jetdirect interna printserver, HP Jetdirect externa printserver, HP trådlösa printserver, HP anslutningskort	
	Egenskaper	Standard:Skicka till e-post	
<b>Skanna</b>	Typ	Flatbädd, automatisk dokumentmatare. Färgskanning:Ja	
	Skanningsupplösning	Optisk:Upp till 600 dpi. Utökad:Upp till 600 dpi	
	Gräskalenivåer	256	
	Skanningsbar yta	Minsta medieformat:Inget minsta värde. Största medieformat:21,6 x 29,7 cm	
	Marginaler för skannade dokument	Vänster:4.2. Högst upp:4.2. Höger:4.2. Längst ned:4.2	
<b>Kopiera</b>	Kopieringshastighet	Upp till 25 kopior/min	
	Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi	
	Flera kopior	Upp till 1000	
	Förminskning/förstoring	25 till 400 %	
<b>Mediekapacitet</b>	<b>Inmatning:</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>Vikt</b>
	Fack 1	ark: 100, ark med OH-film: 50, kuvert: 10, etiketter: 50	60 till 199 g/m <sup>2</sup> (rak pappersbana för specialmedier)
	Fack 2	ark: 500	60 till 120 g/m <sup>2</sup>
	Fack 3	ark: 500	60 till 120 g/m <sup>2</sup>
	ADF	ark: 50	60 till 105 g/m <sup>2</sup>
	Ark: Upp till 250. Kuvert: Upp till 10. OH-film: Upp till 50		
<b>Medietyper</b>	Papper (vanligt, foto, banderoll), kuvert, etiketter, kort (indexkort, gratulationskort), OH-film		
<b>Gränssnitt och anslutningar</b>	Jetdirect inbyggd 10/100Base-T-port, FIH-port (Foreign Interface Harness), USB (kompatibel med USB 2.0) typ A (för tillägg av tillbehör), USB (kompatibel med USB 2.0) typ B (för utskrift), 1 öppen EIO-plats. Tillval:HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver J7961A, HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet printserver J7960A, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver J7934A, HP Jetdirect ew2400 802.11g trådlös printserver J7951A, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver J7942A, HP Jetdirect 175x Fast Ethernet printserver J6035D, HP High Performance Serial ATA-hårddisk J7989G, HP 1284B parallellkort J7972G, HP Jetdirect-anslutningskort J4135A, HP bt450 Bluetooth trådlös skrivare- och PC-adaptör Q6399A, HP bt400 Bluetooth trådlös skrivareadapter Q6399A		
<b>Passar följande operativsystem</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64-bitars); snart stöd för Windows Vista™ (gå till <a href="http://www.hp.com/go/windowsvista">www.hp.com/go/windowsvista</a> för mer information); Linux (kan laddas ned från webben); UNIX; Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 eller senare. De senaste drivrutinerna är tillgängliga på HP:s supportwebbplats, <a href="http://www.hp.com/support/ljm3035mp">http://www.hp.com/support/ljm3035mp</a>		
<b>Passar följande nätverksoperativsystem</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (endast Itanium), Server 2003 (IPv6 endast med Windows XP och Server 2003); Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS); Mac OS 8,6 och senare; Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x; SuSE Linux 6.x, 7.x, 9.x; HP UX 10.20, 11.x, 11i; Solaris 2.5x, 2.6, 2.7, 2.8 (endast SPARC-system); IBM AIX 3.2.5 och senare; MPE-iX, Unix, Citrix, MetaFrame, Windows Terminal Servers		
<b>Lägsta systemkrav</b>	133 MHz processor eller större, 64 MB RAM, 40 MB tillgängligt hårddiskutrymme, nätverks- eller USB-port. Mac OS 10.2 och senare, 128 MB RAM, 25 MB tillgängligt hårddiskutrymme, nätverks- eller USB-port		
<b>Standardprogramvara</b>	Drivrutiner på webben:Utskriftssystem, endast PCL 6-drivrutin, endast PCL 5-drivrutin, endast Postscript-drivrutin, WJJA-applet, UPD PCL 5, UPD Postscript, programvaran HP Easy Printer Care, PC-faxdrivrutin		
<b>Kontrollpanel</b>	M3027 MFP:CCFL bakgrundsbelyst STN LCD 640 x 240 med analog touch-skärm, kontrast/justera tumhjul, 5 lysdioder (varning, data, klar, viloläge, start), numeriskt platta med 13 tangenter, 4 tangenter (återställ, viloläge, start, stopp); M3027x MFP:CCFL bakgrundsbelyst STN LCD 640 x 240 med analog touch-skärm, kontrast/justera tumhjul, 5 lysdioder (varning, data, klar, viloläge, start), numeriskt platta med 13 tangenter, 4 tangenter (återställ, viloläge, start, stopp)		
<b>Strömförsörjning</b>	Krav:Inspänning 110 till 127 V~ (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7,5 A; 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 A. Energiförbrukning:Max 0,2 W (frånslagen), max 25 W (viloläge), max 29,5 W (klar), max 610 W (utskrift), max 620 W (kopiering); Typisk elförbrukning: 5,224 kWh/vecka. Strömkraven baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.		
<b>Yttermått (b x d x h)</b>	Utan emballage:426 x 485 x 530 mm. Med emballage:600 x 630 x 670 mm		
<b>Vikt</b>	Utan emballage:27,56 kg. Med emballage:31,88 kg		

<http://www.hp.com/se>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HPs produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 03/10 4AA0-5314SVE

