



Baskı, fotokopi, faks, renkli tarama ve e-postaya tarama işlevselliklerini tek bir küçük masaüstü cihaza taşıyarak olumlu sonuçları gözlerinizle görün. Yüksek güvenilirlikteki bu MFP'nin kullanımı, kurulumu ve yönetimi kolay olup aşına olduğunuz LaserJet tecrübesi sunar.

Birçok büro işini tek bir cihazdan yaparak daha az çabayla daha çok şey elde etmelerine olanak tanıyan bu güvenilir ve kolay kullanımlı siyah-beyaz MFP'yi çok beğenecek olan, orta ölçekli işletmelerdeki küçük çalışma ekipleri için tasarlanmıştır.

Bu çok yönlü MFP ile küçük çalışma ekibinizin performansını bütçenize uygun bir fiyata artırın.

Birleşik baskı, fotokopi, analog faks¹ ve renkli tarama özelliklerinin avantajından yararlanın. İki taraflı baskı ünitesiyle çift taraflı belgeler basın². Basit bir adres defteri ve güvenlik için PIN onaylaması da sunan MFP'den doğrudan e-postaya tarama özelliğini kullanın. HP Anında Açılma Teknolojisi sayesinde, dakikada 25 sayfaya kadar hız ve hızlı ilk sayfa çıktısı ile daha fazlasına sahip olun. 1.100 yaprağa kadar giriş kapasitesi ile verimliliği artırın: 600 yapraklık standart kapasite ve 500 yapraklık tepsi³.

Geliştirilmiş kontrol paneliyle son derece kolay kullanımlı.

Tüm HP MFP'lerde ortak olan kullanımı kolay bir arabirim sayesinde, gezinme işlemi çok kolay olup cihazınızı kolaylıkla kullanabileceğiniz, yönetebileceğiniz ve cihazınızın bakımını yapabileceğiniz mevcut uygulamaları da net olarak gösterir. Yazıcı kartuşu ve cihazda bulunan etkileşimli HP Akıllı Baskı Teknolojisi⁴, baskı kalitesini ve güvenilirliğini en uygun duruma getirdiği için daha az kesinti yaşarsınız. HP Jetdirect dahili yazıcı sunucusu ile sınıfında en iyi olan ağ özelliğinin keyfini çıkarın. HP Web Jetadmin, uzaktan kurulum, yapılandırma ve proaktif yönetim sunar.

Güvenebileceğiniz HP LaserJet kalitesi ve performansı ile masaüstünde tutarlı sonuçlar elde edin.

HP LaserJet baskı kartuşu ve HP toner formülleri, her baskıda profesyonel kalite elde edebilmemiz için özel olarak tasarlandı için keskin metin ve çizgiler içeren belgeler oluşturabilirsiniz. Çalışma zamanını artırın: 400 MHz işlemci ve 256 MB bellek (512 MB'a kadar genişletilebilir), cihazın baskı, faks¹ ve gönderme işlerini kolayca ve baskı işi uygulamasına hızlı dönüşlerle yapabilmeye olanak tanır. Bu güvenilir MFP, masaüstüne sığan küçük ve entegre tasarımı ile aşına olduğunuz LaserJet tecrübesini sunar.

¹ Faks özelliği yalnızca HP LaserJet M3027x MFP ile standart olarak gelir ve HP LaserJet M3027 MFP'ye eklenemez

² İki taraflı baskı ünitesi yalnızca HP LaserJet M3027x MFP'de standarttır ve HP LaserJet M3027 MFP'ye eklenemez

³ 500 yapraklık giriş tepsi isteğe bağlı bir aksesuar (ayrıca satılır) olup HP LaserJet M3027 MFP ve HP LaserJet M3027x MFP'ye eklenebilir

⁴ Orijinal HP sarf malzemelerinin kullanımı, tüm HP baskı özelliklerinin kullanılabilirliğini sağlar.



HP LaserJet M3027 Çok İşlevli Yazıcı



HP LaserJet M3027x Çok İşlevli Yazıcı

Seriye bakış



HP LaserJet M3027 Çok İşlevli Yazıcı

- HP LaserJet M3027 MFP: dakikada 25 sayfaya kadar baskı hızı
- 256 MB bellek
- 400 MHz işlemci
- 40GB Sabit Disk
- HP Jet Direct Dahili Yazıcı Sunucusu
- Dahili Web Sunucu
- 500 yapraklık giriş tepsisi ve 100 yapraklık çok amaçlı tepsi içeren standart 600 yapraklık giriş kapasitesi
- 50 yapraklık otomatik belge besleyicisi



HP LaserJet M3027x Çok İşlevli Yazıcı

- HP LaserJet M3027x MFP: Analog faks ve iki taraflı baskı ünitesine sahip temel model

Önerilen aksesuarlar



Q7817A
HP LaserJet 500 Yapraklık
Giriş Tepsisi



J7960G
HP Jetdirect 625n Gigabit
Ethernet Baskı Sunucusu



J7951G
HP Jetdirect ew2400
802.11g Kablosuz Baskı
Sunucusu



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
Baskı Sunucusu



Q7719A
HP 256 MB 100 Pinli DDR
DIMM



Q7718A
HP 128 MB 100 Pinli DDR
DIMM



J7972G
HP 1284B Paralel Kartı



J7989G
HP Yüksek Performanslı Seri ATA Sabit Disk

Çalıştırma ve garanti bildirimleri

Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı:15 - 32,5° C. Önerilen çalıştırma sıcaklığı:17,5 - 25° C. Çalıştırma nemi:% 20 - 80 BN. Önerilen çalıştırma nemi:% 30 - 70 RH. Depolama sıcaklığı:20 - 60° C. Depolama nemi:% 10 - 90 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi:ses gücü:LwAd6,5 B(A) (dakikada 35 sayfa basarken). Ses basıncı:LpAm56 dB(A) (baskı), 54 dB(A) (fotokopi veya tarama)
Sertifikalar	CISPR 22: 1993/EN 55022: 1994 Sınıf A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC Yönergesi 89/336/EEC ve Düşük Voltaj Yönergesi 73/23/EEC ve CE İşareti uyumluluğu taşıır. Yasal standartlar:Arjantin (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Avustralya (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Çin (GB4943), Çekoslovakya (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Estonya (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), AB (CE Mark-Low Voltage Directive 73/23/EEC), Almanya (TUV-EN60950-1; IEC 60825-1), Macaristan (MEEHEC 60950-1; IEC 60825-1), Litvanya (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Rusya (GOST-R50377), Slovakya (IEC 60950-1; IEC60825-1), Slovenya (SQ-IEC 60950-1; EN60825-1), Güney Afrika (IEC 60950-1; IEC60825-1), US (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR Chapter 1 Subchapter J for lasers); Sınıf 1 Lazer/LED Ürünü
Garanti	Bir yıllık, müşteri yerinde sınırlı donanım garantisi ile telefon ve web desteği (bölgeye göre değişmektedir)

Sipariş bilgileri



HP LaserJet M3027 Çok İşlevli Yazıcı (CB416A)

HP LaserJet M3027 MFP (sabit disk ile), toner kartuşu, destek çıkışı, güç kablosu, kontrol paneli düzenleri, yazılım/dokümantasyon CD'si, Başlangıç Kılavuzu, duvar posterleri



HP LaserJet M3027x Çok İşlevli Yazıcı (CB417A)

CB416A ile aynı; ilave olarak, dupleksleme, analog faks, telefon kablosu

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar

Q7817A	HP LaserJet 500 Yapraklık Giriş Tepsisi
Q7719A	HP 256 MB 100 Pinli DDR DIMM
Q7718A	HP 128 MB 100 Pinli DDR DIMM
J7972G	HP 1284B Paralel Kartı
J7989G	HP Yüksek Performanslı Seri ATA Sabit Disk

Sarf Malzemeleri

Q7551X	HP LaserJet Q7551X Siyah Baskı Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 13.000 sayfa*
Q7551A	HP LaserJet Q7551A Siyah Baskı Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 6.500 sayfa*

Bağlanabilirlik

C6518A	HP USB Kablosu, 2m
J7960G	HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet Baskı Sunucusu
J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g Kablosuz Baskı Sunucusu
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Baskı Sunucusu

Servis ve destek

UF005A/E	HP Destek Paketi, Bir Sonraki İş Günü Yerinde, 3 yıl
UF011A/E	HP Destek Paketi, Aynı Gün (4 saat) 13x5, 3 yıl
UF016PE	HP Destek Paketi, Garanti Sonrası, Bir Sonraki İş Günü Yerinde, 1 yıl
UH015PE	Destek Paketi, Garanti Sonrası Aynı Gün (4 saat), 13x5, 1 yıl
UF006E	HP Destek Paketi, Bir Sonraki İş Günü Yerinde, 4 yıl
UF007E	HP Destek Paketi, Bir Sonraki İş Günü Yerinde, 5 yıl
U2010A/E	HP Destek Paketi, Kurulum ve Ağ Yapılandırması

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin<http://www.hp.com>
İş akışı, aygıt yöneticisi ve diğer çözümler için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ederek Genel Çözümler kataloğuna bakın:
www.hp.com/go/gsc



Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Siyah Beyaz Lazer		
Baskı hızı	A4/Siyah:Dakikada 25 sayfaya kadar, Renk.: İlk sayfa çıkışı siyah,10 saniyeden az M3027 MFP:Hız özellikleri, günümüzde sektörde kullanılan test yöntemlerini yansıttak şekilde güncelleştirilmiştir.; M3027x MFP:Hız özellikleri, günümüzde sektörde kullanılan test yöntemlerini yansıttak şekilde güncelleştirilmiştir.		
İşlemci	400 MHz. Özel HP ASIC'de dahili MIPS		
Bellek	256 MB. 1 100 pimli DDR DIMM yuvası ile 512 MB'a genişletilebilir. Sabit Disk Kapasitesi:Standart, 40 GB		
Baskı	Kalite	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi, 170 lpi	
	Çözünürlük	Siyah:1200 x 1200 dpi'ye kadar	
	Yazıcı dilleri	HP Postscript Level 3 emülasyonu, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4	
	Ekonomik baskı	Econo modu (600 dpi çözünürlükte %50'ye varan tasarruf), Anında AçılmaTeknolojisi ile her baskıdan sonra anında "Powersafe" moduna dönüş (elektrik tasarrufu sağlar), isteğe bağlı otomatik iki taraflı baskı ve "N-up" baskı (kağıttan tasarruf sağlar)	
	Yazı karakterleri/yazı tipleri	80 tane ölçeklenebilir TrueType yazı tipi	
	Çalışma döngüsü (aylık, A4)	75000 sayfaya kadar	
	Önerilen aylık sayfa sayısı	2000 - 6000	
	Baskı marjları (mm)	Üst:1 mm. Sol:1 mm. Sağ:1 mm. Alt:2 mm	
	Maksimum baskı alanı	211,9 x 351,6 mm	
Faks	Modem hızı	33,6 Kbps'ye kadar	
	Telekom uyumluluğu	Telekom: TBR:21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Kısım 68, Sanayi Kanada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Meksika), PTC-200 (Yeni Zelanda), AS/ACIF S002: 2001 (Avustralya), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002:01 (Malezya), IG 0005:11 (Tayvan), HKTA 2011 (Hong Kong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Çin)	
	Faks belleği	Boş disk yerine bağlıdır	
	Faks çözünürlüğü	Standart:200 x 200 dpi. Fine:200 x 200 dpi. Superfine:300 x 300 dpi. Fotoğraf:200 x 200 dpi	
	Hızlı çevirme	100'e kadar	
Dijital yolla gönderme	Dosya biçimleri	PDF, TIFF, JPG, MTIFF	
	Yükleme	Dahili HP Jetdirect Ağ Yazıcı Sunucusu, HP dahili Jetdirect yazıcı sunucuları, HP harici Jetdirect yazıcı sunucuları, HP kablosuz yazıcı sunucuları, HP bağlantı kartları	
	Özellikler	Standart:E-postaya gönderme	
Tarama	Türü	Masaüstü, ADF. Renkli tarama:Evet	
	Tarama çözünürlüğü	Optik:En fazla 600 dpi. Geliştirilmiş:En fazla 600 dpi	
	Gri Ölçeği Düzeyleri	256	
	Taranabilir alan	Asgari ortam boyutu:Asgari yok. Maksimum ortam boyutu:21,6 x 29,7cm	
	Taranan ölçüler için kenar boşlukları	Sol:4.2. Üst:4.2. Sağ:4.2. Alt:4.2	
Kopyalama	Kopyalama hızı	Dakikada en fazla 25 kopya	
	Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar	
	Birden çok kopya	1000'e kadar	
	Küçülme/Büyütme	%25-400	
Ortam kullanımı	Girdi:	Kapasite	Ağırlık
	Tepsi 1	yaprak: 100, asetat: 50, zarf: 10, etiketler: 50	60 - 199 g/m ² (özel ortam için doğrudan kağıt yolu)
	Tepsi 2	yaprak: 500	60 - 120 g/m ²
	Tepsi 3	yaprak: 500	60 - 120 g/m ²
	OBB	yaprak: 50	60 - 105 g/m ²
	Yaprak: 250'ye kadar. Zarf: 10'ye kadar. Saydam: 50'ye kadar		
Ortam tipleri	Kağıt (normal, fotoğraf, şerit), zarflar, etiketler, kartlar (indeks, tebrik), tepegöz saydamları		
Arabirim ve bağlanabilirlik	Jetdirect içinde 10/100Base-T bağlantı noktası, Foreign Interface Harness (FIH-Yabancı Arabirim Kullanımı) bağlantı noktası, USB (USB 2.0 özellikleri ile uyumlu) tip A (aksesuar eklemek için), USB (USB 2.0 özellikleri ile uyumlu) tip B (baskı için), 1 adet açık EIO yuvası. İsteğe Bağlı:HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Baskı Sunucusu J7961A, HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet Baskı Sunucusu J7960A, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Baskı Sunucusu J7934A, HP Jetdirect ew2400 802.11g Kablosuz Baskı Sunucusu J7951A, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Baskı Sunucusu J7942A, HP Jetdirect 175x Fast Ethernet Baskı Sunucusu J6035D, HP Yüksek Performanslı Seri ATA Sabit Disk J7989G, HP 1284B Paralel Kart J7972G, HP Jetdirect Bağlantı Kartı J4135A, HP bt450 Bluetooth Kablosuz Yazıcı ve PC Adaptörü Q6398A, HP bt400 Bluetooth Kablosuz Yazıcı Adaptörü Q6399A		
İşletim sistemi uyumluluğu	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Windows Vista™ sonradan desteklenecektir (daha fazla bilgi için www.hp.com/go/windowsvista adresini ziyaret edin); Linux (Web'den kullanılabilir); UNIX; Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 veya üstü. En güncel yazıcı sürücüleri HP Destek Web sitesi olan, http://www.hp.com/support/ljm3035mfp adresinde bulunabilir		
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (sadece Itanium), Server 2003 (IPv6 sadece Windows XP ve Server 2003 desteklidir); Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS); Mac OS 8.6 ve yukarı; Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x; SuSE Linux 6.x, 7.x, 9.x; HP UX 10.20, 11.x, 11i; Solaris 2.5x, 2.6, 2.7, 2.8 (sadece SPARC sistemler); IBM AIX 3.2.5 ve üzeri; MPE-iX, Unix, Citrix, MetaFrame, Windows Terminal Sunucuları		
Minimum sistem gereksinimleri	133 MHz işlemci veya üstü, 64 MB RAM, 40 MB boş sabit disk yeri, USB veya ağ bağlantı noktası. Mac OS 10.2 ve üstü, 128 MB RAM, 25 MB boş sabit disk yeri, ağ veya USB bağlantı noktası		
Standart yazılım	Web'deki sürücüler:Baskı sistemi, sadece PCL 6 sürücüsü, sadece PCL 5 sürücüsü, sadece Postscript sürücüsü, WJA program parçası, UPD PCL 5, UPD Postscript, HP Easy Printer Care Yazılımı, PC faks sürücüsü		
Kontrol paneli	Analog dokunmatik ekrana sahip CCFL arkadan aydınlatmalı STN LCD 640 x 240, kontrast/ayar düğmesi, 5 adet LED (Dikkat, Veri, Hazır, Uyku, Başlat), 13 tuşlu sayısal tuş takımı, 4 adet tuş (Sıfırla, Uyku, Başlat, Durdur)		
Güç	Gereksinimler:Girdi voltajı 110 - 127 VAC (+/- %10), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7,5 amper; 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 amper. Tüketim:Maksimum 0,2 watt (kapalı), maksimum 25 watt (uyku), maksimum 29,5 watt (hazır), maksimum 610 watt (yazdırma), maksimum 620 watt (kopyalama); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 5,224 kWhaat/Hafta. Güç ihtiyaçları, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında değişiklik yapmayın. Bu, yazıcının hasar görmesine neden olacak ve garantiyi geçersiz kılacaktır.		
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında:426 x 485 x 530 mm. Ambalajlı:600 x 630 x 670 mm		
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında:27,56 kg. Ambalajlı:31,88 kg		

<http://www.hp.com/tr>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 03/10 4AA0-5314TRE

