Tela Mate HP para artistas, 380 g/m²

A Tela Mate HP para artistas é ideal para imprimir reproduções de artes plásticas e fotografias de alta qualidade, a um preço económico. Esta tela para artistas, de granulometria média, tem um revestimento branco brilhante e um acabamento mate.

- A Tela Mate HP para artistas tem um revestimento com acabamento mate branco brilhante, que proporciona impressões artísticas com excelente qualidade de imagem e precisão da cor, a um preço económico.
- A Tela Mate HP para artistas proporciona um desempenho excelente com uma durabilidade, uma facilidade de manuseamento e uma resistência à água impressionantes.
- Impressões duradouras e excelente estabilidade de imagem quando utilizada com tintas pigmentadas HP Vivera.

É ideal para artistas plásticos, fotógrafos profissionais, trabalhos de reprodução de artes plásticas e fornecedores de serviços de impressão de artes gráficas que procuram um suporte económico de alta qualidade.

invent

Tela Mate HP para artistas, 380 g/m²

Compatibilidade

Para obter informação de compatibilidade, consulte a tabela Large Format Supplies Compatibility (compatibilidade de consumíveis de grande formato) mais recente em **www.hp.com/go/designjet/supplies**

Para obter os mais recentes perfis de suportes e ICC, visite **www.hp.com/go/designjet/supplies** (clique em perfis ICC e seleccione a sua impressora). Para impressoras não Postscript, consulte o seu fornecedor de RIP externo.

Peso	380 g/m², de acordo com o Método de Teste ISO 536		
Espessura	457 µm, de acordo com o Método de Teste ISO 534		
Opacidade	Superior a 98%, de acordo com o Método de Teste TAPPI T-425		
Luminosidade	92%, de acordo com o Método de Teste TAPPI T-452		
Brancura	120, de acordo com o Método de Teste CIE Ganz 82		
Laminação	Sim (Líquido; laminados de base aquosa)		
Montagem	Montagem colada em MDF utilizando Maxit de Daige		
Acabamento	Mate		
Temperatura de funcionamento	15 até 30 °C		
Humidade de funcionamento	30 a 70% de HR		
Estabilidade na Exposição à Água	Este produto é resistente à água quando utilizado com tintas pigmentadas HP		
Tempo de Secagem	Secagem instantânea (ao toque) a 23 °C, 50% de HR		
Período de Armazenagem	1 ano, por abrir na embalagem original		
Temperatura de armazenamento	10 até 35 °C		
Humidade de armazenamento	20 a 80% de HR		
País de Origem	Fabricado nos E.U.A.		
Informações para encomendas	**Números de Produtos**	**Tamanhos dos rolos**	**Códigos UPC**
	Q8704A	610 mm x 6,1 m	8 82780-49059 8
	Q8705A	914 mm x 15,2 m	8 82780-49060 4
	Q8706A	1 067 mm x 15,2 m	8 82780-49061 1
	Q8707A	1 524 mm x 15,2 m	8 82780-49062 8
Garantia	Os materiais de impressão de grande formato HP possuem uma garantia contra defeitos e falhas de fabrico e foram concebidos para resistir a encravamentos da impressora, quando adequadamente utilizados. Se, por qualquer motivo, os utilizadores não se encontrarem satisfeitos com o material de impressão de grande formato HP, deverão contactar o seu revendedor HP.		

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

Para obter mais informação acerca dos Materiais de Impressão em Grande Formato da HP, visite http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Publicado na Europa, Médio Oriente e África 12/2006 4AA0-6590 PTE

invent