

# HP Hahnemühle jämnt papper för konstnärer 265 g/m<sup>2</sup>



**Med HP Hahnemühle Smooth Fine Art Paper i 100 procent bomullslump kan du skapa exklusivt arkivmaterial och fotografier i museikvalitet. Det är ett jämnt, skinande vitt papper som ger mästerlig färgmatchning med levande färger och fyllig svärta.**

- HP Hahnemühle Smooth Fine Art Paper har en skinande vit, jämn, matt yta som ger utsökta utskrifter i museikvalitet för konst och foton med levande färger, fyllig svärta och skarpa detaljer.
- För förbättrad hållbarhet är HP Hahnemühle Smooth Fine Art Paper kompatibelt med en mängd laminat - idealiska för arkivering. Det här papperet är utformat för att fungera perfekt med HP Designjet-skrivare och HP-pigmentbläck för pålitliga resultat.
- Hållbara utskrifter och utmärkt bildstabilitet med HP Vivera-pigmentbläck.

Idealisk för konstnärer, professionella fotografer, konstreproduktion och utskriftstjänster som producerar distinkta, konstnärliga utskrifter.

# HP Hahnemühle jämnt papper för konstnärer 265 g/m<sup>2</sup>

## Kompatibilitet

För information om kompatibilitet, gå till den senaste kompatibilitetstabellen för tillbehör för storformatskrivare på [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies)

Om du vill ha de senaste ICC/medieprofilerna, gå till [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies) (klicka på ICC profiles och välj din skrivare). När det gäller icke PostScript-skrivare ska du vända dig till din externa RIP-leverantör.

<b>Vikt</b>	265 g/m <sup>2</sup> enligt testmetoden ISO 536		
<b>Tjocklek</b>	420 mikroner enligt testmetoden ISO 534		
<b>Opacitet</b>	Över 90 % enligt testmetoden TAPPI T-425		
<b>Vithet</b>	Över 75 enligt testmetoden CIE Ganz 82		
<b>Laminering</b>	Ja, mycket tunna filmer under högt tryck, sprejapplicering.		
<b>Montering</b>	Ramar		
<b>Slutför</b>	Matt		
<b>Drifttemperatur</b>	10 till 30° C		
<b>Luffuktighet vid drift</b>	35 till 65% relativ luffuktighet		
<b>Vattenfasthet</b>	Produkten är vattenresistent med HP:s pigmentbläck		
<b>Torktid</b>	Snabbtorkande (vid 23 °C, 50 % relativ luffuktighet)		
<b>Hållbarhet</b>	2 år, i oöppnad originalförpackning		
<b>Förvaringstemperatur</b>	10 till 30° C		
<b>Luffuktighet vid förvaring</b>	20 till 60% relativ luffuktighet		
<b>Ursprungsland</b>	Tillverkat i Schweiz		
<b>Beställningsinformation</b>	<b>Produktnummer</b>	<b>Rullstorlekar</b>	<b>UPC-koder</b>
	Q8732A	610 mm x 10,7 m	8 82780-48884 7
	Q8733A	1 067 mm x 10,7 m	8 82780-48885 4
	Q8745A	914 mm x 10,7 m	8 82780-60743 9
<b>Garanti</b>	HP utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid korrekt användning. Om användarna av någon orsak inte är nöjda med HP utskriftsmaterial för storformat bör de kontakta HP:s återförsäljare.		

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande.

De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publicerad inom EMEA 12/2006 4AA0-6594 SVE

